

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970

היחיד בנ"ה מס' 6143

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית

צרכות נמוכה

להלן חישוב שיעור אגרת היתר הבניה: לפי חכ' מס' 4/116 מיום 16.1.86

סך הכל אגרת בניה :

פקדון שולם ביום 16.1.86 לפי קבלה מס' 010

יִתְרָת אֲנֶרֶת בְּנֵיה שׁוֹלֵמָה בְּיוֹם 1.7.86 לְפִי קְבֻלָּה מִס' 060

תאריך נתינת ההיתר:

היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.
לא הוחל בעבודה תוך שנה אחת מיום הוצאת ההתר בטל ההתר.

חתימת יו"ר הועדה המקומית

~~חתימת המהנדס~~

לוטת: צותק אחד של הנספחים חתומים ומאושרים על ידי יו"ר העדה המקומית/המהנדס.

לפי תקנה 18(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תשי"ז-1970, יחזק בנכס משך כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחים, חתומים ומאושרים, ויוצג לפי דרישה לנציג ופדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הבריאות, הרשות המקומית או מפקדת הג"א לשומר או לכבאי.

את ההיתר על תכניותיו, נספחיו ותנאיו קבלתי ביום

שם בעל היתר וחוגימתו

1. לפני התחלת הבנייה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו. את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או מחומר אחר שיאשר מהנדס העיריה. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העיריה. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבנין.
2. לפני התחלת הבנייה יש לגדר את בור הסיד להנחת דעתו של מהנדס העיריה.
3. אין להתחיל בבנייה לפני סימון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העיריה.
4. יש לבדוק האם יש בשטח המגרש מתקנים ישנים כגון בורות סופגים או ספטנגים, ובמידה וקיימים יש לבטלם.
5. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך.
6. כל המעברים הזמניים סביב לבנין ובתוכו צריכים להיות פנויים משיירי בנין.
7. הפסולת שתוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה (כולל פסולת החפירות) תפונה למגרש הפסולת ביפו, על יד הנמל, ובעל ההיתר יהיה אחראי לכך אישית.
8. 24 שעות לפני כל פנוי פסולת מאתר הבניה יש להודיע על כך לאגף הפקוח של עיריית תל-אביב-יפו רח' אידלסון 30 ת"א טל' 653841/2 על מנת שהפינוי יעשה בפיקוחו.
9. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה ולחישובים הסטטים שהוגשו ע"י מהנדס הבנין, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (חישובים סטטים ותכניות קונסטרוקציה) תשכ"ח-1968.
10. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בנייה המתאימים לתקנים שהוצא ע"י מכון התקנים הישראלי.
11. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות, תקרות, עמודים, תמיכות, חפירה וכו') ולהדביק על לוח במקום בולט לעין את תערוכת הבטון שמשמשים בה לחלקי הקונסטרוקציה של הבניה.
12. א. יש לבנות מקלט לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבנייה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תשל"א-1971.
ב. אין להשתמש במקלט ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה בשעת התקפה.
ג. השלמת המקלט תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י דיירים.
13. יש להקצות ולסדר מקומות חנייה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתכנית הבנין, מקומות החנייה שאושרו לגבי בנין זה ישמשו לחנייה לרכב של דיירי הבית בלבד אין להשכירם, למוכרם, להחכירם או למוסרם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חנייה לדיירי הבית.
14. לא יגור בעל ההיתר בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל לגביו תעודת גמר.
15. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשמושים שפורטו בהיתר הבנייה ובתכניות והנספחים המצורפים אליו.
16. תעודת גמר חוצא רק לאחר קבלת אישורים ממכון התקנים לבדיקת בטונים, למוצרי אינסטלציה סניטרית ואופן התקנתם, לאנטנה מרכזית לרדיו ולטלוויזיה, ולתאורת אזהרה למניעת מכשול טיסה.
17. בניה שערכה עולה על - 75,000 שקל חייבת להתבצע אך ורק ע"י קבלן הרשום בפנקס הקבלנים.
18. במבנים שגובהם 8 קומות מעל או מתחת לקומת הקרקע יש להתקין גנרטור להפעלת המעליות. למלא אחרי דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
19. הריסת בנין תבוצע רק ע"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כל כללי הבטיחות ובפקוחו של מהנדס.
20. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפה מצבית מאושרת ע"י המחלקה לגנים ונוף או בהתאם לאשור מהנדס העיר או ב"כ.
21. יש להתקין חיבות מכתבים לפי תקן ישראלי מס' 816 מחודש נובמבר 1971.
22. אנטנה רדיו וטלוויזיה תותקן בהתאם להוראות חלק י' לתוספת ה-2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל 1970.
23. חומרי הציפוי החיצוני וגוון הציפוי יהיו כפופים לנספח להיתר הבניה. "מראה חיצוני של המבנה" המצורף להיתר הבניה.
24. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון הבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) (תקון מס' 3). תש"ל 1970.
25. יש למלא אחר דרישות המחלקה לכיבוי-אש.
26. יש להמציא עריכת ינקיית להגנת דעת מהנדס העיר למילוי כל תנאי ההיתר מהחלק של חיבור לחשמל ועד גגות תעודת גמר.
27. ההיתר כפוף לאסור בקובץ ההנהיות ותנאים כלליים להיתר בניה ותעודת גמר.