

נספח (תיקון: חשמי"ג)  
(סעיף 15, 01)

טופס להגשת חישובים סטטיים

~~ד"ר גורסקי אלכ~~

מהנדס בנין

רשיון מס' 15320

שם האחראי לביצוע השלד

88 / 15320 / א"א

מענו

תאריך

מס' התיק 46-024

למכור

הוצעה המקומית לתכנון ולבניה

101

א.נ.

הנדון: בקשה להיתר בניה מחאריך

חלוקת הבניה: גוש 6135 חלקה 44

רחוב: אלון מס' הבית 21

מהות הבניה: ווסלר אלון

שם עורך(י) הבקשה: 3' ג' אלון אלס כס

שם המבקש: 3' ג' אלון אלס

במצורף מוגשים החישובים הסטטיים בדבר הבניה, נושא ההיתר המבוקש, חתומים בידי. ערכתי את החישובים הסטטיים האלה לפי הכללים והרמה המקצועית הבהוגים היום שנדון ונתקיימו בהם הוראות כל דין הנוגע לענין.

(למלא במקרה שנושא הבקשה הוא הוספה לבנין קיים).

בדקתי בתאריך 8/9/ את הבנין הקיים באחר שנדון, ועל סמך בדיקה זו, אני מצהיר(ה) שהבניה נושא ההיתר המבוקש, לא תפגע ביציבותו של הבנין הקיים, לא בשעת ביצועה של בניה החוספת ולא לאחר גמר הביצוע.

ידוע לי כי הצהרה זו, והחישובים הסטטיים המצורפים מוגשים כתנאי לקבלת ההיתר, נושא הבקשה שנדון, כי אם יתגלה שפרט חשוב מן הפרטים שבחישובים הסטטיים או שבהצהרתי זו הוא כוזב או מטעה, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 214 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם עקב מסירת פרט מטעה או כוזב כאמור, או עקב אי התאמתם של החישובים למה המקצועית האמורה או אי-קיום הוראות הדין הנוגעים לעריכתם.

ד"ר גורסקי אלכ

בנין  
רשיון מס' 15320

חתימת האחראי לביצוע השלד

51342

חישוב סטטי לפי תקן ישראלי 466

חומרים

בטון ב-300

ערכי חוזק התכו של הבטון בתצב גבולי של הרס.

מסמך מקור באיכות גבוהה

לחיצה צירית  $f_{cd} = 120 \frac{kg}{cm^2}$

לחיצה בכפיפה  $f_{ctd} = 160 \frac{kg}{cm^2}$

מתח בכפיפה  $f_{ctd} = 20 \frac{kg}{cm^2}$

חוזק בגזירה (מנת הזיון החתום)  $\sigma_{d1} = 10 \frac{kg}{cm^2}$  (א.5)

(מנת הזיון החתום)  $\sigma_{d1} = 12 \frac{kg}{cm^2}$  (ו.1)

חוזק גבולי בגזירה  $\sigma_{d2} = 10 \frac{kg}{cm^2}$

פלדה:

φ-חוטות פלדה מעוקנים לפי ת"י 888  $f_{cd} = 3500 \frac{kg}{cm^2}$

φ-חוטות פלדה בעלי כושר הדבקות משופר לפי ת"י 997

$f_{cd} = 3500 \frac{kg}{cm^2}$

⊥-חוטות פלדה בעלי כושר הדבקות משופר וחוזק גבוה

$f_{cd} = 3500 \frac{kg}{cm^2}$

מקדמי הבטיחות לעומס במצב גבולי של הרס

עומס קבוע מקסימום - 1.4; מינימום - 0.9

עומס שימושי מקסימום - 1.6; מינימום - 0.9

עומסים

העומסים האופייניים יהיו העומסים הנקובים בתקנים הישראליים

ת"י 109, 412, 414, 416, 940.