



מידע הנמסר ע"י הועדה והרשות המקומית

א. תאור הקרקע

שם רחוב	מס' בית	כניסה	גוש	חלקה	מגרש	אחר
ששון	38		6135	44		

ב. מידע על תשתיות הרשות המקומית

(בנוסף לסימון על גבי מפה מצבית/טופוגרפית או תרשים המיתאר)

1. מים

הבנין הנ"ל מקבל מים דרך חיבור "1 ומד מים נפרד, שבקוטר "3/4. בבנין קיימות 3 יחידות דיור ולאחת קיימ מד מים מישנה. יש להתקין מדי מים מישניים לכל יחידות שיהיו בבנין אחרי התוספת. יש לבצע תכנית לפי קובץ הנחיות ונוהל אגף המים. בתכנית יוכלל חישוב כמויות מים שעתית לכל דרישות של הבנין, כל המערכת לאספקת מים, פרטים למערכת למדידת מים. יש לסמן בתכנית מקום של מד המים הכללי לפי מצב מהשטח וגם כן כל מדי המים, שצריכים להתקין ליחידות שקיימות וחסר להן מדי המים וגם כן ליחידות חדשות. יש לציין בתכנית פרטים נוספים: קוטר החיבור, קוטר הרגל של הנחת מדי המים, קוטר הברזים וגם מקום וקוטר מדי המים שקיימים.

2. הנחיות צוות

אין מניעה לבניית הגג בגבול הצדדי (הצפוני) של המגרש במפורט להלן:
- זכויות הבניה יהיו ע"פ הוראות התב"ע כפי שפורטו בדף המידע.
- תהיה הסכמה של השכן לבניה נקו בנין אפס.
- אין צורך בתאום עם הצוות.

3. מקלוט

ככל בקשה בה נדרש הסדר מקלט מומלץ לתאם את התוכנית לפני הגשת הבקשה להיתר עם מהנדס המקלטים, אינג' דנה דוד, ולקבל הנחיותיו על גבי התוכנית. האישור הסופי ינתן לאחר ובהתאם להחלטת הועדה המקומית או רשות הרישוי.

חלק ג' - מידע הנמסר בידי הועדה המקומית או הרשות המקומית

(ימולא ע"י הועדה המקומית או הרשות המקומית)

מהות: תוספת למבנה קיים

האם הבניה/שמוש אפשרי:

אנא קרא/קראי בעיון את דף המידע עד סופו, לרבות ההערות לבקשה.

1. תאור הקרקע

גוש- 6135 חלקה- 44 שטח החלקה- 11476 מ"ר
רח' ששון מס' 38 ת"א-יפו
שטח לענין חישוב זכויות הבניה- 117 מקור- חלקות מפוצלות

2. תכניות הנוגעות לקרקע

תכניות מאושרות

שם התכנית ומספרה תאריך ההפקדה תאריך מתן תוקף כוללת בינוי/
עיצוב אדריכלי

ג	08/12/91	21/04/94	לא
2215	31/03/82	26/03/92	לא
ע	04/03/82	28/11/85	לא

הערה: לתכניות שהופקדו לאחר כ"ט בתמוז התשמ"ט (1.8.1989)
לא ניתן לבקש תוספת אחוזי בנייה (הקלות כמותיות).

3. שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבניה
("חישובי שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים") התשנ"ב - 1992

מגורים - כן

4. שטחי בנייה מותרים (זכויות הבנייה)

יעוד נוכחי - מגורים ב שיקום

60.00%
60.00%
140.00%

תת קרקעי (מרתף)
קומת קרקע
סה"כ על קרקעי

צפיפות 1.0 יחידות למגרש.

5. הגבלות בנייה בתכנית
(בנוסף לסימון על גבי המפה המצבית/הטופוגרפית או תרשים המתאר)

1. קווי בניין לקומות עליונות:

לרחוב ששון

לאחור 5.00 מ'

לצד 3.00 מ'

לצד

3. מס' קומות מרבי (לא כולל קומת עמודים מפולשת): 3

4. מס' מרתפים מרבי: 1

6. הגבלות נוספות על פי החלטות ועדת תכנון. פרט: ראה הערות לבקשה

7. התראות:

הפקעה

עליות או יציאות לגג על פי ת.ב.ע. ג

מבנים שגובהם מעל 50 מטר מפני הקרקע חייבים בדיווח
וקבלת הנחיות סימון ממינהל התעופה האזרחי.

** אין נתונים נוספים מיוחדים מעבר לתכניות החלות

6. חבות בהיטל השבחה והסדר מיגרש

חבות היטל השבחה: כן. לפי תכנית אין כל עוד השכונה הוכרזה כשכונת שיקום

חבות הסדר מגרש: כן. לפי תכנית כל הגוש

3/.

7. הערות

הערות לבקשה:

אין מניעה להשלים את זכויות הבניה לשטח מירבי של 140% משטח המגרש כשתכנית הקרקע לא תעלה על 60%.
גודל מגרש מינימלי – 100 מ"ר צפיפות הדיור תחושב לפי 10 יחידות דיור לדונם נטו.
קוי הבניה לצדדים 0.00 או 3.00 מ' לאחר – 5.00 מ' ולחזית – 0.00 מ'.
על פי תכנית "ע" ניתן לבנות מרתף בהיקף הבנין לשימוש דיירי הבנין.
על הגג בדירת קוטג' ניתן יהיה לבנות בתנאים מסוימים עלית גג על פי תכנית ג'.
גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות ועלית גג.
גגון מעל כניסה יבנה על פי סעיף בליטות בתקנות התכנון והבניה ולא מעל תיאום הבניה עם צוות תכנון מזרח.

הערות לתכנית ג

שם התכנית –

תכנית זו תקרא – תכנית מתאר מקומית ג' – בניה על גגות בתים.
תחולת התכנית –

תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי של תל אביב-יפו בהתאם למסומן בקו תחול בתשריט המצורף לתכנית והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
מסמכי התכנית –

התכנית כוללת 9 דפי הוראות בכתב (להלן – "הוראות התכנית")
וגליון של תשריט הערוך בקנ"מ 1-20,000 (להלן – "התשריט").
כל מסמך ממסמכי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה.
יוזם התכנית –

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.
עורך התכנית –

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.
מטרות התכנית –

א. לקבוע הוראות מקיפות לבניה על גגות ולהחליף את תכנית מתאר מקומית 1680 כאמור להלן.

לאפשר הרחבת שטחי הדיור בקומות עליונות של בנייני מגורים ולשפר את חזות העיר בכל הנוגע לעיצוב ואחזקת גגות.
כל זאת ע"י –

1) קביעת הוראות לגבי מבנים ומתקנים המותרים על גג בנין מגורים, כולל –
(א) גובהם,

(ב) ארגון השטחים הבנויים והפנויים בהתאם למתחייב מתכנית פיתוח הגג,
(ג) הקמת מערכות שמש של כל דיירי הבנין על גג היציאה לגג.

2) קביעת תנאים להתרת חדרי יציאה לגג ועליות גג בבנייני מגורים.
3) קביעת הוראות בניה לגגות משופעים ופרגולות.

ב. לבטל תכנית מתאר מקומית מס' 1680 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 2770 עמוד 574 מיום 10.12.81.

הגדרות –

א. בנין מגורים – לענין תכנית זו, בנין שלפחות קומתו העליונה (במלואה)
נועדה ומשמשת למגורים.

ב. גג – המפלס העליון של תקרת הקומה העליונה, וכאשר הבנין בנוי בשני

- מפלסים או יותר, המפלס העליון של התקרה העליונה בכל אחד מהמפלסים.
- ג. גובה – המרחק האנכי בין המפלס העליון של רצפה לבין המפלס התחתון של תקרה או תקרת משנה באותו חלל, כמוגדר בתקנות התכנון והבניה.
- גובה המתקנים ההנדסיים יהיה המרחק האנכי כנ"ל בין המפלס העליון של הרצפה לבין הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן.
- לענין תכנית זו, מפלס הרצפה יהיה מפלס הרצפה הצמוד לפתח היציאה לגג.
- ד. הועדה – הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.
- ה. החלקים הבנויים שעל גג הבנין – כל המבנים על גג הבנין, כגון – חדרי מכונות או חדרי יציאה לגג.
- ו. מהנדס העיר – מהנדס העיר תל אביב-יפו.
- ז. מרפסת הגג – חלק ממישור גג שטוח המופרד משאר הגג והמוקף מעקה, אשר ריצפתו מחוברת לריצפת דירה ודלת מעבר ביניהם, כמוגדר בתקנות התכנון והבניה.
- ח. עליית גג – בניה בתוך חלל גג משופע שמעל הקומה העליונה.
- ט. קומה חלקית – קומה עליונה שאינה חופפת את הקומה שמתחתיה.
- י. קומה עליונה – קומה הנמצאת מתחת לגג.
- יא. תכנית הרחבת דיוור – תכנית בנין עיר החלה על בנינים קיימים המפרטת בין היתר, דגמים מחייבים של הרחבת שטחי המגורים.
- יב. תכנית עיצוב ארכיטקטוני –
- 1) תכנית בנין עיר הכוללת הוראות בדבר עיצוב הבנינים הכלולים בה. הוראות העיצוב מהוות חלק בלתי נפרד ממנה.
 - 2) תכנית הכוללת הוראות בדבר עיצוב הבנינים המוצעים בתחומה, אשר אישורה מתחייב כתנאי לקבלת היתר בניה, לפי דרישות תכנית בנין עיר החלה על האזור.
- מבנים ומתקנים על גג הבנין –
- א. מבנים ומתקנים מותרים –
- לא תותר הקמתם של מבנים או מתקנים על גג בנין זולת המתקנים הבאים –
- 1) המשך חלל חדרי המדרגות הכלליים של הבנין, להלן "מגדלי המדרגות".
 - 2) מתקנים וחדרים למתקנים הנדסיים של הבנין כגון – חדרי מכונות המעלית, חדרי מכונות למיזוג אויר, מאגרי מים, מערכות שמש, אנטנה מרכזית, מתקני תקשורת וכל מתקן אחר שיידרש על פי כל חיקוק.
- ב. מיקום –
- המתקנים ההנדסיים והחדרים למתקנים ההנדסיים של הבנין יוקמו בסמוך ובצמידות למגדלי המדרגות, ובמרחק של לפחות 1.2 מ' ממעקה הגג החיצוני הקרוב ביותר, למעט אותם מקרים בהם לדעת רשות הרישוי קיימת הצדקה לנתיקים שונה. במקרים אלה המתקנים ימוקמו כך שלא יהוו הפרעה בלתי סבירה לבנינים הסמוכים.
- ג. גובה –
- גובהו של כל אחד מהמתקנים ההנדסיים המפורטים לעיל, למעט מתקני תקשורת, וגובה החדרים למתקנים ההנדסיים יהיה לפי המינימום הנדרש להפעלתו, אך לא יעלה על 4.00 מ' מפני רצפת הגג.
- ד. שטח – (חלק משטחי השרות של המבנה) –
- 1) שטחו של מגדל המדרגות לא יעלה על שטח חלל המדרגות בתוספת השטח הנדרש להקמת קירות סביב חלל זה. תותר בליטה של 0.5 מ' מעל לפתח באורך של עד כפליים רוחב הפתח.
 - 2) שטחם של חדרי המכונות להפעלת המעלית ולהפעלת מערכות מיזוג האויר לא יעלה על השטח הדרוש מבחינה טכנית כנוסף להפעלתם התקינה.
- ה. מערכות שמש –
- מערכות שמש לחימום מים או לכל מטרה אחרת יותקנו כדלהלן –
- 1) הדודים וקולטי השמש יורחקו לפחות 1.2 מטר ממעקה הגג החיצוני הקרוב ביותר, למעט אותם מקרים בהם לדעת רשות הרישוי קיימת הצדקה למיקום שונה.

(2) תותר הקמתן של מערכות שמש של כל הבנין או חלקו על גג החלקים הבנויים שעל גג הבנין ובלבד שישולבו במבנה לשביעות רצון רשות הרישוי.

י. מתקנים על גג החלקים הבנויים שעל גג הבנין – נוסף למערכות שמש כאמור בסעיף קטן 8 ה', על גג החלקים הבנויים שעל גג הבנין תותר הקמתם של מאגרי מים, של מנועי מזגנים מפוצלים ושל מתקני תקשורת ובלבד שישולבו במבנה לשביעות רצון רשות הרישוי. שילוב המתקנים הנ"ל במבנה יוצג בתכנית פיתוח הגג כאמור בסעיף 11 של התכנית.

ז. גישה למתקנים המשותפים – לא יוצא היתר בניה למבנים ולמתקנים על גג הבנין אלא אם כן הובטחה גישה לכל המתקנים ההנדסיים, לחדרים ולמתקנים ההנדסיים המשותפים לכל הבנין.

חדרי יציאה לגג בגגות שטוחים –

א. תנאים להתרת חדרי יציאה לגג בבניני מגורים –

חדרי יציאה לגג יותרו כתוספת לדירות בקומה העליונה, תוספת אחת בלבד לכל דירה ובקומה אחת. בניית חדרי היציאה לגג תותר בתנאים הבאים –
(1) היציאה לגג תהיה במדרגות פנימיות מדירת המבקש ולא ממגדל המדרגות.
(2) חדר היציאה לגג ימוקם בשטח הגג הצמוד לדירה כרשום בלשכת המקרקעין, או בהעדר רישום כנ"ל, עפ"י הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין, וירשם כחלק בלתי נפרד מהדירה.

(3) שטח –

א) השטח הבנוי של חדר היציאה לגג לא יעלה על 23 מ"ר (כולל שטח ההיטל של המדרגות הפנימיות). שטח זה יהיה בנוסף לשטחי הבניה העיקריים המותרים על פי הוראות התכניות החלות על הבנין.
ב) בבנינים קיימים ועפ"י דרישת הג"א, תותר במסגרת השטח האמור, בניית מרחב דירתי מוגן.

המרחב המוגן יהיה בכפוף לכל המגבלות המפורטות בתכנית זו לגבי חדר יציאה לגג.

(4) גובה –

גובה חדר היציאה לגג לא יעלה על 2.50 מ'.

(5) מיקום –

א) חדרי היציאה לגג יבנו צמודים זה לזה ולשאר החלקים הבנויים שעל גג הבנין אלא אם כן רשות הרישוי שוכנעה שקיימת הצדקה למקום שונה.

ב) כדי ליצור שטח שניתן לשימוש כמרכסת גג פתוחה, חדר היציאה לגג יבנה במרחק של לפחות 2.0 מ' מאחד המעקות החיצוניים של גג הבנין. הנסיגה משאר המעקות החיצוניים של הגג תהיה לפחות 1.2 מ'.

שוכנעה הועדה שנוסבות המקרה מצדיקות נסיגה הקטנה מ- 1.2 מ', תהא הועדה רשאית להתיר זאת לאחר פרסום במתכונת של הקלה.

ג) בכל בנין שלגביו שוכנעה הועדה שיש הצדקה ארכיטקטונית לכך, תהא הועדה רשאית לדרוש הצמדת חדר היציאה לגג לאחת או שתיים מחזיתות הבנין לאחר פרסום במתכונת של הקלה.

כתנאי למתן היתר לחדרי היציאה לגג במקרים אלה, ידרשו התאמת חדר היציאה לגג למבנה הקיים ושיפוץ החזיתות בהתאם להוראות מהנדס העיר.

ב. אסור בניית חדרי יציאה לגג בבניני מגורים –

לא תותר בניית חדרי יציאה לגג, כמפורט בסעיף קטן 9 א' לעיל, במקרים הבאים –

(1) מעל קומה חלקית, ששטחה פחות מ- 90% מהקומה שמתחת.

(2) בתחום תחולתן של תכניות עיצוב ארכיטקטוני ותכניות להרחבת דיור, אלא אם כן הועדה שוכנעה שאין בבניית חדרי היציאה לגג משום פגיעה

ארכיטקטונית בבנין או בתכנית.

(3) בתחום תחולתן של תכניות האוסרות במפורש חדרי יציאה לגג ובהחלטות מוסדות התכנון בבקשות להקלה האוסרות במפורש יציאה לגג.

(4) בבנינים שהוכרזו כחוק כבנינים לשימור ושימורם אינו מאפשר תוספת על פי תכנית השימור.

(5) בבנינים חד קומתיים ובקוטג'ים צמודי קרקע, למעט הבנינים עליהם חלות הוראות סעיף 10 ב' שלהלן.

הוראות בניה אחרות-

א. הקף הבניה המותרת על גגות שטחים -

בגגות שטחים, השטח הבנוי לרבות שטח חדרי היציאה לגג ו/או שטח חדרים למתקנים הנדסיים לא יעלה על 50% משטח הגג.

ב. עליות גג בגגות משופעים -

בחלל גג משופע מותר יהיה לבנות עליית גג ששטחה יהיה בנוסף לשטחי הבניה העיקריים המותרים עפ"י הוראות התכניות החלות על הבנין,

בתנאים הבאים -

(1) רום הגג לא יעלה על 6.0 מטר, מדוד מרצפת הקומה העליונה ועד לנקודה הגבוהה ביותר של שיפוע הגג.

גובה המרזב מעל פני הרצפה יהיה לא יותר מ- 2.5 מטר ולא פחות מ- 2 מטר.

(2) שיפוע הגג מדוד מכל צד לא יעלה על 50% ולא יקטן מ- 40%

כאמור בתקנות התכנון והבניה.

(3) פתיחת חלונות הבולטים ממישור שיפוע הגג תותר בתנאים הבאים -

א) שטח החלון לא יעלה על המינימום הדרוש בתקנות התכנון והבניה.

ב) מספר החלונות הבולטים לא יעלה על אחד לכל חזית של החדר.

(4) עליית הגג תמוקם בשטח הגג הצמוד לדירה כרשום בלשכת רישום המקרקעין, ובהעדר רישום כנ"ל, עפ"י הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין,

ותרשם כחלק בלתי נפרד מהדירה.

הועדה המקומית תהיה רשאית להתנות היתרי הבניה לעליית הגג בשילוב המתקנים הטכניים ככל האפשר בתוך חלל הגג המשופע.

אם בתכנית מאושרת אין הוראה מפורשת לגבי עיצוב הגג, בנית גג משופע תותר באישור הועדה המקומית, אך ורק אם קיימת הצדקה לכך, כדי להתאים את הבניה המוצעת לבנינים הקיימים ברחוב ו/או בסביבה הקרובה.

ג. פרגולות -

הקמת פרגולות מעל גגות בתים, בצמוד לחדר היציאה לגג ובנוסף אליו ו/או בצמוד לדירה על הגג ו/או בצמוד למגדל המדרגות תותר בתנאים הבאים -

(1) הפרגולה תוקם מקונסטרוקציה קלה בלבד (עץ או מתכת או דומיהם).

(2) שטח הפרגולה לא יעלה על שליש משטח הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה לגג ו/או למגדל המדרגות ו/או לדירה על הגג.

(3) לא יותר כיסוי כלשהו על גבי הפרגולה או מילוי בין קורותיה.

המרווח הפתוח בין חלקיה האטומים יהיה לפחות 50% משטחה, מחולק שווה בכל השטח המקורה.

(4) לא תותר בניית קירות לפרגולה.

(5) המרחק בין הפרגולה ומעקה הגג לא יקטן מ- 1.20 מטר.

(6) בבנינים שהוכרזו כחוק כבנינים לשימור ונבנתה עליהם קומה נוספת

על הגג, תהא הועדה רשאית לדרוש שיחזור של אלמנטים ארכיטקטוניים, מגדלי מדרגות, גגונים או פרגולות מבטון שהיו קיימים על גג הבנין המקורי.

במקרה של גגונים, השטח מתחת לגגון יהיה בנוסף לשטחי הבניה המותרים עפ"י הוראות התכניות החלות על הבנין.

דרישות להגשת תכניות להיתרי בניה-

א. כל בקשה להיתר בניה תלווה בהגשת תכנית פיתוח הגג כולו בקנ"מ 1-100

בנוסף לתכניות כמתחייב מחוק התכנון והבניה. תכנית פיתוח הגג תכלול -

- (1) פירוט המתקנים והחלקים הבנויים שעל הגג והצגת שילובו הארכיטקטוני של המבנה או המתקן המבוקש בקיים.
 - (2) הוכחה כי הושאר שטח המספיק למטרות הבאות –
 - (א) הקמת המתקנים האחרים שיידרשו לשרות שאר דיירי הבית.
 - (ב) בניית חדרי יציאה לגג לכל דירה בקומה העליונה.
 - (ג) גישה לכל המתקנים ההנדסיים ולחדרים למתקנים ההנדסיים המשותפים לכל דיירי הבנין.
 - (3) תכניות ו/או חומר כתוב ביחס לאחד או יותר מההבטים הבאים, הכל בהתאם לענין ולדרישות רשות הרישוי.
 - (א) שילוב במבנה.
 - (ב) שילוב בחזית הרחוב ו/או באופי הסביבה הקרובה.
 - (ג) יעילות הפעלה של מתקנים הנדסיים.
 - (ד) שיקולים של קונסטרוקציה.
 - (ה) גישה לכל המתקנים ההנדסיים ולחדרים למתקנים ההנדסיים המשותפים לכל דיירי הבנין.
 - (ו) מניעת מטרד לבעלי הדירות באותו בנין ובבנינים סמוכים.
 - (ז) הוכחת זכות הקנין במקרקעין.
 - ב. באזורים בהם חלות הגבלות בניה בגין בטיחות טיסה, לא ינתנו היתרים לבניה על הגג לרבות מתקנים, אלא באישור מינהל התעופה האזרחית.
- יחס לתכניות אחרות –
- עם אישור תכנית זו תבוטלנה הוראות תכנית מתאר מקומית מס' 1680 אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פרסומים מס' 2770 עמוד 574 מיום 10.12.81. בכל תכנית עליה חלות תקנות תכנית 1680, יחולו תקנות תכנית ג' זו.
- זמן ביצוע –
מיידי.

הערוות לתכנית 2215

שם התכנית

תכנית זו תקרא תכנית מתאר מס' 2215 – תכנית שקום שכונת התקווה שנוי לתכנית מס' 6 – ר ושינוי לתכנית מפורטות מס' 301 א', 465, 531, 608, 724, 767, 796, 1202, 1205, 1330, 1692, 1778, 2113, 2061 א', מתא 1805-7, ש.צ. 3/04/4.

תחולת התכנית

תכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול כהה בתשריט המצורף אליה (להלן "התשריט"), הכולל חלקות וחלקי חלקות בגושים כמפורט בתשריט.

התשריט מהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית גבולות הונכית

גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתכנית לפי הפרוט הבא –

צפון – רחוב ההגנה, למעט שכונת נווה צה"ל

דרום – דרך לוד

ממזרח – דרך הנצחון

מערב – תווי נחל אילון, נתיבי אילון ורח' אלונים.

שטח התכנית

כ-1000 דונם.

בעלי הקרקע

שוניים.

יוזם התכנית

הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א (להלן "הועדה").

מגיש התכנית

משרד השכון והבינוי באמצעות חברת "חלמיש"
חברה ממשלתית - עירונית לשקום הדיור בתל אביב - יפו
בע"מ (להלן "חלמיש").

המתכנן

צ. השמשוני - אדריכלים ותכנון בע"מ.

מטרות התכנית

- א. קביעת אזורי מגורים.
- ב. קביעת מגרשים ליעודים מסחריים וחזיתות מסחריות.
- ג. קביעת מגרשים לשטח ציבורי פתוח ומגרשי ספורט.
- ד. קביעת מגרשים לבנייני מוסדות ציבור.
- ה. קביעת מגרשים מיוחדים.
- ו. התווית דרכים.
- ז. קביעת מגרשים ראשיים ומישניים בהתאם למפורט בסעיף 11.
- ח. קביעת אזורים לתכנון מחדש.
- ט. קביעת הוראות לבניה חדשה.
- י. שיפוץ מיבנים והוספת שטחי דיור ללא הוספת יחיד (פרט לאזור מגורים מיוחד).
- יא. קביעת זכויות מועדפות לשלב א' של ביצוע התכנית.

יחס לתכניות מאושרות

תכניות מפורטות ותכניות חלוקה שניתן להן תוקף בטרם ניתן תוקף לתכנית זו, תכניות אלו יישארו בתוקפן. באם תהיה סתירה בין התכניות הקודמות לבין תכנית זו - תחולנה הוראות תכנית זו.

הגדרות

- א. מגרש מגורים ראשי - מגרש המותחם בתשריט בקו אדום מקווקוו.
- ב. מגרש מגורים מישני - חלק ממגרש מגורים ראשי שגבולותיו ייקבעו ע"י מודד מוסמך שימונה ע"י הועדה או ע"י חלמיש והתוחם מגרש הנמצא בעת קביעת הגבולות בידי מחזיק כדין שהיה זכאי, מכוח דין, להרשם כאחד הבעלים של המגרש, לוא היה מגרש זה רשום כיחידת רישום נפרדת בפנקס רישום מקרקעין. כראייה לכך, יהיה על הטוען לבעלות כאמור, בעת הגשת בקשה להיתר בניה, להגיש תצהיר על זכות החזקה והבעלות כאמור והאישור ממנהל מס רכוש בדבר היותו רשום כבעליו של אותו מגרש בפנקסי מס רכוש, או לחילופין צו הצהרתי מבית משפט כדין.
- ג. יחידת דיור - יחידת דיור אשר שטחה לא יפחת 72 מ"ר, אולם הועדה תהיה רשאית לאשר בתנאים מיוחדים שייראו לה יחידת דיור קטנה יותר.
- ד. חצי יחידת דיור - יחידת דיור מיוחדת הבאה להשלים יחידת דיור ששטחה לא יפחת מ-48 מ"ר.
- ה. אזור מגורים ב' מועדף-בנינים אשר ייבנו ראשונים על 25% מהמגרשים המשניים בתוך אותו

טבלת הגבלות וזכויות הבנייה
טבלת הגבלות וזכויות בנייה

* ייעוד	* גודל	* תכנית	* % בנייה	* מספר	* קווי בניין	* ייעוד	* גודל	* תכנית	* % בנייה	* מספר	* קווי בניין
* מגרש (1)	* צפיפות	* קרקע	* חיוני	* קומות	* צדדי	* אחורי (4)					
* מינימלי		(3)									
* במ"ר											
* מגורים ב*	100	* 10 יח"ד על*	50%	3	* בתשריט*	0-3	5				
		* דונם נטו									
		* עם עיגול של									
		* 0.5 יח"ד									
		* כלפי מטה									
* מגורים ב*	100	* 10 יח"ד על*	60%	3	* בתשריט*	0-3	5				
* מועזפים		* דונם עם									
		* עיגול של									
		* 0.5 יח"ד									
		* כלפי מעלה									
* מוסדות	100 #	—	60%	3	* בתשריט*	0-3	5				
* ציבור											
* מגורים ג*	800	* 16 יח"ד	40%	4	* בתשריט*	4	5				
		* לדונם נטו									
* מגורים	1000	בהתאם	לתכנית	מפורטת	* בתשריט*						
* מיוחד											
* מגרש		בהתאם	לתכנית	מפורטת	* בתשריט*						
* מיוחד											
* אזור השוק*		בהתאם	לתכנית	מפורטת	* בתשריט*						
* אזור תכנון*		בהתאם	לתכנית	מפורטת*	* בתשריט*						
* מחודש ושטח*											
* צבוי פתוח*											

פרט למוסדות ציבור למטרות חינוך ובריאות ששטחם יהיה בהתאם להוראות המשרד הממשלתי הנוגע בדבר

- מגרשים הקיימים בפועל במועד הפקדת התכנית אשר הינם קטנים מ-100 מ"ר אך גדולים מ-60 מ"ר, תוסמך הועדה המקומית לאשר הוצאת היתר בניה לאחר בדיקה ובתנאים שיקבעו על ידה בהיתר בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.
- על מגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ' לא תאושר כל בניה (ראה תרשים א').
- במגרשים אשר מימדיהם הגאומטריים אינם מאפשרים ניצול אחוזי הבניה בתכנית הקרקע שנקבעה, רשאית הועדה לאשר תכנית קרקע עד 70%.
- במגרשים אשר מימדיהם הגאומטריים אינם מאפשרים בינוי בקו בנין אחורי

5 מ', רשאית הועדה לאשר קווי בנין אחרים, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.
(5) על הרחבת דירות קיימות יחולו הוראות הבניה בטבלה הנ"ל למעט מגבלות שטחי הדירות המופיעות בהגדרות בסעיף 11.
אחוזי בניה נוספים

א. תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה.
ב. תמורת הריסת מיבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה.
חזית מסחרית
בבנינים המסומנים בתשריט עם חזית מסחרית תותר בניית חנויות ומשרדים בקומת הקרקע.

שלבי ביצוע של התכנית
א. פיתוח 25% ממגרשי המשנה בכל מגרש ראשי עם זכויות כמפורט תחת הכותרת "מגורים ב' מועדפים" בסעיף 12.
ב. פיתוח 75% ממגרשי המבנה בכל מגרש ראשי עם זכויות כמפורט ביתר חלקי הטבלה שבסעיף 12.
תנאים למתן היתר בניה והיתר לשיפוף
לא יוצא היתר בניה והיתר לשיפוף, אלא אם ימולאו התנאים הבאים-
א. ונוכח מפה טופוגרפית בק.מ. 1-1250 בהתאם לדרישות מחלקת המדידות של העיריה, המפה תהיה ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך ותכיל בין השאר את הפרטים הבאים-
(1) שטח הבעלות המקורי, בחלקים ובמ"ר, בהתאם לרשום בספרי רישום המקרקעין.
(2) סימון גבולות המגרש המשני ושטחו בחלקים ובמ"ר.
(3) סימון המגרש הנ"ל על רקע המגרש הראשי.
ב. המפה תאושר ע"י מהנדס העיר.
ג. ינתן תצהיר לשביעות רצון היועץ המשפטי לעיריה, ע"י בעל הנכס, הקובע את היותו מחזיק כדין במגרש המשני כמסומן במפה הטופוגרפית.
ד. המבקש מצהיר כי היתר שינתן לו אינו מקנה זכות קנינית וכי זכויות הקנין הקיימות נשארות בעינן.
ה. על הבקשה יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה בקשה להיתר (תנאים ואגרות) תש"ל 1970.

פיתוח

כל קטע רחוב בין שתי צמתות תבוצע בו עבודת פיתוח התשתית ההנדסית (ביוב, מים וניקוז), לאחר השלמת ביצוע 2/3 הבנינים משני צידיו של קטע רחוב האמור.

הפקעות

כל השטחים הציבוריים יופקעו וירשמו כחוק ע"ש עיריית ת"א - יפו.

שיפוף בתיים

בבתים בהם תבוצע הרחבת דירות או שיפוף, תאשר הועדה המקומית את הרחבת או שיפוף הבית או חלק ממנו.
עיצוב ארכיטקטוני

כל שיפוף, תוספת בניה לקיים, מבנה חדש, יבוצע בהתאם לתכנית עיצוב ארכיטקטונית של הרחוב שבו קיים המבנה. במקרה ותוגש בקשה להיתר בניה ברחוב שטרם הוכנה תכנית עיצוב ארכיטקטונית, תהיה הועדה המקומית לתכנון ובניה

רשאית להוציא היתר בניה בתנאי-
 א. לא יבלוט כל חלק בניין מחוץ לקו הבנין של אותו רחוב.
 ב. מדרגות כניסה, מיכלי גז, פחי אשפה, מונים למיניהם לא ימוקמו מחוץ לקו הבנין.
 ג. פיתוח חצרות, לא תוצא תעודת גמר לבנין ללא השלמת כל עבודות הפיתוח.
 ד. הבתים יטוייחו בטיח שפריץ לבן, או חומרי הגימור של החזיתות יתוכננו בהתאם להנחיות הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א-יפו.
 ה. במקרה של תוספת בניה לקיים לא יעלה גובה הבנין על 3 קומות.
 ו. גובה הבנינים יהיה בהתאם לתרשים מס' ב' המצורף בזה.

זמן ביצוע

זמן ביצוע משוער של התכנית הוא תוך 20 שנה.

תוספת שטחי שירות -

להלן תוספת שטחי שירות לתכנית מאושרת - תכנית מתאר מס' 2215 - תכנית שיקום שכונת התקווה, אשר אושרה בוועדה המקומית בפרוטוקול מס' 118ב', החלטת מס' 5 (מאי 1994) -

א. בכל האזורים -

1. מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין -

מרתפים עפ"י תכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חניה כפי שייקבע ע"י הועדה המקומית.

2. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

2.1 מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.

2.2 בליטות כמוגדר בתקנות.

2.3 גזוזטרות לא מקורות.

ב. באזור מוסדות ציבוריים -

מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

הערות לתכנית ע

שם התוכנית

תוכנית מתאר מקומית "ע" למרחב תכנון מקומי, תל-אביב-יפו (מרתפים) (להלן - תכנית זו),

תחולת התכנית- תכנית זו תחול בתחום מרחב התכנון המקומי תל-אביב-יפו. מטרת התכנית - לקבוע הוראות ותנאים בכל הנוגע לבניית מרתפים והשימוש בהם. שלבי ביצוע- מידי.

הגדרות, 1. בתכנית זאת יהיו לכל מונח מהמונחים הבאים הפירוש שלצידו,

1.1 "אחוזי בנייה של קומה" - היחס המוגדר באחוזים בין שטח הבנייה

המותר באותה קומה ובין שטח המגרש

עליו מוקם הבנין.

- 1.2 "בנין מגורים מעורב עם חזית מסחרית"
- בנין מגורים בו קומת הקרקע מיועדת למסחר או למשרדים.
 - הועדה המקומית לתכנון ולבניה, תל-אביב-יפו.
 - קרקע שנועדה להקמת בנין ואשר גבולותיה נקבעו בתכנית.
 - לרבות חדרי הסקה, תאי גנרטור מיזוג אויר, פיריט לצנרת.
 - לרבות מיתקנים לאצירת אשפה.
- 1.3 "הוועדה המקומית"
- 1.4 "המגרש"
- 1.5 "מיתקנים הנדסיים"
- 1.6 "מיתקנים תברואתיים"
- 1.7 "מפלס פני הקרקע או פני הרחוב"
- מפלס פני הקרקע או הרחוב הנמדד במרכז מישור הקיר החיצון של הבנין, ובמקרה של קיר עם תפרי התפשטות - מפלס במרכז בין כל שני תפרי התפשטות או במרכז בין תפר התפשטות הסמוך לקצה הבנין ובין קצה הבנין, כלפי הרחוב או הקרקע שאינה רחוב, לפי הענין.
 - מקלט, מקלט ציבורי או מחסה ציבורי כמשמעותם בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951.
 - חלק מבנין שחללו בין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו מתחת למפלס פני הקרקע או פני הרחוב המקיפים אותו ובכל מקרה תחתית תקרתו אינה בולטה למעלה מ-0.50 מ, מהמפלסים של פני הקרקע או פני הרחוב הגובלים אותו.
 - כל קומת בנין הנמצאת מתחת לקומת המרתף
 - השטח המירבי המותר לבנייה בקומה או על המגרש בהתאם להוראות תכנית הנמדד לפי הוראות התוספת השלישית להתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל-1970.
 - שטחים שנועדו לשימושים עיסקיים, מסחריים או למשרדים למעט, א) אחסנה המשמשת כשרות עזר לעסק ששטחו נכלל באחוזי הבניה. ב) שטח הבניה.
 - לרבות ברכת שחיה שהיא לשמוש אורחי המלון ועובדיו.
 - תכנית מיתאר, מפורטת וכל תיקון בה.
- 1.8 "מקלט"
- 1.9 "קומת מרתף"
- 1.10 "קומת מרתף תחתונה"
- 1.11 "שטח בנייה מותר"
- 1.12 "שימושים להפקת רווחים"
- 1.13 "שירותי מלון"
- 1.14 "תכנית"
- תחולת התכנית
תחולת התכנית,
- 2.1 הוראות תכנית זו יחולו על כל התכניות שאינן כוללות הוראות מפורטות לגבי מרתפים, בין אם תכניות תקפות או תוכניות שטרם אושרו למתן תוקף בעת הכנס תכנית זו לתוקף.
- אי פגיעה במרתפים שהוקמו כדין,
- 2.2 אין בתכנית זו כדי לגרוע מזכויות בניה במרתפים שהוקמו כדין ושנעשה בהם שמוש כדין עד היכנס תכנית זאת לתוקף.
- הקמת מרתפים

- הקמת מרתפים,
- 3.1 הוועדה המקומית רשאית להתיר הקמת קומת מרתף וקומת מרתף תחתונה בבנין, בהתאם לתנאים ולהוראות תכנית זו.
- 3.2 בבנין המשמש למגורים בלבד, תותר הקמת קומת מרתף אחת בלבד, אלא אם כן בגלל מצב טופוגרפי ניתן לבנות עוד קומת מרתף.
- קומת מרתף נוספת תחתונה תשמש רק דיירי הבנין, לחניה בלבד, על אף זאת לא תותר קומת מרתף נוספת בבנין בודד.
- 3.3 הקמת מרתף בבנין איננה חובה אלא אם כן הוועדה המקומית החליטה אחרת.
- 3.4 בכל מקרה של הקמת מרתף יוקם המקלט בקומת המרתף ולא בקומת הקרקע.
- שימושים במרתפים
- שימושים במרתפים,
- 4.1 בבנינים המשמשים למגורים,
- בבנינים המשמשים למגורים בלבד יותרו בקומת מרתף השימושים עפ"י המפורט ב"טבלת אחוזים ושימושים למרתפים" ועפ"י האמור בסעיף 2.2 לעיל.
- 4.2 בבנינים אחרים,
- בבנינים אחרים יותרו בקומת מרתף השימושים המפורטים ב"טבלת אחוזים ושימושים למרתפים" בכפוף ליעוד הבנין, על פי היתר הבניה.
- חישוב אחוזי בניה
- חישוב אחוזי בניה,
- 5.1 שטחי קומת מרתף שנועדו לשימושים שאינם כרוכים בהפקת רווחים לא ייחשבו נשטח בניה לצרכי חישוב אחוזי הבניה המותרים באותו בנין.
- שטח קומת המרתף וקומת המרתף התחתונה, אם נועדו לשימושים להפקת רווחים, לרבות שטחי חדרי המדרגות והמעליות, המובילים והמשרתים שימושים אלה, ייכללו באחוזי הבניה של הבנין.
- בלט חלק ממרתף מעל מפלס פני הקרקע או פני הרחוב מעל המותר, על פי ההגדרה "קומת מרתף", תחשב קומת מרתף זו כקומת בנין רגילה, ותכלול באחוזי הבניה של הבנין, גם אם השימושים אינם להפקת רווחים.
- 5.2 ממדי קומת מרתף וקומת מרתף תחתונה,
- קירותיהן החיצוניים של קומת מרתף וקומת מרתף התחתונה לא יחרגו מקווי הקירות החיצוניים של הקומה שמעליהם, אלא אם כן הותרו הדבר לפי סעיף 7 ובהתאם ל"טבלת אחוזים ושימושים למרתפים".
- 5.3 גודלם של המקלט, המחסן וכד,
- גודלם של המקלט, חדר לאיחסון המיתקן לחימום וקירור, חדר הטרנספורמטור והמחסן לצורכי דיירי הבית, ייקבעו על ידי הוועדה המקומית בהתאם לתקנות התכנון והבניה או תקנות ההתגוננות האזרחית, אם קיימות שם הוראות כאלה, ואם לאו – בהתאם לשיקול דעתה, לפי השימושים שיוותרו בהם.
- גובה קומת מרתף וקומת מרתף תחתונה
- גובה קומת מרתף וקומת מרתף תחתונה
- 6.1 גובה בבנין המשמש מגורים,
- גובה קומת מרתף בבנין המשמש מגורים הנמדד בין הרצפה ותחתית התקרה הוא 2.20 מ. . במקרה של קומת מרתף תחתונה לחניה יהיה גובהה בין הרצפה ותחתית התקרה 2.40 מ. .
- 6.2 גובה בבנין שאינו משמש למגורים,
- גובה קומת המרתף וקומת המרתף התחתונה בבנין שאינו משמש למגורים או בבנין מעורב למגורים עם חזית מסחרית, ייקבע על ידי הוועדה המקומית בהתאם לתקנות התכנון והבניה או תקנות ההתגוננות האזרחית, אם קיימות שם הוראות כאלה, ואם לאו – בהתאם לשיקול דעתה של הוועדה המקומית לפי השימושים שיוותרו בה, ובכל מקרה לא יעלה גובה הקומה מעל 4.00 מ', הנמדד בין הרצפה ותחתית התקרה.
- קווי בנין בקומות מרתף
- קווי בנין בקומות מרתף,
- 7.1 קווי בנין בקומת מרתף או בקומת מרתף תחתונה יהיו בהתאם להוראות

התכנית החלה על אותו בנין.

7.2 חריגה מקו הבנייה

7.2.1 הוועדה המקומית רשאית להתיר בקומת מרתף או בקומת מרתף תחתונה חריגה מקווי הבנייה, כפוף לאמור ב"טבלת אחוזים ושימושים למרתפים" ובלבד שקומת המרתף בחלקים החורגים מקווי בנין, לא תבלוט מעל פני הקרקע בכל נקודה שהיא.

7.2.2 בעל היתר הבנייה אחראי לנקיטת כל האמצעים הדרושים להניות דעתו של מהנדס הוועדה, על מנת למנוע פגיעה ביציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים או נמצאים בקרבת המגרש עלוי מוקם בנינו, עקב חריגה מקווי בנין כאמור בסעיף 7.2.1.

7.2.3 בטרם תחליט הוועדה המקומית לאשר בניית קומת מרתף או קומת מרתף תחתונה בסטיה מקווי בנין כאמור בסעיף זה, תשלח על חשבון מבקש ההיתר הודעה בכתב בדואר רשום לכל בעלי הקרקע ו/או הבנין ו/או מחזיקים של הנכסים הגובלים במרתף כאמור לעיל, ונודיע להם על הסטיה מקווי הבנין המבוקשת. הרואה עצמו נפגע ע"י מתן ההיתר רשאי להגיש התנגדות לוועדה המקומית, בכתב, תוך 14 יום מתאריך קבלת המכתב. לא יינתן היתר כאמור, אלא לאחר דיון בהתנגדות או בתום התקופה הנ"ל של 14 יום, באם לא תתקבלנה התנגדויות.

יציאת חירום ומילוי דרישות בטיחות

יציאת חירום ומילוי דרישות בטיחות,


בקומות מרתף ובקומת מרתף תחתונה יש להקים יציאת חירום, בנוסף ליציאת החירום שחייבים להתקין במקלט כן יש לחייב מילוי כל דרישות כדין של שירותי הכבאות והמשטרה בענין מניעת בנייה מחומרים דליקים, בדבר גנרטורים רזרביים, בדבר שילוט, בדבר תאורה מלאכותית וכיוצא באלה. טבלת אחוזים ושימושים למרתפים

שמוש בבנין	שטח המרתף	שימושים המותרים במרתפים	הערות
מגורים			
א. בתי דירות	לפי גודל	חניה, מקלט, מתקנים הנדסיים לא יורשו מגורים קומה טיפוסית מתקנים תברואתיים מעליות במרתף. מותר חדרי מדרגות חדרי שירותים לבנות קומת מרתף כלליים לשירות הדיירים נוספת תחתונה, בלבד, כגון, אולם התעמלות בגלל הטופוגרפיה ספורט משחקי ילדים וכד, של השטח, אבל ובתנאי שיירשמו עם ציון בתנאי שהקומה השימוש כרכוש משותף. התחתונה השמש רק את צורכי החניה יתרת השטח מותר להקצות למחסנים לדיירי הבית בלבד, לפי 6 מ"ר לכל היותר לדירה.	
ב. בתים בודדים	לפי היקף הבית	חניה, מקלט, מתקנים תברואתיים, אולם למשחקים לילדים, חדרי-מדרגות, חדרי שירותים לדיירים בלבד ומעליות.	לא יורשו מגורים במרתף, לא תורשה קומת מרתף תחתונה.
בנין מגורים מעורב עם המסחרית והחזית	לפי גודל הקומה	חנייה, מתקנים הנדסיים, מתקנים תברואתיים, _____ במרתף	לא יורשו מגורים

חזית מסחרית _____ מעליות, מקלט, חדרי-מדרגות _____ מותרת קומה מרתף
 וכד', בתנאי שהשרותים _____ תחתונה
 הנ"ל יהיו לפחות 50% _____
 משטח המרתף. המרתף יכול _____
 לשמש לצרכי אחסנה, בתנאי _____
 ששטחי המרתף יוצמדו למסחר _____
 ושטח כל אחד מהם לא יעלה _____
 על 50% משטח המסחרי אליו _____
 הוא מוצמד. _____
 בית מלון _____ עד 100% משטח _____ שרתי מלון, חנייה, מקלטים, _____ מספר קומות
 המגרש, בכפוף _____ חדרי מדרגות, מעליות, מתקנים _____ המרתף לפי
 לאמור בסעיף 6 _____ תברואתיים, והנדסיים, אולמות _____ התכנית
 רק לפי תכנית מפורטת. _____ המפורטת ולא
 הוועדה המקומית _____ ולא יותר מ
 תהיה מוסמכת _____ 2 קומות
 להגדיל קו _____ מרתפים,
 בנייה בחזית _____ הוראה זו
 לצורך התקנת _____ מבטלת את
 צנרת תת- _____ הוראות
 קרקעית בתחום _____ תכנית 280
 המגרש. _____ ו-281
 כי "מרתף _____
 לבנין יהיה _____
 מותר בלי _____
 הגבלה". _____
 משרדים _____ עד 100% משטח _____ חנייה, מקלט, מיתקנים הנדסיים
 (ללא _____ המגרש, בכפוף _____ תברואתיים, מעליות, חדרי מדרגות,
 מגורים) _____ לאמור בסעיף 6 _____ וכד', בתנאי שהשרותים הנ"ל יהיו
 לפחות 50% משטח המרתף ואילו יתרת _____
 השטח יכול לשמש את הצרכים של _____
 הוועדה המקומית _____ קומות המשרדים כגון- ארכיונים
 תהיה מוסמכת _____ כספות ומחסנים הצמודים למשרדים
 להגדיל קו _____ שמעליו שירשמו כיחידה אחת.
 בנייה בחזית _____
 לצורך התקנת _____
 צנרת תת-קרקעית _____
 בתחום המגרש. _____
 מסחרי _____ כנ"ל כמו _____ חנייה, מקלט, מיתקנים הנדסיים,
 (ללא מגורים) במשרדים _____ תברואתיים, מעליות, חדרי מדרגות,
 וכד', בתנאי שהשרותים הנ"ל יהיו _____
 לפחות 50% משטח המרתף ואילו יתרת _____
 השטח יכול לשמש לצורכי החסנה צמוד _____
 לשטח המסחרי שמעליו ויירשם כיחידה _____
 אחת עמו. _____
 תעשייה _____
 ומלאכה _____ כנ"ל, כמו _____ חנייה, מקלט, מיתקנים הנדסיים
 במשרדים _____ תברואתיים, מעליות, חדרי מדרגות
 וכד', בתנאי שהשרותים הנ"ל יהיו _____
 לפחות 50% משטח המרתף ואילו יתרת _____
 השטח יכול לשמש את צורכי התעשייה _____
 והמלאכה כגון- אחסנה, אריזה, בתנאי _____
 שיהיו צמודים לשטח התעשייה והמלאכה _____

שמעליהם ויירשמו כיחידה אחת עמו.

פרטי עורך המידע

תפקיד: מנהל מחלקת שירותי בניין ערים שם פרטי: דניאל שם משפחה: לט
טלפון: 03-5217521 פקס: 03-5217232
תאריך 10/09/96
חתימת עורך המידע: 


פרטי מקבל המידע

שם: אדר' פוך דניאל טלפון: 03-5079592

ד . פירוט הנספחים למידע
* מפה מצבית או טופוגרפית מסומנת
* טופס ריכוז אישורי תאום תכנון

עורך המידע : מהנדס רישוי - טטרו מאיר חדר: 107 טלפון: 03-5217272

מקבל המידע : פוך דניאל ת.מסירת מידע:


חתימת מקבל המידע