

הנחיות אדריכל הרישוי
לתיק מידע מס' 21-1070



1. הנחיות כלליות:

- יש להציג את המבנה המבוקש על רקע פרישת הרחוב, ערוכה בקנ"מ 1:100 וכוללת שני מבנים או יותר מכל צד, זאת כחלק מתכנית ההגשה.
- יש להקפיד על שילוב תוספת הבניה עם הבניה הקיימת מבחינה עיצובית.

2. הנחיות לפיתוח שטח המגרש :

- בתחום המגרש יושתלו עצים חדשים בקוטר גזע 3" לפחות עבור יחידות הדירור הנוספות.

3. הנחיות לתכנון ועיצוב החזיתות :

- חומרי הגמר בתוספות הבניה יותאם לחומר הגמר הקיים במבנה, במידה ומצב הבנין הקיים מניח את דעת אדריכל הרישוי, אך לא באיכות נמוכה מטיח אקרילי.

- בתוכנית ההגשה יצוין הפתרון המוצע לתליית כביסה והכנות למיזוג אוויר במסתור. מסתורי הכביסה יעמדו בדרישות הבאות:

- א. אחידות בטיפול לכל גובה הבניין.
- ב. ישתרעו ממפלס 0.90 מ' + מעל פני הריצוף, ועד לגובה 2.0 מ' + מעל למפלס פני הריצוף בקומה שמתחת.
- ג. אורך מזערי לדירה - 3.0 מ'.
- ד. עומק מזערי של מיסתור הכביסה - 60 ס"מ.
- ה. יותקנו במקום שאינו פונה לרחוב. סטייה מהנחיה זו טעונה אישור אדריכל הרישוי.
- ו. בחלקו הקידמי של המסתור יעשה שימוש בחומרים עמידים ובלתי מחלידים.

- ז. בתחתית כל מסתור יותקן גגון משלים מחומרים עמידים כנ"ל.

- ח. יש לצרף לבקשה פרט בקנ"מ 1:20 של המסתור המוצע.

4. הנחיות ותנאים לתכנון גגות.

- חומרי הגמר בגגות השטוחים יהיה ע"י אחת מהחלופות הבאות :
 - א. ריצוף.
 - ב. חצץ לבן בעובי שכבה מינימלי של 5 ס"מ (בגודל גרגר 1-3 ס"מ).
 - ג. יריעות איטום בהירות בעלות תו תקן.
 - ד. פתרון אחר שווה איכות, בכפוף לאישור אדריכל הרישוי.
- הערה: לא יותר גימור הגג בזיפות צבוע בלבד.
- יש לציין בתוכנית ההגשה את הפתרון להתקנת המערכת הסולריות על גגות הבתים במקרים בהם החוק דורש את התקנתן. המתקנים הסולריים ישולבו בעיצוב הגג והמבנה כולו מבחינה ארכיטקטונית. כל הצנרת המוליכה מקולטי השמש לדירות תהיה פנימית. לא תותר התקנת צנרת על המעטפת החיצונית של המבנה. הקולטים יוסתרו ע"י המעקה והאוגרים יוסדרו במבנה או בדירות.
- במבנים, בהם יש כוונה להתקין על הגגות חלקים של מערכות מרכזיות : מיזוג אוויר, הסקה, משאבות, בריכות מים וכו', יסומנו המתקנים הללו בתוכנית ההגשה, ושולבו מבחינה אדריכלית במראה הגג.

אדריכל תל-אביב-יפו
מח' הרישוי ב"ה
אדריכל

16/10/01