

57744013

עמ' 1

היתר בניה מספר 17-0504

כתובת:	תשבי 12	שכונה: התקוה
גוש/חלקה	43/6135	
מס' תב"ע	2215, 2215, 1, 2691, 3,	

תפקיד	שם	ת.ז.ח.פ.מ. תאגיד	מען	טלפון
בעל ההיתר	דנחי יוסף	057744013	נועם אלימלך 7 בני ברק 5154615	050 - 4119411
עורך בקשה	מרלי מירב	032150583	הרצל 108 תל אביב - יפו 6655419	052 - 6706039

על פי אישור של
 ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מספר 20170006 מיום 22/03/2017
 ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מספר 20170004 מיום 22/02/2017
 ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מספר 20170003 מיום 08/02/2017

מותר להקים במקום המתואר לעיל:

שינויים כלפי היתר מס' 1175-15 מתאריך 21/01/2016, הכוללים:

- ביטול קומת מרתף.
- הגדלת גרם מדרגות משותף, העתקת גרם מדרגות פנימיות ביחידת דיור בשני מפלסים (דירת דופלקס) בקומת קרקע וקומה א'.
- הרחבת חדר יציאה לגג.
- שינויים פנימיים, בחזיתות ובפיתוח השטח.

הערות:

1. ההיתר אינו מהווה הארכת תוקפו של ההיתר הקודם ותוקפו יסתיים בעת תום תוקפו של ההיתר שכלפיו מבוקשים השינויים.
2. היתר זה הינו בכפוף לכל התנאים האמורים בהיתר מקורי מס' 1175-15 מתאריך 21/01/2016.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל 1970, ובהתאם לתוכניות ולנספחים החתומים והנאמרים המצורפים להיתר זה ובתנאיו שימולאו התנאים המפורטים **מעבר לדף** וכן התנאים המיוחדים הבאים:

תנאים קבועים בהיתר

1. עמידה בהתחייבות מתאריך 4/5/2017 של בעל ההיתר לרישום הדירה העליונה עם מדרגות פנימיות וחדר יציאה לגג כיחידת דיור אחת שלא ניתן לפצלה בספרי רישום המקרקעין.

חותמת הוועדה המקומית	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דורון ספיר	ב/ מהנדס העיר אדרי' אהוד כרמלי סגן מהנדס העיר ומנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה	מהנדס רישוי עידית אדלר
	חתימה: 14-07-2017	חתימה: 19-06-2017	חתימה: 18/06/2017
	תאריך:	תאריך:	תאריך:

מס' תיק בניין: 4047-012 מס' בקשה: 16-1642 הוגשה בתאריך: 09/10/2016 מס' מידע: 201601053

אני בעל ההיתר / מיופה כח _____ מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה,
 לרבות התנאים להיתר מעבר לדף, וכן שקיבלתי לידי בתאריך _____

תנאים בהיתר

ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות עירוני המפורסם באתר האינטרנט העירוני: www.tel-aviv.gov.il רישוי ופיקוח על הבנייה להיות תושב

א. תיק מעקב בנייה

- לפני תחילת עבודות הבנייה, על בעל ההיתר או בא כוחו להגיע למרכזי מידע פיקוח למסירת הודעה על תחילת עבודות בנייה ופתיחת תיק מעקב בנייה. באחריותו להמציא מסמכים חתומים כמפורט בתקנות התכנון והבניה כגון: מינוי מהנדס אחראי לביקורת, מינוי קבלן רשום, תעודת תקפה של קבלן רשום, מינוי מהנדס אחראי לביצוע שלד, אישור הסדר לפינוי פסולת ואישורים אחרים הנדרשים על פי היתר הבנייה.
- אין להתחיל בעבודות הבנייה לפני המצאת המסמכים כמפורט מעלה.

ב. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

- בפרויקטים של בניה חדשה ותוספות לבניין קיים כולל תמ"א 38 - במסגרת פתיחת תיק מעקב בנייה, יש להגיש למרכזי מידע פיקוח תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים. התכנית תכלול סימון גדרות, שערים, כניסות למגרש, מבנים זמניים (אם קיימים), מיקום ורדיוס של מנופים וכי. במקרים שמבוקש שימוש זמני בשטח ציבורי או בהסדרי תנועה מיוחדים, כגון סגירת רחובות, נתיבי תנועה וכי - יש לציין זאת בתכנית. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים תובא לדיון בוועדת התייעצות ובה נציגי משטרה, מחלקת פיקוח על הבנייה, אגף התנועה ומחלקת תיאום הנדסי. אישור התכנית יהיה תנאי להתחלת עבודות הבנייה. הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים מפורסמות באתר עיריית תל-אביב-יפו.
- תכנית ארגון האתר היא נספח להיתר הבנייה וכל חריגה ממנה תהיה סטייה מהיתר הבנייה.
- אם צריך שינויים או תוספות בתשתיות עירוניות או עבודה כלשהי בשטחים ציבוריים, על בעל ההיתר לפנות מיוזמתו אל הגוף העירוני הרלוונטי מיד עם קבלת היתר הבנייה.

ג. גידור

- לפני תחילת עבודות הבנייה חובה לגדר את המגרש מכל צדדיו בגדר אטומה מפח איסורית בגובה שני (2) מטרים לפחות. שתיבנה בגבולות המגרש (אלא אם ניתן אישור למיקום אחר בתכנית ארגון אתר).
- יש להציב שלט ובו שמות בעלי התפקידים באתר לרבות פרטי התקשרות בכפוף לרישיון מחלקת שילוט.
- אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש או כל שטח ציבורי אחר לשם הנחת חומרי בניין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבנייה ללא היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבניין, וסידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבנייה.
- על בעל ההיתר לתקן כל נזק שייגרם לתשתיות עירוניות, כולל כבישים, על חשבון, בהתאם להוראות הגופים העירוניים הרלוונטיים.
- במקרים של הוספת קומות לבניין קיים, חובה להתקין גגון ביטחון ברוחב של שני (2) מטרים לפחות מסביב לבניין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבנייה. הגגון יתוכנן ויבוצע באישור קונסטרוקטור.

ד. שלבי הבנייה

- עם סיום בניית יסודות הבניין ותקרת קומת המסד, יש להמציא למרכזי מידע פיקוח, מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבניין וקונטור הבניין. המפה תיערך בידי מודד מוסמך.
- מהנדס אחראי לביקורת יעביר למחלקת הפיקוח על הבנייה, דיווחים על התקדמות הבנייה בשלבים: גמר יסודות, גמר שלד, גמר בניין.
- לאחר פתיחת תיק מעקב בנייה, אפשר לפנות ליחידה לאיכות הבנייה במכון הרישוי לקבלת אישור להתקנת מונה מים וחשמל זכניים לעבודות הבנייה.

ה. טופס 4 אישור אכלוס ותעודת גמר

- עם פתיחת תיק מעקב הבנייה, נפתח תיק טיפול ביחידה לאיכות הבנייה. הודעה תישלח לבעל ההיתר ובה יפורטו האישורים והתנאים המיוחדים שיש להשלים כמפורט בהיתר הבנייה. עם השלמתם יש להציגם בפני היחידה לאיכות הבנייה לקבלת טופס 4 ואישור אכלוס.
- בעל היתר לא יגור בבניין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל טופס 4 - אישור חיבור המבנה לתשתיות ואישור אכלוס.
- לצורך ביצוע עבודות הדורשות אישור ועדת תמרוך, יש להגיש למכון הרישוי בקשה בכתב לפחות חצי שנה לפני מועד האכלוס.
- ניתן לקבל תעודת גמר עד שנה מיום הוצאת טופס 4.

ו. שמירה על עצים

- מיד לאחר קבלת היתר הבנייה ובטרם כרייתה או העתקה של עצים, על בעל ההיתר להגיש בקשה לכרייתה או להעתקה אל פקיד היערות באמצעות אגרונום זכון הרישוי ולקבל רישיון לפי פקודת ריערות. עצים המיועדים לשימור ימוגנו לכל אורך הבנייה.

ז. בטיחות

- חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על שלושה (3) מטרים תבוצע לאחר דיון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה.
- במקרים שמבוצע דיון בגבולות המגרש והעומק של החפירה הוא למעלה משלושה (3) מטרים, יש להציב בנוסף ובצמוד לגדר הביטחון, מעקה או מחסום (מבטון או מפלדה) למניעה של נפילת מכוניות.
- פיגומים זיכיוניים יש לקשור לשלד הבניין לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחור. החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות. לצורך הצבת פיגום בשטח ציבורי יש לקבל אישור מיוחד כמחלקת תיאום הנדסי במסגרת ועדת התייעצות.
- יש למלא אחר הדרישות להיתרי בנייה של הרשות הארצית לכבאות, כמפורט באתר <http://www.ic2.gov.il>

ח. מניעת מטרדים

- יש לבצע עבודות הריסה, דיפון, כרייה וחפירה בהתאם להנחיות למניעת מטרדי אבק של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו המופיעות באתר האינטרנט העירוני, המהוות נספח להיתר זה והן חלק בלתי נפרד ממנו.
- יש להרטיב את המבנה המיועד להריסה לפני ההריסה ובמהלכה כדי למנוע מטרדי אבק לסביבה. שלבי ההריסה יבוצעו לפי המדיניות לפינוי ולמחזור פסולת בניין המפורטות באתר האינטרנט העירוני.
- יש לדאוג שאתר הבנייה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפוינים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
- בעל ההיתר מחויב לדאוג לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבנייה.

ט. טיפול בפסולת ושמידה על איכות הסביבה

- כל פסולת בנייה, כולל פסולת חפירות, שתיווצר עקב פעולות הבנייה בזמן הבנייה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בניין מורשה בכפוף לאישור מחלקת פיקוח על הבנייה בעניין כמות הפסולת המאושרת בכפוף להצגת מסמך התקשרות.
- הצבת מכלי אצירה לאיסוף פסולת בניין מעבודות בניה או הריסה תיעשה לפי ההוראות המפורטות בנוהל "הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בנייה בעיר" כמפורט באתר האינטרנט העירוני.
- פסולת בנייה תיזרק דרך שרולים מיוחדים לתוך מכלי אצירה מכוסים בכד אטום.
- פירוק אובסט יבוצע לפי ההנחיות המפורטות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע את המחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אובסט ופרטי האתר המורשה לשפיכת פסולת האובסט. כתנאי לקבלת טופס 4 יש להגיש למחלקת פיקוח על הבנייה את אישור גמר הפינוי לאתר מורשה.

י. מטרדי רעש

- אין לבצע עבודות בניה בין השעות 19:00 בערב ל-7:00 למחרת בבוקר בימי חול, ובין השעה 17:00 בערב יום המנוחה לשעה 7:00 למחרת יום המנוחה, אלא אם ניתן אישור מיוחד מטעם מהנדס העיר, לעבודה בשעות חריגות.
- מפלס הרעש ממקורות מכניים במבנה לא יעלה על המותר, כפי שנקבע בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן - 1990, (מניעת רעש) התשנ"ג 1992 וחוק העזר העירוני.

עמ' 2

2. עמידה בהתחייבות בעל ההיתר מתאריך 09/05/2017 לרישום השטחים המשותפים כרכוש משותף לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנידון בעת רישום בית משותף.

פיקדון שולם ביום: 28/09/2016
 יתרת אגרות בניה שולמה ביום: לפי קבלה מספר: 303243
 תאריך נתינת ההיתר: לפי קבלה מספר:

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית / רשות רישוי.
 היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.

אם לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה, בטל ההיתר

טרם התחלת עבודות הבנייה יש לפתוח תיק מעקב במחלקת הפיקוח על הבנייה.
 בפרויקטים של בנייה חדשה, תוספת קומות ו- תמ"א 38, יש להגיש לפיקוח על הבנייה תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים. פרטים על אופן הכנת התכנית והטפסים שיש להגיש ניתן למצוא באתר עיריית תל-אביב-יפו < להיות תושב > רישוי ופיקוח בנייה < טפסים וחומרי עזר > תכנית ארגון האתר.

אין בהיתר זה אישור לשינויים בשלד הקונסטרוקטיבי של הבניין, למעט אלה הכלולים בהיתר זה, על פי תיק יציבות הבניין המהווה חלק בלתי נפרד מההיתר.
 היתר זה אינו מהווה אישור לחלקים קיימים במבנה המוצגים ברקע ואינם מסומנים כמבוקשים במסגרת היתר זה.

לפי תקנה 18(ד) תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תשי"ל 1970, יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחיו, חתומים ומאושרים, ויוצג לפני דרישה לנציג וועדה מקומית, וועדה מחוזית, רשות הבריאות, הרשות המקומית, או לנציג פיקוד העורף, שוטר או כבאי.

חותמת הועדה המקומית	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דורון ספיר	ב/ מהנדס העיר אדרי' אהוד כרמלי סגן מהנדס העיר ומנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה	מהנדס רישוי עידית אדלר
	חתימה: 24-07-2017 תאריך:	חתימה: 19-06-2017 תאריך:	חתימה: 18/06/2017 תאריך:

מס' תיק בניין: 4047-012 מס' בקשה: 16-1642 חוגשה בתאריך: 09/10/2016 מס' מידע: 201601053

אני בעל ההיתר / מיופה כח _____ מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה, כרבות התנאים להיתר מעבר לדף, וכן שקיבלתי לידי בתאריך _____

תנאים בהיתר

ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות עירוני המפורסם באתר האינטרנט העירוני: www.tel-aviv.gov.il רישוי ופיקוח על הבנייה להיות תושב

א. תיק מעקב בנייה

1. לפני תחילת עבודות הבנייה, על בעל ההיתר או בא כוחו להגיע למרכזי מידע פיקוח למסירת הודעה על תחילת עבודות בנייה ופתיחת תיק מעקב בנייה. באחריותו להמציא מסמכים חתומים כמפורט בתקנות התכנון והבניה כגון: מינוי מהנדס אחראי לביקורת, מינוי קבלן רשום, תעודה תקפה של קבלן רשום, מינוי מהנדס אחראי לביצוע שלד, אישור הסדר לפינוי פסולת ואישורים אחרים הנדרשים על פי היתר הבנייה.
אין להתחיל בעבודות הבנייה לפני המצאת המסמכים כמפורט מעלה.

ב. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

1. בפרויקטים של בניה חדשה ותוספות לבניין קיים כולל תמ"א 38 - במסגרת פתיחת תיק מעקב בנייה, יש להגיש למרכזי מידע פיקוח תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים. התכנית תכלול סימון גדרות, שערים, כניסות למגרש, מבנים זמניים (אם קיימים), מיקום ורדיוס של מנופים וכו'. במקרים שמבוקש שימוש זמני בשטח ציבורי או בהסדרי תנועה מיוחדים, כגון סגירת רחובות, נתיבי תנועה וכו' - יש לציין זאת בתכנית. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים תובא לדיון בוועדת התייעצות ובה נציגי משטרה, מחלקת פיקוח על הבנייה, אגף התנועה ומחלקת תיאום הנדסי. אישור התכנית יהיה תנאי להתחלת עבודות הבנייה. הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים מפורסמות באתר עיריית תל-אביב-יפו.

2. תכנית ארגון האתר היא נספח להיתר הבנייה וכל חריגה ממנה תהיה סטייה מהיתר הבנייה.

3. אם צריך שינויים או תוספות בתשתיות עירוניות או עבודה כלשהי בשטחים ציבוריים, על בעל ההיתר לפנות מיוזמתו אל הגוף העירוני הרלוונטי מיד עם קבלת היתר הבנייה.

ג. גידור

1. לפני תחילת עבודות הבנייה חובה לגדר את המגרש מכל צדדיו בגדר אטומה מפח איסכודית בגובה שני (2) מטרים לפחות. שתיבנה בגבולות המגרש (אלא אם ניתן אישור למיקום אחר בתכנית ארגון אתר).

2. יש להציב שלט ובו שמות בעלי התפקידים באתר לרבות פרטי התקשרות בכפוף לרישיון מחלקת שילוט.

3. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש או כל שטח ציבורי אחר לשם הנחת חומרי בניין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבנייה ללא היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבניין, וסידור מעבר בטוח ומרוצף בשון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבנייה.

4. על בעל ההיתר לתקן כל נזק שייגרם לתשתיות עירוניות, כולל כבישים, על חשבון, בהתאם להוראות הגופים העירוניים הרלוונטיים.

5. במקרים של הוספת קומות לבניין קיים, חובה להתקין גגון ביטחון ברוחב של שני (2) מטרים לפחות מסביב לבניין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבנייה. הגגון יתוכנן ויבוצע באישור קונסטרוקטור.

ד. שלבי הבנייה

1. עם סיום בניית יסודות הבניין ותקרת קומת המסד, יש להמציא למרכזי מידע פיקוח, מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבניין וקונטור הבניין. המפה תיערך בידי מודד מוסמך.

2. מהנדס אחראי לביקורת יעביר למחלקת הפיקוח על הבנייה, דיווחים על התקדמות הבנייה בשלבים: גמר יסודות, גמר שלד, גמר בניין.

3. לאחר פתיחת תיק מעקב בנייה, אפשר לפנות ליחידה לאיכות הבנייה במכון הרישוי לקבלת אישור להתקנת מונה מים וחשמל זמניים לעבודות הבניה.

ה. טופס 4 אישור אכלוס ותעודת גמר

1. עם פתיחת תיק מעקב הבנייה, נפתח תיק טיפול ביחידה לאיכות הבנייה. הודעה תישלח לבעל ההיתר ובה יפורטו האישורים והתנאים המיוחדים שיש להשלים כמפורט בהיתר הבנייה. עם השלמתם יש להציגם בפני היחידה לאיכות הבנייה לקבלת טופס 4 ואישור אכלוס.

2. בעל היתר לא יגור בבניין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל טופס 4 - אישור חיבור המבנה לתשתיות ואישור אכלוס.

3. לצורך ביצוע עבודות הדורשות אישור ועדת תמרוך, יש להגיש למכון הרישוי בקשה בכתב לפחות חצי שנה לפני מועד האכלוס.

4. ניתן לקבל תעודת גמר עד שנה מיום הוצאת טופס 4.

ו. שמירה על עצים

1. מיד לאחר קבלת היתר הבנייה ובטרם כרייתה או העתקה של עצים, על בעל ההיתר להגיש בקשה לכרייתה או להעתקה אל פקיד היערות באמצעות אגרונום מכון הרישוי ולקבל רישיון לפי פקודת היערות. עצים המיועדים לשימור ימוגנו לכל אורך הבנייה.

ז. בטיחות

1. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על שלושה (3) מטרים תבוצע לאחר דיון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה.

2. במקרים שמבוצע דיון בגבולות המגרש והעומק של החפירה הוא למעלה משלושה (3) מטרים, יש להציב בנוסף ובצמוד לגדר הביטחון, מעקה או מחסום (מבטון או מפלדה) למניעה של נפילת מכוניות.

3. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבניין לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות. לצורך הצבת פיגום בשטח ציבורי יש לקבל אישור מיוחד ממחלקת תיאום הנדסי במסגרת ועדת התייעצות.

4. יש למלא אתר הדרישות להיתרי בנייה של הרשות הארצית לכבאות, כמפורט באתר <http://www.102.gov.il>

ח. מניעת מטרדים

1. יש לבצע עבודות הריסה, דיפון, כרייה וחפירה בהתאם להנחיות למניעת מטרדי אבק של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו המופיעות באתר האינטרנט העירוני, המהוות נספח להיתר זה והן חלק בלתי נפרד ממנו.

2. יש להרטיב את המבנה המיועד להריסה לפני ההריסה ובמהלכה כדי למנוע מטרדי אבק לסביבה. שלבי ההריסה יבוצעו לפי המדיניות לפינוי ולמחזור פסולת בניין המפורטות באתר האינטרנט העירוני.

3. יש לדאוג שאתר הבנייה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.

4. בעל ההיתר מחויב לדאוג לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבנייה.

ט. טיפול בפסולת ושמירה על איכות הסביבה

1. כל פסולת בנייה, כולל פסולת חפירות, שתיווצר עקב פעולות הבנייה בזמן הבנייה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בניין מורשה בכפוף לאישור מחלקת פיקוח על הבנייה בעניין כמות הפסולת המאושרת בכפוף להצגת מסמך התקשרות.

2. הצבת מכלי אצירה לאיסוף פסולת בניין מעבודות בניה או הריסה תיעשה לפי ההוראות המפורטות בנוהל "הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בנייה בעיר" כמפורט באתר האינטרנט העירוני. פסולת בנייה תיזרק דרך שרולים מיוחדים לתוך מכלי אצירה מכוסים בבד אטום.

3. פירוק אזבסט יבוצע לפי ההנחיות המפורטות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע את המחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אזבסט ופרטי האתר המורשה לשפיקת פסולת האזבסט. כתנאי לקבלת טופס 4 יש להגיש למחלקת פיקוח על הבנייה את אישור גמר הפינוי לאתר מורשה.

י. מטרדי רעש

1. אין לבצע עבודות בניה בין השעות 19:00 בערב ל-7:00 למחרת בבוקר בימי חול, ובין השעה 17:00 בערב יום המנוחה לשעה 7:00 למחרת יום המנוחה, אלא אם ניתן אישור מיוחד מטעם מהנדס העיר, לעבודה בשעות חריגות.

2. מפלס הרעש ממקורות מכניים במבנה לא יעלה על המותר, כפי שנקבע בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן - 1990, [מניעת רעש] התשנ"ג 1992 וחוק העזר העירוני.