

טופס להגשת חישובים סטטיים

שם האחראי לביצוע השלד צ'בינסקי-שפר
מכנו 1/32/88

תאריך 26.1.92
מס' התיק 4047-026

לכבוד

הועדה המקומית לתכנון ולבניה

א.נ.

*הנדון: בקשה להיתר בניה מתאריך 6/35 חלקה 43
מקום הבניה: גוש 1/26 מס' הבית 26
רחוב מוסקוב
מהות הבניה: צ'בינסקי-שפר
שם עורך(י) הבקשה צ'בינסקי-שפר
שם המבקש מר' יצחק אל

במצורף מוגשים החישובים הסטטיים בדבר הבניה, נושא ההיתר המבוקש, חתומים בידי ערכתי את החישובים הסטטיים האלה לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים היום בנדון ונתקיימו בהם הוראות כל דין הנוגע לענין.
(למלא במקרה שנושא הבקשה הוא הוספה לבנין קיים).

בדקתי בתאריך 10/91 את הבנין הקיים באתר שבנדון, ועל סמך בדיקה זו, אני מצהיר(ה) שהבניה נושא ההיתר המבוקש, לא חפגע ביציבותו של הבנין הקיים, לא בשעת ביצועה של בניית החוספת ולא לאחר גמר הביצוע.

ידוע לי כי הצהרה זו והחישובים הסטטיים המצורפים מוגשים כתנאי לקבלת ההיתר, נושא הבקשה שבנדון, כי אם יתגלה שפרט חשוב מן הפרטים שבחישובים הסטטיים או שבהצהרתי זו הוא כוזב או מטעה, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 214 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם עקב מסירת פרט מטעה או כוזב כאמור, או עקב אי התאמתם של החישובים למה המקצועית האמורה או אי-קיום הוראות הדין הנוגעים לעריכתם.

צ'בינסקי-שפר
חתימת האחראי לביצוע השלד

חישוב סטטי לפי תקן ישראלי 466

חומרים

בטון ב-300

ערכי חוזק התכון של הבטון במצב גבולי של הרס.

$$f_{cd} = 120 \text{ kg/cm}^2 \text{ צירית}$$

$$f_{cfd} = 160 \text{ kg/cm}^2 \text{ בכפיפה}$$

$$f_{ctfd} = 20 \text{ kg/cm}^2 \text{ מתחה בכפיפה}$$

$$f_{cd} = 10 \text{ kg/cm}^2 \text{ חוזק בגזירה (נגת הזיון המתוח) } (0.5)$$

$$f_{cd} = 12 \text{ kg/cm}^2 \text{ (מנת הזיון המתוח) } (1)$$

$$f_{cd} = 40 \text{ kg/cm}^2 \text{ חוזק גבולי בגזירה}$$

פלדה:

$$f_{cd} = 1900 \text{ kg/cm}^2 \text{ } \phi \text{-מוטות פלדה מעורגלים לפי ת"י 893}$$

$$f_{cd} = 3500 \text{ kg/cm}^2 \text{ } \bar{\phi} \text{-מוטות פלדה בעלי כושר הדבקות משופר לפי ת"י 937}$$

$$f_{cd} = 3500 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_{cd} = 3500 \text{ kg/cm}^2 \text{ } \bar{\phi} \text{-מוטות פלדה בעלי כושר הדבקות משופר וחוזק גבוה}$$

$$f_{cd} = 3500 \text{ kg/cm}^2$$

מקדמי הבטיחות לעומס במצב גבולי של הרס

עומס קבוע מקסימום - 1.4; מינימום - 0.9

עומס שימושי מקסימום - 1.6; מינימום - 0.0

עומסים

העומסים האופייניים יהיו העומסים הנקובים בתקנים הישראליים

ת"י 109, 412, 413, 414, 940

איכות נמוכה