

עמוד: 1

תיק מס': 4048-008/0:
תכנית מספר: 97-0991-
תאריך הגשה: 22.05.97

ועדה המקומית לתכנון
ולבניה למרחב תכנון
תל אביב - יפו



היתר בניה מספר 980394-6

כתובת האתר מס' תב"ע גוש/חלקה	שכונה: התקווה ג, ע, 2215 71/6135	רח': תרדיון מס': 8 כניסה:
------------------------------------	--	---------------------------------

שם	ח.א.מ.חאגיד/ח.פ. מען	מסלול
בעל ההיתר	יעקב גבריאל ומלכה	5-70703/4-7
עורך בקשה	גרינשפון זויה	4-3039/89-
מחנך השלד	גרינשפון זויה	4-3039/89-
אחראי לביצוע שלד		

על פי אישור ועדת המשנה בישיבתה מס' 092 מיום 02.07.97 מותר להקים במקום המתואר לעיל:

שינויים פנימיים ותוספת ממ"ד בדירה קיימת בקומת הקרקע. תוספת שתי דירות דופלקס בקומות ב' ג', בכל דירה 4 חדרים, ממ"ד, מדרגות פנימיות וחדרי שירות. על הגג שני חדרי יציאה לגג עם שירותים. על הגג העליון מערכות סולריות.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, ובהתאם לתוכניות ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולאו התנאים המפורטים בנספח א'

פקדון שולם ביום: 15.05.97 לפי קבלה מס': 417964

יתרת אגרות בניה שולמה ביום: 22.4.98 לפי קבלה מס': 417964
היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית/רשות רישוי.
היתר זה יפקע חוקפו בהום 3 שנים מיום נתינו.
לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה בטל ההיתר.

לפי תקנה 18(ד) תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחיו, חתומים ומאושרים, ויוצג לפי דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הבריאות, הרשות המקומית או מפקדת הג"א, לשוטרי או לכבאי.

שם בעל ההיתר וחתימתו

22-04-1993

תאריך נתינת ההיתר:

חותמת הועדה המקומית

חתימת יו"ר הועדה המקומית

חתימת מהנדס העיר
נספחים: א. תנאי ההיתר

תיק מס'	4048-008/0:
תכנית מספר	97-0991:
תאריך הגשה	22.05.97:

ועדה המקומית לתכנון
ולבניה למרחב תכנון
תל אביב - יפו



נספח א' - תנאים להיתר

היתר בניה מספר 980394

כתובת האתר	שכונה: התקווה	רח': תרדיון	מס': 8	כניסה:
------------	---------------	-------------	--------	--------

1. לפני התחלת הבניה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו. את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה בגובה של 2 מטר. מלוחות עץ או חומר אחר שמצויין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה.
2. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה וחקינה עד גמר הבנין.
3. יש לדאוג שאחר הבניה יהיה נקי, מסודר, פנוי מפסולת, מחומרים דליקים וכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
4. לפני התחלת הבניה יש לגדר את בור הטיד, אם יש צורך בכזה. להנחת דעתו של מהנדס העירייה.
5. אין להתחיל בבניה לפני סמוך קו הבנין וגובה הרחוב. ע"י מהנדס העירייה.
6. יש לבדוק האם בשטח המגרש מתקנים ישנים כגון בורות סופגים או ספטינגים, ובמידה וקיימים יש לבטלם.
7. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך.
8. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין, ועל תנאי סידור מעבר בטון ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבניה.
9. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מורכב.
10. ששה חודשים לפני ביצוע עבודות שיקום המדרכה, על הקבלן להגיש בקשה לתיאום הנדסי במחלקת תיאום הנדסי.
11. כל המעברים הזמניים סביב הבנין ובחוכו צריכים להיות פנויים משיירי בנין.
12. הפסולת שתוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה כולל פסולת החפירות, תפונה למגרש פסולת בנין באחר קלנסואה, אלא אם יוחלט אחרת ע"י השירות לאיכות הסביבה, ובעל ההיתר יהיה אחראי לכך אישית.
13. בהיתר בניה הכוללים שיפוצים יש להתקין שרולל לזריקת פסולת ועטיפה הפיגומים ביריעות פלסטיק בעת שינויים ושפוצי בתים, לרבות בדרישות השיפוץ שלא נעשות בדרך של היתר בניה.
14. לא תבוצע פעילות של עבודות בניה ומטרי רעש מאחרי בניה, בין השעות 06.00 ל-19.00 למחרת ובימי מנוחה - אלא באישור מיוחד.
15. 24 שעות לפני פינוי כל פסולת מאתר הבניה יש להודיע על כך לאגף הפקות של עיריית תל-אביב-יפו רח' אידלסון 30 ת"א, על מנת שהפינוי יעשה בפיקוחו.
16. בניה הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מתמרי בניה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
17. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין ויציקות יסודות, תקרות, עמודים, תמיכות, חפירה וכו', ולהדביק על לוח במקום בולט לעין את תערוכת הבטון שמשמשים בה לחלקי הקונסטרוקציה של הבניה.
18. א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התכנית המאושרת המצורפת להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
19. ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.
20. ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
21. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה ישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכיר, למכור, להחכיר או למוסרם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
22. לא יגור בעל ההיתר בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל לגביו תעודת גמר.
23. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשימושים שפורטו בהיתר הבניה ובתכנית וההנפחים המצורפים אליו.
24. תעודת גמר תוצא רק לאחר אישורים ממכון התקנים לכדיקה בטונים, למוצרי אינסטלציה סניטרית ואופן התקנתם, לאנטנה מרכזית לרדיו ולטלוויזיה, ולחלונות אזהרה למניעת מכשול טיסה.
25. כל בניה חייבת להתבצע אך ורק ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות חש"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
26. במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית, יש למלא את דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
27. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. הריסת תבוצע חוץ שמירה על כללי הבטיחות ובפיקוחו של מהנדס.
28. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפה מצבית מאושרת ע"י המחלקה לגנים ונוף או בהתאם לאישור מהנדס העיר או ב"כ.
29. יש להתקין חיבות מכתבים לפי תקן ישראלי מס' 104 מחודש נובמבר 1970.
30. אנטנת רדיו וטלוויזיה תותקן בהתאם להוראות חלק י' לתוספת ה-2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970.
31. חומרי הציפוי החיצוני וגוון הציפוי יהיו כפופים לנספח להיתר הבניה. "מראה חיצוני של המבנה" המצורף להיתר הבניה.
32. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התכנית המאושרת המצורפת להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות - תקון מס' 3), תש"ל-1970.
33. יש למלא את דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 24.
34. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת.
35. יש להציא ערבות/בנקאית להנחת דעת מהנדס העיר למילוי כל תנאי ההיתר. מהשלב של חיבור לחשמל ועד להוצאת תעודת גמר.
36. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
37. במקרים של הוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטחון מלוחות עץ או פח ברוחב של 2.0 מ' מסביב לבנין.
38. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי 77 פ"ר 41 מיום 5.5.95).

חותמת הוועדה המקומית

חתימת יו"ר הוועדה המקומית

חתימת מהנדס העיר

תאריך: 11/09/97

עיריית תל - אביב - יפו
מ.י.נ.ה.ל.ה.ה.נ.ד.ס.ה
אגף רישוי ופיקוח בניה



6980394

22-04-1993

מספר היתר בניה:
תאריך מתן היתר:

נספח ג' - להלן רשימת אישורים/תצהירים הדרושים לקבלת טופס 4 ותעודת גמר

תאור פעילות	חיבור חשמל	חשמל ואכלוס	תעודת גמר
מתקני אינסטלציה	+	+	+
בטונים-רכוז	+	+	+
בלוקים- תו תקן	+	+	+
הצפת גגות	+	+	+
המסרת קירות	+	+	
תאורת אזהרה	+	+	
אנ' מרכזית+ק.ב	+	+	
פיקוח בניה	+	+	+
מתקני אשפה	+	+	+
מקלטים-עד 150 מ	+	+	+
כיבוי אש	+	+	+
אגף המים	+	+	+
מדרכות	+		
איכות הבניה	+	+	+

מקרא: '+' מחייב הקשת אישור/תצהיר בשלב זה.