



עמ' 1

1

היתר בניה מספר 06-1217

כתובת:	אביטל 2 אצ"ל 71	שכונה: התקוה
גוש/חלקה	44/6135	
מס' תב"ע	2215, 2215, 2710, ג, ח, ע1	

תפקיד	שם	ת.ז.ח.פ.מ. תאגיד	מען	טלפון
בעל ההיתר	חלבה ישעיה	002553659	אצ"ל 71 תל אביב - יפו 67631	003 - 6837512
עורך בקשה	זיבגורסקי אלכס	014687859	שלמה 122 תל אביב - יפו 66032	03 - 5188686
מהנדס אחראי	זיבגורסקי אלכס	014687859	שלמה 122 תל אביב - יפו 66032	03 - 5188686

על פי אישור של
רשות רישוי בישיבתה מספר 20060168 מיום 26/11/2006

מותר להקים במקום המתואר לעיל:

הוספת מרפסת לא מקורה עבור דירה בקומה השניה, מעל המדרכה בחזית לרח' אצ"ל, בבניין קיים
בן 2 קומות.

הערה: ההיתר אינו בא כדי לאשר כל בניה קיימת בבניין הנ"ל ובתחום המגרש ואשר אינה כלולה
בהיתר זה.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל 1970, ובהתאם לתוכניות ולנספחים
החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאים שימולאו התנאים המפורטים בנספח א וכן התנאים המיוחדים הבאים:

פיקדון שולם ביום: 23/10/2006 לפי קבלה מספר: 48
יתרת אגרות בניה שולמה ביום: 13-03-2007 לפי קבלה מספר: 22

תאריך נתינת ההיתר:

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הוועדה המקומית / רשות רישוי.
היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.

אין בהיתר זה אישור לשינויים בשלד הקונסטרוקטיבי של הבניין, למעט אלה הכלולים בהיתר זה, על פי תיק יציבות
הבניין המהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה להיתר.

לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה בטל ההיתר.

מהנדס רישוי אינג' סולודוביץ' ילנה	מנהל אגף ר"פ אינג' חובל שנטה	מהנדס העיר אדרי' מי ברקוביץ	חותמת הוועדה המקומית
חתימה:	חתימה:	חתימה:	חתימה:
תאריך: 28/12/2006	תאריך: 02-01-2007	תאריך: 09-01-2007	תאריך: 04-03-2007

מס' תיק בניין: 4062-002 מס' בקשה: 06-1503 הוגשה בתאריך: 24/10/2006 מס' מידע: 200600146
מס' תיק: 18-03-2007
אני בעל ההיתר / מיופה כח מאשר קבלת ההיתר לידי בתאריך

1. לפני התחלת הבניה חובה על בעל ההיתר להודיע למחלקת הפיקוח על הבניה על מועד התחלת הבניה.
2. לפני התחלת הבניה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמצוין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבניה. יש לשלב בגדר שלטים המפרסמים שמות וכתובת האחראים לתכנון ולביצוע באתר הבניה כגון: אדריכל, מהנדס ואחראי על הביקורת.
3. במקרים של הוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטחון מלוחות עץ או פח כרוחב של 2.0 מ' מסביב לבנין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי החלטה 77 פרוט' 41 מיום 31.5.95).
4. יש לדאוג שאתר הבניה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפרעים לסביבה.
- 4א. בעל ההיתר מתחייב לדאוג ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים ו/או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבניה.
5. לפני התחלת העבודה בשטח יש להזמין מד מים לבניה באגף המים ולהמציא אישור על כך.
6. אין להתחיל בבנייה לפני סמון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.
7. עם סיום יסודות הבנין ושלד קומת המסד, יש להמציא למחלקת הפיקוח על הבניה מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבנין וקונטור הבנין. המפה תאושר ע"י מודד מוסמך.
8. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין, ועל תנאי סידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבניה.
9. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
10. כל פסולת בניה, כולל פסולת חפירות, שתיוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בנין בהתאם לרשימת האתרים שאושרו מדי פעם ע"י הרשות לאיכות הסביבה, בהתאם לאישור שניתן ע"י מנהל אגף שפ"ע, ובהתאם להוראות לפינוי פסולת בנין כפי שימסרו בחוברת הנחיות לביצוע. עבודות בניה והריסה באסבסט יבוצעו רק באישור הועדה הטכנית לאבק מזיק (לפי תקנות הבטיחות בעבודה) – טל' 03-6424105 – אוניברסיטת ת"א, בית ספר לרפואה, ת"א מיקוד 69978.
- 10א. הצבת מיכלי אצירה לאיסוף פסולת בנין מעבודות בניה או הריסה תעשה בהתאם להוראות המפורטות בנוהל עירוני מספר 636 (ניתן לעיין בהוראות אלו במשרדי אגף רו"פ).
11. זריקת פסולת תבוצע דרך שרולים בלבד. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבנין, לפי הוראות מהנדס ולעטוף בריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות.
12. לא תבוצע פעילות של עבודות בניה ומטרדי רעש מאתרי בניה, בין השעות 19:00 ל- 6:00 למחרת ובימי מנוחה – אלא באישור מיוחד.
13. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על 3 מ' תבוצע ע"י דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה מבצע המעוניין לחפור ללא דיפון כנדרש יפנה לקבלת אישורי מתאים ממחלקת תיאום הנדסי.
- 13א. במקרים של צורך בהידוק הקרקע תתבצע העבודה כך שלא תהיה פגיעה בנכסים הגובלים.
14. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בנייה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
15. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות, תיקרות, עמודים וכו').
16. א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.
ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
17. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתוכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה, ישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכירם, למכורם, להחכירם או למסורם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
18. בעל ההיתר לא יגור בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל תעודת גמר או אישור לשימוש.
19. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשימושים שפורטו בהיתר הבניה בתוכניות ובנספחים המצורפים אליו.
20. טופס 4 (חיבור חשמל, מים וטלפון) ותעודת גמר תוצא לאחר קבלת כל האישורים לפי דרישת היחידה לאיכות הבניה.
21. הבניה חייבת להתבצע ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
22. במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא אחר דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
23. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות ובפיקוחו של מהנדס.
24. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפרט המאושר בחלק מהיתר הבניה ועפ"י אישור הועדה המקומית או מהנדס העיר.
25. אנטנת רדיו וטלוויזיה ותשתיות למתקן, אנטנות ומתקן לקליטה לווינית ומתקן לקליטת שידורי כבלים יותקנו בהתאם להוראות חלק " לתוספת ה- 2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאי ואגרות) תש"ל-1970 על תיקוניה.
26. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאי ואגרות), תש"ל-1970 על תיקוניה.
27. יש למלא אחר דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 231.
28. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת, ולהשלים את הבניה עפ"י ההיתר.
29. לפני קבלת אישור לאיכלוס הבנין (טופס 4 – עם אישור לאיכלוס) יש להמציא ערבות בנקאית בהתאם להיקף העבודות שלא הושלמו לתקופה של שנה, עד קבלת תעודת גמר.
30. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
31. היתר זה אינו בר תוקף והינו בטל אם לא נפרעו כל האגרות וההיטלים שנקבעו כחוק.



עמ' 2

לפי תקנה 18(ד) תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל 1970, יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחיו, חתומים ומאושרים, ויוצג לפני דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הבראות, הרשות המקומית או מפקדת הג"א, לשוטר או לכבאי.

חותמת הוועדה המקומית	י"ע יעמית המשנה לתכנון ולבניה	מהנדס העיר אדרי' חג' ברקוביץ	מנהל אגף ר"פ אינג' חובל שוטה	מהנדס רישוי אינג' סולודוכין ילנה
	חתימה: 4-03-2007	חתימה: 9-01-2007	חתימה: 2-01-2007	חתימה: 28/12/2006
	תאריך: סגן ראש העירייה	תאריך:	תאריך:	תאריך:

מס' תיק בניין: 4062-002 מס' בקשה: 06-1503 הוגשה בתאריך: 24/10/2006 מס' מידע: 200600146
אני בעל ההיתר / מיופה כח _____ מאשר קבלת ההיתר לידי בתאריך 18-03-2007

6.2006
36_52063_5

1. לפני התחלת הבניה חובה על בעל ההיתר להודיע למחלקת הפיקוח על הבניה על מועד התחלת הבניה.
2. לפני התחלת הבניה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמצוין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבניה. יש לשלב בגדר שלטים המפרסמים שמות וכתובת האחראים לתכנון ולביצוע באתר הבניה כגון: אדריכל, מהנדס ואחראי על הביקורת.
3. במקרים של הוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטחון מלוחות עץ או פח ברוחב של 2.0 מ' מסביב לבנין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי החלטה 77 פרוט' 41 מיום 31.5.95).
4. יש לדאוג שאתר הבניה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
- 4א. בעל ההיתר מתחייב לדאוג ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים ו/או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבניה.
5. לפני התחלת העבודה בשטח יש להזמין מד מים לבניה באגף המים ולהמציא אישור על כך.
6. אין להתחיל בבנייה לפני סמון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.
7. עם סיום יסודות הבנין ושלד קומת המסד, יש להמציא למחלקת הפיקוח על הבניה מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבנין וקונטור הבנין. המפה תאושר ע"י מודד מוסמך.
8. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין, ועל תנאי סידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבניה.
9. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
10. כל פסולת בניה, כולל פסולת חפירות, שתייצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בנין בהתאם להשימת האתרים שאושרו מדי פעם ע"י הרשות לאיכות הסביבה, בהתאם לאישור שניתן ע"י מנהל אגף שפ"ע, ובהתאם להוראות לפינוי פסולת בנין כפי שימסרו בחוברת הנחיות לביצוע. עבודות בניה והריסה באסבסט יבוצעו רק באישור הועדה הטכנית לאבק מזיק (לפי תקנות הבטיחות בעבודה) – טל' 03-6424105 – אוניברסיטת ת"א, בית ספר לרפואה, ת"א מיקוד 69978.
- 10א. הצבת מיכלי אצירה לאיסוף פסולת בנין מעבודות בניה או הריסה תעשה בהתאם להוראות המפורטות בנוהל עירוני מספר 636 (ניתן לעיין בהוראות אלו במשרדי אגף רו"פ).
11. זריקת פסולת תבוצע דרך שרולים בלבד. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבנין, לפי הוראות מהנדס ולעטוף בריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות.
12. לא תבוצע פעילות של עבודות בניה ומטרדי רעש מאתרי בניה, בין השעות 19:00 ל- 6:00 למחרת וכימי מנוחה – אלא באישור מיוחד.
13. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על 3 מ' תבוצע ע"י דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה. מבצע המעוין לחפור ללא דיפון כנדרש יפנה לקבלת אישור מתאים ממחלקת תיאום הנדסי.
- 13א. במקרים של צורך בהידוק הקרקע תתבצע העבודה כך שלא תהיה פגיעה בנכסים הגובלים.
14. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בנייה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
15. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות, תקרות, עמודים וכו').
16. א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.
ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
17. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתוכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה, ישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכירם, למכרם, להחכירם או למסורם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
18. בעל ההיתר לא יגור בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל תעודת גמר או אישור לשימוש.
19. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשימושים שפורטו בהיתר הבניה בתוכניות ובנספחים המצורפים אליו.
20. טופס 4 (חיבור חשמל, מים וטלפון) ותעודת גמר תוצא לאחר קבלת כל האישורים לפי דרישת היחידה לאיכות הבניה.
21. הבניה חייבת להתבצע ע"י קבלן רשום כפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
22. במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא אחר דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
23. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות ובפיקוחו של מהנדס.
24. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפרט המאושר בחלק מהיתר הבניה ועפ"י אישור הועדה המקומית או מהנדס העיר.
25. אנטנת רדיו וטלוויזיה ותשתיות למתקן, אנטנות ומתקן לקליטה לווינית ומתקן לקליטת שידורי כבלים יותקנו בהתאם להוראות חלק " לתוספת ה- 2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970 על תיקוניה.
26. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל-1970 על תיקוניה.
27. יש למלא אחר דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 231.
28. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת, ולהשלים את הבניה עפ"י ההיתר.
29. לפני קבלת אישור לאיכלוס הבנין (טופס 4 – עם אישור לאיכלוס) יש להמציא ערבות בנקאית בהתאם להיקף העבודות שלא הושלמו לתקופה של שנה, עד קבלת תעודת גמר.
30. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
31. היתר זה אינו בר תוקף והינו בטל אם לא נפרעו כל האגרות וההיטלים שנקבעו כחוק.

תאריך 28/11/2006

תחנות תאום תכנון בקשה 15032006 לכתובת רחוב אביטל 2

דרישה	סוג תאום	ת. בודקת	מטפל בתחנה	טל. מטפל	העברת תוכנית	תא' אישור	תא' תיוק	תנאים
אשפה	רגיל	אשפה	מאיר ואובן	5217739				
פיקוח בניה	רגיל	פיקוח בניה	איציק אשל		24/10/2006	29/10/2006	13/11/2006	
השבחה	רגיל	השבחה	אריה קמיל	5217358				
השבחה	רגיל	השבחה	אריה קמיל	5217358				
אדריכל רישוי	מוקדם	אדריכל רישוי	דוד גיטמן	5217069		20/06/2006	24/10/2006	
איגוד ערים דן	רגיל	איגוד ערים דן	שמעון כניסמן	7914500				
תיקים ירוקים	רגיל	תיקים ירוקים	עורך הבקשה					
חשבון יציבות	רגיל	חשבון יציבות	עורך הבקשה					

