

201548054
 נ"ע

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

עמ' 1

היתר בניה מספר 20-0621

כתובת:	אביטל 9	שכונה: התקוה
גוש/חלקה	44/6135	
מס' תב"ע	2215, 2215 א, 3א, 3א, 1ע	

תפקיד	שם	ת.ז./ח.פ./מ.תאגיד	מען	טלפון
בעל ההיתר	כהן נועם יואל	032792251	ביל"ן 47 תל אביב - יפו 6425605	054 - 5703399
מתכנן שלד	מזרחי תמיר	035804335	המלאכה 2 רעננה 4366101	050 - 6307379
עורך בקשה	הררי תומר	062855119	החשמל 11 תל אביב - יפו 6618905	052 - 2329814

על פי אישור של ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מספר 20190012 מיום 03/07/2019

מותר להקים במקום המתואר לעיל:

הריסת מבנה קיים והקמת בניין מגורים חדש בן 3 קומות מעל קומת מרתף, עם חדר יציאה לגג, עבור 3 יח"ד.
 במרתף: חניית אופניים משותפת וחדרים מוצמדים לדירה בקומת הקרקע.
 בקומת קרקע: יח"ד עם חצר מוצמדת במרווח האחורי. מבואה משותפת לבניין, חדר מדרגות, ומתקנים טכניים.
 בקומות השנייה והשלישית 2 יח"ד: דירה אחת בקומה.
 על הגג: חדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות מהדירה העליונה ומרפסת גג לא מקורה.
 על הגג העליון: מתקנים טכניים, מיזוג אוויר, קולטי שמש
 בחצר: ריצוף חלקי, גינות.

פתרון עבור 3.33 מקומות החניה הנדרשים ניתן ע"י השתתפות בתשלום בקרן חניה.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל 1970, ובהתאם לתוכניות ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאים שימולאו התנאים המפורטים מעבר לדף וכן התנאים המיוחדים הבאים:

מילוי התחייבויות

- ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים.
- בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל (במידה ויגרם) והחזרת המצב לקדמותו.

תנאי אכלוס

מהנדס רישוי אדריכל רונן סרודי	ב/מהנדס העיר אדריכל הלל הלמן סגן מהנדס העיר ומנהל אגף רישוי ופיקוח על הבנייה	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דור ספיר	חותמת הוועדה המקומית
חתימה: תאריך: 23/07/2020	חתימה: 29-07-2020 תאריך:	חתימה: ליאור שפירא, עו"ד מ"מ יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה תאריך: 21-12-2020	חותמת הוועדה המקומית

מס' תיק בניין: 4062-009 מס' בקשה: 19-0024 חתומה בתאריך: 06/01/2019 מס' מידע: 201801431

אני בעל ההיתר / מיופה כח מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה, לרבות התנאים להיתר מעבר לדף, וכן שקיבלתי לידי בתאריך _____

תנאים בהיתר

ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות עירוני המפורסם באתר האינטרנט העירוני: www.tel-aviv.gov.il רישיו ופיקוח על הבנייה להיות תושב

א. תיק מעקב בנייה

לפני תחילת עבודות הבנייה, על בעל ההיתר או בא כוחו להגיע למרכזי מידע פיקוח למסירת הודעה על תחילת עבודות בנייה ופתיחת תיק מעקב בנייה. באחריותו להמציא מסמכים חתומים כמפורט בתקנות התכנון והבניה כגון: מינוי מהנדס אחראי לביקורת, מינוי קבלן רשום, תעודת תקפה של קבלן רשום, מינוי מהנדס אחראי לביצוע שלד, אישור הסדר לפינוי פסולת ואישורים אחרים הנדרשים על פי היתר הבנייה. אין להתחיל בעבודות הבנייה לפני המצאת המסמכים כמפורט מעלה.

ב. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

1. בפרויקטים של בניה חדשה ותוספות לבניין קיים כולל תמ"א 38 - במסגרת פתיחת תיק מעקב בנייה, יש להגיש למרכזי מידע פיקוח תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים בקנה מידה 1:250, על רקע מפת מדידה עדכנית ובחתימת יועץ/ ממונה בטיחות. התכנית תכלול סימון גדרות, שערים, כניסות למגרש, מבנים זמניים (אם קיימים), מיקום ורדיוס של מנופים וכד'. במקרים שמבוקש שימוש זמני בשטח ציבורי או בהסדרי תנועה מיוחדים, כגון סגירת רחובות, נתיבי תנועה וכו' - יש לציין זאת בתכנית. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים תובא לדיון בוועדת התייעצות ובה נציגי משטרה, מחלקת פיקוח על הבנייה, אגף התנועה ומחלקת תיאום הנדסי. אישור התכנית יהיה תנאי להתחלת עבודות הבנייה. הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים מפורסמות באתר עיריית תל-אביב-יפו.

2. תכנית ארגון אתר היא נספח להיתר הבנייה וכל חריגה ממנה תהיה סטייה מהיתר הבנייה.

3. אם צריך שינויים או תוספות בתשתיות עירוניות או עבודה כלשהי בשטחים ציבוריים, על בעל ההיתר לפנות מיוזמתו אל הגוף העירוני הרלוונטי מיד עם קבלת היתר הבנייה.

ג. גידור

1. לפני תחילת עבודות הבנייה חובה לגדר את המגרש מכל צדדיו בגדר אטומה מפה איסורית בגובה שני (2) מטרים לפחות. שתיבנה בגבולות המגרש (אלא אם ניתן אישור למיקום אחר בתכנית ארגון אתר). כיסוי הגדר ייעשה מחומרים קשיחים ואטומים בלבד. בפרויקטים גדולים, לאורך רחובות מסחריים, או בכל מקרה שבו מבוקשת הצבת שילוט פרסומי על גבי הגדר, תהיה הגדר חלקה.

2. יש להציב שלט ובו שמות בעלי התפקידים: באתר לרבות פרטי התקשרות ומספר היתר הבנייה בכפוף לרישיון מחלקת שילוט.

3. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש או כל שטח ציבורי אחר לשם הנחת חומרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבנייה ללא היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבניין, וסידור מעבר. בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבנייה.

4. על בעל ההיתר לתקן כל נזק שייגרם לתשתיות עירוניות, כולל כבישים, על חשבונם, בהתאם להוראות הגופים העירוניים הרלוונטיים.

5. במקרים של הוספת קומות לבניין קיים, חובה להתקין גגון ביטחון ברוחב של שני (2) מטרים לפחות מסביב לבניין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר כגמר הבנייה. הגגון יתוכנן ויבוצע באישור קונסטרוקטור.

ד. שלבי הבנייה

1. עם סיום בניית יסודות הבניין ותקרת קומת המסד, יש להמציא למרכזי מידע פיקוח, מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבניין וקונטור הבניין. המפה תיערך בידי מודד מוסמך.

2. מהנדס אחראי לביקורת יעביר למחלקת הפיקוח על הבנייה, דיווחים על התקדמות הבנייה בשלבים: גמר יסודות, גמר שלד, גמר בניין.

ה. טופס 4 אישור אכלוס ותעודת גמר לאחר הוצאת היתר בנייה ושיוכו לתיק מעקב בנייה יש לפנות ליחידת איכות הבנייה (פרטים באתר האינטרנט העירוני) לצורך קבלת הדרישות למתן תעודת גמר.

ו. שמירה על עצים

1. מיד לאחר קבלת היתר הבנייה ובטרם כרייתה או העתקה של עצים, על בעל ההיתר להגיש בקשה לכרייתה או להעתקה אל פקיד היערות באמצעות אגרונום מכון הרישוי ולקבל רישיון לפי פקודת היערות. עצים המיועדים לשימור ימוגנו לכל אורך הבנייה.

2. עצים שנקבעו לשימור מיוחד ילוו לאורך הבנייה על ידי אגרונום.

ז. בטיחות

1. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על שלושה (3) מטרים תבוצע לאחר דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה.

2. במקרה של חפירת יסודות לעומק העולה על 3 מטרים, תידרש בנוסף הקמת מעקה בטיחות מבטון (דוגמת "ניו גרסי") או שווה ערך) בצמוד לגדר הביטחון, בין השאר למניעת היתרדרות כלי רכב אל תחום החפירה שבתוך המגרש. במקרה כזה תוצב גדר האתר מעל ובמישור המעקה או בתחום המגרש, מאחורי המעקה.

3. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבניין לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות. לצורך הצבת פיגום בשטח ציבורי יש לקבל אישור מיוחד ממחלקת תיאום הנדסי במסגרת ועדת התייעצות.

4. יש למלא את הדרישות להיתרי בנייה של הרשות הארצית לכבאות, כמפורט באתר <http://www.102.gov.il>

ח. מניעת מטרדים

1. יש לבצע עבודות הריסה, דיפון, כרייה וחפירה בהתאם להנחיות למניעת מטרדי אבק של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו המופיעות באתר האינטרנט העירוני, המהוות נספח להיתר זה והן חלק בלתי נפרד ממנו.

2. יש להרטיב את המבנה המיועד להריסה לפני ההריסה ובמהלכה כדי למנוע מטרדי אבק לסביבה. שלבי ההריסה יבוצעו לפי המדיניות לפינוי ולמחזור פסולת בניין המפורסמת באתר האינטרנט העירוני.

3. יש לדאוג שאתר הבנייה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.

4. בעל ההיתר מחויב לדאוג לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבנייה.

ט. טיפול בפסולת ושמירה על איכות הסביבה

1. כל פסולת בנייה, כולל פסולת חפירות, שתיווצר עקב פעולות הבנייה בזמן הבנייה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בניין מורשה בכפוף לאישור מחלקת הפיקוח על הבנייה בעניין כמות הפסולת המאושרת בכפוף להצגת מסמך התקשרות.

2. הצבת מכלי אצירה לאיסוף פסולת בניין מעבודות בניה או הריסה תיעשה לפי ההוראות המפורסמות בנוהל "הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בנייה בעיר" כמפורט באתר האינטרנט העירוני. פסולת בנייה זיזוק דרך שרולים מיוחדים לתוך מכלי אצירה מכוסים בבד אטום.

3. פירוק אובסס יבוצע לפי ההנחיות המפורסמות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע את המחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אובסס ופרטי ראתר המורשה לשפיכת פסולת האובסס. כתנאי לקבלת טופס 4 יש להגיש למחלקת פיקוח על הבנייה את אישור גמר הפינוי לאתר מורשה.

4. רמת הרעש בתוך דירת מגורים לא תעלה על 40 דציבל עם חלונות סגורים.

5. רמת הקרינה בחדר השנאים תהיה על פי דין.

י. מטרדי רעש

1. שעות העבודה באתרי הבנייה המותרות בהיתר:

בימי חול:

משעה 07:00 עד 19:00

בערבי חג ובערבי שבת:

משעה 07:00 עד ששעתיים לפני כניסת השבת או החג, אלא אם ניתן אישור מיוחד משטח מהנדס העיר,

לעבודה בשעות חריגות.

2. מפלס הרעש ממקורות מכניים במבנה לא יעלה על המותר, כפי שנקבע בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן - 1990, (מניעת רעש) התשנ"ג 1992 וחוק העזר העירוני.

3. בכפוף להנחיות מרחביות "תכנון וארגון אתרי בנייה"

עמ' 2

1. רישום הערה בטאבו לפי תקנה 27 לפיה המרתף מוצמד לדירה שמעליו בהתאם למפרט שהוגש, ושניהם יחד מהווים יחידת דיור אחת.
2. ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים ולהפחתת רעש בזמן ביצוע העבודות.

תנאים לאכלוס

התנאי	תחנה בודקת
1. יש להתקין אמצעי בטיחות אש כמפורט באתר כבאות והצלה לישראל וכמפורט בחוות דעת תחנת כיבוי אש במכון הרישוי. יש להגיש למכון הרישוי בעיריית תל אביב את אישור רשות הכבאות לפני וכתנאי לאכלוס.	איכות הבניה-מכון רישוי
2. רישום הערה בטאבו לפי תקנה 27 לפיה המרתף מוצמד לדירה שמעליו בהתאם למפרט שהוגש, ושניהם יחד מהווים יחידת דיור אחת.	
3. ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים ולהפחתת רעש בזמן ביצוע העבודות.	
4. המבקש יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק הנ"ל (במידה וייגרס) והחזרת המצב לקדמותו.	

תנאים לתעודת גמר

התנאי	תחנה בודקת
1. לאחר גמר ביצוע הממ"דים יש להגיש למכון הרישוי אישורים לביצוע תקין, כמפורט באתר העירוני בקישור http://www.tel-aviv.gov.il/Sheltering	מרחבים מוגנים-מכון רישוי
2. יש לבצע את מעטפת הבניין כך שרמת הרעש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים תהיה לא יותר מ- 40 דציבל. לאחר השלמת הבניה ולפני הגשת בקשה לתעודת גמר יש לבצע בדיקות אקוסטיות המוכיחות עמידה בדרישה זו ולהגיש אישור של יועץ אקוסטיקה כי רמת הרעש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים אינה עולה על 40 דציבל ולאישור זה יש לצרף את דוח תוצאות הבדיקות שבוצעו.	איכות הבניה-מכון רישוי
3. במידה ובעל ההיתר מבקש כי בתחום הדרך שבחזית המבנה תאשר רשות התמרור סימון של תמרור 820 (אסורה חניה בתוך השטח המסומן) או ביצוע שינויים גאומטריים - על בעל ההיתר להגיש למכון הרישוי העירוני תכנית קומת קרקע הכוללת הסדרי תנועה, וזאת לפחות תשעה חודשים לפני גמר הבניה, וזאת כדי שניתן יהיה להגיש את החומר בזמן לאישור רשות התמרור. לשם כך יש להגיש לבוחן תנועה במכון הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב.	איכות הבניה-מכון רישוי

מהנדס רישוי אדריכל רונן סרודי	ב/מהנדס העיר אדרי' הלל הלמן סגן מהנדס העיר ומנהל אגף רישוי ופיקוח על הבנייה	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דורון ספיר	חותמת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חתימה: תאריך: 23/07/2020	חתימה: תאריך: 28-07-2020	חתימה: ליאורה שפירא, מ"מ יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה תאריך:	21-12-2020

מס' תיק בניין: 4062-009 מס' בקשה: 19-0024 הגשה בתאריך: 06/01/2019 מס' מידע: 201801431

אני בעל ההיתר / מיופה כח _____ מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה, לרבות התנאים להיתר מעבר לדף, וכן שקיבלתי לידי בתאריך _____

תנאים בהיתר

ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות עירוני המפורסם באתר האינטרנט העירוני: www.tel-aviv.gov.il רישיו ופיקוח על הבנייה להיות תושב

א. תיק מעקב בנייה

לפני תחילת עבודות הבנייה, על בעל ההיתר או בא כוחו להגיע למרכזי מידע פיקוח למסירת הודעה על תחילת עבודות בנייה ופתיחת תיק מעקב בנייה. באחריותו להמציא מסמכים חתומים כמפורט בתקנות התכנון והבניה כגון: מינוי מהנדס אחראי לביקורת, מינוי קבלן רשום, תעודה תקפה של קבלן רשום, מינוי מהנדס אחראי לביצוע שלד, אישור הסדר לפינוי פסולת ואישורים אחרים הנדרשים על פי היתר הבנייה.

אין להתחיל בעבודות הבנייה לפני המצאת המסמכים כמפורט מעלה.

ב. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

1. בפרויקטים של בניה חדשה ותוספות לבניין קיים כולל תמ"א 38 - במסגרת פתיחת תיק מעקב בנייה, יש להגיש למרכזי מידע פיקוח תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים בקנה מידה 1:250, על רקע מפת מדידה עדכנית ובחתימת יועץ/ ממונה בטיחות. התכנית תכלול סימון גדרות, שערים, כניסות למגרש, מבנים זמניים (אם קיימים), מיקום ורדיוס של מנופים וכו'. במקרים שמבוקש שימוש זמני בשטח ציבורי או בהסדרי תנועה מיוחדים, כגון סגירת רחובות, נתיבי תנועה וכו' - יש לציין זאת בתכנית. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים תובא לדיון בוועדת התייעצות ובה נציגי משטרה, מחלקת פיקוח על הבנייה, אגף התנועה ומחלקת תיאום הנדסי. אישור התכנית יהיה תנאי להתחלת עבודות הבנייה. הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים מפורסמות באתר עיריית תל-אביב-יפו.

2. תכנית ארגון האתר היא נספח להיתר הבנייה וכל חריגה ממנה תהיה סטייה מהיתר הבנייה.

3. אם צריך שינויים או תוספות בתשתיות עירוניות או עבודה כלשהי בשטחים ציבוריים, על בעל ההיתר לפנות מיוזמתו אל הגוף העירוני הרלוונטי מיד עם קבלת היתר הבנייה.

ג. גידור

1. לפני תחילת עבודות הבנייה חובה לגדר את המגרש מכל צדדיו בגדר אטומה מפה איסכורית בגובה שני (2) מטרים לפחות. שתיבנה בגבולות המגרש (אלא אם ניתן אישור למיקום אחר בתכנית ארגון אתר). כיסוי הגדר יעשה מחומרים קשיחים ואטומים בלבד. בפרויקטים גדולים, לאורך רחובות מסחריים, או בכל מקרה שבו מבוקשת הצבת שילוט פרסומי על גבי הגדר, תהיה הגדר חלקה.

2. יש להציב שלט ובו שמות בעלי התפקידים באתר לרבות פרטי התקשרות ומספר היתר הבנייה בכפוף לרישיון מחלקת שילוט.

3. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש או כל שטח ציבורי אחר לשם הנחת חומרי בניין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבנייה ללא היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבניין, וסידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבנייה.

4. על בעל ההיתר לתקן כל נזק שייגרם לתשתיות עירוניות, כולל כבישים, על חשבון, בהתאם להוראות הגופים העירוניים הרלוונטיים.

5. במקרים של הוספת קומות לבניין קיים, חובה להתקין גגון ביטחון ברוחב של שני (2) מטרים לפחות מסביב לבניין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבנייה. הגגון יתוכנן ויבוצע באישור קונסטרוקטור.

ד. שלבי הבנייה

1. עם סיום בניית יסודות הבניין ותקרת קומת המסד, יש להמציא למרכזי מידע פיקוח, מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבניין וקונטור הבניין. המפה תיערך בידי מודר מוסמך.

2. מהנדס אחראי לביקורת יעביר למחלקת הפיקוח על הבנייה, דיווחים על התקדמות הבנייה בשלבים: גמר יסודות, גמר שלד, גמר בניין.

ה. טופס 4 אישור אכלוס ותעודת גמר

לאחר הוצאת היתר בנייה ושיוכו לתיק מעקב בנייה יש לפנות ליחידת איכות הבנייה (פרטים באתר האינטרנט העירוני) לצורך קבלת הדרישות למתן תעודת גמר.

ו. שמירה על עצים

1. מיד לאחר קבלת היתר הבנייה ובטרם כרייתה או העתקה של עצים, על בעל ההיתר להגיש בקשה לכרייתה או להעתקה אל פקיד היערות באמצעות אגרונום מכון הרישוי ולקבל רישיון לפי פקודת היערות. עצים המיועדים לשימור ימוגנו לכל אורך הבנייה.

2. עצים שנקבעו לשימור מיוחד ילוו לאורך הבניה על ידי אגרונום.

ז. בטיחות

1. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על שלושה (3) מטרים תבוצע לאחר דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה.

2. במקרה של חפירת יסודות לעומק העולה על 3 מטרים, תידרש בנוסף הקמת מעקה בטיחות מבטון (דוגמת "ניו גרסי") או שונו ערך בצמוד לגדר הביטחון, בין השאר למניעת היתדרדרות כלי רכב אל תחום החפירה שבתוך המגרש. במקרה כזה תוצב גדר האתר מעל ובמישור המעקה או בתחום המגרש, מאחורי המעקה.

3. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבניין לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות. לצורך הצבת פיגום בשטח ציבורי יש לקבל אישור מיוחד ממחלקת תיאום הנדסי במסגרת ועדת התייעצות.

4. יש למלא את הדרישות להיתרי בנייה של הרשות הארצית לכבאות, כמפורט באתר <http://www.102.gov.il>

ח. מניעת מטרדים

1. יש לבצע עבודות הריסה, דיפון, כרייה וחפירה בהתאם להנחיות למניעת מטרדי אבק של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו המופיעות באתר האינטרנט העירוני, המהוות נספח להיתר זה והן חלק בלתי נפרד ממנו.

2. יש להרטיב את המבנה המיועד להריסה לפני ההריסה ובמהלכה כדי למנוע מטירי אבק לסביבה. שלבי ההריסה יבוצעו לפי המדיניות לפינוי ולמחזור פסולת בניין המפורסמת באתר האינטרנט העירוני.

3. יש לדאוג שאתר הבנייה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.

4. בעל ההיתר מחויב לדאוג לנקות את כל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבנייה.

ט. טיפול בפסולת ושמירה על איכות הסביבה

1. כל פסולת בנייה, כולל פסולת חפירות, שתיווצר עקב פעולות הבנייה בזמן הבנייה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בניין מורשה בכפוף לאישור מחלקת פיקוח על הבנייה בעניין כמות הפסולת המאושרת בכפוף להצגת מסמך התקשרות.

2. הצבת מכלי אצירה לאיסוף פסולת בניין מעבודות בניה או הריסה תיעשה לפי ההוראות המפורסמות בנוהל "הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בנייה בעיר" כמפורט באתר האינטרנט העירוני. פסולת בנייה תיזרק דרך שרולים מיוחדים לתוך מכלי אצירה מכוסים בבד אטום.

3. פירוק אוזבסט יבוצע לפי ההנחיות המפורסמות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע את המחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אוזבסט ופרטי האתר המורשה לשפיכת פסולת האוזבסט. כתנאי לקבלת טופס 4 יש להגיש למחלקת פיקוח על הבנייה את אישור גמר הפינוי לאתר מורשה.

4. רמת הרעש בתוך דירת מגורים לא תעלה על 40 דציבל עם חלונות סגורים.

5. רמת הקרינה בחדר השנאים תהיה על פי דין.

י. מטרדי רעש

1. שעות העבודה באתרי הבנייה המתורבות בהיתר:

בימי חול:

משעה 07:00 עד 19:00

בערבי חג ובערבי שבת:

משעה 07:00 עד ששעתיים לפני כניסת השבת או החג, אלא אם ניתן אישור מיוחד מטעם מהנדס העיר,

לעבודה בשעות חריגות.

2. מפלס הרעש ממקורות מכניים במבנה לא יעלה על המור, כפי שנקבע בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התשי"ז - 1990, (מניעת רעש) התשנ"ג 1992 וחוק העזר העירוני.

3. בכפוף להנחיות מרחביות "תכנון וארגון אתרי בנייה"

עמ' 3

פיקדון שולם ביום: 03/01/2019
 יתרת אגרות בניה שולמה ביום: 29.11.2020
 לפי קבלה מספר: 1042
 לפי קבלה מספר: 5595034

תאריך נתינת ההיתר:

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הוועדה המקומית / רשות רישוי.
 היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.

טרם התחלת עבודות הבנייה יש לפתוח תיק מעקב במחלקת הפיקוח על הבנייה.
בפרויקטים של בנייה חדשה, תוספת קומות ו- תמ"א 38, יש להגיש לפיקוח על הבנייה תכנית ארגון אתר והסדרי
תנועה זמניים. פרטים על אופן הכנת התכנית והטפסים שיש להגיש ניתן למצוא באתר עיריית תל-אביב-יפו
< להיות תושב > רישוי ופיקוח בנייה < טפסים וחומרי עזר < תכנית ארגון האתר.

אין בהיתר זה אישור לשינויים בשלד הקונסטרוקטיבי של הבניין, למעט אלה הכלולים בהיתר זה, על פי תיק יציבות
 הבניין המהווה חלק בלתי נפרד מההיתר.

היתר זה אינו מהווה אישור לחלקים קיימים במבנה המוצגים ברקע ואינם מסומנים כמבוקשים במסגרת היתר זה.

לפי תקנה 61(ג) קובץ אלקטרוני חתום או עותק של ההיתר יוחזק בידי האחראי על הביצוע באתר הבנייה ויוצג לכל
 פונה, אלא אם כן נקבע כי ההיתר יהיה חסוי, כאמור בתקנה 63 או 64

יובהר כי הוועדה המקומית אינה מוסמכת לדון בסוגיות קנייניות ובדרישות מכוחו של חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1965
 ומשכך, היתר בניה זה מהווה אישור לבקשה מבחינה תכנונית בלבד, על כל המשתמע ואין בו כדי להכריע בסוגיות
 קנייניות ואו להעיד כי היתר בניה זה עומד בדרישות של חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1965.

חותמת הוועדה המקומית 	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דודו ספיר ליאור שפירא, עו"ד חתמה על יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה תאריך: 21-12-2020	ב/מהנדס העיר אדרי' הלל הלמן סגן מהנדס העיר ומנהל אגף רישוי ופיקוח על הבנייה חתימה: תאריך: 29-12-2020	מהנדס רישוי אדריכל רונן סרודי חתימה: תאריך: 23/07/2020
---	--	---	---

מס' תיק בניין: 4062-009 מס' בקשה: 19-0024 הוגשה בתאריך: 06/01/2019 מס' מידע: 201801431

אני בעל ההיתר / מיופה כח _____ מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה,
 לרבות התנאים להיתר מעבר לדף, וכן שקיבלתי לידי בתאריך _____.

תנאים בהיתר

ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות עירוני המפורסם באתר האינטרנט העירוני: www.tel-aviv.gov.il רישיו ופיקוח על הבנייה > להיות תושב

א. תיק מעקב בנייה

לפני תחילת עבודות הבנייה, על בעל ההיתר או בא כוחו להגיע למרכזי מידע פיקוח למסירת הודעה על תחילת עבודות בנייה ופתיחת תיק מעקב בנייה. באחריותו להמציא מסמכים חתומים כמפורט בתקנות התכנון והבניה כגון: מינוי מהנדס אחראי לביקורת, מינוי קבלן רשום, תעודת תקפה של קבלן רשום, מינוי מהנדס אחראי לביצוע שלד, אישור הסדר לפינוי פסולת ואישורים אחרים הנדרשים על פי היתר הבנייה.

אין להתחיל בעבודות הבנייה לפני המצאת המסמכים כמפורט מעלה.

ב. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

1. בפרויקטים של בניה חדשה ותוספות לבניין קיים כולל תמ"א 38 - במסגרת פתיחת תיק מעקב בנייה, יש להגיש למרכזי מידע פיקוח תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים בקנה מידה 1:250, על רקע מפת מדידה עדכנית ובחתימת יועץ/ממונה בטיחות. התכנית תכלול סימון גדרות, שערים, כניסות למגרש, מבנים זמניים (אם קיימים), מיקום ורדיוס של מנופים וכו'. במקרים שמבוקש שימוש זמני בשטח ציבורי או בהסדרי תנועה מיוחדים, כגון סגירת רחובות, נתיבי תנועה וכו' - יש לציין זאת בתכנית. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים תובא לדיון בוועדת התייעצות ובה נציגי משטרה, מחלקת פיקוח על הבנייה, אגף התנועה ומחלקת תיאום הנדסי. אישור התכנית יהיה תנאי להתחלת עבודות הבנייה. הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים מפורסמות באתר עיריית תל-אביב-יפו.

2. תכנית ארגון האתר היא נספח להיתר הבנייה וכל חריגה ממנה תהיה סטייה מהיתר הבנייה.

3. אם צריך שינויים או תוספות בתשתיות עירוניות או עבודה כלשהי בשטחים ציבוריים, על בעל ההיתר לפנות מיוזמתו אל הגוף העירוני הרלוונטי מיד עם קבלת היתר הבנייה.

ג. גידור

1. לפני תחילת עבודות הבנייה חובה לגדר את המגרש מכל צדדיו בגדר אטומה מפח איסכודית בגובה שני [2] מטרים לפחות. שתיבנה בגבולות המגרש (אלא אם ניתן אישור למיקום אחר בתכנית ארגון אתר). כיסוי הגדר ייעשה מחומרים קשיחים ואטומים בלבד. בפרויקטים גדולים, לאורך רחובות מסחריים, או בכל מקרה שבו מבוקשת הצבת שילוט פרסומי על גבי הגדר, תהיה הגדר חלקה.

2. יש להציב שלט ובו שמות בעלי התפקידים באתר לרבות פרטי התקשרות ומספר היתר הבנייה בכפוף לרישיון מחלקת שילוט.

3. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש או כל שטח ציבורי אחר לשם הנחת חומרי בניין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבנייה ללא היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבניין, וסידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבנייה.

4. על בעל ההיתר לתקן כל נזק שייגרם לתשתיות עירוניות, כולל כבישים, על חשבון, בהתאם להוראות הגופים העירוניים הרלוונטיים.

5. במקרים של הוספת קומות לבניין קיים, חובה להתקין גגון ביטחון ברוחב של שני [2] מטרים לפחות מסביב לבניין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבנייה. הגגון יתוכנן ויבוצע באישור קונסטרוקטור.

ד. שלבי הבנייה

1. עם סיום בניית יסודות הבניין ותקרת קומת המסד, יש להמציא למרכזי מידע פיקוח, מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבניין וקונטור הבניין. המפה תיערך בידי מודד מוסמך.

2. מהנדס אחראי לביקורת יעביר למחלקת הפיקוח על הבנייה, דיווחים על התקדמות הבנייה בשלבים: גמר יסודות, גמר שלד, גמר בניין.

ה. טופס 4 אישור אכלוס ותעודת גמר

לאחר הוצאת היתר בנייה ושינוי לתיק מעקב בנייה יש לפנות ליחידת איכות הבנייה (פרטים באתר האינטרנט העירוני) לצורך קבלת הדרישות למתן תעודת גמר.

ו. שמירה על עצים

1. מיד לאחר קבלת היתר הבנייה ובטרם כרייתה או העתקה של עצים, על בעל ההיתר להגיש בקשה לכרייתה או להעתקה אל פקיד היערות באמצעות אגרונום מכון הרישוי ולקבל רישיון לפי פקודת היערות. עצים המיועדים לשימור ימוגנו לכל אורך הבנייה.

2. עצים שנקבעו לשימור מיוחד ילוו לאורך הבניה על ידי אגרונום.

ז. בטיחות

1. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על שלושה [3] מטרים תבוצע לאחר דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה.

2. במקרה של חפירת יסודות לעומק העולה על 3 מטרים, תידרש בנוסף הקמת מעקה בטיחות מבטון (דוגמת "ניו גרסי") או שווה ערך. בצמוד לגדר הביטחון, בין השאר למניעת היתרדרדות כלי רכב אל תחום החפירה שבתוך המגרש. במקרה כזה תוצב גדר האתר מעל ובמישור המעקה או בתחום המגרש, מאחורי המעקה.

3. פינוגים חיצוניים יש לקשור לשלד הבניין לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפינוג כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפינוג עמיד בפני רוחות. לצורך הצבת פינוג בשטח ציבורי יש לקבל אישור מיוחד ממחלקת תיאום הנדסי במסגרת ועדת התייעצות.

4. יש למלא אחר הדרישות להיתרי בנייה של הרשות הארצית לכבאות, כמפורט באתר <http://www.102.gov.il>

ח. מניעת מטרדים

1. יש לבצע עבודות הריסה, דיפון, כרייך וחפירה בהתאם להנחיות למניעת מטרדי אבק של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו המופיעות באתר האינטרנט העירוני, המהוות נספח להיתר זה והן חלק בלתי נפרד ממנו.

2. יש להרטיב את המבנה המיועד להריסה לפני ההריסה ובמהלכה כדי למנוע מטרדי אבק לסביבה. שלבי ההריסה יבוצעו לפי המדיניות לפינוי ולמחזור פסולת בניין המפורטות באתר האינטרנט העירוני.

3. יש לדאוג שאתר הבנייה והמעבדים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.

4. בעל ההיתר מחויב לדאוג לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבנייה.

ט. טיפול בפסולת ושמידה על איכות הסביבה

1. כל פסולת בנייה, כולל פסולת חפירות, שתיווצר עקב פעולות הבנייה בזמן הבנייה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בניין מורשה בכפוף לאישור מחלקת פיקוח על הבנייה בעניין כמות הפסולת המאושרת בכפוף להצגת מסמך התקשרות.

2. הצבת מכלי אצירה לאיסוף פסולת בניין מעבודות בניה או הריסה תיעשה לפי ההוראות המפורטות בנוהל "הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בנייה בעיר" כמפורט באתר האינטרנט העירוני. פסולת בנייה תיורק דרך שררולים מיוחדים לתוך מכלי אצירה מכוסים בבד אטום.

3. פירוק אזבסט יבוצע לפי ההנחיות המפורטות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע את המחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אזבסט ופרטי האתר המורשה לשפיכת פסולת האזבסט. כתנאי לקבלת טופס 4 יש להגיש למחלקת פיקוח על הבנייה את אישור גמר הפינוי לאתר מורשה.

4. רמת הרעש בתוך דירת מגורים לא תעלה על 40 דציבל עם חלונות סגורים.

5. רמת הקרינה בחדר השנאים תהיה על פי דין.

י. מטרדי רעש

1. שעות העבודה באתרי הבנייה המותרות בהיתר:

בימי חול:

משעה 07:00 עד 19:00

בערבי חג ובערבי שבת:

משעה 07:00 עד שעתיים לפני כניסת

השבת או החג, אלא אם ניתן אישור

מיוחד מטעם מהנדס העיר,

לעבודה בשעות חריגות.

2. מפלס הרעש ממקורות מכניים במבנה לא יעלה על המותר, כפי שנקבע בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התשי"ז - 1990, (מניעת רעש) התשנ"ג 1992 וחוק העזר העירוני.

3. בכפוף להנחיות מרחביות "תכנון וארגון אתרי בנייה"