



עיריית תל-אביב-יפו



1

מנהל הנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

תיק מידע להיתר



09/07/2012
תיק בניין: 4062-017

רישוי ופיקוח על הבניה
שדרות בן - גוריון 68
טלפון: 5217361

בקשה מספר 0924 לשנת 2012

רחוב אביטל מספר 17
מגיש: פוך דניאל

תוכן העניינים

1. בקשה למידע
2. סיכום מהנדס
3. מידע הנמסר ע"י רשות וגופים מוסמכים וטבלת תיאום
4. מידע הנמסר ע"י הוועדה המקומית

בקשה למידע

בקשה 201200924 אזור: מזרח

פרטי בקשה

אופן הגשה: פקידת מידע

תאריך הגשת בקשה: 05.04.2012 תאריך הגשת פניה: 05.04.2012

ראש צוות אזור רישוי

אלנה דוידזון

מתאמת הרישוי הגב' שלי בקל טל. 5217080 שלוחה מס' 3 <שלוחה מס' 1 – מחלקת ר מענה טלפוני במחלקת הרישוי ניתן בימים א-ה בין השעות 8.00-15.00

כתובת

רחוב אביטל 17 תיק בניין: 4062-017 שכונה: התקוה
נכס עירחני

גושים וחלקות

44 6135

פרטי מגיש

שם מגיש: פוך דניאל

ת.ז./חברה/דרכון: 016310195

כתובת מגיש: דרך בן גוריון 63, בת ים 59301

טלפון: 050-5499700, 03-5079592

e-mail: poch1@netvision.net.il

תוכן בקשה

בניין חדש כולל מרתף משותף לחניה עם המגרש מרחוב הונא 16. מבוקש 15% עבור חיבור מגרשים

פירוט הבקשה

*** בניה חדשה ***

=====

סיכום המידע

בקשה מספר 0924 לשנת 2012

רחוב אביטל מספר 17

1. תוכן הבקשה
בניין חדש כולל מרתף משותף לחניה עם המגרש מרחוב הונא 16. מבוקש 15% עבור חיבור מגרשים

2. שאלות ספציפיות
אין

3. סיכום
לתשומת לבך - על הנכס קיימים ההתראות הבאות: הפקעה, תאום עם נתיבי איילון, שפדן, רעש רחוב - מחייב במיגון;
זכויות הבניה יהיו מפורטות בפרק ג' של תיק מידע.
נא להגיש את הבקשה על בסיס מפה טופוגרפית מאושרת ע"י העירייה;
- פתרון למילוי תקן חניה;
- סימון קו בניין המותרים;
- נסח טאבו מרוכז וכתובות בעלי הנכס הרשומות בטאבו, מפרטים - למשלוח הודעות.
- צילומים חזיתות הבנינים הסמוכים לצד בנין המבקש.
- פיתוח שטח המגרש, כולל עצים קיימים במגרש, סימון מערכת ביוב ומים, פתרון למסתור למיכלוני אשפה וכו';
לבקשה יצורפו: עותקים של ת.ז. המבקש + רשיון עבודה של עורך הבקשה ומהנדס שלד.
תיק המידע הנמסר בזאת אין בו כדי לאשר את המגרש המוצע.

הערה: שטח החדר היציאה לגג אינו נכלל בשטח העיקרי המותר של הדירה לצורך קביעת צפיפות המותרת בבנין.

אנו מביאים לתשומת לבך שעם הגשת הבקשה להיתר, תוכל להתעדכן על מצב התיק, הדיונים, הדרישות דרך אתר העירייה.
www.tel-aviv.gov.il

כצעד נוסף בשיפור השירות, לאחר שנוכחנו שמבקש הבקשה לרוב אינו ער למצב הטיפול בבקשתו או לדרישות המוטלות עליו ו/או על עורך בקשתו, החלטנו בעת קביעת פגישה ו/או הגשת בקשה להפוך אותו לשותף פעיל בתהליך.

לפיכך נבקש למסור פרטים של טלפון זמין וכתובת דואר אלקטרוני של מבקש הבקשה. אם אין למבקש כתובת דואר אלקטרוני, יש להמציא דואר אלקטרוני של נציג או קרוב משפחה.

מהנדס רישוי: דוידזון אלנה

תאריך 05/07/2012

פרטי מקבל המידע: 37 אל סוק
תאריך מסירת המידע: 12.7.12
חתימה: [חתימה]

המידע הנמסר על ידי הרשות והגופים המוסמכים

בקשה מספר 0924 לשנת 2012

תיאור הקרקע

רחוב אביטל מספר 17

גוש	חלקה
6135	44

תנועה

1. אין התנגדות לאישור מפה טופוגרפית בהתאם להערות אגף בנין ערים ומח' דרכים.
2. דרישות להסדר חניה עפ"י התקן.
3. פתח כניסת רכב יקבע בקצה המגרש בצמוד לפתח כנ"ל בחצר הסמוכה.
4. תכנית להסדרי תנועה וחניה להיתר תערוך ע"י מהנדס תנועה בעל נסיון מוכח בלבד עפ"י הנחיות לתכנון חניה פרק ד' ופרק ה' של משרד התחבורה. על עורך התכנית להקפיד על קיום התנאי הזה.
5. בהתאם למדיניות הועדה המקומית להלן עדיפויות לתכנון חניה שנקבעו לפי סדר:
א/ מרתף חניה רגיל עם רמפה בתחום המגרש.
ב/ מרתף חניה עם גישה באמצעות מעלית רכב בתחום המגרש.
ג/ מתקנים מכניים בתוך תחום קווי הבנין.
ד/ מתקנים מכניים תת קרקעיים מחוץ לקווי בנין.
הערה: עם ירידה בסדרי העדיפות לתכנון החניה יש להביא נימוקים מבוססים לכל שלב שנבדק.

דרכים

מהנדס הרישוי. תכנית לאחר ביצוע (as made).

1. ראו הערות להלן מחלקת הדרכים מתאריך 30/5/12:
א. ראו הערות אגף בנין ערים ואגף התנועה.

ב. בשלב תיאום תכנון מצב קיים רשאי לחתום על תכנית ההגשה - מהנדס הרישוי.

2. נא לתכנן את הגבהים בקו רחוב אביטל "4062" לפי המצב הקיים.

מים

- המגרש הנ"ל לא היה מחובר לרשת המים העירונית.
המבנה יוכל לקבל מים מהצינור העירוני שבקוטר "4" שעובר ברח' אביטל דרך מעבר כביש כפי שסומן בתרשים הסביבה.
לחץ מים ברשת עירונית עד 3.0 אטמ'.
יש לבצע תכנית לפי קובץ הנחיות ונוהל של אגף המים.
בתכנית יוכלל חישוב כמויות מים שעתיות לכל הדרישות של הבנין, מערכת לאספקת מים, פרטים למערכת למדידת מים.
יש לתכנן אספקת מים למבנה הנ"ל לפי טבלת הלחצים שמצורפת לתיק מידע.
המגרש נמצא באזור לחץ "א".
מד המים הכללי יהיה בתוך המגרש על יד גבול עם הרחוב במקום מוגן עם גישה חופשית.
יש להתקין מדי מים משניים לכל יחידות בקומות. כל מדי המים יהיו מחוברים לקריאה מרחוק. ברז כיבוי אש עירוני "4" עליון נמצא ברח' אביטל במדרכה המערבית. בפינה הדרום מזרחית של המגרש.
בהגשה סניטרית יש לסמן בתרשים הסביבה /בק.מ. 1/1250 / ובמפה מצבית /בק.מ. 1/250 / קווי מים עירוניים וברזי כיבוי אש על פי הנתונים שבתיק המידע זו ועל פי המדידה בשטח.
לפניתחילת עבודות חפירה ודיפון יש לסמן בשטח מקום מדויק של קו מים עירונית בתאום עם מנהל אזור רשת מים טל 5120505 או 6478090.
אין להתחיל העבודות ללא אישור בכתב ממנהל אזור רשת המים.
אישור להפירה ודיפון או הקמת מרתפים בעומקים המגיעים לשיכבת מי התהום, מחייב קבלת אישורמוקדם של נציבות המים לגבי הטיפול במי התהום.

מיקום מדויק של קוי מים, ביוב, תיעול ואביזרים המסומנים במפה, ישלאת על ידי השווה עם מפה של מודד מוסמך וע"י בדיקה בשטח.

ביוב

דרישות לבניין חדש/שינויים כללים בבניין

דרישות כלליות:

דרישות להגשת תוכנית סניטרית:

יש לערוך את תוכנית סניטרית בהתאם להוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל 1970 על כל שינויה, קובץ הנחיות של עיריית ת"א ות"י 1205 וכל המסמכים רלבנטיים בנדון.
תוכנית סניטרית תוגש לתאגיד המים על רקע 'גרמושקה' אדריכלית, ב 4 עתקים.
על גבי התוכנית יהיה רשום שם מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, פקס, כתובת דואר אלקטרוני ומספר רישיון של המתכנן, אישור של אדריכל.

תוכנית סניטרית תכלול:

- מפת איתור מקום בק"מ 1:1250 כולל הצטלבות לפחות של שני רחובות סמוכים למגרש, סימון חלקות וגבולות המגרש.

- מפה טופוגרפית בק"מ 1:250 עם סימון מערכות מים, ביוב ותיעול עירוניות כולל חיבורים קיימים למגרש.

- תוכנית פיתוח של המגרש בק"מ 1:100 עם סימון מערכות מים, ביוב ותיעול תת קרקעיות קיימות ומתוכננות במגרש ובסמוך לו, כולל חיבורים קיימים ומבוקשים למגרש, מקומות שפיכת ניקוז, סימני גובה, סימון גבול מגרש, קו בניין וקו מרתף.

- תוכנית סניטרית של כל קומה כולל סימון גובה רצפה בק"מ 1:100.

- סכמת ביוב וסכמת ניקוז ללא ק"מ.

- בתוכנית תוספת בניין או שינויים בבניין יש לסמן ברור מה קיים ומה מתוכנן.

- חתכים אדריכליים של הבניין והמגרש בשילוב עם הסביבה בק"מ 1:100.

- פרט תא ביקורת לפני חיבור ביוב/תיעול בק"מ 1:25 או 1:50.

פרט יוגש על רקע אדריכלי של בניין ושל פיתוח שטח.

יש לסמן קוטר וגובה של צינורות נכנסות לתא הביקורת, גובה וקוטר חיבור המבוקש ביוב/לתיעול עירוני.

יש לתאם את מיקומו של תא הביקורת עם תאגיד המים והביוב לפני הגשת תוכנית להיתר.

לקבלת אישור מוקדם יש להגיש לתאגיד המים והביוב תוכנית פיתוח ותוכנית מרתף של הבניין עם סימון מיקום ופרט אדריכלי של תא הביקורת. יש לסמן קוטר וגובה צינורות הנכנסים לתא הביקורת, קוטר וגובה מירבי של חיבור המבוקש.

- פרט מתקן שפיכת מי גשם לשטח חיבורי בק"מ 1:25 או 1:50.

פרט יוגש על רקע אדריכלי של בניין ושל פיתוח שטח.

יש לסמן קוטר וגובה של צינורות נכנסות לתא השפיכה, תעלות ניקוז היוצאות מהתא וחיבור קיץ (ראה שיטות טיפול בשפכים ובמי גשם)

- פרט עקרוני של מתקן טיפול במי קיץ ללא ק"מ עם סימון מפלסים רלבנטיים (ראה שיטות טיפול בשפכים ובמי גשם).

- פרטים מתקני ביוב/ניקוז לא סטנדרטיים בק"מ 1:25 או 1:50.

לא יתקבלו שינויים בתוכנית סניטרית לאחר מתן המלצה להיתר ע"י תאגיד המים והביוב
דרישות לבניית גגות מרופצים ומרפסות:

ניקוז גגות מרופצים ומרפסות יחובר לתיעול עירוני או ישפך בחצר הבניין. שפיכה לכביש תאושר רק כאשר אין אפשרות לבצע חיבור לתיעול ותוך כדי נקיטת אמצעים למניעת הזרמת מיקיץ לכביש.
יש לנקוט אמצעים לטיפול במי קיץ מגגות מרופצים ומרפסות (ראה שיטות טיפול בשפכים ובמי גשם)

דרישות לבניית מרתף:

בבניית מרתף עד גבול המגרש יש להשאיר מדום לבניית תא ביקורת לפני חיבור ביוב/ניקוז מחוץ למרתף במקום נגיש לתאגיד מים לצורך אחזקת החיבור.
ניקוז רמפה פתוחה יחובר למערכת תיעול או ישפך חצר או לכביש.
ניקוז רצפת מרתף יחובר למערכת ביוב או ישפך בחצר.

דרישות למפלסים נמוכים מהכביש:

- מפלסים נמוכים מהכביש יחוברו למערכת ביוב עירונית באמצעות מתקן שאיבה אפילו אם מפלס מכסה ביוב בחצר נמצא נמוך ממפלס הרצפה.

דרישות למערכת ביוב/תיעול תת קרקעיים פרטית:

לכל בניין יהיה חיבור ביוב/תיעול אחד.

ביצוע חיבור ביוב/תיעול נוסף לבניין יתואם עם תאגיד המים והביוב לפני הגשת תוכנית להיתר.
בבית דו משפחתי עם דירות צמודות קרקע יהיה חיבור ביוב נפרד לכל דירה, במידת האפשר.

יש לחבר מערכת ניקוז של הבניין למערכת תיעול עירונית במידת האפשר.

שפיכה ניקוז לכביש תאושר רק כאשר אין אפשרות לבצע חיבור לתיעול.

לא תאושר שפיכת ניקוז לשטח מציבוריים מגוננים (שצ"פ)

צנרת ביוב ותיעול פרטית תמוקם בתחום החצר או הבניין בלבד

אסור לבצע מערכת ביוב או תיעול פרטית, כולל תא ביקורת של הבניין, בדרך או בגינה ציבורית אפילו אם מדובר בשטח פרטי מופקע.

צנרת ביוב ותיעול פרטית חדשה תבוצע בקוטר לא פחות מ' 15 סמ'.

רום מכסים תא ביוב הנמוך ביותר במגרש פרטי יהיה גבוה ב' 15 סמ' לפחות מרום מכסה של תא ביוב עירוני אליו מחובר הבניין.

תא ביוב/ניקוז פרטיים ימוקמו בשכח מנוקז

רום מכסים תא ניקוז הנמוך ביותר במגרש פרטי יהיה גבוה ב' 20 סמ' לפחות מרום מכסה של תא תיעול עירוני אליו מחובר הבניין.

דרישות לתא ביקורת לפני חיבור ביוב/תיעול עירוני

תא ביקורת לפני חיבור ביוב/תיעול העירוני ימוקם בשטח פרטי בסמוך לגבול המגרש, מחוץ לבניין ומחוץ למרתף, במקום נגיש.

תא ביקורת לפני חיבור עירוני יהיה מאלמנטים טרומיים חרשתיים

תא ביקורת במדרכה בסמוך למגרש יאושר רק במקום תא ביקורת קיים

מתוך חלק עליון של תא ביקורת ביוב למתקן מד מים כללי, או לקיר/ גדר חיצוני בצד המדרכה יותקן כנה פוליאתילן קוטר 2" לצורך מדידת מפלס ביוב מרחוק.

דרישות למתקן מיתקן שפיכת מים גשם לכביש:

שפיכה לכביש תבוצע באמצעות תעלות ניקוז בגוף המדרכה בהתאם לפרט מח' דרכים של העירייה.

יש לנקוט אמצעים למניעת הזרמת מים בקיץ לשטח ציבורי או למערכת תיעול עירונית (טיפול במי קיץ) ככל האפשר.

עודפי השקיה משטחים מגוננים או מי דלוחים משטיפת מרפסות וגגות מרוצפים יוזרמו אל מערכת ביוב.

טיפול במי קיץ יבוצע באמצעות בורות חלחול או חיבור גרביטציוני קוטר עד 2" בין מערכת ניקוז למערכת ביוב (חיבור קיץ).

בחיבור קיץ יותקן ברז סגירה, בתא יבש, במקום מבוקר.

יש לנקוט אמצעים למניעת ריחות והצפות בבניין דרך חיבור קיץ.

אי נקיטת אמצעים לטיפול במי קיץ לא מהווה אישור להזרמת עודפי השקיה או מי דלוחים לשטח ציבורי

מתקני חלחול:

יתוכננו רקלאחרבהתייעצות עם מהנדסי קרקע וקונסטרוקציה של הבניין וקבלת אישור יועץ משמרת מים של העירייה

בעניין כושר ספיגה, השפעה על יציבות מבנים בסיבה ועל איכות מי תהום.

יש לאפשר גלישת עודף מים למערכת תיעול עירונית או לדרךציבורית.

בכל בור חלחול יש לצור נפח איסוף של 1 מ"ק לפחות למים מתחת למפלס חיבור תיעול או תעלות שפיכה לכביש.

יש למקם את בורות חלחול בחצר, מחוץ לבניין במקום נגיש לצורך תחזוקה.

בורות חלחול ימוקמו במרחק לא פחות מ' 5 מטרים מבנינים אחרים ולא פחות מ' 1 מטר אחד מגבול המגרש

דרישות לניקוז חצרות וגינות

ניקוז חצרות וגינות יחובר למערכת תיעול, או ישפך בחצר הבניין, או יחובר למתקן שפיכה לכביש תוך כדי נקיטת אמצעים לטיפול במי קיץ. אסור לבצע פתחי ניקוז או פתחי שחרור לחץ בקיר תמך של הגינה הפונה לרחוב.

דרישות לבנייה בקומת קרקע:
הפרש גובה בין מפלס רצפת קומתקרקע לרום מכסה תא ביוב ראשון לא יהיה פחות מ' 20 סמ' אם ההפרש פחות מ' 20 סמ', יש להתחבר להא ביוב/תעול באמצעות מתקן שאיבה.

דרישות למאגר מים/ברכת שחייה/ג'קוזי
ניקוז חדר מכונות, ריקון ושטיפת מאגרי מים, בריכת שחיה ובריכות ג'קוזי יחוברו לביוב באמצעות מתקן שאיבה עם ספיקה עד 5 מ"ק/שעה או צינור גרביטציוני בקוטר עד 2"

דרישות כאשר קו ביוב/תיעול עירוני נמצא בתחום המגרש
אסור לבנות במרחק פחות מ' 1.5 מטר מדופן חיצוני של הקו. בתוואי של הקו יש להשאיר מעבר חופשי ברוחב 3 מטר ולאפשר גישה חופשית לתאגיד המים והביוב לצורך אחזקת הקו. היזם רשאי להציע פתרון חלופי לקו ביוב/תיעול עירוני בתחום המגרש. יש לתאם את הפתרון החלופי עם מחלקת תכנון של התאגיד לפני הגשת תוכנית להיתר.

דרישות כאשר קו ביוב של אגוד ערום דן נמצא סמוך למגרש.
לפני הגשת תוכנית לבדיקה של תאגיד המים והביוב יש לקבל אישור מוקדם של אגוד ערים דן על התוכנית.

דרישות כאשר בתחום המגרש נמצא קו/חיבור ביוב שמשרת נכסים אחרים:
יש לסמן בתוכנית את הקו בתוכנית ולהגיש פתרון להגנתו ולשמירתו או לתכנן פתרון חלופי לקו הביוב.

דרישות כאשר קו ביוב/תיעול עירוני נמצא סמוך למגרש:
אסור לבנות במרחק פחות מ' 1.5 מטר מדופן חיצוני של הקו. היזם רשאי להציע פתרון חלופי לקו ביוב/תיעול עירוני. יש לתאם את הפתרון החלופי עם מחלקת תכנון של התאגיד לפני הגשת תוכנית להיתר.

דרישות לחפירה ודיפון:
לפני תחילת ביצוע עבודות באתר יש לאתר ולנתק חיבורי מים, ביוב ותיעול קיימים למגרש בתאום עם מחלקת אחזקת רשת מים, ביוב ותיעול של התאגיד.

לצורך סילוק מי תהום מופלים בזמן חפירה באמצעות מערכת ביוב או ניקוז עירונית - יש לקבל אישור נפרד של התאגיד.
- אישור להזרמת מי תהום למערכת ביוב או ניקוז ציבורית ינתן ע"י התאגיד על סמך התוכנית השפלת מי תהום אשר תכלול:
- חישוב ספיקת המים, מתקני שאיבה וצנרת סניקה עד נקודת חיבור מבוקשת למערכת ביוב או תיעול עירונית.
- אישור נציבות המים על שאיבת מי התהום.
- אישור אגוד ערים דן על הזרמת המים למערכת הביוב או אישור משרד לאיכות הסביבה על הזרמת המים לים או לנחל אילון.

איכות הסביבה

אישור תוכניות הגשה יעשה ע"י: נחמה עמירב דיזינגוף 200 טלפון 7253817 בקבלת אישור איכות הסביבה ובלבד שהתנאים בנספח המוזכר לעיל ימולאו במלואם.

בזק

- קיימת תשתית תת-קרקעית של בזק
- חייב בהיתר חפירה של משרד התקשורת
- לאשר את הבקשה בשלב תאום תכנון

מיקלוט

אנו ממליצים לתאם את התוכנית עם מהנדסת המיקלטים אינג לובה וינשטיין

נכסים

רח' אביטל 17 - מגרש פרטי.

השבחה

1. בעת הגשת התיקים הירוקים עליך לצרף נסח טאבו ותצהירים לבנייה עמציית חתומים ע"י עו"ד על מנת לקבל פטור מהיטל השבחה.
כמו כן כל חומר שלדעת המגיש יש לו קשר לחישוב שומת השבחה (הוצאות מיוחדות בגין שיפוצים, דיפון מי תהום הוצאות שימור וכו'...)

2. במידה ותתבצע שומה ע"י הועדה המקומית ולא יצורפו המסמכים הנדרשים, ורק לאחר מכן יובאו מסכים חדשים תחוייב בשכר טירחת השמאי על ביצוע תיקון השומה.

צוות מזרח

ככל שרוצים לקבל את תוספת הזכויות בגין האיחוד לפי סעיף 13 א' בתוכנית 2215 יש לתאם את הבקשה להיתר לפני ההגשה עם הצוות

אדריכל רישוי

1. הנחיות כלליות:

יש להציג את המבנה המבוקש על רקע פרישת הרחוב, ערוכה בקנ"מ 1:100 וכוללת שני מבנים או יותר מכל צד, זאת כחלק מתכנית ההגשה.

2. הנחיות לפיתוח שטח המגרש:

בתחום המגרש יושטלו עצים בקוטר גזע 3" לפחות לכל 50 מ"ר של שטח מגרש, אשר נמצא מחוץ לקווי הבניין לבניה עילית. לצורך חישוב כמות העצים ייחשבו גם שטחי המגרש מחוץ לקווי הבניין הנמצאים מעל מרתפים מחוץ לקווי הבניין. לעורך כל המדרכות הגובלת במגרש שרוחבן 2.40 מ' לפחות יינטעו עצים בקוטר 3" במרווחים שווים של 6-8 מ' בין כל שני עצים קרובים.

המרווח הקדמי של המגרש (במקרה שלא מבוקשת קומת קרקע מסחרית) מעוד לגינון ונטיות. יש לתכנן גובה קרקע במרווח הקדמי של המגרש בגובה המדרכה הגובלת.
גובה גדר בחזית: 0.8 - 1.2 מ' משולבים בגדר חיה.

3. הנחיות לתכנון ועיצוב החזיתות.

מרפסות.

בהתאם למדיניות, המלצה חיובית לבניית מרפסות בחזיתות הבניין מותנה במילוי תנאים הבאים:

- לצורך שמירת חלל הרחוב והדגשת מרפסות כתוספת לחזית הבניין העומד בקו הרחוב, מומלץ להגביל אורך המרפסות הבולטות מקו הבניין למידה שלא תעלה על 2/3 מאורך החזית.
- הבלטת מרפסות מעבר לקווי הבניה- עפ"י תקנות וחוק התו"ב.
- לא יאושר שילוב מרפסות פתוחות ומרפסות סגורות באותה חזית.
- יותר קרוי "מצחייה" למרפסת בקומות העליונות בבנין, אך לא תאושר הבלטה והגדלה של מרפסות הגג ומעקה הגג מעבר לקונטור הקומה מתחתיו.
- בבניית בנוי בקיר משותף יש להרחיק מרפסות כ-1.5 מ' מגבול המגרש, או לקבל הסכמת השכן בגבול של המגרש. מסתורי כביסה ומזגנים.
- בתוכנית ההגשה יצוין הפתרון המוצע לתליית כביסה והכנות למיזוג אוויר מסתור. מסתורי הכביסה יעמדו בדרישות הבאות:
- אחידות בטיפול לכל גובה הבניין. סטייה מהנחיה זו טעונה אישור של אדריכל הרישוי.
- ישתרעו ממפלס 0.90 מ' + מעל פני הריצוף, ועד לגובה מ' 2.0 + מעל למפלס פני הריצוף בקומה שמתחת.

- אורך מזערי לדירה : 3.0 מ'.
- עומק מזערי של מסתור הכביסה - 60 ס"מ.
- יותקנו במקום שאינו פונה לרחוב או לשטח ציבורי. סטייה מהנחיה זו טעונה אישור אדריכל הרישוי.
- בחלקו הקדמי של המסתור ייעשה שימוש בחומרים עמידים ובלתי חלודים.
- בתחתית כל מסתור יותקן גגון משלים מחומרים עמידים כנ"ל. יש לצרף לבקשה פרט בקנ"מ 1:20 של המסתור המוצע.

גובה קומות:

בהתאם למדיניות, ובמידה ועל המגרש אין הנחיות תכנוניות, או בנספחי העיצוב, אחרות - בגובה קומת מגורים, או משרדים יש להתייחס לגובהים הקיימים במגרשים הסמוכים, עם זאת, גובה קומה ברוטו (הנמדדת מריצפה לריצפה) לא תעלה על 3,30 מ'.

לפי החלטות הועדה האדריכלית לא הומלצו הקלות מעבר ל-10% מקווי בניין.
כ"כ, לא מומלצת חריגת הקומות ממסגרת הקמה שמתחתיה.

במידה ויהיה צורך בהקלות שיש בהן השפעה לחזות הבניין או פתוח השטח - יש להציג בבקשה את הנימוקים המפורטים וכל חומר הרלוונטי שיכול להצדיק את אישור ההקלה. הנימוקים הנ"ל יבדקו בעת כתיבת המלצה לוועדה ע"י אדריכל הרישוי.

במידה ולמתכנן יהיה צורך בהריעצות, או לברר חו"ד אדריכל הרישוי, ניתן לקבוע פגישה עם אדר כל הרישוי בטל' 03-5217069 בימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 10:00.

*** אישורים נדרשים: ראה נספח.**

מידע הנמסר בידי הוועדה המקומית

נושא הבקשה

בנין חדש - מרתף חניה משותף עם מבנה ברחוב הונא 16.

1. פרטי הקרקע

1.1

רחוב: אביטל 17 רוחב דרך: 4 מ' עד רוחב דרך: 8 מ'

1.2

גוש	חלקה	מגרש	שטח
6135		2251	3679.05

נובע מחלקות מקור: 44,45

שטח לעניין חישוב זכויות: 135

2. תוכניות הנוגעות לקרקע

2.1 תוכניות מאושרות

שם התוכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
תמ"מ 5	14/03/2002	15/04/2010	לא
ע 1	21/02/2001	18/03/2003	לא
1א2215	01/06/1998	05/11/1998	לא
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	לא

לתוכניות שהופקדו לאחר כ"ס בתמוז התשמ"ט (01.08.1989 לא ניתן לבקש תוספת אחוזי בניה (הקלות כמותיות))

3. יעוד קרקע ושימושים מותרים

3.1 יעוד קרקע עפ"י תכנית בניין ערים: מגורים ב

4. התראות

הגבלות נוספות על פי החלטות וועדת תכנון (ראה דפי מידע כללים)

גבול מגרש ראשי תב"ע: 2215

5. זכויות והגבלות בניה

5.1 שטחי בניה מותרים

5.1.1 שטחי שרות

שטחי שירות הערה : ראה הערה מיקום: מתחת למפלס הכניסה יותרו שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב, 1992, ותיקון מ-1995, החלטת הועדה המקומית מס. 5, פרוט' 118 ב', מיום 25.5.94, כדלקמן: מרתפים על פי תוכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הועדה המקומית.

שטחי שירות הערה : ראה הערה מיקום: מעל מפלס הכניסה יותרו שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב, 1992, ותיקון מ-1995, החלטת הועדה המקומית מס. 5, פרוט' 118 ב', מיום 25.5.94, כדלקמן: (א) מרחבים מיגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית. (ב) בליטות וגזוזטרות ע"פ תקנות התכנון והבניה.

שטחי שרות מותרים עפ"י הוראות המעבר לתקנות חישוב שטחים ראה נספח שטחי שרות מצורף.

5.1.2 סיכום שטחים

סה"כ שטחי בניה הערה : 100 אחוז משטח מגרש (א) תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה. (ב) תמורת הר סת מיבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה. (ג) מגרשים אשר יבנו ראשונים על 25% מהמגרשים המשניים בתוך אותו מגרש ראשי, זכויות הבניה של אותם מגרשים יהיו בהתאם ליעוד "מגורים ב' מועדפים". סה"כ שטח הבניה יהיה 140% משטח המגרש. תכסית הקרקע תהיה 60% משטח מגרש.

5.1.3 פירוט זכויות בניה

שטח קומה הערה : מרתף 80 אחוז משטח מגרש מיקום: מתחת למפלס הכניסה סוג מבנה: בית משותף 2 קומות מרתף בשטח שלא יעלה על 160% משטח מגרש נטו. ראה סעיף 9.5(5) בתקנון תכנית "ע1".

שטח יחידת דיור הערה : מינימום 90 מ"ר הצפיפות תיקבע ע"פ גודל יחידת דיור ממוצעת, כמפורט להלן: שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד במקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א, כולל ממ"ד.

שטח מגרש הערה : מינימום 100 מ"ר מגרשים הקיימים בפועל במועד הפקדת התכנית אשר הינם קטנים מ-100 מ"ר אך גדולים מ-60 מ"ר, תוסמך הועדה המקומית לאשר הוצאת היתר בניה לאחר בדיקה ובתנאים שיקבעו על ידה בהיתר בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.

5.1.4 הערות

הערה תוכנית: תמא 38
תמ"א 38 חלה על מבנים קיימים שהוצא היתר לבנייתם קודם ל 1.1.1980 (ראה סעיף 4 בתמ"א 38).

5.2 צפיפות

מספר יחידות דיור למגרש הערה : ראה הערה הצפיפות תיקבע ע"פ גודל יחידת דיור ממוצעת, כמפורט להלן: שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד במקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א, כולל ממ"ד.

5.3 הגבלות בניה בתוכנית

בנוסף לסימון על גבי המפה המצבית/הטופוגרפית או תרשים המתאר

5.3.1 מספר קומות מירבי

מספר קומות מקסימום 3

5.3.2 תכנית קרקע מרבית

תכנית קרקע מקסימום 50 אחוז משטח מגרש

5.3.3 קווי בניין

קו בניין לחדית 0 מטר לרחוב אביטל

קו בניין צדדי 1 הערה:

3 מטר
קווי הבניה לצדדים יהיו 3.0 מ' או 0.0 מ'. הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר קווי בנין לצדדים קטנים מ-3.0 מ' אך לא פחות מ-2.0 מ', בהתחשב בגיאומטריה של המגרש המשני ובבניה קיימת ומתוכננת הגובלים בו, מותנה בפרסום הקלה כחוק.

קו בניין צדדי 2 הערה:

3 מטר
קווי הבניה לצדדים יהיו 3.0 מ' או 0.0 מ'. הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר קווי בנין לצדדים קטנים מ-3.0 מ' אך לא פחות מ-2.0 מ', בהתחשב בגיאומטריה של המגרש המשני ובבניה קיימת ומתוכננת הגובלים בו, מותנה בפרסום הקלה כחוק.

קו בניין אחורי 5 מטר

6. חבות בהיטל השבחה והסדר מגרש

חבות היטל השבחה: ק

חובת בהיטל השבחה עבור כל תכנית שאושרה אחרי תאריך 1.1.1975 לרבות התכניות הבאות

ע1, ג, 2215, 2215/א1

חבות הסדר מגרש: ק הסדר: במסגרת הסדר הגוש.

תוספת שטחי שירות
לתב"ע 2215

22. תוספת שטחי שירות -

להלן תוספת שטחי שירות לתכנית מאושרת - תכנית מתאר מס' 2215 - תכנית שיקום שכונת התקווה, אשר אושרה בוועדה המקומית בפרוטוקול מס' 118 ב' החלטה מס' 5 (מאי 1994) -

א. בכל האזורים -

1. מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין -

מרתפים עפ"י תכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הוועדה המקומית.

2. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

2.1 מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.

2.2 בליטות כמוגדר בתקנות.

2.3 גזוזטרות לא מקורות.

ב. באזור מוסדות ציבוריים -

1. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

הוועדה מחליטה -

לאשר תוספת שטחי שירות לתוכנית מאושרת תכ מתאר מס' 2215 - תוכנית שיקום שכונת התקווה כמפורט להלן -

א. בכל האזורים

1. מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין

מרתפים עפ"י תוכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הוועדה המקומית.

2. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

2.1 מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.

2.2 בליטות כמוגדר בתקנות.

2.3 גזוזטרות לא מקורות.

ב. באזור מוסדות ציבוריים

1. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין

10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

תכנון

1. שם התכנית-

תכנית זו תקרא - תכנית מתאר מקומית ג' - בניה על גגות בתים.

2. תחולת התכנית-

תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי של תל אביב-יפו בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט המצורף לתכנית והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

3. מסמכי התכנית-

התכנית כוללת 9 דפי הוראות בכתב (להלן - "הוראות התכנית") וגליון של תשריט הערוך בקנ"מ 20,000 (להלן - "התשריט"). כל מסמך ממסמכי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה.

4. יוזם התכנית-

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.

5. עורך התכנית-

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.

6. מטרת התכנית-

- א. לקבוע הוראות מקיפות לבניה על גגות ולהחליף את תכנית מתאר מקומית 1680 כאמור להלן.
לאפשר הרחבת שטחי הדיור בלומות עליונות של בנייני מגורים ולשפר את חזות העיר בכל הנוגע לעיצוב ואחזקת גגות.
כל זאת ע"י -
(1) קביעת הוראות לגבי מבנים ומתקנים המותרים על גג בנייני מגורים, כולל -
(א) גובהם,
(ב) ארגון השטחים הבנויים והפנויים בהתאם למתחייב מתכנית פיתוח הגג,
(ג) הקמת מערכות שמש של כל דיירי הבניין על גג היציאה לגג.
(2) קביעת תנאים להתרת חדרי יציאה לגג ועליות גג בבנייני מגורים.
(3) קביעת הוראות בניה לגגות משופעים ופרגולות.
ב. לבטל תכנית מתאר מקומית מס' 1680 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 2770 עמוד 574 מיום 10.12.81.

7. הגדרות-

- א. בנייני מגורים - לענין תכנית זו, בניין שלפחות קומתו העליונה (במלואה) נועדה ומשמשת למגורים.
ב. גג - המפלס העליון של תקרת הקומה העליונה, וכאשר הבניין בנוי בשני מפלסים או יותר, המפלס העליון של התקרה העליונה בכל אחד מהמפלסים.
ג. גובה - המרחק האנכי בין המפלס העליון של רצפה לבין המפלס התחתון של תקרה או תקרת משנה באותו חלל, כמוגדר בתקנות התכנון והבניה.
גובה המתקנים הנדסתיים יהיה המרחק האנכי כנ"ל בין המפלס העליון של הרצפה לבין הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן.
לענין תכנית זו, מפלס הרצפה יהיה מפלס הרצפה הצמוד לפתח היציאה לגג.
ד. הועדה - הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.
ה. החלקים הבנויים שעל גג הבניין - כל המבנים על גג הבניין, כגון -
חדרי מכוניות או חדרי יציאה לגג.
ו. מהנדס העיר - מהנדס העיר תל אביב-יפו.
ז. מרפסת הגג - חלק ממישור גג שטוח המופרד משאר הגג והמוקף מעקה, אשר ריצפתו מחוברת לריצפת דירה ודלת מעבר ביניהם, כמוגדר בתקנות התכנון והבניה.
ח. עליית גג - בניה בתוך חלל גג משופע שמעל הקומה העליונה.
ט. קומה חלקית - קומה עליונה שאינה הופפת את הקומה שמתחתיה.
י. קומה עליונה - קומה הנמצאת מתחת לגג.
יא. תכנית הרחבת דיור - תכנית בנין עיר החלה על בניינים קיימים המפרסת בין היתר, דגמים מחייבים של הרחבה שטחי המגורים.
יב. תכנית עיצוב ארכיטקטוני -
(1) תכנית בנין עיר הכוללת הוראות בדבר עיצוב הבניינים הכלולים בה.
הוראות העיצוב מהוות חלק בלתי נפרד ממנה.
(2) תכנית הכוללת הוראות בדבר עיצוב הבניינים המוצעים בתחומה, אשר אישורה מתחייב כתנאי לקבלת היתר בניה, לפי דרישות תכנית בנין עיר החלה על האזור.

8. מבנים ומתקנים על גג הבניין-

- א. מבנים ומתקנים מותרים -
לא תותר הקמתם של מבנים או מתקנים על גג בניין זולת המתקנים הבאים -
(1) המשך חלל חדרי המדרגות הכלליים של הבניין, להלן "מגדלי המדרגות".
(2) מתקנים וחדרים למתקנים הנדסיים של הבניין כגון - חדרי מכוניות המעלית, חדרי מכוניות למיזוג אוויר, מאגרי מים, מערכות שמש, אנטנה מרכזית, מתקני תקשורת וכל מתקן אחר שיידרש על פי כל חוק.
מתקני תקשורת וכל מתקן אחר שיידרש על פי כל חוק.

- ב. מיקום - המתקנים ההנדסיים והחדרים למתקנים ההנדסיים של הבניין יוקמו בסמוך ובצמודות למגדלי המדרגות, ובמרחק של לפחות 1.2 מ' ממעקה הגג החיצוני הקרוב ביותר, למעט אותם מקרים בהם לדעת רשות הרישוי קיימת הצדקה למיקום שונה. במקרים אלה המתקנים ימוקמו כך שלא יהוו הפרעה בלתי סבירה לבניינים הסמוכים.
- ג. גובה - גובהו של כל אחד מהמתקנים ההנדסיים המפורטים לעיל, למעט מתקני תקשורת, וגובה החדרים למתקנים ההנדסיים יהיה לפי המינימום הנדרש להפעלתו, אך לא יעלה על 4.00 מ' מפני רצפת הגג.
- ד. שטח - חלק משטחי השרות של המבנה -
- (1) שטחו של מגדל המדרגות לא יעלה על שטח חלל המדרגות בתוספת השטח הנדרש להקמת קירות סביב חלל זה. תותר בליטה של 0.5 מ' מעל לפתח באורך של עד כפליים דוחב הפתח.
 - (2) שטח של חדרי המכונות להפעלת המעלית ולהפעלת מערכות מיזוג האוויר לא יעלה על השטח הדרוש מבחינה סכנית כנוחץ להפעלת התקניה.
- ה. מערכות שמש - מערכות שמש להימום מים או לכל מטרה אחרת יותקנו כדלהלן -
- (1) הדודים וקולטי השמש יורחקו לפחות 1.2 מטר ממעקה הגג החיצוני הקרוב ביותר, למעט אותם מקרים בהם לדעת רשות הרישוי קיימת הצדקה למיקום שונה.
 - (2) תותר הקמתן של מערכות שמש של כל הבניין או חלקו על גג החלקים הבנויים שעל גג הבניין ובלבד שיסולבו במבנה לשביעות רצון רשות הרישוי.
- ו. מתקנים על גג החלקים הבנויים שעל גג הבניין -
- נוסף למערכות שמש כאמור בסעיף קטן 8 ה', על גג החלקים הבנויים שעל גג הבניין תותר הקמתם של מאגרי מים, של מנועי מזגנים מופזלים ושל מתקני תקשורת ובלבד שיסולבו במבנה לשביעות רצון רשות הרישוי.
 - שילוב המתקנים הנ"ל במבנה יוצג בתכנית פיתוח הגג כאמור בסעיף 11 של התכנית.
- ז. גישה למתקנים המשותפים -
- לא יוצא היתר בניה למבנים ולמתקנים על גג הבניין אלא אם כן הובטחה גישה לכל המתקנים ההנדסיים, לחדרים ולמתקנים ההנדסיים המשותפים לכל הבניין.

9. חדרי יציאה לגג בגנות שטוחים-

- א. תנאים להתרת חדרי יציאה לגג בבנייני מגורים -
- חדרי יציאה לגג יותרו כתוספת לדירות בקומה העליונה, תוספת אחת בלבד לכל דירה ובקומה אחת. בניית חדרי היציאה לגג תותר בתנאים הבאים -
- (1) היציאה לגג תהיה במדרגות פנימיות מדירת המבקש ולא ממגדל המדרגות.
 - (2) חדר היציאה לגג ימוקם בשטח הגג הצמוד לדירה כרשום בלשכת המקרקעין, או בהעדר רישום כנ"ל, עפ"י הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין, וישם כחלק בלתי נפרד מהדירה.
- ב. שטח -
- (א) השטח הבנוי של חדר היציאה לגג לא יעלה על 23 מ"ר (כולל שטח ההיטל של המדרגות הפנימיות). שטח זה יהיה בנוסף לשטחי הבניה העיקריים המותרים על פי הוראות התכניות החלות על הבניין.
 - (ב) בבניינים קיימים ועפ"י דרישת הג"א, תותר במסגרת השטח האמור, בניית מרחב דירתי מוגן.
- המרחב המוגן יהיה בכפוף לכל המגבלות המפורטות בתכנית זו לגבי חדר יציאה לגג.
- ג. גובה -
- גובה חדר היציאה לגג לא יעלה על 2.50 מ'.
- ד. מיקום -
- (א) חדרי היציאה לגג יבנו צמודים זה לזה ולשאר החלקים הבנויים שעל גג הבניין אלא אם כן רשות הרישוי שוכנעה שקיימת הצדקה למיקום שונה.
 - (ב) כדי ליצור שטח שניתן לשימוש כמרפסת גג פתוחה, חדר היציאה לגג יבנה במרחק של לפחות 2.0 מ' מאחד המעקות החיצוניים של גג הבניין. הנסיגה משאר המעקות החיצוניים של הגג תהיה לפחות 1.2 מ'.
 - (ג) שוכנעה הועדה שנוכחות המקדח מצדיקות נסיגה הקטנה מ- 1.2 מ', תהא הועדה רשאית להתיר זאת לאחר פרסום במתכונת של הקלה.
 - (ד) בכל בנין שלגביו שוכנעה הועדה שיש הצדקה ארכיטקטונית לכך, תהא הועדה רשאית לדרוש הצמדת חדר היציאה לגג לאחת או שתיים מחזיתות הבניין לאחר פרסום במתכונת של הקלה.
- כתנאי למתן היתר לחדרי היציאה לגג במקרים אלה, ידרשו התאמת חדר היציאה לגג למבנה הקיים ושיפוצ החזיתות בהתאם להוראות מהנדס העיר.
- ב. אסור בניית חדרי יציאה לגג בבנייני מגורים -
- לא תותר בניית חדרי יציאה לגג, כמפורט בסעיף קטן 9 א' לעיל, במקרים הבאים -
- (1) מעל קומה חלקית, ששטחה פחות מ- 90% מהקומה שמתחת.
 - (2) בתחום תחולתן של תכניות עיצוב ארכיטקטוני ותכניות להרחבת דיוור, אלא אם כן הועדה שוכנעה שאין בבניית חדרי היציאה לגג משום פגיעה ארכיטקטונית בבנין או בתכנית.
 - (3) בתחום תחולתן של תכניות האוסרות במפורש חדרי יציאה לגג ובהחלטות מוסדות התכנון בבקשות להקלה האוסרות במפורש יציאה לגג.
 - (4) בבניינים שהוכחו כחוק כבניינים לשימור ושימורם אינו מאפשר תוספת על פי תכנית השימור.
 - (5) בבניינים חד קומתיים ובקוטג'ים צמודי קרקע, למעט הבניינים עליהם חלות הוראות סעיף 10 ב' שלהלן.

10. הוראות בניה אחרות-

- א. הקף הבניה המותרת על גגות שטוחים - בגגות שטוחים, השטח הבנוי לרבות שטח חדרי היציאה לגג ו/או שטח חדרי למתקנים הנדסיים לא יעלה על 50% משטח הגג.
- ב. עליות גג בגגות משופעים - בחלל גג משופע מותר יהיה לבנות עליית גג ששטחה יהיה בנוסף לשטחי הבניה העיקריים המותרים עפ"י הוראות התכניות החלות על הבנין, בתנאים הבאים -
 - (1) רום הגג לא יעלה על 6.0 מטר, צדוד מרצפת הקומה העליונה ועד לנקודה הגבוהה ביותר של שיפוע הגג.
 - גובה המרזב מעל פני הרצפה יהיה לא יותר מ- 2.5 מטר ולא פחות מ- 2 מטר.
 - (2) שיפוע הגג מדוד מכל צד לא יעלה על 50% ולא יקטן מ- 40% כאמור בתקנות התכנון והבניה.
 - (3) פתיחת חלונות הבולטים ממישור שיפוע הגג תותר בתנאים הבאים -
 - א: שטח החלון לא יעלה על המינימום הדורש בתקנות התכנון והבניה.
 - ב: מספר החלונות הבולטים לא יעלה על אחד לכל חזית של החדר.
 - (4) עליית הגג תמוקם בשטח הגג הצמוד לדירה כרשום בלשכת רישום המקרקעין, ובהעדר רישום כנ"ל, עפ"י הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין, ותרשם כחלק בלתי נפרד מהדירה.
- הועדה המקומית תהיה רשאית להתנות היתרי הבניה לעליית הגג בשילוב המתקנים הטכניים ככל האפשר בתוך חלל הגג המשופע.
- אם בתכנית מאושרת אין הוראה מפורשת לגבי עיצוב הגג, בנית גג משופע תותר באישור הועדה המקומית, אך ורק אם קיימת הצדקה לכך, כדי להתאים את הבניה המוצעת לבנינים הקיימים ברחוב ו/או בסביבה הקרובה.
- ג. פרגולות -
 - הקמת פרגולות מעל גגות בתים, בצמוד לחדר היציאה לגג ובנוסף אליו ו/או בצמוד לדירה על הגג ו/או בצמוד למגדל המדרגות תותר בתנאים הבאים -
 - (1) הפרגולה תוקם מקונסטרוקציה קלה בלבד (עץ או מתכת או דומיהם).
 - (2) שטח הפרגולה לא יעלה על שליש משטח הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה לגג ו/או למגדל המדרגות ו/או לדירה על הגג.
 - (3) לא יותר כיסוי כלשהו על גבי הפרגולה או מילוי בין קורותיה.
 - החרווח הפתוח בין חלקיה האטומים יהיה לפחות 50% משטחה, מחולק ש"ח בכל השטח המקורה.
 - (4) לא תותר בניית קירות לפרגולה.
 - (5) החרחק בין הפרגולה ומעקה הגג לא יקטן מ- 1.20 מטר.
 - (6) בבנינים שהוכרוזו כחוק כבנינים לשימור ונבנתה עליהם קומה נוספת על הגג, תהא הועדה רשאית לדרוש שיחזור של אלמנטים ארכיטקטוניים, מגדלי מדרגות, גגונים או פרגולות מבטון שהיו קיימים על גג הבנין המקורי.
- במקרה של גגונים, השטח מתחת לגגון יהיה בנוסף לשטחי הבניה המותרים עפ"י הוראות התכניות החלות על הבנין.

11. דרישות להגשת תכניות להיתרי בניה-

- א. כל בקשה להיתר בניה תלווה בהגשת תכנית פיתוח הגג כולו בקנ"מ 1:100 בנוסף לתכניות כמתחייב מחוק התכנון והבניה. תכנית פיתוח הגג תכלול -
 - (1) פירוט המתקנים והחלקים הבנויים שעל הגג והצגת שילובו הארכיטקטוני של המבנה או המתקן המבוקש בקיים.
 - (2) הוכחה כי הושאר שטח המספיק למטרות הבאות -
 - א) הקמת המתקנים ואחרים שיידרשו לשרות שאר דיירי הבית.
 - ב) בניית חדרי יציאה לגג לכל דירה בקומה העליונה.
 - ג) גישה לכל המתקנים ההנדסיים ולחדרים למתקנים ההנדסיים המשותפים לכל דיירי הבנין.
 - (3) תכניות ו/או חומר כתוב ביחס לאחד או יותר מההבטים הבאים, הכל בהתאם לצנין ולדרישות רשות הרישוי.
 - א) שילוב במבנה.
 - ב) שילוב בחזית הרחוב ו/או באופי הסביבה הקרובה.
 - ג) יעילות הפעלה של מתקנים הנדסיים.
 - ד) שיקולים של קונסטרוקציה.
 - ה) גישה לכל המתקנים ההנדסיים ולחדרים למתקנים ההנדסיים המשותפים לכל דיירי הבנין.
 - ו) מניעת מסד לבכלי הדירות גאותו בנין ובבנינים סמוכים.
 - ז) הוכחת זכות הקניין במקרקעין.
- ב. באזורים בהם חלות הגבלות בניה בגין בטיחות סיסה, לא ינתנו היתרים לבניה על הגג לרבות מתקנים, אלא באישור מינהל התעופה האזרחית.

12. יחס לתכניות אחרות-

עם אישור תכנית זו תבטלנה הוראות תכנית מתאר מקומית מס' 1680 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פרסומים מס' 2770 עמוד 574 מיום 10.12.81. בכל תכנית עליה חלות תקנות תכנית 1680, יחולו תקנות תכנית ג' זו.

13. זמן ביצוע-

מייד.

תבע עו

2. שם התכנית

התכנית זו תקרא תכנית מתאר מקומית "עו" - מרתפים, שינוי מספר 1 לשנת 1995 של תכנית מתאר מקומית "ע" - מרתפים.

2. מסמכי התכנית

התכנית כוללת 15 דפי הוראות בכתב (להלן - "הוראות התכנית"). כל מסמך ממסמכי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מהתכנית בשלמותה.

3. תחולת התכנית

תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי של תל-אביב - יפו, למעט על מגרשים הכוללים בניינים לשימור.

4. יחם התכנית

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב - יפו.

5. בעל הקרקע

שונים.

6. עורך התכנית

אדרי' ד. קייזר - מהנדס העיר ו"י צוור תכנון מרכז, המחלקה לתכנון שוטף באגף ת.ב.ע. - מינהל הנדסה, עיריית תל-אביב - יפו. בהתייעצות עם עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל.

7. מטרת התכנית

א. לקבוע הוראות מקיפות לבניית מרתפים ולשימוש בהם ולהחליף את תכנית מתאר מקומית "ע" - מרתפים כאמור להלן. לאפשר הגדלת השטחים המותרים לבניה במרתפים ולקבוע הוראות בניה לגביהם.

8. הגדרות

א. "אזורי קרקע מזהמת"

אזור בו קיים חשש לזיהום הקרקע / מי התהום במזהמים העלולים להיות סיכון לבריאות, בהתאם לקביעת הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב יפו, אשר גם תקבע תנאים, הגבלות והנחיות לבניית מרתפים באזורים אלה. "בניינים קיימים"

בניינים שניתן להם היתר בניה ראשון למרתפים לפני תחילת תכנית זו או שקיים בהם מרתף במועד הפלדת תכנית זו. "בניינים חדשים"

כל הבניינים שהיתר הבניה הראשון שלהם ניתן לאחר תחילת תכנית זו. "בנייני מגורים עם דירות צמודות קרקע"

1. "בית צמוד קרקע"

בית מגורים בודד או בתי מגורים הבנויים בקיר או בקירות משותפים, צמודי קרקע או עם קומת עמודים חלקית, כאשר כל המפלסים משמשים יחידת מגורים אחת ולא קיים מצב בו יחידת מגורים אחת נמצאת מעל יחידת מגורים אחרת. "בנין עם דירות צמודות קרקע"

בנין מגורים בו יש לפחות יחידה אחת מעל יחידה אחרת ובנויות בו דירות בקומת הקרקע.

ה. "בנייני מגורים (ללא דירות צמודות קרקע)"

בנייני מגורים שאינם נכללים בסעיף ד' לעיל. "בנין לשימור/בניינים לשימור"

בנין/בניינים אשר מתקיים/מתקיימים לגביהם אחד או יותר מהתנאים הבאים -

1. בנין/בניינים שסומנו כבנייני לשימור בתכניות בתוקף ביום תחילת תכנית זו,

2. בנין/בניינים שסומנו ו/או הוכרזו לשימור בפירוטם בהתאם לסעיפים 77-78 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 לפני תחילת תכנית זו, זאת עד תחילת התכנית שפורסמה או סיום תוקף ההגבלות ע"פ הסעיפים הנ"ל.

3. בנין/בניינים שסומנו לשימור בתכניות שהופקדו לפני תחילת תכנית זו, זאת עד תחילת התכנית המופקדת.

4. בנין/בניינים שיסומנו לשימור ע"פ תכניות שיאושרו לאחר תחילת תכנית זו,

5. בניין/בניינים שנקבעו כמבנים לשימור על ידי הועדה לשימור אתרים על פי התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965.
- ז. "הועדה"
- הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב - יפו, ועדת משנה שלה או רשות הרישוי המקומית, לפי העניין.
- ח. "חוק"
- חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 והתקנות שהותקנו מכוחו.
- ט. "התכנית הראשית"
- כל התכניות התקפות החלות על המקרקעין שתכנית זו חלה עליהם, או התכניות שיחולו בעתיד, אלא אם יקבע בהן שתכנית זו, כולה או מקצתה, לא חלה עליהם.
- י. "חדרי שירותים"
- שטחים המשמשים לשירותים סניטריים הנבנים עפ"י תקנות הל"ת, לרבות - מקלחת, אמבטיה, כיור וכיו"ב.
- יא. "חזית מסחרית כלואי לשימוש עיקרי" (לפי סעיף כא להלן)
- קומה או קומות מסחר בבנין שבו סך כל השטחים העיקריים למסחר אינם עולים על 30% מסך כל השטחים העילריים בבנין.
- יב. "כניסה הקובעת לבנין"
- כהגדרתה בחוק.
- יג. "מחסן דירות"
- מחסן אשר יוצמד לאחת מיחידות הדיור המאושרות בהיתר, ע"י רישום בלשכת רישום המקרקעין.
- יד. "מפלס פני הקרקע"
- (1) בסביבה לא בנויה - פני הקרקע הסביבית או המתוכננת (עפ"י תכנית פיתוח שתאושר ע"י מהנדס העיר).
- (2) בסביבה בנויה - מפלס המדרכה של הרחוב הגובל בחזית המגרש או מפלס פני הקרקע הקיימים מסביב למגרש והנמדדים כאמור בסעיף קטן 4.
- (3) במגרש פינתי או מגרש בין שני רחובות (או יותר) מפלס המדרכה בצד הרחוב הגבוה, או פני הקרקע הקיימים בצד הרחוב הגבוה והנמדדים כאמור בסעיף קטן 4.
- (4) מדידת מפלס פני הקרקע תעשה בצמוד למרכז גבול המגרש במפלס פני המדרכה או המגרשים הגובלים. בבנין בעל יותר מאגף אחד / כניסה אחת תעשה המדידה באופן דומה אך לכל אגף/כניסה של הבנין בנפרד.
- (5) במקרים בהם הפרשי הגובה בין פני הקרקע הגובלים של מגרשים שכנים גדול מ-1.20 מטר, או במגרש ששיפוע הקרקע או המדרכה גדול מ-10% או בכל מקרה אחר של חילוקי דעות בקשר עם הוראות סעיף זה, יקבע מפלס פני הקרקע ע"י מהנדס העיר.
- טו. "מקלט או מרחב מוגן"
- כהגדרתם בתקנות ההתגוננות האזרחית.
- טז. "מרתף"
- חלק מבנין שהחלל בין רצפתו לתחתית תקרתו נמצא מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין ושמרבית (למעלה מ-50%) שטח קירותיו החיצוניים נמצא מתחת למפלס פני הקרקע המקיפים אותו.
- במגרש עם שיפוע עולה ביחס לגובה הדרך שבחזיתו או ביחס למפלס הכניסה הקובעת לבנין, רשאי מהנדס העיר לאשר מרתף הנמצא מעל מפלס הכניסה הקובעת ובלבד שמרבית שטח קירותיו החיצוניים ימצא מתחת למפלס פני הקרקע המקיפים אותו.
- יז. "משרדים לבעלי מקצוע חופשי"
- משרדים לבעלי מקצועות חופשיים כגון - עריכת דין, רפואה, תוכנה, הנדסה, אדריכלות, חשבונאות וכיו"ב מקצועות, ואשר לגביהם ניתן אישור הרשות לאיכות הסביבה שאיום משרד לזירות המגורים בבנין.
- יח. "קומות המרתף" (או "מרתפים")
- קומת המרתף העליון וקומות המרתף התחתונות.
- יט. "קומת מרתף עליון"
- קומת המרתף הנמצאת מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
- כ. "קומות מרתף התחתונות"
- קומות מרתף (או מרתפים) הנמצאות מתחת לקומת המרתף העליון.
- כא. "שימוש עיקרי במגרש" ("מגורים", "משרדים", "תעשייה" וכו')
- שימוש במגרש בשיעור העולה על 50% מהשטחים למטרות עיקריות באותו מגרש.
- כב. "שטחים למטרות עיקריות" (שטחים עיקריים)
- כהגדרתם בחוק.
- כג. "שטחי שירות כלליים" (או "שטחי שירות")
- שטחי שירות כהגדרתם בחוק, למעט שטחים למטרות אחסנה.
- כד. "שטחים נלווים"

שטחים הבאים לשרת את השימושים במגרש והיכולים להיות שטחים עיקריים ו/או שטחי שרות, כמוגדר להלן.
כה. "שטחים נלווים לכל סוגי הבניינים"

חדרי כושר, בריכת שחיה על מתקניה, מועדון דיירים, מועדון עובדים וכד', בתנאי שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין (במידה ובמקרקעין יש יותר מבעלים אחד).
כו. "שטחים נלווים לבית מלון, לאכסניה ולדירור מוגן"

בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל-שטחים המיועדים לשימוש האורחים/הדיירים כגון -
חנויות פנימיות שסך כל שטחן העיקרי לא יעלה על 100 מ"ר, מסבחים, חדרי אוכל לאורחים/לדיירים, בר ומועדון, משרדי ניהול, מועדון ספורט ולרבות בריכת שחיה על מתקניה, חדרי ג'קוזי, מלתחות וחדרי שרותים ציבוריים.

מעברים ציבוריים כמשמעותם בחוק, וכן שטחים המשמשים את העובדים בבנין ותחזוקתו (חדרי אוכל לעובדים, חדרי כושר לעובדים, מלתחות, חדרי שרותים לעובדים, מועדון לעובדים, מחסן תחזוקה, בתי מלאכה, וכד') וכן מחסנים ארכיונים, כספות וכו'.

בבתי מלון בלבד - חדרי כינוסים והוצאות בתנאי מתן פתרון חניה בהתאם לתקן לשימושים אלה.

כז. "שטחים נלווים למגורים - בתים צמודי קרקע" (לפי סעיף 1.8 ד.ל. לעיל)

בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל-חדרי שרות (חדרי שרותים, מחסנים וכד') כ"כ יותרו משרדים לבעלי מקצוע חופשי לשימוש דיירי הבית, חדרי משחקים וכד'.

כח. "שטחים נלווים למגורים-בתים עם דירות צמודות קרקע" (לפי סעיף 2.8 ד.ל. לעיל)

בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל חדרי שרות משותפים לדיירי הבית (חדרי שרותים, מחסן תחזוקה וכד') שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין. מחסנים דירתיים, משרדים לבעלי מקצוע חופשי בקומת המרתף העליונה (בהתאם להוראות סעיף 10 ס"ק א-ג). לשימוש דיירי הדירות צמודות הקרקע, חדרי משחקים וכד' שיוצמדו לדירות בקומת הקרקע.

כט. "שטחים נלווים למגורים - בנייני מגורים ללא דירות צמודות קרקע" (לפי סעיף 8.8 ה.ל. לעיל)

בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל חדרי שרות משותפים לדיירי הבית (חדרי שרותים, מחסן תחזוקה וכד') שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין. מחסנים דירתיים.
ל. "שטחים נלווים למסחר, לתעסוקה (משרדים, תעשייה ומלאכה), לבנייני ציבור ולמבני נופש וספורט"

בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל מעברים ציבוריים כמשמעותם בחוק. שטחים המשמשים את העובדים בבנין ו/או דיירים בבנין ולתחזוקתו (מלתחות, ח. אוכל, מחסן תחזוקה וכד') בתנאי שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין (במידה ובמקרקעין יש יותר מבעלים אחד), וכן מחסנים, ארכיונים, כספות וכו'.

לא. "תכנית"

תכנית מתאר, תכנית מפורטת וכל עינוי בהן, כמפורט בפרק ג' לחוק.

9. הוראות התכנית

א. מספר קומות המרתף

תותר בניית שתי קומות מרתף בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע בהם תותר בניית קומת מרתף אחת.

בנוסף על שתי קומות מרתף אלה תותר בניית עד 4 קומות מרתף נוספות עבור שטחי שרות כלליים בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע. ובלבד ששוכנעה הועדה כי שטחים אלה דרושים לתפקוד הבנין וכי אין בהם כדי להוסיף מקומות חניה מעל לתקן התקף לעת הוצאת היתר הבניה ו/או מעל לתקן החניה כפי שנקבע בתכנית הראשית. קומות אלה יותרו מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.

ב. חישוב שטחי הבניה

שטחים נילווים ושטחי שרות כלליים על פי תכנית זו יהיו בנוסף לזכויות הבניה ולשטחי הבניה המורחים עפ"י התכנית הראשית, למעט שימושים שהוקצו להם שטחים בתכנית הראשית ולגביהם קיימת חפיפה בין תכנית זו ובין התכנית הראשית, אשר יהיו על חשבון השטחים המותרים בתכנית הראשית.

בלט חלק ממרתף מעל מפלס פני הקרקע מעל למותר עפ"י הגדרת "קומת מרתף" יחשב חלק ממרתף זה כקומת בנין רגילה לכל ענין ושטחו יכלל במסגרת שטחי הבניה העל קרקעיים המותרים עפ"י התכנית הראשית, ויהווה קומה הנכללת במנין הקומות העל קרקעיות של הבנין.

ג. קוי בנין בקומות המרתף

בבתים צמודי קרקע - היתר בניה ע"פ תכנית זו ינתן למרתפים בשטח תכנית קומת הקרקע כפי שנקבע בהוראות התכנית הראשית. היתר למרתפים בשטח גדול יותר ינתן לאחר שהשתכנעה הועדה המקומית כי הדבר דרוש

- לתפקוד הבית, וזאת מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.
בשאר הבניינים - תותר בניית קומות המרתף עד גבולות המגרש (קו בנין "0") בתנאים הבאים -
- (1) ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העמק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל (במידה ויגרם) והחזרת המצב לקדמותו.
 - (2) תקרת המרתף שבתחום מתווה הקומה שמעליה לא תבלוט מעבר למפלס הכניסה הקובעת לבנין. מפלס פני הגג של חלקי המרתף החורגים ממתווה הקומה שמעליהם לא יבלוט מעל מפלס פני הקרקע. מהנדס העיר רשאי להתיר הבלטת מפלס פני הגג של המרתף החורג ממתווה הקומה שמעליו, אך נמצא במסגרת קווי הבנין, עד 0.60 מ' מעל מפלס פני הקרקע.
 - (3) חלקי תקרת מרתף החורגים ממתווה הקומה שמעליה יגוננו או יוכשרו לשמש כחצר. מהנדס הטיר רשאי לדרוש הנמכת פני גג המרתף בחלקים אלה ליצירת בית גידול לצמחים ולעצים.
 - (4) מהנדס העיר רשאי להתיר הבלטת חלקי מרתף הדרושים לתפקוד הבנין (כגון - פתחי איורור, יציאות חירום וכיו"ב) מעל מפלס פני הקרקע בכפוף לתנאים המפורטים בתוספת השנייה, חלק ד' תקנה 4.09 סעיף קטן 3 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970.
 - (5) במקרים בהם יוכח כי קיים צורך למעבר תשתיות עירוניות בתחום המגרש רשאי מהנדס העיר לקבוע, בחלק המגרש הפונה לרחוב, קו בנין שונים מ-0" ללומות מרתף, כולן או חלקן, ו/או להורות על הנמכת גג המרתף העליון. במקרה זה תותר בניית קומות/קומות מרתף נוספת/נוספות ובלבד ששטח התוספת לא יעלה על שטח הגריעה.
 - (6) היתר בניה עפ"י תכנית זו ינתן למרתפים בתכנית של עד 80% משטח המגרש. היתר בניה למרתפים בתכנית הגדולה מ-80% משטח המגרש ינתן בתנאי הבטחת ביצוע תנאים והוראות שיקבעו על ידי מהנדס העיר על מנת להבטיח את צרכי משק המים התת קרקעי וניקוז מי נגר עילי בתחום המגרש או בסמוך לו (חילחול מים ו/או-החדרתם אל מאגרי המים התת קרקעיים ו/או כל פתרון אחר שיבטיח ניקוז מי נגר עילי ושימוש בהם לתועלת משק המים). האמור בסעיף זה לא יחול באזורי קרקע מיוחדת. באזור זה הטיפול במי נגר עילי יהיה בהתאם להוראות הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב - יפו.

ד. גובה קומות המרתף

גובה קומת המרתף העליונה והקומה שמתחתיה נטו (מפני הריצפה ועד תחתית התקרה) לא יהיה גדול מ-4.00 מ'. גובה כל אחת מקומות המרתף התחתונות נטו (מפני הריצפה ועד תחתית התקרה) לא יהיה גדול מ-3.50 מ'. מהנדס העיר רשאי להתיר קומת מרתף גבוהה יותר אם שוכנע כי הדבר דרוש לצורך תפקוד הבנין. (כגון - מתקני כפל חניה, חצר משק פנימית, קונסטרוקציה, מערכות אלקטרו מכניות וכד'). לא תותר חלוקת קומות מרתף אלה לקומות ביניים, מלאות או חלקיות (לרבות יציעים וגלריות), למעט מקרים בהם קומות ביניים אלה מנוצלות לחללים סכניים. במידה וגובה חלק מהמרתף גדול מהנ"ל עקב חלל עובר בקומות שמעליו לא יחשב גובה המרתף כחורג מהוראה זו.

ה. התכליות המותרות במרתפים

1. בקומת המרתף בבתיים צמודי קרקע ובקומת המרתף העליונה והקומה שמתחתיה בשאר הבניינים יותרו שטחים לשימושים עיקריים מתוך השטחים העיקריים המותרים עפ"י התכנית הראשית, שטחים נילווים ושטחי שרות כלליים, כמפורט בטבלה שלהלן. שטחים אלה יותרו בתנאי שמולאו הדרישות לתפקוד הבנין (הקמת שטחי שרות חיוניים כגון כניסה לחניה, חדרי אשפה, חצר משק וכד') להנחת דעת מהנדס העיר.
2. ביתר קומות המרתף (התחתונות) יותרו שטחי שרות כלליים כמפורט בטבלה. לא יותרו מגורים בקומות מרתף.
3. התכליות המותרות בקומות המרתף השונות תהיינה עפ"י המצוין בטבלה בסעיף ו' שלהלן.
4. הסבלה מציינת את התכליות המותרות על פי השימוש העיקרי בבנין, כמו כן מציינת הטבלה את התכליות המותרות בחזית מסחרית כלואי לשימוש עיקרי למגורים.
5. בבנין בו שימושים מעורבים יהיה סוג והיקף התכליות המותרות בקומות המרתף על פי היחס המותר בין השימושים בבנין, על פי התנאים שפורטו לכל שימוש בתכנית זו.
6. בקומת המרתף העליון ובקומת המרתף שמתחתיו תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר, בכל סוגי הבניינים גם שימושים למטרות עיקריות עפ"י התכנית הראשית, (למעט מגורים), במסגרת סך כל השטחים העיקריים המותרים בה. באזורי קרקע מיוחדת, שמושים למטרות עיקריות על פי התכנית הראשית יותרו בקומת המרתף העליונה ובקומת המרתף שמתחתיה באישור הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב - יפו ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידה.
7. באזורי קרקע מיוחדת התכליות המצוינות כמותרות בקומת המרתף העליונה ובקומה שמתחתיה ע"פ הטבלה שבסעיף ו', יותרו באישור הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב - יפו ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידה.
8. בנוסף לתכליות המותרות בקומות המרתף התחתונות (כמפורט בטבלה), תותר בהן בניית מחסנים, במקומות שלא ניתן לנצלם כחניה או כמתקנים סכניים. זאת בתנאי ששטחם בכל קומה לא יעלה על 5% משטח אותה קומה. בבנייני מגורים יהיו מחסנים אלה במסגרת השטח המותר למחסנים דירתיים או יסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו ככאלה בפנקס

רישום המקרקעין.
7. טבלת תכליות והוראות.

שימוש עיקרי	*תכליות מותרות	*תכליות מותרות*	הוראות נוספות
*בבנין	*בקומת המרתף	*בקומות המרתף	
*	*העליונה ובקומה*	*התחתונות	
*	*שמתחתיה (א-ו)	*	
*	*בקומת המרתף	*	
*	*העליונה בבית	*	
*	*צמוד קרקע)	*	
1. * בית צמוד קרקע	*-שטחי שדות	*1. * מותרת קומת מרתף	
*	*כלליים.	* אחת בלבד ע"פ	
*	*-שטחים נילווים*	* תכנית זו.	
*	*למגורים (בתים)	*2. * לא יותרו מגורים	
*	*צמודי קרקע)	* במרתף.	
*	*-שטחים נילווים*	*3. * יותרו משרדים	
*	*לכל סוגי	* לבעלי מקצוע	
*	*הבניינים.	* חופשי לשימוש	
*	*	* דיירי הבית.	
2. *בנינים עם דירות*	*-שטחי שדות	*1. * לא יותרו מגורים	
*צמודות קרקע.	*כלליים	* במרתף.	
*	*-שטחים נילווים*	*2. * כל השטחים	
*	*למגורים (בתים)	* הנילווים המשותפים	
*	*עם דירות	* ושטחי השדות	
*	*צמודות קרקע).	* המשותפים יצוינו	
*	*-שטחים נילווים*	* בהיתר וירשמו	
*	*לכל סוגי	* כרכוש משותף.	
*	*הבניינים.	*3. * מחסן דירתי יהיה	
*	*	* בשטח מירבי של	
*	*	* 12 מ"ר (נטו)	
*	*	* ובמספר שאינו	
*	*	* עולה על מספר	
*	*	* יחידות הדיור	
*	*	* בבנין. כל מחסן	
*	*	* יוצמד ליחידת	
*	*	* דיור וירשם בהתאם	
*	*	* בלשכת רישום	
*	*	* המקרקעין.	
*	*	* ביחידות מגורים	
*	*	*4. * צמודות קרקע	
*	*	* רשאית הועדה להתיר	
*	*	* חיבור והצמדה של	
*	*	* חלקי המרתף העליון	
*	*	* לדירות בקומת	
*	*	* הקרקע שמעליו	
*	*	* ובלבד ששטח המרתף	
*	*	* המוצמד לא יעלה על	
*	*	* שטח הדירה אליה	
*	*	* הוא מוצמד. במרתף	
*	*	* זה יותרו גם	
*	*	* משרדים לבעלי	
*	*	* מקצוע חופשי	
*	*	* לשימוש דיירי	
*	*	* היחידה שמעליו.	
*	*	* ראה גם סעיף	
*	*	* הוראות מיוחדות	
3. *בניני מגורים	*-שטחי שדות	*1. * לא יותרו מגורים	
*(ללא דירות	*כלליים.	* במרתף.	
*צמודות קרקע)	*-שטחים נילווים*	*2. * כל השטחים הנילווים	
*	*למגורים (בתים)	* המשותפים ושטחי	
*	*ללא דירות	* השדות המשותפים	
*	*צמודות קרקע).	* יצוינו בהיתר	
*	*-שטחים נילווים*	* וירשמו כרכוש	
*	*לכל סוגי	* משותף.	
*	*הבניינים.	*3. * מחסן דירתי יהיה	
*	*	* בשטח מירבי של	
*	*	* מ"ר (נטו) ובמספר	
*	*	* שאינו עולה על	
*	*	* מספר יחידות הדיור	
*	*	* בבנין. כל מחסן	
*	*	* יוצמד ליחידת דיור	
*	*	* וירשם בהתאם בלשכת	
*	*	* רישום המקרקעין.	
*	*	* ראה גם סעיף	
*	*	* הוראות מיוחדות	
4. *בניני מסחר,	*-שטחי שדות	*1. * סך כל השטחים	
*תעסוקה (משרדים,	*כלליים.	* הנלווים לא יעלה	
*תעשייה ומלאכה),	*-שטחים נילווים *	* על 50% משטח קומת	

המרתף העליונה	*	למסחר, לתעסוקה*	בנייני ציבור*
והקומה שמתחתיה.	*	(משרדים, מלאכה*	ומבני נופש
השטחים הנילוויים	2*	ותעשייה). לבנייני*	וספורט.
יוצמדו ליחידות	*	ציבור ולמבני	*
השימוש העיקרי או	*	נופש וספורט.	*
ירשמו כרכוש משותף	*	שטחים נילוויים*	*
בהיתר ובלשכת	*	לכל סוגי	*
רישום	*	הבניינים.	*
המקרקעין.	*	*	*
השטחים הנילוויים	3*	*	*
ליחידת השימוש	*	*	*
העיקרי בקומת	*	*	*
הקרקע ואשר נמצאים	*	*	*
בקומת המרתף	*	*	*
העליונה יחוברו	*	*	*
ויוצמדו אליה,	*	*	*
יצוינו כך בהיתר	*	*	*
וירשמו בהתאם לכך	*	*	*
בלשכת רישום	*	*	*
המקרקעין.	*	*	*
שטח המרתף המוצמד	4*	*	*
לא יעלה על שטח	*	*	*
יחידת השימוש	*	*	*
העיקרי אליה הוא	*	*	*
מוצמד.	*	*	*

	*	שטחי שדות	5. * בתי מלון, *
	*	שטחי שדות	*אכסניות ודיוור
	*	כלליים.	*מוגן.
	*	שטחים נלוויים *	*
	*	לבית מלון,	*
	*	לאכסניה ולדיוור*	*
	*	מוגן.	*
	*	שטחים נלוויים *	*
	*	לכל סוגי	*
	*	הבניינים.	*

השטחים הנלוויים	1*	שטחי שדות	6. * חזית מסחרית
למסחר שבקומת	*	כלליים.	*כלואי לשימוש
המרתף העליונה	*	שטחים נלוויים *	*עיקרי למגורים.
יוצמדו אל יחידות	*	לבנייני מגורים *	*
המסחר שמעליהן,	*	(בהתאם לסוג	*
יצוינו כך בהיתר	*	המגורים	*
וירשמו כך בלשכת	*	במקרקעין).	*
רישום המקרקעין.	*	שטחים נלוויים *	*
שטח המרתף המוצמד	*	למסחר, לתעסוקה*	*
לא יעלה על שטח	*	(משרדים, תעשייה*	*
יחידת המסחר שמעליו	*	ומלאכה).	*
כל שאר ההוראות	2*	לבנייני ציבור *	*
בהתאם להוראות	*	ולמבני נופש	*
לבנייני מגורים	*	וספורט (בהתאם	*
(בהתאם לסוג	*	לסעיף 8 ל')	*
המגורים במקרקעין).	*	שטחים נילוויים*	*
	*	לכל סוגי	*
	*	הבניינים.	*

10. הוראות מיוחדות

- א. הוראות מיוחדות למשרדים במרתפים בבנייני מגורים חדשים -
- (1) לא יותרו משרדים בקומות מרתף של בנייני מגורים חדשים שבהם אין דירות בקומת הקרקע (עפ"י סעיף 8.8 ד לעיל).
 - (2) בבנייני מגורים חדשים עם דירות צמודות קרקע יחולו ההוראות הבאות -
 - כל משרד בקומת המרתף יהיה צמוד לאחת מהדירות בקומת הקרקע הנמצאת מעליו.
 - בבנייני מגורים חדשים עם דירות צמודות קרקע, שאינם בתים צמודי קרקע, הכניסה למשרד תהיה מתוך דירת המגורים.
 - בתים חדשים צמודי קרקע תותר כניסה נפרדת לקומת המרתף שתוגדר בהיתר כמשרד, בנוסף להיבור הפנימי, וזאת כמפורט בסעיף 10 ה'.
- ב. הוראות לקומות מרתף בבניינים קיימים -
- (1) אין בתכנית זו לפגוע במרתפים שהוקמו כדין ושנעשה בהם שימוש כדין עד תחילת תכנית זו.
 - (2) בבנייני מגורים קיימים, בהם המרתפים לא נכללו בזכויות הבניה המותרות עפ"י התכנית הראשית או נבנו ללא היתר או נבנו בהיתר לשמש כשטחי שדות (כגון - חדר הסקה, מחסן משותף וכיו"ב), הכל לפני תחילת תכנית "ע" - מרתפים 28.11.1985)) רשאית הועדה לאשר במרתף היתר הכולל שימוש למשרדים למקצועות חופשיים שאינם משרד למגורים, גם אם המרתף אינו בבעלות כלל הדיירים אלא בבעלות פרטית.
 - (3) בבנייני מגורים קיימים בהם בניינים המרתפים בהיתר שניתן לאחר 28.11.1985 כשטחי שדות, תהיה הועדה רשאית להתיר שימוש במרתפים אלה למשרדים למקצועות חופשיים שאינם משרד למגורים בתנאים הבאים -
 - א) שטח המשרדים לבעלי מקצוע חופשי ישמש כרכוש משותף ותרשם בספר

- רישום המקרקעין הערת אזהרה שתבטיח כי שטח זה אינו ניתן למכירה לגורם כלשהו.
- (ב) בבתיים בהם המרתף אינו בבעלות כלל הדיירים ינתן היתר למשרדים לבעלי מקצוע חופשי במרתף בתנאי הסכמת כל בעלי הדירות בבנין.
- (4) היתר ע"פ סעיף 10.ב בסעיפים קטנים (2 ו-3) לעיל ינתן בהליון ע"פ סעיף 149 לחוק.
- (5) הוראות סעיף קטן 3 לעיל לא יחולו לגבי מרתפים חדשים שיתווספו לבניינים קיימים לאחר מועד תחילת תכנית זו.
- הוראות כלליות למשרדים בקומות מרתף -
- (1) שטח המשרד לא יקטן מ-50 מ"ר ולא יעלה על 40% משטח המרתף העליון.
- (2) היתר שימוש למשרדים במקלטים או במוחבים מוגנים יותנה באישור הרשות המוסמכת ע"פ תקנות התגוננות אזרחית.
- (3) למרות האמור לעיל לא תתיר הועדה משרדים בקומות המרתף במידה ולדעתה אין בהן תנאים מספקים (איורור, תאורה, תנאים סניטריים וכיו"ב) לקיום המשרדים.
- (4) הועדה רשאית להתנות היתר למשרדים בקיום תקן חניה הנדרש למשרדים אלה בתחום המגרש. מקומות חניה אלה, במידה ויידרשו על ידי הועדה, יוכשרו בתנאי שתישמר בתחום המגרש האפשרות לגינון במקביל לקו המגרש ובצמוד לו (אין חובה לשמור על רציפות), בשטח של לפחות 20% מהשטח הכולל של המגרש ובתנאי שתישמר רצועת ירק בחזית המגרש הפונה לרחוב.
- ד. הקמת מרתפים והשימוש בהם באזורי קרקע מזוהמת יהיו בהתאם לתנאים, להגבלות ולהנחיות שיקבעו ע"י הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב 19.
- ה. בבניינים צמודי קרקע, חדשים וקיימים, תותר כניסה נפרדת לקומת המרתף שתוגדר בהיתר כמשרד וזאת בנוסף לתיבור פנימי לקומה שמעל. כמו כן מהנדס העיר יהיה רשאי להתיר במידת הצורך יציאת חירום מחלק המרתף אשר לא יוגדר כמשרד בנוסף לכניסה הנפרדת למשרד ולתיבור הפנימי.
- כניסות למרתף הבולטות מעל פני הקרקע יהיו בתחום קווי הבנין המותרים. כניסות שאינן מקורות ואינן בולטות כלל מעל פני הקרקע תותרנה בתחום המגרש מחוץ לקווי הבנין.
- ו. במגרשים בהם הפרש גובה פני הקרקע בין קצוות המגרש גדול 3.00 מטר ינתן פתרון תכנוני למרתף בהתאם לתנאי המגרש (מדורג או אחר) לשביעות רצון מהנדס העיר.
- ז. אין בהוראות תכנית זו להתיר הסבת שטחים שיועדו בהיתר לחניה, למקלט או למרחב מוגן לשימושים אחרים, אלא בהתאם לאמור בסעיף 10.ג. לעיל.
- ח. בהתאם לסעיף 63(8) לחוק תותר התקנת עוגני קרקע זמניים, לצורך ובמהלך ביצוע החפירה והזיפון, אל מתחת לקרקע הגובלת במגרש הבניה. עוגנים אלו יכללו בבקשה להיתר ובחישובים הסטטיים המוגשים במסגרת אותה בקשה. ההיתר יכלול את האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות (פרטיות וציבוריות) ולשמירת יציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים. מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל (במידה ויגרם) והחזרת המצב לקדמותו.
- ט. בניית מרתף והצמדתו לדירת מגורים בקומת הקרקע, במקום שהתכנית מאפשרת זאת, כמוה כהרחבת הדירה, כמשמעותה בסעיף 171' בחוק המקרקעין התשכ"ט 9691.

11. תנאי למתן היתר בניה

- א. תנאי למתן היתר בניה 3ל- קומות מרתף או יותר במגרשים ששטחם למעלה מ-2 דונם הוא פירוס בהיתר של הדרישות הסביבתיות של הרשות לאיכות הסביבה להפחתת המשרדים בעת עבודות חפירה, זיפון ובניית המרתף ומתן התחייבות מבקש ההיתר לעמוד בדרישות אלה.
- ב. תנאי למתן היתר בניה למרתפים במגרשים הגובלים בקו הסעת המונים ע"פ תמ"א 23' יהיה תיאום לענין קו הבנין הגובל בקו הסעת המונים עם הרשות המוסמכת לפי תמ"א 23'.

12. היטל השבחה

- היטל השבחה יגבה כחוק.
- אולם, מאחר ולא ידוע לפני הוצאת ההיתר מספר קומות המרתף מעבר ל-2 קומות מרתף בבניינים שאינם בתים צמודי קרקע, ולא ידועה תכנית קומת המרתף מעבר לתכנית קומת הקרקע בבתיים צמודי קרקע, ישולם היטל השבחה בעת מכירה לפי הידוע באותה העת.
- בבתיים צמודי קרקע - לפי קומת מרתף אחת בשטח תכנית קומת הקרקע (כפי שנקבע בהוראות התכנית הראשית).
- בשאר הבניינים - לפי 2 קומות בשטח 80% משטח המגרש.
- יתרת היטל השבחה תשולם בעת מימוש לפי מספר קומות המרתף ושטחן בהיתר הבניה.

13. יחס התכנית לתכנית תקפות

- עם אשור תכנית זו תבוטלה הוראות תכנית מתאר מקומית "ע"-מרתפים אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פירסומים מספר 3775 מיום 28.11.1985. למטע בכל הנוגע למגרשים עליהם בניינים לשימוש, עליהם לא חלה תכנית זו ושלגביהם תמשין לחול תכנית "ע"-מרתפים.
- בכל תכנית בה חלות תקנות תכנית "ע", יחולו תקנות תכנית "עו" זו.
- הוראות תכנית זו יחולו גם על כל התכניות התקפות שבהן לא חלה תכנית "ע".
- למרות האמור לעיל אין בתכנית זו להקטין שטחי בניה המותרים לבניה

במרתפים עפ"י תכניות תקפות או תכניות שהוחלט להפקידן טרם תחילת
תכנית זו.

1. שם התכנית

תכנית זו תקרא תכנית מתאר מס' 22:5 - תכנית שקום שכונת התקווה שנוי לתכנית מס' 6 - אד' ושינוי לתכנית מפורטות מס' 301 א', 465, 531, 608, 724, 767, 796, 1202, 1205, 1330, 1692, 1778, 2113, 2061 א', מתא 1805-7, ש.צ. 3/04/4.

2. תחולת התכנית

תכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול כהה בתשריט המצורף אליה (להלן "התשריט"), הכולל חלקות וחלקי חלקות בגושים כמפורט בתשריט. התשריט מהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית

3. גבולות התכנית

גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתכנית לפי הפרוט הבא - צפון - רחוב ההגנה, למעט שכונת נווה צה"ל דרום - דרך לוד ממזרח - דרך הנצחון מערב - תווי נחל אילון, ותיבי אילון ורח' אלונים.

4. שטח התכנית

כ-10000 דונם.

5. בעלי הקרקע

שונים.

6. יוזם התכנית

הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א (להלן "הועדה").

7. מגיש התכנית

משרד השכון והבינוי באמצעות חברת "חלמיש" חברה ממשלתית - עירונית לשקום הדיור בתל אביב - יפו בע"מ (להלן "חלמיש").

8. המתכנן

צ. השמשוני - אדריכלים ותכנון בע"מ.

9. מטרת התכנית

- א. קביעת אזורי מגורים.
- ב. קביעת מגרשים ליכודים מסחריים נחיתות מסחריות.
- ג. קביעת מגרשים לשטח ציבורי פתוח ומגרשי ספורט.
- ד. קביעת מגרשים לבנייני מוסדות ציבור.
- ה. קביעת מגרשים מיוחדים.
- ו. תווית דרכים.
- ז. קביעת מגרשים ראשיים ומישניים בהתאם למפורט בסעיף 11.
- ח. קביעת אזורים לתכנון מחדש.
- ט. קביעת הוראות לבניה חדשה.
- י. שיפוע מיבנים והוספת שטחי דיור ללא הוספת יח"ד (פרט לאזור מגורים מיוחד).
- יא. קביעת זכויות מועדפות לשלב א' של ביצוע התכנית.

10. יחס לתכניות מאושרות

תכניות מפורטות ותכניות הלוקה שניתן להן תוקף בטרם ניתן תוקף לתכנית זו, תכניות אלו יישארו בתוקפן. באם תהיה סתירה בין התכניות הקודמות לבין תכנית זו - תחולנה הוראות תכנית זו.

11. הגדרות

- א. מגרש מגורים ראשי - כגרש המותחם בתשריט בקו אדום מקוקו.

14. חזית מסחרית

בבנינים המסומנים בתשריט עם חזית מסחרית תותר בניית חנויות ומשרדים בקומת הקרקע.

15. שלבי ביצוע של התכנית

- א. פיתוח 25% ממגרשי המשנה בכל מגרש ראשי עם זכויות כמפורט תחת הכותרת "מגורים ב' מועדפים" בסעיף 12.
- ב. פיתוח 75% ממגרשי המבנה בכל מגרש ראשי עם זכויות כמפורט ביתר חלקי הטבלה שבסעיף 12.

16. תנאים למתן היתר בנייה והיתר לשיפוץ

- לא יוצא היתר בניה והיתר לשיפוץ, אלא אם מולאו התנאים הבאים:
 - א. תוכן מפה טופוגרפית בק.מ. 1-1250 בהתאם לדרישות מחלקת המדידות של העירייה. הכפה תהיה ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך ותכיל בין השאר את הפרטים הבאים:
 - 1) שטח הבעלות המקורי, בחלקים ובמ"ר, בהתאם לרשום בספרי רישום המקרקעין.
 - 2) סימון גבולות המגרש המשני ושטחו בחלקים ובמ"ר.
 - 3) סימון המגרש הנ"ל על רקע המגרש הראשי.
 - ב. המפה תאושר ע"י מהנדס העיר.
 - ג. ינתן תצהיר לשביעות רצון היועץ המשפטי לעירייה, ע"י בעל הנכס, הקובע את היוזם מחזיק כדיון במגרש המשני כמסומן במפה הטופוגרפית.
 - ד. המבקש מצהיר כי היתר שינתן לו אינו מקנה זכות קניינית וכי זכויות הקניין הקיימות נשארות בעינן.
 - ה. על הבקשה יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה בקשה להיתר (תנאים ואגרות) תש"ל 1970.

17. פיתוח

כל קטע רחוב בין שתי צמתות תבוצע בו עבודת פיתוח התשתית ההנדסית (ביוב, מים וניקוז), לאחר השלמת ביצוע 2/3 הבנינים משני צידיו של קטע רחוב האמור.

18. הפקעות

כל השטחים הציבוריים יופקעו וירשמו כחוק ע"ש עיריית ת"א - 19.

19. שיפוץ בתים

בבתים בהם תבוצע הרחבת דירות או שיפוץ, תאשר הועדה המקומית את הרחבת או שיפוץ הבית או חלק ממנו.

20. עיצוב ארכיטקטוני

כל שיפוץ, תוספת בניה לקיים, מבנה חדש, יבוצע בהתאם לתכנית עיצוב ארכיטקטונית של הרחוב שבו קיים המבנה. במקרה ותוגש בקשה להיתר בניה ברחוב שטרם הוכנה תכנית עיצוב ארכיטקטונית, תהיה הועדה המקומית לתכנון ובניה רשאית להוציא היתר בניה בתנאי-

- א. לא יבלוט כל חלק בניין מחוץ לקו הבנין של אותו רחוב.
- ב. מדרגות כניסה, מיכלי גז, פחי אשפה, מונים למיניהם לא ימוקמו מחוץ לקו הבנין.
- ג. פיתוח חצרות, לא תוצא תעודת גמר לבנין ללא השלמת כל עבודות הפיתוח.
- ד. הבתים יסוייחו בסיח שפריץ לבן, או חומרי הגימור של החזיתות יתוכננו בהתאם להנחיות הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א-190.
- ה. במקרה של תוספת בניה לקיים לא יעלה גובה הבנין על 3 קומות.
- ו. גובה הבנינים יהיה בהתאם לתרשים מס' ב' המצורף בזה.

21. זמן ביצוע

זמן ביצוע משוער של התכנית הוא תוך 20 שנה.

1. שם התכנית

תכנית זו תיקרא תכנית מתאר מס' 2215 א1/ - "שינוי צפיפות בשכונת התקווה", בסמכות הוועדה המקומית, שינוי מס' 1 לשנת 1998 של תכנית 2215. (להלן "התכנית הראשית").

2. מסמכי התכנית

התכנית כוללת 3 דפי הוראות בכתב. (להלן "הוראות התכנית").

3. תחולת התכנית

התכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול בתשריט התכנית הראשית. חלקי נושאים 6034, 6137, 6980, 7069, 6135, 6136, 6979, 6134, 6131.

4. גבולות התכנית -

בצפון - רחוב ההגנה, למעט שכונת נוה צה"ל.
בדרום - דרך לח"י.
במזרח - דרך הנצחון.
במערב - נתיבי איילון ורחוב קהילת ניו יורק.

5. שטח התכנית -

כ-1,000 דונם.

6. יוזם התכנית -

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

7. בעל הקרקע -

שוניס.

8. עורך התכנית -

צוות מזרח, המחלקה לתכנון שוטף, אגף תב"ע, מינהל הנדסה.

9. מטרות התכנית -

להסדיר את זכויות הבניה למגורים ע"פ עקרונות התכנית הראשית ובהתחשב בבניה הקיימת ע"י -
א. שינוי צפיפות הדיוור ע"פ סעיף 62א' לחוק, סעיף קטן 8.
ב. שינוי קווי בנין צדדיים ע"פ סעיף 62א' לחוק, סעיף קטן 5.
ג. מיסוד שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב, 1992.
ד. לשנות בהתאם לכך את תכנית מתאר מס' 2215 אשר פרסום מתן תוקף לה ניתן בילקוט פירסומים מס' 3988 מיום 2.4.92.

10. הוראות התכנית -

תכנית זו כוללת הוראות של תכנית מפורטת -
א. הוראות התכנית הראשית המפורטות בסבלה שבסעיף 12 בתקנון באזור המוגדר כ-"מגורים ב'" וכ-"מגורים ב'" מוטדפים ישונו כדלקמן -
(1) צפיפות

הצפיפות תיקבע ע"פ גודל יחידת דיור ממוצעת, כמפורט להלן -
שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד במקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הוועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר א" לא פחות מ-70 מ"ר כ"א, כולל ממ"ד.
(2) קווי-בנין -

קווי הבניה לצדדים יהיו 3.0 מ' או 0.0 מ'. הוועדה המקומית תהיה רשאית לאשר קווי בנין לצדדים קטנים מ-3.0 מ' אך לא פחות מ-2.0 מ', בהתחשב בגיאומטריה של המגרש ומשני ובבניה קיימת ומתוכננת הגובלים בו, מותנה בפרסום הקלה כחוק.
ב. כל שאר הוראות התכנית הראשית ישארו בעינם.
ג. יותרו שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב, 1992, ותיקון 1995, החלטת הוועדה המקומית מס' 5, פרו' 118, מיום 25.5.94, כדלקמן -
(1) בכל האזורים -

(1) מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין -
מרתפים עפ"י תוכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הוועדה המקומית.
(2) במפלס הכניסה הקובעת לבנין ומעליה -

- (א) מרחבים מוגנים, מבנים וחתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.
- (ב) בליטות וגזוזטרות ע"פ תקנות התכנון והבניה.
- (2) באזור מוסדות ציבוריים -
- (1) במפלס הכניסה הקובעת לבנין ומעליה -
- 10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

11. הוצאות תכנון ופתוח

הועדה המקומית ושאיית לגבש את הוצאות התכנית לרבות- הוצאות עריכתה ובדיקתה בשלבים השונים, הוצאות סיוע מקצועי, שמאות ומדידה, הוצאות מחשוב ועזרים שונים, הוצאות פרסומיכ ורשומיכ נדרשים, הוצאות אדמיניסטרטיביות שונות וכל הוצאה אחת הנדרשת להכנת תכנית. תשלום הוצאות אלה יהווה תנאי להוצאת היתרי בניה ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום הוצאת הנ"ל ע"י העירייה ועד ליום פיעון ע"י הבעלים/היוזמים/מבקשי ההיתר.

12. יחס התכנית לתכניות תקפות

על תכנית זו תחולנה הוראות התכנית הראשית. במקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו והוראות התכנית הראשית, תחולנה הוראות תכנית זו.

הוראות תכנית מתאר "ג" על שינוייה תחולנה בתחום תכנית זו.

הוראות תכנית מתאר "ע" על שינוייה תחולנה בתחום תכנית זו.

13. זמן ביצוע

טוטף, בצמוד לזמן ביצוע התכנית.

14. אישורים

- חתימת המתכנן -
- חתימת היוזם -
- חתימת הועדה -

הערות לבקשה

המגרש כלול באזור מגורים ב' בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 100% (תכנית הקרקע לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו).

גיבה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.
שטח מדוד עפ"י תוכנית מדידה מצורפת לבקשה הינו 135 מ"ר.

תכנית 2215/א1 המאושרת קובעת כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ- 90 מ"ר. כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת אולם הועדה המקומית רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח קטן מ- 90 מ"ר אך לא פחות מ- 70 מ"ר כ"א כולל כמ"ד.

בבנין משותף (דירה על גבי דירה) ניתן לבנות חדרי יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה, וכן פרגולה על הגג בשטח 1/3 הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה בהתאם לתוכנית ג ותקנות התכנון והבניה למצללות.

עפ"י תוכנית עו, בבית משותף, 2 קומות מרתף בשטח שלא יעלה על 160% משטח מגרש נטו. בכל קומה לא יותר מ- 80% לקומה.

לגבי חניה בבניה חדשה (ע"פ החלטת הועדה מס' 29 מתאריך 15.3.2006) – הועדה המקומית רואה עדיפות ראשונה בהסדר חניה פיזית-ת-קרקעי בכל מגרש המיועד לבניה. הנחה זו תהיה מול עיני הועדה בכל בקשה להקלה. הסדר מלוא תקן החניה עדיף על שימושים אחרים כגון מחסנים וכד'.

כרתף חניה משותף בין שני המבנים - ברחוב אביטל 17 וברחוב הונא 16 - יתואם עם אגף התנועה ויותנה ברישום יקוות הנאה הדדיות והסכמת כל בעלי הנכס.

כרתף משותף ליותר ממגרש בניה אחד המיועד לחניה, ניתן ע"י פרסום הקלה מתכנית עו כפוף לסעיף 149 לחוק.

אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד כגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.

הערה: זכויות הבניה במקום מוקנות מכח תכנית 2215 אשר במסגרת הוראותיה נקבע כי "בנינים אשר יבנו ראשוניים על 25% מהמגרשים המשניים בתוך אותו מגרש ראשי" יוגדרו כאזור מגורים ב' מועדפים יהיו זכאים לזכויות של 140% .
ההגדרה של מגרש מישני היא כמפורט בהוראות תכנית 2215 .
לצורך כך על המבקש להגיש מסמך המוכיח כי נמצא בתחום ה- 25% מהמגרשים הראשוניים.

כל תוספת בניה תהיה במסגרת זכויות הבניה המותרות כמפורט מעלה.
יש לשים לב לאישור מפת המדידה בהתאם להנחיות צוות מזרח.

בתיאום עם צוות תכנון מזרח.

המידע הניתן ע"י אגף תב"ע הינו מידע תכנוני בלבד והוא מתייחס לתכניות בנין עיר התקפות במועד מתן המידע.

אין מידע זה מהווה היתר בניה, אין הוא בא במקומו, ואין בו משום התחייבות או הבעת עמדה כלשהי לענין מתן היתר הבניה למבקש המידע.
כמו כן, אין במידע זה כדי להקנות למבקש המידע זכויות כלשהן.

מחלקת מידע ויעודי קרקע

פקס: 03 - 5216815

טלפון: 03 - 5217521

תאריך: 09/07/2012 07:15:47

טבלת אשורים נדרשים

בקשת מידע מספר 0924 לשנת 2012

רחוב אביטל מספר 17

נושא	גורם אחראי לטיפול	מועד מסירת האישור
תנועה	מרינה נלקין 03-5217641	לפני הגשה
מים	הרי לאיבו 03-7736140	לפני היתר
אשפה	מאיר ראובן 03-7249994	לפני היתר
ביוז	נחום שטיין 03-7736144	לפני הגשה
איכות הסביבה	נחמה עמירב 03-7253817	לפני הגשה
חברת חשמל	פסיה בש 03-6373570	לפני היתר
גנים ונוף	חיים גבריאלי 03-5271560	לפני הגשה
בזק	יפית פיימן 03-6264953	לפני הגשה
מיקלוט	לובה וינשטיין 03-5217518	לפני היתר
הסדר מגרש	מריאנה קיטאוקה 03-5217521	לפני הגשה
השבחה	דנה שיחור 03-7363	לפני היתר
צוות מזרח	אודי כרמלי 03-0	לפני הגשה
אדריכל רישוי	דוד גיטמן 03-5217069	לפני היתר
איגוד ערים דן	גיל דפנאי 03-7914500	לפני היתר
חשבון יציבות	עורך הבקשה	לפני היתר
בדיקות קרקע	עורך בקשה	לפני היתר