

עמוד: 1

תיק מס'	4062-020/0:
תכנית מספר	96-1652:
תאריך הגשה	07.10.96:

הועדה המקומית לתכנון ולבניה למרחב תכנון
תל אביב - יפו



היתר בניה מספר 6-930477

כתובת האתר מס' תב"ע גוש/חלקה	שכונה: התקווה ג, ע, 2215 6135/0045	רח': אביטל מס': 20 כניסה:
------------------------------------	--	---------------------------------

שם	ת.ז./מ.ה.ז.	מען	סלפון
בעל ההיתר	שניצר דליה שניצר איתן	ת.ז.ה. 5219884-6 ת.ז.ה. 5252772-9	ת"א. אביטל 20 ת"א. אביטל 20
עורך בקשה	גרינשפון זויה	ת.ז.ה. 3039189-1	ת"א. שלמה המלך 60
מתכנן השלד	גרינשפון זויה	ת.ז.ה. 3039189-1	ת"א. שלמה המלך 60
אחראי ביצוע שלד			

על פי אישור רשות רישוי בישיבתה מס' 222 מיום 05.11.96 מותר להקים במקום המתואר לעיל: שינויים כלפי היתר מס' 6-930477 מיום 20.06.93, הכוללים:

- בקומות הקרקע והשניה שינויים פנימיים, שינוי מיקום הממ"ד, בנית מרפסת גג פתוחה בחזית האחורית בקומה השניה ושינוי בצורת הפתחים בחזית האחורית;
- הגדלת חדר על הגג.

בתנאי שהעבודות האמורות מבוצעות בהתאם לתקנות התכנון והבניה, בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, תש"ל-1970, ובהתאם להוכחות ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולאו התנאים המפורטים בנספח אי

פקדון שולם ביום: 25.09.96
יתרת אגרות בניה שולמה ביום: 3/6/97
לפי קבלה מס': 15
לפי קבלה מס': 7
היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית, רשות רישוי.
היתר זה יפקע חוקפו בתום 3 שנים מיום נתינו.
לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה בסל ההיתר.

לפי תקנה 18 (נד) תקנות התכנון והבניה, בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, תש"ל-1970, יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחיו, חתומים ומאושרים, ויוצג לפי דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הבניאות, הרשות המקומית או מפקדת הג"א, לשוטרי או לכבאי.

תאריך נתינת ההיתר: 3/6/97

שם בעל ההיתר וחתימתו



חותמת הועדה המקומית

חתימת יו"ר הועדה המקומית

חתימת מהנדס העיר
נספחים: א. תנאי ההיתר

93-0535

איכות נמוכה

תיק מס': 4062-020/0:
תכנית מספר: 96-1652:
תאריך הגשה: 07.10.96:

הועדה המקומית לתכנון ולבניה למרחב תכנון תל אביב - יפו



נספח א' - תנאים להיתר

היתר בניה מספר 6-9449

כתובת האתר	שכונה: התקווה	רח': אביטל	מס': 20	כניסה:
------------	---------------	------------	---------	--------

איכות נמוכה

- לפני התחלת הבניה יש לגדור את המגרש מכל צדדיו. את הדיק המגדיר הפונה לרחוב יש לגדור בגדר אסומה בגובה של 2 מטר. מלוחות עץ או חומר אחר שמצויין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה.
- יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבניה.
- יש לדאוג שאחר הבניה יהיה נקי. מסודר. פנוי מפסולת. פחיתים וזבלים וכל חומר או ציוד המפרעים לסביבה.
- לפני התחלת הבניה יש לגדור את בור הסיד, אם יש צורך בבניה. להגנה דעתו של מהנדס העירייה.
- אין להתחיל בבניה לפני סגור קו הבנין וגובה הרחוב. ע"י מהנדס העירייה.
- יש לבדוק האם בשטח המגרש מחקנים ישנים כגון בורות סופגים או ספוגים. ובמידה וקיימים יש לבטלם.
- אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך.
- יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין.
- יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
- ששה חודשים לפני ביצוע עבודות שיקום המדרכה, על הקבלן להגיש בקשה לחיאום הנדסי במחלקת תיאום הנדסי.
- כל המעברים הזמניים סביב הבנין ובחורו צריכים להיות פנויים משיורי בנין.
- הפסולת שתוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריהם צריכה פסולת החפירות) תפונה למגרש פסולת בנין באחר קלנסואה, אלא אם יוחלט אחרת ע"י השירות לאיכות הסביבה. ובעל ההיתר ירצה אחראי לכל אישית.
- בהיתר בניה הכוללים שיפוצים יש להתקין שרול לזריקת פסולת. הנניפת הפסולתם ביריעות פלסטיק בעת שינויים ושפוצי בתים.
- לרבות בדרישות השיפוצ של נעשות בדרך של היתר בניה.
- אם תבוצע פעילות של עבודות בניה ומסדרי רעש מאחרי בניה, בין השעות 06:00 ל-18:00 נמנעת ובימי מנוחה - אלא באישור מיוחד.
- 24 שעות לפני פינוי כל פסולת מאתר הבניה יש להודיע על כך לאגף הפקוח של עיריית תל-אביב-יפו רח' אידלסון 30, ת"א.
- על מנת שהפינוי יעשה בפקוחו.
- בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בניה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
- על מהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין ויציקות יסודות. חקרות. עמודים. תמיכות. חפירה וכו' ולהדביק על לוח במקום בודק לעין את הערובה הבטון משתמשים בה לחלקי הקונסטרוקציה של הבניה.
- א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התכנית המאושרת המצורפת להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
- ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.
- ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן חסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
- יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב. במספר מקומות ובאופן המפורטים בתכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה יישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכיר, למכור, להחכיר או למוכרם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית. אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
- לא יגור בעל ההיתר בבנין. לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו. אלא לאחר שקיבל לגביו תעודת גמר.
- אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשמושים שפורטו בהיתר הבניה ובתכניתו והנספחים המצורפים אליו.
- תעודת גמר תוצא רק לאחר אישורים ממכון התקנים לבדיקת בטונם. למוצרי אינסטלציה סניטרית ואופן התקנתם. לאנטנה מרכזית לרדיו ולטלוויזיה. ולתאורת אזהרה למניעת מכשול טיסה.
- כל בניה חייבת להתבצע אך ורק ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות השכ"ס 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
- במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא את דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
- הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע חוץ שמירה על כללי הבטיחות ובפקוחו של מהנדס.
- עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפה מצבית מאושרת ע"י המחלקה לגנים ונוף או בהתאם לאישור מהנדס העיר או ב"כ.
- יש להתקין חיבור מכתבים לפי חקן ישראלי מס' 816 מתוודש נובמבר 1970.
- אנטנת רדיו וטלוויזיה תותקן בהתאם להוראות חלק י' לתוספת ה-2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) חש"ל-1970.
- חומרי הציפוי הציפוי וגוון הציפוי יהיו כפופים לתוספת להיתר הבניה. "מראה חיצוני של המבנה" המצורף להיתר הבניה.
- התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התכנית המאושרת המצורפת להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות חקון מס' 13, חש"ל-1970).
- יש למלא את דרישות המחלקה לכיבוי אש. רח' אבן גבירול 231.
- במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת.
- יש להמציא ערבות בנקאית להנחת דעת מהנדס העיר למילוי כל תנאי ההיתר. מהשלב של חיבור לחשמל ועד להוצאת.
- ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
- במקרים של תוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטחון מלוחות עץ או פח ברוחב של 0.2 מ' מסביב לבנין.
- הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי דף פרי 14 מיום 1.3.95).



חותמת הועדה המקומית

חתמת יו"ר הועדה המקומית

חתמת מהנדס העיר

אשראי

תאריך: 20/05/97

עיריית תל - אביב - יפו
מ י נ ה ל ה ה נ ד ס ה
אגף רישוי ופיקוח בניה



מספר היתר בניה: 6-970434
תאריך מתן היתר: 3.6.97

נספח ג' - להלן רשימת אישורים/תצהירים הדרושים לקבלת טופס 4 ותעודת גמר

תאור פעילות	חיבור חשמל	חשמל ואכלוס	תעודת גמר
מתכני אינסטלציה	+	+	+
בטוניס-רכוז	+	+	+
בלוקים- תו תקן	+	+	+
הצפת גגות	+	+	+
המטרת קירות	+	+	+
תאורת אזהרה	+	+	+
אנ' מרכזית+ק.ב	+	+	+
פיקוח בניה	+	+	+
מתקני אשפה	+	+	+
מקלטים-עד 150 מ	+	+	+
כיבוי אש	+	+	+
אגף המים	+	+	+
מדרכות	+	+	+
איכות הבניה	+	+	+

מקרא: '+' מחייב הקשת אישור/תצהיר בשלב זה.