



1

עמ' 1

היתר בניה מספר 09-0093

כתובת:	וילון 17	שכונה: התקוה
גוש/חלקה	43/6135	
מס' תב"ע	2215, 1A2215, 2710, 2754, ג, ח, ע, 1, תמא, 38, תממ 5	

תפקיד	שם	ת.ז./ח.פ./מ.תאגיד	מען	טלפון
בעל ההיתר	זבולונב אנז'ליקה	309397933	וילון 17 תל אביב - יפו	053 - 985358
עורך בקשה	זיבורסקי אלכס	014687859	גרינבוים 14 תל אביב - יפו	052 - 2544457

על פי אישור של
רשות רישוי בישיבתה מספר 20080081 מיום 30/07/2008

מותר להקים במקום המתואר לעיל:

שינויים פנימיים ובחזיתות, הקמת גג הרעפים עם ניצול חלל הגג בבנין קיים למגורים בן 2 קומות - יח"ד אחת (קוטג') בקיר משותף, במחצית הצפונית של המגרש.

הערה: ההיתר אינו מקנה כל אישור אחר לחריגות בניה, אם נעשו כאלו בבנין, והוא מתייחס אך ורק למבוקש בלבד.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאי ואגרות), תש"ל 1970, ובהתאם לתוכניות ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולאו התנאים המפורטים בנספח א וכן התנאים המיוחדים הבאים:

פיקדון שולם ביום: 27/05/2008
תירת אגרות בניה שולמה ביום: 28/3/09
לפי קבלה מספר: 69
לפי קבלה מספר: 44 סי.ג/ת.ס.

תאריך נתינת ההיתר:

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הוועדה המקומית / רשות רישוי.
היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.

אין בהיתר זה אישור לשינויים בשלד הקונסטרוקטיבי של הבניין, למעט אלה הכלולים בהיתר זה, על פי תיק יציבות הבניין המהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה להיתר.

לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה בטל ההיתר.

מהנדס רישוי דוד דודון אלנה	מנהל אגף ר"פ אינג' חובל שוטה	מהנדס העיר אדר' חזי ברקוביץ	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דורון ספיר	חותמת הוועדה המקומית
חתימה:	חתימה:	חתימה:	חתימה:	
תאריך: 05/02/2009	תאריך:	תאריך:	תאריך: 09 03 2009	

מס' תיק בניין: 4063-017 מס' בקשה: 08-0926 הוגשה בתאריך: 01/06/2008 מס' מידע: 200702899

אני בעל ההיתר / מיופה כח מאשר קבלת ההיתר ליד בתאריך: 12/3/09 סגן ראש העירינה

1. לפני התחלת הבניה חובה על בעל ההיתר להודיע למחלקת הפיקוח על הבניה על מועד התחלת הבניה.
2. לפני התחלת הבניה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמצוין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבניה. יש לשלב בגדר שלטים המפרסמים שמות וכתובת האחראים לתכנון ולביצוע באתר הבניה כגון: אדריכל, מהנדס ואחראי על הביקורת.
3. במקרים של הוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטחון מלוחות עץ או פח ברוחב של 2.0 מ' מסביב לבניין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי החלטה 77 פרוט' 41 מיום 31.5.95).
4. יש לדאוג שאתר הבניה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
- א. בעל ההיתר מתחייב לדאוג ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים ו/או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבניה.
5. לפני התחלת העבודה בשטח יש להזמין מד מים לבניה באגף המים ולהמציא אישור על כך.
6. אין להתחיל בבנייה לפני סמון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.
7. עם סיום יסודות הבנין ושלד קומת המסד, יש להמציא למחלקת הפיקוח על הבניה מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבנין וקונטור הבנין. המפה תאושר ע"י מודד מוסמך.
8. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין, ועל תנאי סידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבניה.
9. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
10. כל פסולת בניה, כולל פסולת חפירות, שתיוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבנייה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בנין בהתאם לרשימת האתרים שאושרו מדי פעם ע"י הרשות לאיכות הסביבה, בהתאם לאישור שניתן ע"י מנהל אגף שפ"ע, ובהתאם להוראות לפינוי פסולת בנין כפי שימסרו בחוברת הנחיות לביצוע. עבודות בניה והריסה באסבסט יבוצעו רק באישור הועדה הטכנית לאבק מזיק (לפי תקנות הבטיחות בעבודה) רחוב כנפי נשרים 5 ירושלים פקס' 02-6535960 טלפון: 02-6553930.
- א. -הצבת מיכלי אצירה לאיסוף פסולת בנין מעבודות בניה או הריסה תעשה בהתאם להוראות המפורטות בנוהל עירוני מספר 636 (ניתן לעיין בהוראות אלו במשרדי אגף רו"פ).
11. זריקת פסולת תבוצע דרך שרולים בלבד. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבנין, לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות).
- יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות.
12. לא תבוצע פעילות של עבודות בניה ומטרדי רעש מאתרי בניה, בין השעות 19:00 ל- 6:00 למחרת ובימי מנוחה – אלא באישור מיוחד.
13. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על 3 מ' תבוצע ע"י דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה. מבצע המענין לחפור ללא דיפון כנדרש יפנה לקבלת אישור מתא"ם ממחלקת תיאום הנדסי.
- א. במקרים של צורך בהידוק הקרקע תתבצע העבודה כך שלא תהיה פגיעה בנכסים הגובלים.
14. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בנייה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
15. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות, תקרות, עמודים וכו').
- א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
- ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הגיא.
- ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
17. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתוכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה יישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכירם, למכרם, להחכירם או למסורם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
18. בעל היתר לא יגור בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל תעודת גמר.
19. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשימושים שפורטו בהיתר הבניה בתוכניות ובנספחים המצורפים אליו.
20. טופס 4 (חיבור חשמל, מים וטלפון) ותעודת גמר תוצא לאחר קבלת כל האישורים לפי דרישת היחידה לאיכות הבניה.
21. הבניה חייבת להתבצע ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
22. במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא אחר דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
23. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות ובפקוחו של מהנדס.
24. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפרט המאושר בחלק מהיתר הבניה ועפ"י אישור הועדה המקומית או מהנדס העיר.
25. אנטנת רדיו וטלוויזיה ותשתיות למתקן, אנטנות ומתקן לקליטה לווינית ומתקן לקליטת שידורי כבלים יותקנו בהתאם להוראות חלק " לתוספת ה- 2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970 על תיקוניה.
26. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל - 1970 על תיקוניה.
27. יש למלא אחר דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 231.
28. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת, ולהשלים את הבניה עפ"י ההיתר.
29. לפני קבלת אישור לאיכלוס הבנין (טופס 4 – עם אישור לאיכלוס) יש להמציא ערבות בנקאית בהתאם להיקף העבודות שלא הושלמו לתקופה של שנה, עד קבלת תעודת גמר.
30. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
31. היתר זה אינו בר תוקף והינו בטל אם לא נפרעו כל האגרות וההיטלים שנקבעו כחוק.



עמ' 2

לפי תקנה 18(ד) תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל 1970, יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחיו, חתומים ומאושרים, ויוצג לפני דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הבריאות, הרשות המקומית או מפקדת הג"א, לשוטר או לכבאי.

חותמת הוועדה המקומית	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דודון ספיר	מהנדס העיר אדרי' חזי ברקוביץ	מנהל אגף ר"פ אינג' חובל שוטה	מהנדס רישוי דוידזון אנה
	חתימה:	חתימה:	חתימה:	חתימה:
	תאריך: 09 03 2009	תאריך:	תאריך:	תאריך: 05/02/2009

מס' תיק בניין: 4063-017 מס' בקשה: 08-0926 הוגשה בתאריך: 01/06/2008 מס' מידע: 200702899

12/3/09

מאשר:

א"ס

אני בעל ההיתר / מיופה כח

1. לפני התחלת הבניה חובה על בעל ההיתר להודיע למחלקת הפיקוח על הבניה על מועד התחלת הבניה.
2. לפני התחלת הבניה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמצוין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבניה. יש לשלב בגדר שלטים המפרסמים שמות וכתובת האחראים לתכנון ולביצוע באתר הבניה כגון: אדריכל, מהנדס ואחראי על הביקורת.
3. במקרים של הוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטחון מלוחות עץ או פח ברוחב של 2.0 מ' מסביב לבנין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי החלטה 77 פרוט' 41 מיום 3.1.5.95).
4. יש לדאוג שאתר הבניה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
- 4א. בעל ההיתר מתחייב לדאוג ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים ו/או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבניה.
5. לפני התחלת העבודה בשטח יש להזמין מד מים לבניה באגף המים ולהמציא אישור על כך.
6. אין להתחיל בבנייה לפני סמון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.
7. עם סיום יסודות הבנין ושלד קומת המסד, יש להמציא למחלקת הפיקוח על הבניה מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבנין וקונטור הבנין. המפה תאושר ע"י מודד מוסמך.
8. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין, ועל תנאי סידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבניה.
9. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
10. כל פסולת בניה, כולל פסולת חפירות, שתיוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבנייה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בנין בהתאם לרשימת האתרים שאושרו מידי פעם ע"י הרשות לאיכות הסביבה, בהתאם לאישור שניתן ע"י מנהל אגף שפ"ע, ובהתאם להוראות לפינוי פסולת בנין כפי שימסרו בחוברת הנחיות לביצוע. עבודות בניה והריסה באסבסט יבוצעו רק באישור הועדה הטכנית לאבק מזיק (לפי תקנות הבטיחות בעבודה) רחוב כנפי נשרים 5 ירושלים פקס' 02-6535960 טלפון: 02-6553930.
- 10א. –הצבת מיכלי אצירה לאיסוף פסולת בנין מעבודות בניה או הריסה תעשה בהתאם להוראות המפורטות בנוהל עירוני מספר 636 (ניתן לעיין בהוראות אלו במשרדי אגף רו"פ).
11. זריקת פסולת תבוצע דרך שרולים בלבד. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבנין, לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות).
12. יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות.
12. לא תבוצע פעילות של עבודות בניה ומטרדי רעש מאתרי בניה, בין השעות 19:00 ל- 6:00 למחרת ובימי מנוחה – אלא באישור מיוחד.
13. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על 3 מ' תבוצע ע"י דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה. מבצע המעוין לחפור ללא דיפון כנדרש יפנה לקבלת אישור מתאים ממחלקת תיאום הנדסי.
- 13א. במקרים של צורך בהידוק הקרקע תתבצע העבודה כך שלא תהיה פגיעה בנכסים הגובלים.
14. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בנייה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
15. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות, תקרות, עמודים וכו').
16. א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.
ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
17. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתוכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה, ישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכירם, למכורם, להחזיקם או למסורם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
18. בעל היתר לא יגור בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל תעודת גמר.
19. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשימושים שפורטו בהיתר הבניה בתוכניות ובנספחים המצורפים אליו.
20. טופס 4 (חיבור חשמל, מים וטלפון) ותעודת גמר תוצא לאחר קבלת כל האישורים לפי דרישת היחידה לאיכות הבניה.
21. הבניה חייבת להתבצע ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
22. במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא אחר דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
23. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות ובפקוחו של מהנדס.
24. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפרט המאושר בחלק מהיתר הבניה ועפ"י אישור הועדה המקומית או מהנדס העיר.
25. אנטנת רדיו וטלוויזיה ותשתיות למתקן, אנטנות ומתקן לקליטה לווינית ומתקן לקליטת שידורי כבלים יותקנו בהתאם להוראות חלק " לתוספת ה- 2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970 על תיקוניה.
26. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל - 1970 על תיקוניה.
27. יש למלא אחר דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 231.
28. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת, ולהשלים את הבניה עפ"י ההיתר.
29. לפני קבלת אישור לאיכלוס הבנין (טופס 4 – עם אישור לאיכלוס) יש להמציא ערבות בנקאית בהתאם להיקף העבודות שלא הושלמו לתקופה של שנה, עד קבלת תעודת גמר.
30. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
31. היתר זה אינו בר תוקף והינו בטל אם לא נפרעו כל האגרות וההיטלים שנקבעו כחוק.