



הועדה המקומית לתכנון
ולבניה למרחב תכנון
תל אביב - יפו

תיק מס': 4063-019/0:
תכנית מספר: 99-0068:
תאריך הגשה: 07.01.1999:

היתר בניה מספר 990838-6

כתובת האתר מס' תב"ע גוש/חלקה	שכונה: התקווה ג, ע, 2215, 2215-א 43/6135	רח': וילון מס': 19 כניסה:
------------------------------------	--	---------------------------------

שם	ת.ז./מ.תאגיד/ח.פ.	מען	טלפון
בעל הזיטר	3-0624233-0	וילון 19, ת"א	-6391913
עורך בקשה	-1668925-9	מנדלסון 4, תל אביב - יפו	-5276975
מתכנן השלד	-1668925-9	מנדלסון 4, תל אביב - יפו	-5276975
אחראי לביצוע שלד			-

על פי אישור ועדת המשנה בישיבתה מס' 009 מיום 05.05.1999 מותר להקים במקום המתואר לעיל:
הריסת המדרגות החיצוניות בקומת הקרקע, שינויים פנימיים בקומה זאת.
בניית קומה שניה חדשה לאותה דירה הכוללת 2 חדרים וממ"ד ומדרגות פנימיות לקומות קרקע ו-ג'.
בקומה השלישית החדשה - מפלס העליון של אותה דירה הכולל חדר מגורים.
כל המפלסים של הדירה קשורים ביניהם עם מדרגות פנימיות.
על הגג העליון - סידור מערכת סולרית.

בניית גדרות בגובה של כ-1.8 מ' ו-1.5 מ' בגבולות המגרש.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), ונ"ל-1970, ובהתאם לתוכנית ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולאו התנאים המפורטים בנספח א'

פקדון שולם ביום: 05.01.1999 לפי קבלה מס': 1
יתרת אגרות בניה שולמה ביום 31-08-1999 לפי קבלה מס': 47
היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית/רשות רישוי.
היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.
לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה בטל ההיתר.

לפי תקנה 18(ד) תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), נ"ל-1970, יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחיו, חתומים ומאושרים, ויוצג לפי דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הברואות, הרשות המקומית או מפקדת הנ"א, לשוטרי או לכבאי.

שם בעל ההיתר וחתימתו

31-08-1999

תאריך נתינת ההיתר:



הועדה המקומית לתכנון
ולבניה למרחב תכנון
תל אביב - יפו

תיק מס': 4063-019/0:
תכנית מספר: 99-0068
תאריך הגשה: 07.01.1999

נספח א' - תנאים להיתר

היתר בניה מספר 990838

כתובת האתר	שכונה: התקווה	רח': וילון	מס': 19	כניסה:
------------	---------------	------------	---------	--------

1. לפני התחלת הבניה חובה על בעל ההיתר להודיע למחלקת הפיקוח על הבניה על מועד התחלת הבניה.
2. לפני התחלת הבניה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו. את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמצויין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה יתקנה עד גמר הבניה. יש לשלב בגדר שלטים המפרטים שמות וכתובת האחראים לתכנון ולביצוע כאתר בניה כגון: אדריכל, מהנדס, ואחראי על הביקורת.
3. יש לדאוג שאתר הבניה יהיה נקי, מסודר, פנוי מפסולת, מחומרים דליקים וכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
4. לפני התחלת העבודה בשטח יש להזמין מד מים לבניה באגף המים ולהמציא אישור על כך.
5. אין להתחיל בבניה לפני שמון קו הבניין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.
6. עם סיום יסודות הבנין ושלד קומת המסד, יש להמציא למחלקת הפיקוח על הבניה מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבניין וקונטור הבנין. המפה תאושר ע"י מודד מוסמך.
7. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך.
8. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין, ועל תנאי סידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבניה.
9. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
10. ששה חודשים לפני ביצוע עבודות שיקום המדרכה, על הקבלן להגיש בקשה לתיאום הנדסי במחלקת תיאום הנדסי.
11. כל המעברים הזמניים סביב הבנין ובתוכו צריכים להיות פנויים משיירי בנין.
12. הפסולת שתוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה (כולל פסולת החפירות) תפונה למגרש פסולת בנין באתר קלנסואה, אלא אם יוחלט אחרת ע"י השרות לאיכות הסביבה, ובעל ההיתר יהיה אחראי לכך אישית. הודעה על פינוי הפסולת תמסר 24 שעות לפני הפינוי אל אגף שיפור פני העיר.
13. זריקת פסולת תבוצע דרך שרולים בלבד. פינויים חיצוניים יש לקשור לשלד הבנין, לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד.
14. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפת הפיגוס כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגוס עמיד בפני רוחות.
15. לא תבוצע פעילות של עבודות בניה ומטרדי רעש מאתרי בניה, בין השעות 19.00 ל-06.00 למחרת ובימי מנוחה - אלא באישור מיוחד.
16. חפירת יסודות ו/או מרתבים בעומק העולה על 3 מ' תבוצע ע"י דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה.
17. מבצע המעונן לחפור ללא דיפון כנדרש יבנה לקבלת אישור מתאים ממחלקת תיאום הנדסי.
18. בנית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בניה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
19. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן החוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקות יסודות, תקרות, עמודים, תמיכות, חפירה וכו').
20. א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התגוננות האזרחית.
21. ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רישון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות ת"א.
22. ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תשתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
23. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה ישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכיר, למכור, להחכיר או למוסרם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא ע"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
24. לא יגור בעל ההיתר בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל לגבינו תעודת גמר.
25. אין להשתמש בבנין אלא לצורך הנטרות והשמושים שפורטו בהיתר הבניה ובתכניות והנספחים המצורפים אליו.
26. טופס 4 (חיבור חשמל, מים וטלפון) ותעודת גמר תוצא לאחר קבלת כל האישורים לפי דרישת היחידה לאיכות הבניה.
27. הבניה חייבת להתבצע ע"י קבלן רשום כפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תש"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
28. במכנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא אחר דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
29. הריסת בנין תבוצע רק ע"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות ובפיקוחו של מהנדס.
30. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן כמפה מצבית מאושרת ע"י המחלקה לגנים ונוף או בהתאם לאישור מהנדס העיר או ב"כ.
31. יש להתקין תיבות מתכת לפי תקן ישראלי מס' 816 מחודש נובמבר 1971.
32. אנטנת רדיו וטלוויזיה תותקן בהתאם להוראות חלק י' לתוספת ה-2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970.
33. חומרי הציפוי החיצוני וגוון הציפוי יהיו כפופים לנספח להיתר הבניה. "מראה חיצוני של המבנה" המצורף להיתר הבניה.
34. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות - תקון מס' 3), תש"ל-1970.
35. יש למלא אחר דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 231.
36. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת, ולהשלים את הבניה ע"י ההיתר.
37. יש להמציא ערבות בנקאית להנחת דעת מהנדס העיר למילוי כל תנאי ההיתר. מהשלב של חיבור לחשמל ועד להוצאת תעודת גמר.
38. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
39. במקרים של הוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטחון מלוחות עץ או פח ברוחב של 2.0 מ' מסביב לבנין.
40. ההגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (ב"כ 41 מיום 31.5.95).
41. היתר זה אינו בדר-תוקף והינו בטל אם לא נפרעו כל האגרות ונמסרו לשרת שנקבעו כחוק.