



1

חלק ג' - מידע הנמסר בידי הועדה המקומית או הרשות המקומית

(ימולא ע"י הועדה המקומית או הרשות המקומית)

מהות: זכויות לתוספת בניה לבנין קיים

האם הבניה/שמוש אפשרי: כן

אנא קרא/קראי בעיון את דף המידע עד סופו, לרבות ההערות לבקשה.

1. תאור הקרקע

גוש- 6135 חלקה- 43 שטח החלקה- 3575 מ"ר
 רח' וילון מס' 23 ת"א-יפו
 שטח לענין חישוב זכויות הבניה- 70 מקור- חלקות מפוצלות

2. תכניות הנוגעות לקרקע

תכניות מאושרות

שם התכנית ומספרה	תאריך ההפקדה	תאריך מתן תוקף כוללת בינוי/ עיצוב אדריכלי	
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	לא
1א2215	01/06/1998	05/11/1998	לא
ע	04/03/1982	28/11/1985	לא

תכניות בתהליך

שם התכנית ומספרה	תאריך פרסום	תאריך הפרדה כוללת בינוי/ עיצוב אדריכלי	
ח	10/09/1992	10/09/1992	לא

הערה: לתכניות שהופקדו לאחר כ"ט בתמוז התשמ"ט (1.8.1989)
 לא ניתן לבקש תוספת אחוזי בנייה (הקלות כמותיות).

3. שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבניה
 ("חישובי שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים") התשנ"ב - 1992

מגורים - כן



4. שטחי בנייה מותרים (זכויות הבנייה)

יעוד נוכחי - מגורים ב שיקום

תת קרקעי (מרתף)
קומה טיפוסית
סה"כ על קרקעי

5. הגבלות בנייה בתכנית

(בנוסף לסימון על גבי המפה המצבית/הטופוגרפית או תרשים המתאר)

1. קווי בניין לקומות עליונות:
6. הגבלות נוספות על פי החלטות ועדת תכנון. פרט: ראה הערות לבקשה

7. התראות:

הפקעה

רעש רח' - מחייב במיגון

רעש מטוסים - כנ"ל.

תאום עם נתיבי איילון

עליות או יציאות לגג על פי ת.ב.ע. ג

שפד"ן

מבנים שגיבס מעל 50 מטר מפני הקרקע חייבים בדיווח
וקבלת הנחיות סימון ממינהל התעופה האזרחי.

** אין נתונים נוספים מיוחדים מעבר לתכניות החלות

6. חבות בהיטל השבחה והסדר מיגרש

חבות היטל השבחה: כן. לפי תכנית אין כל עוד השכונה מוכרזת כשכונת שיקום

פרטים: לשימוש מגורים

חבות הסדר מגרש: כן. לפי תכנית כל הגוש במסגרת הסדר כולל



הערות לתכנית ג

שם התכנית-

תכנית זו תקרא - תכנית מתאר מקומית ג' - בניה על גגות בתים.

תחולת התכנית-

תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי של תל אביב-יפו בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט המצורף לתכנית והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

מסמכי התכנית-

התכנית כוללת 9 דפי הוראות בכתב (להלן - "הוראות התכנית")
 וגליון של תשריט הערוך בקנ"מ 1-20,000 (להלן - "התשריט").
 כל מסמך ממסמכי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה.

יוזם התכנית-

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.

עורך התכנית-

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.

מטרות התכנית-

א. לקבוע הוראות מקיפות לבניה על גגות ולהחליף את תכנית מתאר מקומית 1680 כאמור להלן.

לאפשר הרחבת שטחי הדיור בקומות עליונות של בנייני מגורים ולשפר את חזות העיר בכל הנוגע לעיצוב ואחזקת גגות.

כל זאת ע"י -

1) קביעת הוראות לגבי מבנים ומתקנים המותרים על גג בנין מגורים, כולל-
 (א) גובהם,

(ב) ארגון השטחים הבנויים והפנויים בהתאם למתחייב מתכנית פיתוח הגג,

(ג) הקמת מערכות שמש של כל דיירי הבנין על גג היציאה לגג.

2) קביעת תנאים להתרת חדרי יציאה לגג ועליות גג בבנייני מגורים.

3) קביעת הוראות בניה לגגות משופעים ופרגולות.

ב. לבטל תכנית מתאר מקומית מס' 1680 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 2770 עמוד 574 מיום 10.12.81.

הגדרות-

א. בנין מגורים - לענין תכנית זו, בנין שלפחות קומתו העליונה (במלואה) נועדה ומשמשת למגורים.

ב. גג - המפלס העליון של תקרת הקומה העליונה, וכאשר הבנין בנוי בשני מפלסים או יותר, המפלס העליון של התקרה העליונה בכל אחד מהמפלסים.

ג. גובה - המרחק האנכי בין המפלס העליון של רצפה לבין המפלס התחתון של תקרה או תקרת משנה באותו חלל, כמוגדר בתקנות התכנון והבניה. גובה המתקנים ההנדסיים יהיה המרחק האנכי כנ"ל בין המפלס העליון של הרצפה לבין הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן.

לענין תכנית זו, מפלס הרצפה יהיה מפלס הרצפה הצמוד לפתח היציאה לגג.

ד. הועדה - הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.

ה. החלקים הבנויים שעל גג הבנין - כל המבנים על גג הבנין, כגון - חדרי מכוניות או חדרי יציאה לגג.

ו. מהנדס העיר - מהנדס העיר תל אביב-יפו.

ז. מרפסת הגג - חלק ממישור גג שטוח המופרד משאר הגג והמוקף מעקה,

אשר ריצפתו מחוברת לריצפת דירה ודלת מעבר ביניהם, כמוגדר בתקנות התכנון והבניה.

ח. עליית גג - בניה בתוך חלל גג משופע שמעל הקומה העליונה.

ט. קומה חלקית - קומה עליונה שאינה חופפת את הקומה שמתחתיה.



- י. קומה עליונה - קומה הנמצאת מתחת לגג.
- יא. תכנית הרחבת דיור - תכנית בנין עיר החלה על בנינים קיימים המפרטת בין היתר, דגמים מחייבים של הרחבת שטחי המגורים.
- יב. תכנית עיצוב ארכיטקטוני -
 - 1) תכנית בנין עיר הכוללת הוראות בדבר עיצוב הבנינים הכלולים בה. הוראות העיצוב מהוות חלק בלתי נפרד ממנה.
 - 2) תכנית הכוללת הוראות בדבר עיצוב הבנינים המוצעים בתחומה, אשר אישורה מתחייב כתנאי לקבלת היתר בניה, לפי דרישות תכנית בנין עיר החלה על האזור.
- מבנים ומתקנים על גג הבנין -
 - א. מבנים ומתקנים מותרים -
 - לא תותר הקמתם של מבנים או מתקנים על גג בנין זולת המתקנים הבאים -
 - 1) המשך חלל חדרי המדרגות הכלליים של הבנין, לחלן "מגדלי המדרגות".
 - 2) מתקנים וחדרים למתקנים הנדסיים של הבנין כגון - חדרי מכונות המעלית, חדרי מכונות למיזוג אויר, מאגרי מים, מערכות שמש, אנטנה מרכזית, מתקני תקשורת וכל מתקן אחר שיידרש על פי כל חיקוק.
 - ב. מיקום -
 - המתקנים הנדסיים והחדרים למתקנים הנדסיים של הבנין יוקמו בסמוך ובצמידות למגדלי המדרגות, ובמרחק של לפחות 1.2 מ' ממעקה הגג החיצוני הקרוב ביותר, למעט אותם מקרים בהם לדעת רשות הרישוי קיימת הצדקה למיקום שונה. במקרים אלה המתקנים יוקמו כך שלא יהוו הפרעה בלתי סבירה לבנינים הסמוכים.
 - ג. גובה -
 - גובהו של כל אחד מהמתקנים הנדסיים המפורטים לעיל, למעט מתקני תקשורת, וגובה החדרים למתקנים הנדסיים יהיה לפי המינימום הנדרש להפעלתו, אך לא יעלה על 4.00 מ' מפני רצפת הגג.
 - ד. שטח - (חלק משטחי השרות של המבנה) -
 - 1) שטחו של מגדל המדרגות לא יעלה על שטח חלל המדרגות בתוספת השטח הנדרש להקמת קירות סביב חלל זה. תותר בליטה של 0.5 מ' מעל לפתח באורך של עד כפליים רוחב הפתח.
 - 2) שטחם של חדרי המכונות להפעלת המעלית ולהפעלת מערכות מיזוג האויר לא יעלה על השטח הדרוש מבחינה טכנית כנחוץ להפעלתם התקינה.
 - ה. מערכות שמש -
 - מערכות שמש לחימום מים או לכל מטרה אחרת יותקנו כדלהלן -
 - 1) הדודים וקולטי השמש יורחקו לפחות 1.2 מטר ממעקה הגג החיצוני הקרוב ביותר, למעט אותם מקרים בהם לדעת רשות הרישוי קיימת הצדקה למיקום שונה.
 - 2) תותר הקמתן של מערכות שמש של כל הבנין או חלקו על גג החלקים הבנויים שעל גג הבנין ובלבד שישולבו במבנה לשביעות רצון רשות הרישוי.
 - ו. מתקנים על גג החלקים הבנויים שעל גג הבנין -
 - נוסף למערכות שמש כאמור בסעיף קטן 8 ה', על גג החלקים הבנויים שעל גג הבנין תותר הקמתם של מאגרי מים, של מנועי מזגנים מפוצלים ושל מתקני תקשורת ובלבד שישולבו במבנה לשביעות רצון רשות הרישוי.
 - שילוב המתקנים הנ"ל במבנה יוצג בתכנית פיתוח הגג כאמור בסעיף 11 של התכנית.
 - ז. גישה למתקנים המשותפים -
 - לא יוצא היתר בניה למבנים ולמתקנים על גג הבנין אלא אם כן הובטחה גישה לכל המתקנים הנדסיים, לחדרים ולמתקנים הנדסיים המשותפים לכל הבנין.
 - חדרי יציאה לגג בגגות שטוחים -
 - א. תנאים להתרת חדרי יציאה לגג בבניני מגורים -



חדרי יציאה לגג יותרו כתוספת לדירות בקומה העליונה, תוספת אחת בלבד לכל דירה ובקומה אחת. בניית חדרי היציאה לגג תותר בתנאים הבאים -
 (1) היציאה לגג תהיה במדרגות פנימיות מדירת המבקש ולא ממגדל המדרגות.
 (2) חדר היציאה לגג ימוקם בשטח הגג הצמוד לדירה כרשום בלשכת המקרקעין, או בהעדר רישום כנ"ל, עפ"י הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין, וירשם כחלק בלתי נפרד מהדירה.

(3) שטח -

(א) השטח הבנוי של חדר היציאה לגג לא יעלה על 23 מ"ר (כולל שטח ההיטל של המדרגות הפנימיות). שטח זה יהיה בנוסף לשטחי הבניה העיקריים המותרים על פי הוראות התכניות החלות על הבנין.
 (ב) בבנינים קיימים ועפ"י דרישת הג"א, תותר במסגרת השטח האמור, בניית מרחב דירתי מוגן.
 המרחב המוגן יהיה בכפוף לכל המגבלות המפורטות בתכנית זו לגבי חדר יציאה לגג.

(4) גובה -

גובה חדר היציאה לגג לא יעלה על 2.50 מ'.

(5) מיקום -

(א) חדרי היציאה לגג יבנו צמודים זה לזה ולשאר החלקים הבנויים שעל גג הבנין אלא אם כן רשות הרישוי שוכנעה שקיימת הצדקה למקום שונה.

(ב) כדי ליצור שטח שניתן לשימוש כמרפסת גג פתוחה, חדר היציאה לגג יבנה במרחק של לפחות 2.0 מ' מאחד המעקות החיצוניים של גג הבנין. הנסיגה משאר המעקות החיצוניים של הגג תהיה לפחות 1.2 מ'. שוכנעה הועדה שנוספות נסיגות מצדיקות נסיגה הקטנה מ- 1.2 מ', תהא הועדה רשאית להתיר זאת לאחר פרסום במתכונת של הקלה.
 (ג) בכל בנין שלגביו שוכנעה הועדה שיש הצדקה ארכיטקטונית לכך, תהא הועדה רשאית לדרוש הצמדת חדר היציאה לגג לאחת או שתיים מחזיתות הבנין לאחר פרסום במתכונת של הקלה.
 כתנאי למתן היתר לחדרי היציאה לגג במקרים אלה, ידרשו התאמת חדר היציאה לגג למבנה הקיים ושיפוץ החזיתות בהתאם להוראות מהנדס העיר.

ב. אסור בניית חדרי יציאה לגג בבניני מגורים -

לא תותר בניית חדרי יציאה לגג, כמפורט בסעיף קטן 9 א' לעיל, במקרים הבאים -

- (1) מעל קומה חלקית, ששטחה פחות מ- 90% מהקומה שמתחת.
- (2) בתחום תחולתן של תכניות עיצוב ארכיטקטוני ותכניות להרחבת דיור, אלא אם כן הועדה שוכנעה שאין בבניית חדרי היציאה לגג משום פגיעה ארכיטקטונית בבנין או בתכנית.
- (3) בתחום תחולתן של תכניות האוסרות במפורש חדרי יציאה לגג ובהחלטות מוסדות התכנון בבקשות להקלה האוסרות במפורש יציאה לגג.
- (4) בבנינים שהוכרזו כחוק כבנינים לשימור ושימורם אינו מאפשר תוספת על פי תכנית השימור.
- (5) בבנינים חד קומתיים ובקוטג'ים צמודי קרקע, למעט הבנינים עליהם חלות הוראות סעיף 10 ב' שלהלן.

הוראות בניה אחרות -

א. הקף הבניה המותרת על גגות שטוחים -

בגגות שטוחים, השטח הבנוי לרבות שטח חדרי היציאה לגג ו/או שטח חדרים למתקנים הנדסיים לא יעלה על 50% משטח הגג.

ב. עליות גג בגגות משופעים -

בחלל גג משופע מותר יהיה לבנות עליית גג ששטחה יהיה בנוסף לשטחי הבניה העיקריים המותרים עפ"י הוראות התכניות החלות על הבנין, בתנאים הבאים -



- 1) רום הגג לא יעלה על 6.0 מטר, מדוד מרצפת הקומה העליונה ועד לנקודה הגבוהה ביותר של שיפוע הגג.
גובה המרזב מעל פני הרצפה יהיה לא יותר מ- 2.5 מטר ולא פחות מ- 2 מטר.
 - 2) שיפוע הגג מדוד מכל צד לא יעלה על 50% ולא יקטן מ- 40% כאמור בתקנות התכנון והבניה.
 - 3) פתיחת חלונות הבולטים ממישור שיפוע הגג תותר בתנאים הבאים -
(א) שטח החלון לא יעלה על המינימום הדרוש בתקנות התכנון והבניה.
(ב) מספר החלונות הבולטים לא יעלה על אחד לכל חזית של החדר.
 - 4) עליית הגג תמוקם בשטח הגג הצמוד לדירה כרשום בלשכת רישום המקרקעין, ובהעדר רישום כנ"ל, עפ"י הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין, ותרשם כחלק בלתי נפרד מהדירה.
- הועדה המקומית תהיה רשאית להתנות היתרי הבניה לעליית הגג בשילוב המתקנים הטכניים ככל האפשר בתוך חלל הגג המשופע.
- אם בתכנית מאושרת אין הוראה מפורשת לגבי עיצוב הגג, בנית גג משופע תותר באישור הועדה המקומית, אך ורק אם קיימת הצדקה לכך, כדי להתאים את הבניה המוצעת לבניינים הקיימים ברחוב ו/או בסביבה הקרובה.
- ג. פרגולות -
- הקמת פרגולות מעל גגות בתים, בצמוד לחדר היציאה לגג ובנוסף אליו ו/או בצמוד לדירה על הגג ו/או בצמוד למגדל המדרגות תותר בתנאים הבאים -
- 1) הפרגולה תוקם מקונסטרוקציה קלה בלבד (עץ או מתכת או דומיהם).
 - 2) שטח הפרגולה לא יעלה על שליש משטח הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה לגג ו/או למגדל המדרגות ו/או לדירה על הגג.
 - 3) לא יותר כיסוי כלשהו על גבי הפרגולה או מילוי בין קורותיה. המרווח הפתוח בין חלקיה האטומים יהיה לפחות 50% משטחה, מחולק שווה בכל השטח המקורה.
 - 4) לא תותר בניית קירות לפרגולה.
 - 5) המרחק בין הפרגולה ומעקה הגג לא יקטן מ- 1.20 מטר.
 - 6) בבניינים שהוכרזו כחוק כבניינים לשימור ונבנתה עליהם קומה נוספת על הגג, תהא הועדה רשאית לדרוש שיחזור של אלמנטים ארכיטקטוניים, מגדלי מדרגות, גגונים או פרגולות מבטון שהיו קיימים על גג הבניין המקורי.
- במקרה של גגונים, השטח מתחת לגגון יהיה בנוסף לשטחי הבניה המותרים עפ"י הוראות התכניות החלות על הבניין.
- דרישות להגשת תכניות להיתרי בניה -
- א. כל בקשה להיתר בניה תלווה בהגשת תכנית פיתוח הגג כולו בקנ"מ 1-100 בנוסף לתכניות כמתחייב מחוק התכנון והבניה. תכנית פיתוח הגג תכלול -
- 1) פירוט המתקנים והחלקים הבנויים שעל הגג והצגת שילובו הארכיטקטוני של המבנה או המתקן המבוקש בקיים.
 - 2) הוכחה כי הושאר שטח המספיק למטרות הבאות -
(א) הקמת המתקנים האחרים שידרשו לשרות שאר דיירי הבית.
(ב) בניית חדרי יציאה לגג לכל דירה בקומה העליונה.
(ג) גישה לכל המתקנים ההנדסיים ולחדרים למתקנים ההנדסיים המשותפים לכל דיירי הבניין.
 - 3) תכניות ו/או חומר כתוב ביחס לאחד או יותר מההבטים הבאים, הכל בהתאם לענין ולדרישות רשות הרישוי.
(א) שילוב במבנה.
(ב) שילוב בחזית הרחוב ו/או באופי הסביבה הקרובה.
(ג) יעילות הפעלה של מתקנים הנדסיים.
(ד) שיקולים של קונסטרוקציה.
(ה) גישה לכל המתקנים ההנדסיים ולחדרים למתקנים ההנדסיים המשותפים לכל דיירי הבניין.



ו) מניעת מטריד לבעלי הדירות באותו בנין ובבנינים סמוכים.
 ז) הוכחת זכות הקניין במקרקעין.
 ב. באזורים בהם חלות הגבלות בניה בגין בטיחות טיסה, לא ינתנו היתרים לבניה על הגג לרבות מתקנים, אלא באישור מינהל התעופה האזרחית.
 יחס לתכניות אחרות-
 עם אישור תכנית זו תבוטלנה הוראות תכנית מתאר מקומית מס' 1680 אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פרסומים מס' 2770 עמוד 574 מיום 10.12.81. בכל תכנית עליה חלות תקנות תכנית 1680, יחולו תקנות תכנית ג' זו.
 זמן ביצוע-
 מיידי.

הערות לתכנית 2215

שם התכנית
 תכנית זו תקרא תכנית מתאר מס' 2215 - תכנית שקום שכונת התקווה שנוי לתכנית מס' 6 - ר ושינוי לתכניות מפורטות מס' 301 א', 465, 531, 608, 724, 767, 796, 1202, 1205, 1330, 1692, 1778, 2113, 2061 א', מתא 1805-7, ש.צ. 3/04/4.
 תחולת התכנית
 תכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול כהה בתשריט המצורף אליה (להלן "התשריט"), הכולל חלקות וחלקי חלקות בגושים כמפורט בתשריט.
 התשריט מהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית גבולות התכנית
 גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתכנית לפי הפרוט הבא-
 צפון - רחוב ההגנה, למעט שכונת נווה צה"ל
 דרום - דרך לוד
 ממזרח - דרך הנצחון
 מערב - תווי נחל אילון, נתיבי אילון ורח' אלונים.
 שטח התכנית
 כ-1000 דונם.
 בעלי הקרקע
 שונים.
 יוזם התכנית
 הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א (להלן "הועדה").
 מגיש התכנית
 משרד השכון והבינוי באמצעות חברת "חלמיש"
 חברה ממשלתית - עירונית לשקום הדיור בתל אביב - יפו בע"מ (להלן "חלמיש").
 המתכנן
 צ. השמשוני - אדריכלים ותכנון בע"מ.
 מטרות התכנית
 א. קביעת אזורי מגורים.
 ב. קביעת מגרשים ליעודים מסחריים וחזיתות מסחריות.
 ג. קביעת מגרשים לשטח ציבורי פתוח ומגרשי ספורט.
 ד. קביעת מגרשים לבניני מוסדות ציבור.



- ה. קביעת מגרשים מיוחדים.
- ו. התווית דרכים.
- ז. קביעת מגרשים ראשיים ומישניים בהתאם למפורט בסעיף 11.
- ח. קביעת אזורים לתכנון מחדש.
- ט. קביעת הוראות לבניה חדשה.
- י. שיפוף מיבנים והוספת שטחי דיור ללא הוספת יחיד (פרט לאזור מגורים מיוחד).
- יא. קביעת זכויות מועדפות לשלב א' של ביצוע התכנית.

יחס לתכניות מאושרות

תכניות מפורטות ותכניות חלוקה שניתן להן תוקף בטרם ניתן תוקף לתכנית זו, תכניות אלו יישארו בתוקפן. באם תהיה סתירה בין התכניות הקודמות לבין תכנית זו - תחולנה הוראות תכנית זו.

הגדרות

- א. מגרש מגורים ראשי - מגרש המותחם בתשריט בקו אדום מקווקו.
- ב. מגרש מגורים מישני - חלק ממגרש מגורים ראשי שגבולותיו ייקבעו ע"י מודד מוסמך שימונה ע"י הועדה או ע"י חלמיש והתוחם מגרש הנמצא בעת קביעת הגבולות בידי מחזיק כדין שהיה זכאי, מכוח דיין, להרשם כאחד הבעלים של המגרש, לוא היה מגרש זה רשום כיחידת רישום נפרדת בפנקס רישום מקרקעין. כראייה לכך, יהיה על הטוען לבעלות כאמור, בעת הגשת בקשה להיתר בניה, להגיש תצהיר על זכות החזקה והבעלות כאמור והאישור ממנהל מס רכוש בדבר היותו רשום כבעליו של אותו מגרש בפנקסי מס רכוש, או לחילופין צו הצהרתי מבית משפט כדין.
- ג. יחידת דיור - יחידת דיור אשר שטחה לא יפחת 72 מ"ר, אולם הועדה תהיה רשאית לאשר בתנאים מיוחדים שייראו לה יחידת דיור קטנה יותר.
- ד. חצי יחידת דיור - יחידת דיור מיוחדת הבאה להשלים יחידת דיור ששטחה לא יפחת מ-48 מ"ר.
- ה. אזור מגורים ב' מועדף-בנינים אשר ייבנו ראשונים על 25% מהמגרשים המשניים בתוך אותו מגרש ראשי.

טבלת הגבלות וזכויות הבנייה

טבלת הגבלות וזכויות בנייה

* ייעוד	* גודל	* תכסית	* % בנייה	* מספר	* קווי בניין	* ייעוד
* מגרש (1)	* צפיפות	* קרקע	* חיוני	* קומות	* קדמי	* צדדי
* מינימלי	* (3)					
* במ"ר						
* מגורים ב'	* 100	* 10% יחיד על	* 50%	* 100%	* 3	* בתשריט 0-3
		* דונם נטו				
		* עם עיגול של				
		* 0.5 יחיד				



* כלפי מטה *									
* 5	* 0-3	* בתשריט*	* 3	* 140%	* 60%	* 10 יח"ד על*	* 100	* מגורים ב*	* מועדפים *
*	*	*	*	*	*	* דונס עם *	*	*	*
*	*	*	*	*	*	* עיגול של *	*	*	*
*	*	*	*	*	*	* 0.5 יח"ד *	*	*	*
*	*	*	*	*	*	* כלפי מעלה *	*	*	*
* 5	* 0-3	* בתשריט*	* 3	* 140%	* 60%	* ---	* # 100	* מוסדות *	* ציבור *
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 5	* 4	* בתשריט*	* 4	* 160%	* 40%	* 16 יח"ד *	* 800	* מגורים ג*	* *
*	*	*	*	*	*	* לדונס נטו *	*	*	*
*	*	* בתשריט*		מפורטת	לתכנית	בהתאם	1000	* מגורים *	* מיוחד *
*	*	*	*					*	*
*	*	* בתשריט*		מפורטת	לתכנית	בהתאם		* מגרש *	* מיוחד *
*	*	*	*					*	*
*	*	* בתשריט*		מפורטת	לתכנית	בהתאם		* אזור השוק *	
*	*	* בתשריט*		מפורטת	לתכנית	בהתאם		* אזור תכנון *	
*	*	*	*	*				* מחודש ושטח *	
*	*	*	*	*				* צבורי פתוח *	

פרט למוסדות ציבור למטרות חינוך ובריאות ששטחם יהיה בהתאם להוראות המשרד הממשלתי הנוגע בדבר

- מגרשים הקיימים בפועל במועד הפקדת התכנית אשר הינם קטנים מ-100 מ"ר אך גדולים מ-60 מ"ר, תוסמך הועדה המקומית לאשר הוצאת היתר בניה לאחר בדיקה ובתנאים שיקבעו על ידה בהיתר בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.
 - על מגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ' לא תאושר כל בניה (ראה תרשים א').
 - במגרשים אשר מימדיהם הגאומטריים אינם מאפשרים ניצול אחוזי הבניה בתכנית הקרקע שנקבעה, רשאית הועדה לאשר תכנית קרקע עד 70%.
 - במגרשים אשר מימדיהם הגאומטריים אינם מאפשרים בינוי בקו בנין אחורי 5 מ', רשאית הועדה לאשר קווי בנין אחרים, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.
 - על הרחבת דירות קיימות יחולו הוראות הבניה בטבלה הנ"ל למעט מגבלות שטחי הדירות המופיעות בהגדרות בסעיף 11.
- אחוזי בניה נוספים:

א. תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה.

ב. תמורת הריסת מיבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה.

חזית מסחרית

בבנינים המסומנים בתשריט עם חזית מסחרית תותר בניית חנויות ומשרדים בקומת הקרקע.

שלבי ביצוע של התכנית

א. פיתוח 25% ממגרשי המשנה בכל מגרש ראשי עם

זכויות כמפורט תחת הכותרת "מגורים ב"

מועדפים" בסעיף 12.

ב. פיתוח 75% ממגרשי המבנה בכל מגרש ראשי עם



זכויות כמפורט ביתר חלקי הטבלה שבסעיף 12.
 תנאים למתן היתר בנייה והיתר לשיפוץ
 לא יוצא היתר בניה והיתר לשיפוץ, אלא אם ימולאו
 התנאים הבאים-
 א. תוכן מפה טופוגרפית בק.מ. 1-1250 בהתאם
 לדרישות מחלקת המדידות של העיריה. המפה תהיה
 ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך ותכיל בין השאר
 את הפרטים הבאים-
 (1) שטח הבעלות המקורי, בחלקים ובמ"ר, בהתאם
 לרשום בספרי רישום המקרקעין.
 (2) סימון גבולות המגרש המשני ושטחו בחלקים
 ובמ"ר.
 (3) סימון המגרש הנ"ל על רקע המגרש הראשי.
 ב. המפה תאושר ע"י מהנדס העיר.
 ג. ינתן תצהיר לשביעות רצון היועץ המשפטי
 לעיריה, ע"י בעל הנכס, הקובע את היותו מחזיק
 כדין במגרש המשני כמסומן במפה הטופוגרפית.
 ד. המבקש מצהיר כי היתר שינתן לו אינו מקנה
 זכות קניינית וכי זכויות הקניין הקיימות
 נשארות בעינן.
 ה. על הבקשה יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה
 בקשה להיתר (תנאים ואגרות) תש"ל 1970.

פיתוח

כל קטע רחוב בין שתי צמתות תבוצע בו עבודת פיתוח
 התשתית ההנדסית (ביוב, מים וניקוז), לאחר השלמת
 ביצוע 2/3 הבניינים משני צידי של קטע רחוב האמור.

הפקעות

כל השטחים הציבוריים יופקעו וירשמו כחוק ע"ש עיריית
 ת"א - יפו.

שיפוץ בתים

בבתים בהם תבוצע הרחבת דירות או שיפוץ, תאשר הועדה
 המקומית את הרחבת או שיפוץ הבית או חלק ממנו.
 עיצוב ארכיטקטוני

כל שיפוץ, תוספת בניה לקיים, מבנה חדש, יבוצע בהתאם
 לתכנית עיצוב ארכיטקטונית של הרחוב שבו קיים המבנה.
 במקרה ותוגש בקשה להיתר בניה ברחוב שטרם הוכנה תכנית
 עיצוב ארכיטקטונית, תהיה הועדה המקומית לתכנון ובניה
 רשאית להוציא היתר בניה בתנאי-

א. לא יבלוט כל חלק בניין מחוץ לקו הכנין של
 אותו רחוב.

ב. מדרגות כניסה, מיכלי גז, פחי אשפה, מוניס
 למיניהם לא ימוקמו מחוץ לקו הכנין.

ג. פיתוח חצרות, לא תוצא תעודת גמר לבנין ללא
 השלמת כל עבודות הפיתוח.

ד. הבתים יטויחו בטיח שפריץ לבן, או חומרי
 הגימור של החזיתות יתוכננו בהתאם להנחיות
 הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א-יפו.

ה. במקרה של תוספת בניה לקיים לא יעלה גובה
 הבנין על 3 קומות.

ו. גובה הבניינים יהיה בהתאם לתרשים מס' ב'
 המצורף בזה.

זמן ביצוע



זמן ביצוע משוער של התכנית הוא תוך 20 שנה.

תוספת שטחי שירות -

להלן תוספת שטחי שירות לתכנית מאושרת - תכנית מתאר מס' 2215 - תכנית שיקום שכונת התקווה, אשר אושרה בועדה המקומית בפרוטוקול מס' 118ב', החלטה מס' 5 (מאי 1994) -

א. בכל האזורים -

1. מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין -

מרתפים עפ"י תכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חניה כפי שייקבע ע"י הועדה המקומית.

2. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

2.1 מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובריאות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.

2.2 בליטות כמוגדר בתקנות.

2.3 גזוזטות לא מקורות.

ב. באזור מוסדות ציבוריים -

מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

הערות לתכנית 2215א

שם התכנית

תכנית זו תיקרא תכנית מתאר מס' 2215 א/1 - "שינוי צפיפות בשכונת התקווה", בסמכות הוועדה המקומית, שינוי מס' 1 לשנת 1998 של תכנית 2215. (להלן "התכנית הראשית").

מסמכי התכנית

התכנית כוללת 3 דפי הוראות בכתב. (להלן "הוראות התכנית").

תחולת התכנית

תכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול בתשריט התכנית הראשית. חלקי

גושים 6034, 6137, 6980, 7069, 6135, 6136, 6979, 6134, 6131.

גבולות התכנית -

בצפון - רחוב ההגנה, למעט שכונת נוה צה"ל.

בדרום - דרך לח"י.

במזרח - דרך הנצחון.

במערב - נתיבי איילון ורחוב קהילת ניו יורק.

שטח התכנית -

כ-1,000 דונם.

יחזם התכנית -

הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

בעל הקרקע -

שונים.

עורך התכנית -

צוות מזרח, המחלקה לתכנון שוטף, אגף תב"ע, מינהל הנדסה.

מטרות התכנית -

להסדיר את זכויות הבניה למגורים ע"פ עקרונות התכנית הראשית ובהתחשב

בבניה הקיימת ע"י -



- א. שינוי צפיפות הדיור ע"פ סעיף 62א' לחוק, סעיף קטן 8.
 ב. שינוי קווי בנין צדדיים ע"פ סעיף 62א' לחוק, סעיף קטן 5.
 ג. מיסוד שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב, 1992.
 ד. לשנות בהתאם לכך את תכנית מתאר מס. 2215 אשר פרסום מתן תוקף לה ניתן בילקוט פירסומים מס. 3988 מיום 2.4.92.

הוראות התכנית -

- תכנית זו כוללת הוראות של תכנית מפורטת -
 א. הוראות התכנית הראשית המפורטות בטבלה שבסעיף 12 בתקנון באזור המוגדר כ-"מגורים ב'" וכ-"מגורים ב'" מועדפים ישנונו כדלקמן -

(1) צפיפות

הצפיפות תיקבע ע"פ גודל יחידת דיור ממוצעת, כמפורט להלן -
 שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד במקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א, כולל ממ"ד.

(2) קווי-בנין -

קווי הבניה לצדדים יהיו 3.0 מ' או 0.0 מ'. הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר קווי בנין לצדדים קטנים מ-3.0 מ' אך לא פחות מ-2.0 מ', בהתחשב בגיאומטריה של המגרש המשני ובבניה קיימת ומתוכננת הגובלים בו, מותנה בפרסום הקלה כחוק.

ב. כל שאר הוראות התכנית הראשית ישארו בעינן.

ג. יותרו שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב, 1992, ותיקון מ-1995, החלטת הועדה המקומית מס. 5, פרוט' 118ב', מיום 25.5.94, כדלקמן -

(1) בכל האזורים -

(1) מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין -

מרתפים עפ"י תוכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי

חנייה כפי שיקבע ע"י הועדה המקומית.

(2) במפלס הכניסה הקובעת לבנין ומעליה -

א) מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י

חוק ההתגוננות האזרחית.

ב) בליטות וגזוזטורות ע"פ תקנות התכנון והבניה.

(2) באזור מוסדות ציבוריים -

(1) במפלס הכניסה הקובעת לבנין ומעליה -

10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

הוצאות תכנון ופתוח

הועדה המקומית רשאית לגבות את הוצאות התכנית לרבות - הוצאות עריכתה ובדיקתה בשלבים השונים, הוצאות סיוע מקצועי, שמאות ומדידה, הוצאות מחשוב ועזרים שונים, הוצאות פרסומים ורשומים נדרשים, הוצאות אדמיניסטרטיביות שונות וכל הוצאה אחרת הנדרשת להכנת תכנית. תשלום הוצאות אלה יהווה תנאי להוצאת היתרי בניה ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום הוצאת הנ"ל ע"י העירייה ועד ליום פרעון ע"י הבעלים/היזמים/מבקשי ההיתר.

יחס התכנית לתכניות תקפות

על תכנית זו תחולנה הוראות התכנית הראשית. במקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו והוראות התכנית הראשית, תחולנה הוראות תכנית זו.
 הוראות תכנית מתאר "ג" על שינוייה תחולנה בתחום תכנית זו.
 הוראות תכנית מתאר "ע" על שינוייה תחולנה בתחום תכנית זו.

זמן ביצוע



שוטף, בצמוד לזמן ביצוע התכנית.
אישורים

- חתימת המתכנן -
- חתימת היוזם -
- חתימת הועדה -

הערות לתכנית ע

שם התוכנית

- תוכנית מתאר מקומית "ע" למרחב תכנון מקומי, תל-אביב-יפו (מרתפים)
(להלן - תכנית זו).
- תחולת התכנית - תכנית זו תחול בתחום מרחב התכנון המקומי תל-אביב-יפו.
מטרת התכנית - לקבוע הוראות ותנאים בכל הנוגע לבניית מרתפים והשימוש בהם.
שלבי ביצוע - מידי.
1. הגדרות, 1.1 "אחוזי בנייה של קומה" - היחס המוגדר באחוזים בין שטח הבנייה המותר באותה קומה ובין שטח המגרש עליו מוקם הבניין.
- 1.2 "בנין מגורים מעורב עם חזית מסחרית"
- בנין מגורים בו קומת הקרקע מיועדת למסחר או למשרדים.
- 1.3 "הוועדה המקומית"
- הועדה המקומית לתכנון ולבניה, תל-אביב-יפו.
- 1.4 "המגרש"
- קרקע שנועדה להקמת בנין ואשר גבולותיה נקבעו בתכנית.
- 1.5 "מיתקנים הנדסיים"
- לרבות חדרי הסקה, תאי גנרטור מיזוג אויר, פריט לצנרת.
- 1.6 "מיתקנים תברואתיים"
- 1.7 "מפלס פני הקרקע או פני הרחוב"
- לרבות מיתקנים לאצירת אשפה.
- מפלס פני הקרקע או הרחוב הנמדד במרכז מישור הקיר החיצון של הבנין, ובמקרה של קיר עם תפרי התפשטות - מפלס במרכז בין כל שני תפרי התפשטות או במרכז בין תפרי התפשטות הסמוך לקצה הבנין ובין קצה הבנין, כלפי הרחוב או הקרקע שאינה רחוב, לפי הענין.
- 1.8 "מקלט"
- מקלט, מקלט ציבורי או מחסה ציבורי כמשמעותם בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951.
- 1.9 "קומת מרתף"
- חלק מבנין שחללו בין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו מתחת למפלס פני הקרקע או פני הרחוב המקיפים אותו ובכל מקרה תחתית תקרתו אינה בולטה למעלה מ-0.50 מ, מהמפלסים של פני הקרקע או פני הרחוב הגובלים אותו.
- 1.10 "קומת מרתף תחתונה"
- כל קומת בנין הנמצאת מתחת לקומת המרתף
- 1.11 "שטח בנייה מותר"
- השטח המירבי המותר לבנייה בקומה או על המגרש בהתאם להוראות תכנית הנמדד



לפי הוראות התוספת השלישית להתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל-1970.

- שטחים שנועדו לשימושים עיסקיים, מסחריים או למשרדים למעט, א) אחסנה המשמשת כשרות עזר לעסק ששטחו נכלל באחוזי הבניה. ב) שטח הבניה.
- לרבות ברכת שחיה שהיא לשמוש אורחי המלון ועובדיו.
- תכנית מיתאר, מפורטת וכל תיקון בה.

1.12 "שימושים להפקת רווחים"

1.13 "שירותי מלון"

1.14 "תכנית"

תחולת התכנית

תחולת התכנית,

2.1 הוראות תכנית זו יחולו על כל התכניות שאינן כוללות הוראות מפורטות לגבי מרתפים, בין אם תכניות תקפות או תוכניות שטרם אושרו למתן תוקף בעת הכנס תכנית זו לתוקף.

אי פגיעה במרתפים שהוקמו כדין,

2.2 אין בתכנית זו כדי לגרוע מזכויות בניה במרתפים שהוקמו כדין ושנעשה בהם שמוש כדין עד היכנס תכנית זאת לתוקף.

הקמת מרתפים

הקמת מרתפים,

3.1 הוועדה המקומית רשאית להתיר הקמת קומת מרתף וקומת מרתף תחתונה בבנין, בהתאם לתנאים ולהוראות תכנית זו.

3.2 בבנין המשמש למגורים בלבד, תותר הקמת קומת מרתף אחת בלבד, אלא אם כן בגלל מצב טופוגרפי ניתן לבנות עוד קומת מרתף.

קומת מרתף נוספת תחתונה תשמש רק דיירי הבנין, לחניה בלבד, על אף זאת לא תותר קומת מרתף נוספת בבנין בודד.

3.3 הקמת מרתף בבנין איננה חובה אלא אם כן הוועדה המקומית החליטה אחרת.

3.4 בכל מקרה של הקמת מרתף יוקם המקלט בקומת המרתף ולא בקומת הקרקע.

שימושים במרתפים

שימושים במרתפים,

4.1 בבנינים המשמשים למגורים,

בבנינים המשמשים למגורים בלבד יותרו בקומת מרתף השימושים עפ"י המפורט ב"טבלת אחוזים ושימושים למרתפים" ועפ"י האמור בסעיף 2.2 לעיל.

4.2 בבנינים אחרים,

בבנינים אחרים יותרו בקומת מרתף השימושים המפורטים ב"טבלת אחוזים ושימושים למרתפים" בכפוף ליעוד הבנין, על פי היתר הבניה.

חישוב אחוזי בניה

חישוב אחוזי בניה,

5.1 שטחי קומת מרתף שנועדו לשימושים שאינם כרוכים בהפקת רווחים לא ייחשבו כשטח בניה לצרכי חישוב אחוזי הבניה המותרים באותו בנין.

שטח קומת המרתף וקומת המרתף התחתונה, אם נועדו לשימושים להפקת רווחים, לרבות שטחי חדרי המדרגות והמעליות, המובילים והמשרתים שימושים אלה, ייכללו באחוזי הבניה של הבנין.

בלט חלק ממרתף מעל מפלס פני הקרקע או פני הרחוב מעל המותר, על פי ההגדרה "קומת מרתף", תחשב קומת מרתף זו כקומת בנין רגילה,

ותכלל באחוזי הבניה של הבנין, גם אם השימושים אינם להפקת רווחים.

5.2 ממדי קומת מרתף וקומת מרתף תחתונה,

קירותיהן החיצוניים של קומת מרתף וקומת מרתף התחתונה לא יחרגו מקווי הקירות החיצוניים של הקומה שמעליהם, אלא אם כן הותרו הדבר לפי סעיף 7 ובהתאם ל"טבלת אחוזים ושימושים למרתפים".

5.3 גודלם של המקלט, המחסן וכד,

גודלם של המקלט, חדר לאחסון המיתקן לחימום וקירור, חדר הטרינספורמטור



והמחסן לצורכי דיירי הבית, ייקבעו על ידי הוועדה המקומית בהתאם לתקנות התכנון והבניה או תקנות ההתגוננות האזרחית, אם קיימות שם הוראות כאלה, ואם לאו - בהתאם לשיקול דעתה, לפי השימושים שיתרו בהם.

גובה קומת מרתף וקומת תחתונה

גובה קומת מרתף וקומת מרתף תחתונה

6.1 גובה בבנין המשמש מגורים,

גובה קומת מרתף בבנין המשמש מגורים הנמדד בין הרצפה ותחתית התקרה

הוא 2.20 מ', במקרה של קומת מרתף תחתונה לחנייה יהיה גובהה בין

הרצפה ותחתית התקרה 2.40 מ'.

6.2 גובה בבנין שאינו משמש למגורים,

גובה קומת המרתף וקומת המרתף התחתונה בבנין שאינו משמש למגורים או

בבנין מעורב למגורים עם חזית מסחרית, ייקבע על ידי הוועדה המקומית

בהתאם לתקנון התכנון והבניה או תקנות ההתגוננות האזרחית, אם קיימות

שם הוראות כאלה, ואם לאו - בהתאם לשיקול דעתה של הוועדה המקומית לפי

השימושים שיתרו בה, ובכל מקרה לא יעלה גובה הקומה מעל 4.00 מ',

הנמדד בין הרצפה ותחתית התקרה.

קווי בנין בקומות מרתף

קווי בנין בקומות מרתף,

7.1 קווי בנין בקומת מרתף או בקומת מרתף תחתונה יהיו בהתאם להוראות

התכנית החלה על אותו בנין.

7.2 חריגה מקו הבנייה

7.2.1 הוועדה המקומית רשאית להתיר בקומת מרתף או בקומת מרתף תחתונה

חריגה מקווי הבנייה, כפוף לאמור ב"טבלת אחוזים ושימושים למרתפים"

ובלבד שקומת המרתף בחלקים החורגים מקווי בנין, לא תבלוט מעל פני

הקרקע בכל נקודה שהיא.

7.2.2 בעל היתר הבנייה אחראי לנקיטת כל האמצעים הדרושים להניות דעתו של

מהנדס הוועדה, על מנת למנוע פגיעה ביציבות ובטיחות המבנים והנכסים

הגובלים או נמצאים בקרבת המגרש עלוי מוקם בנינו, עקב חריגה מקווי

בנין כאמור בסעיף 7.2.1.

7.2.3 בטרם תחליט הוועדה המקומית לאשר בניית קומת מרתף או קומת מרתף

תחתונה בסטיה מקווי בנין כאמור בסעיף זה, תשלח על חשבון מבקש ההיתר

הודעה בכתב בדואר רשום לכל בעלי הקרקע ו/או הבנין ו/או מחזיקים של

הנכסים הגובלים במרתף כאמור לעיל,

תודיע להם על הסטיה מקווי הבניין המבוקשת.

הרואה עצמו נפגע ע"י מתן ההיתר רשאי להגיש התנגדות לוועדה המקומית,

בכתב, תוך 14 יום מתאריך קבלת המכתב.

לא יינתן היתר כאמור, אלא לאחר דיון בהתנגדות או בתום התקופה הנ"ל

של 14 יום, באם לא תתקבלנה התנגדויות.

יציאת חירום ומילוי דרישות בטיחות

יציאת חירום ומילוי דרישות בטיחות,

בקומת מרתף ובקומת מרתף תחתונה יש להקים יציאת חירום, בנוסף ליציאת

החירום שחייבים להתקין במקלט כן יש לחייב מילוי כל דרישות כדין של שירותי

הכבאות והמשטרה בענין מניעת בנייה מחומרים דליקים, בדבר גנרטורים

רזרביים, בדבר שילוט, בדבר תאורה מלאכותית וכיוצא באלה.

טבלת אחוזים ושימושים למרתפים

שמוש בבנין	שטח המרתף	שימושים המותרים במרתפים	הערות
------------	-----------	-------------------------	-------

מגורים

א.בתי דירות לפי גודל חניה, מקלט, מתקנים הנדסיים לא יורשו מגורים קומה טיפוסית מתקנים תברואתיים מעליות במרתף. מותר



חדרי מדרגות חדרי שירותים לבנות קומת מרתף כלליים לשירות הדיירים נוספת תחתונה, בלבד, כגון, אולם התעמלות בגלל הטופוגרפיה ספורט משחקי ילדים וכד, של השטח, אבל ובתנאי שירשמו עם ציון בתנאי שהקומה השימוש כרכוש משותף. התחתונה השמש רק את צורכי החניה

יתרת השטח מותר להקצות למחסנים לדיירי הבית בלבד, לפי 6 מ"ר לכל היותר לדירה.

ב. בתים	לפי היקף	ב. בתים
בודדים	הבית	בודדים
חניה, מקלט, מתקנים	לא יורשו מגורים	חניה, מקלט, מתקנים
תבאורתיים, אולם	במרתף, לא תורשה	תבאורתיים, אולם
למשחקים לילדים,	קומת מרתף תחתונה.	למשחקים לילדים,
חדרי-מדרגות, חדרי		חדרי-מדרגות, חדרי
שירותים לדיירים		שירותים לדיירים
בלבד ומעליות.		בלבד ומעליות.
בנין מגורים	לפי גודל הקומה	בנין מגורים
מעורב עם	המסחרית והחזית	מעורב עם
חזית מסחרית		חזית מסחרית
מתקנים תבאורתיים,	במרתף	מתקנים תבאורתיים,
מעליות, מקלט, חדרי-מדרגות	מותרת קומה מרתף	מעליות, מקלט, חדרי-מדרגות
וכד', בתנאי שהשירותים	תחתונה	וכד', בתנאי שהשירותים
הנ"ל יהיו לפחות 50%		הנ"ל יהיו לפחות 50%
משטח המרתף.	המרתף יכול	משטח המרתף.
לשמש לצרכי אחסנה,	בתנאי	לשמש לצרכי אחסנה,
ששטחי המרתף יוצמדו למסחר		ששטחי המרתף יוצמדו למסחר
ושטח כל אחד מהם לא יעלה		ושטח כל אחד מהם לא יעלה
על 50% משטח המסחרי אליו		על 50% משטח המסחרי אליו
הוא מוצמד.		הוא מוצמד.
בית מלון	עד 100% משטח	בית מלון
המגרש, בכפוף		המגרש, בכפוף
לאמור בסעיף 6		לאמור בסעיף 6
תברואתיים, והנדסיים, אולמות	התכנית	תברואתיים, והנדסיים, אולמות
רק לפי תכנית מפורטת.	המפורטת ולא	רק לפי תכנית מפורטת.
הוועדה המקומית		הוועדה המקומית
תהיה מוסמכת	2 קומות	תהיה מוסמכת
להגדיל קו	מרתפים,	להגדיל קו
בנייה בחזית	הוראה זו	בנייה בחזית
לצורך התקנת	מבטלת את	לצורך התקנת
צנרת תת-	הוראות	צנרת תת-
קרקעית בתחום	תכנית 280	קרקעית בתחום
המגרש.	ו-281	המגרש.
כי "מרתף		כי "מרתף
לבנין יהיה		לבנין יהיה
מותר בלי		מותר בלי
הגבלה".		הגבלה".
משרדים	עד 100% משטח	משרדים
חניה, מקלט, מיתקנים הנדסיים		חניה, מקלט, מיתקנים הנדסיים
תברואתיים, מעליות, חדרי מדרגות,		תברואתיים, מעליות, חדרי מדרגות,
וכד', בתנאי שהשירותים הנ"ל יהיו		וכד', בתנאי שהשירותים הנ"ל יהיו
לפחות 50% משטח המרתף ואילו יתרת		לפחות 50% משטח המרתף ואילו יתרת
השטח יכול לשמש את הצרכים של		השטח יכול לשמש את הצרכים של
קומות המשרדים כגון- ארכיונים		קומות המשרדים כגון- ארכיונים
כספות ומחסנים הצמודים למשרדים		כספות ומחסנים הצמודים למשרדים
שמעליו שירשמו כיחידה אחת.		שמעליו שירשמו כיחידה אחת.



בנייה בחזית _____
 לצורך התקנת _____
 צנרת תת-קרקעית _____
 בתחום המגרש. _____
 מסחרי _____ כנ"ל כמו _____ חנייה, מקלט, מיתקנים הנדסיים,
 (ללא מגורים) במשרדים _____ תבאורתיים, מעליות, חדרי מדרגות,
 וכד', בתנאי שהשרותים הנ"ל יהיו _____
 לפחות 50% משטח המרתף ואילו יתרת _____
 השטח יכול לשמש לצורכי החסנה צמוד _____
 לשטח המסחרי שמעליו ויירשם כיחידה _____
 אחת עמו. _____

תעשייה _____
 ומלאכה _____ כנ"ל, כמו _____ חנייה, מקלט, מיתקנים הנדסיים
 במשרדים _____ תברואתיים, מעליות, חדרי מדרגות
 וכד', בתנאי שהשרותים הנ"ל יהיו _____
 לפחות 50% משטח המרתף ואילו יתרת _____
 השטח יכול לשמש את צורכי התעשייה _____
 והמלאכה כגון - אחסנה, אריזה, בתנאי _____
 שיהיו צמודים לשטח התעשייה והמלאכה _____
 שמעליהם ויירשמו כיחידה אחת עמו. _____

פרטי עורך המידע

תפקיד: מנהל מחלקת שרותי בנין ערים שם פרטי: דניאל שם משפחה: לס
 טלפון: 03-5217521 פקס: 03-5217232
 תאריך 01/08/1999
 חתימת עורך המידע: _____

פרטי מקבל המידע

שם: סינואני נתן טלפון: 03-6870411



הערות לבקשה:

על מגרש ששטחו לפחות 100 מ"ר ניתן לבנות בנין מגורים בן 3 קומות עם מכסה כוללת של 140% משטח המגרש ולא יותר מ-60% בקומת הקרקע. קוי הבנין לצדדים - 3.00 מ' או 0.00 ולאחור 5 מ'.
על פי תכנית "ע" מרתפים ניתן לבנות מרתף בהיקף הבית לשימוש דיירי הבנין. כל שיפוץ תוספת בניה תותאם עם צוות תכנון מזרח.
על הגג חדר יציאה לגג ופרגולה בתנאים מסוימים על פי תכנית ג'.
בקומות העליונות יותר שימוש של מגורים בלבד.
צפיפות הדיור מחושבת לפי 90 מ"ר לדירה ובסמכות הועדה לאשר עד 2 דירות ששטחן לא יקטן מ-70 מ"ר.
בניה במגרש קטן מהמינימום נתונה לשיקולי הועדה המקומית.
בכל מקרה אם קיימת יחידת דיור אחת תותר הגדלתה בלבד ולא תוספת יחידה.
שטח בניה בתנאים אלה של המגרש יוכל לגדול ל-70% משטח המגרש בתכנית הקרקע בכפוף לתיאום ואישור צוות תכנון מזרח.

מ"ר	שטח החלקה - 3575	גוש - 6135	חלקה - 43
	מס' 23 ת"א-יפו	רח' וילון	
	מקור - חלקות מפוצלות	שטח לענין חישוב זכויות הבניה - 70	

פרטי עורך המידע

תפקיד: מנהל מחלקת שרותי בנין ערים שם פרטי: דניאל שם משפחה: לס
טלפון: 03-5217521 פקס: 03-5217232
תאריך 01/08/1999 חתימת עורך המידע:

פרטי מקבל המידע

שם: סינואני נתן טלפון: 03-6870411