

תיק מס' 4063-025/0:
תכנית מספר: 94-0685
תאריך הגשה: 17.05.94

1

הועדה המקומית לתכנון
ולבניה למרחב תכנון
תל אביב - יפו



היתר בניה מספר 6-960130

כתובת האתר מס' תב"ע גוש/חלקה	שכונה: התקווה ע' 1680, 2215 6135/00043	רח': וילון מס': 25-27 כניסה:
------------------------------------	--	---------------------------------

שם	מס' זהות	מען	טלפון
בעל ההיתר	דנוך יפתח	בן שמן 10	-7514494
	דנוך ליאור	בן שמן 10	-7514494
	דנוך גילה	בן שמן 10	-7514494
עורך בקשה	פוך דניאל	דרך בן-גוריון 63	-5079592
מתכנן השלד	סגל מיכאל	שטנד 12	-5221786
אחראי לביצוע שלד	00 - ת.ת.		-

על פי אישור רשות רישוי בישיבתה מס' 023 מיום 29.05.94
רשות רישוי בישיבתה מס' 1-0131 מיום 20.11.95

מותר להקים במקום המתואר לעיל:

בנין חדש למגורים בן 3 קומות עבור יח"ד אחת.
בקומת הקרקע ובקומות א' ו-ב' - 6 חדרים, ממ"ד,
וחדרי שירותים.

על הגג סידור מערכת סולרית.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, ובהתאם לתוכניות
ולנספחים התחומים והמאשרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולאו התנאים המפורטים בנספח א' וכן התנאים המיוחדים הבאים:
הגדלת מספר יח"ד מעבר למאושר תהווה ביטול ההיתר.

פקדון שולם ביום: 05.05.94 לפי קבלה מס': 20
יתרת אגרות בניה שולמה ביום: 31.1.96 לפי קבלה מס': 10

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית/רשות רישוי.

היתר זה יפקע חוקפו בתום 3 שנים מיום נתינו.

לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה בטל ההיתר.

לפי תקנה 18(ד) תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של
ההיתר על נספחים, תחומים ומאשרים, ויוצג לפי דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הבריאות, הרשות המקומית או מפקדת
הג"א, לשוט או לכבאי.

שם בעל ההיתר וחתמתו

תאריך נתינת ההיתר: 31.1.96

חותמת הועדה המקומית

חתמת יו"ר הועדה המקומית

חתמת מהנדס העיר
נספחים: א. תנאי ההיתר

תיק מס'	4063-025/0:
תכנית מספר:	94-0685:
תאריך הגשה:	17.05.94:

נספח א' - תנאים להיתר

הועדה המקומית לתכנון ולבניה למרחב תכנון
תל אביב - יפו



היתר בניה מספר 6-960130

כתובת האתר	שכונה: התקווה	רח': וילון	מס': 25	כניסה:
------------	---------------	------------	---------	--------

1. לפני התחלת הבניה יש לגדור את המגרש מכל צדדיו. את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמצויין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה.
2. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבניה.
3. יש לדאוג שאחר הבניה יהיה נקי, מסודר, פנוי מפסולת, מחומרים דליקים וכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
4. לפני התחלת הבניה יש לגדור את בור הסיד, אם יש צורך בכזה, להנחת דעתו של מהנדס העירייה.
5. אין להתחיל בבניה לפני סמון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.
6. יש לבדוק האם בשטח המגרש מתקנים ישנים כגון בורות סופגים או ספטינגים, ובמידה וקיימים יש לבטלם.
7. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך.
8. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין.
9. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
10. ששה חודשים לפני ביצוע עבודות שיקום המדרכה, על הקבלן להגיש בקשה לחיאום הנדסי במחלקת תיאום הנדסי.
11. כל המעברים הזמניים סביב הבנין ובתוכו צריכים להיות פנויים משיירי בנין.
12. הפסולת שתוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה (כולל פסולת החפירות) תפונה למגרש פסולת בנין באתר קלנסואה, אלא אם יוחלט אחרת ע"י השירות לאיכות הסביבה, ובעל ההיתר יהיה אחראי לכך אישית.
13. בהיתרי בניה הכוללים שיפוצים יש להתקין שריון לזריקת פסולת ועטיפת הפיגומים ביריעות פלסטיק בעת שינויים ושיפוצי בתים, לרבות בדרישות השיפוץ שלא נעשות בדרך של היתר בניה.
14. 24 שעות לפני פינוי כל פסולת מאתר הבניה יש להודיע על כך לאגף הפקוח של עיריית תל-אביב-יפו רח' אידלסון 30, ת"א, על מנת שהפינוי יעשה בפקוחו.
15. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בנייה המחמימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
16. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקות יסודות, תקרות, עמודים, תמיכות, חפירה וכו') ולהדביק על לוח במקום בולט לעין את תערוכת הבטון שמשתמשים בה לחלקי הקונסטרוקציה של הבניה.
17. א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
18. ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.
19. ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
20. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה ישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכיר, למכור, להחכיר או למוטרם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
21. לא יגור בעל ההיתר בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל לגביו תעודת גמר.
22. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשמושים שפורטו בהיתר הבניה ובתכניות והנספחים המצורפים אליו.
23. תעודת גמר תוצא רק לאחר אישורים ממכון התקנים לבדיקת בטונים, למוצרי אינסטלציה סניטרית ואופן התקנתם, לאנטנה מרכזית לרדיו ולטלוויזיה, ולתאורת אזהרה למניעת מכשול טיסה.
24. כל בניה חייבת להתבצע אך ורק ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
25. במכנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא אחר דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
26. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות ופקוחו של מהנדס.
27. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפה מצבית מאושרת ע"י המחלקה לגנים ונוף או בהתאם לאישור מהנדס העיר או ב"כ.
28. יש להתקין תיבות מכתבים לפי תקן ישראלי מס' 816 מחודש נובמבר 1971.
29. אנטנת רדיו וטלוויזיה תותקן בהתאם להוראות חלק י' לתוספת 2- לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970.
30. חומרי הציפוי החיצוני וגוון הציפוי יהיו כפופים לנספח להיתר הבניה. "מראה חיצוני של המבנה" המצורף להיתר הבניה.
31. ההקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות -תקן מס' 3), תש"ל-1970.
32. יש למלא אחר דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 231.
33. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת.
34. יש להמציא ערבות בנקאית להנחת דעת מהנדס העיר למילוי כל תנאי ההיתר מהשלב של חיבור לחשמל ועד להוצאת תעודת גמר.
35. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
36. במקרים של הוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטחון מלוחות עץ או פח ברוחב של 2.0 מ' מסביב לבנין.
37. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי 77 פ"ר 41 מיום 31.5.95).