

---

astar-L2-Big      Simulation Results

---

Number of reference types:

Number of reads	=	2549106849	[25.49%]
Number of writes	=	626305991	[6.26%]
Number of inst	=	6824587160	[68.25%]
Total	=	10000000000	

Total cycles for all activities:

Cycles for reads	=	21384221747	[49.84%]
Cycles for writes	=	10091200004	[23.52%]
Cycles for inst	=	11432956113	[26.65%]
Total time	=	42908377864	

Average cycles per activity:

Read	=	8.39
Write	=	16.11
Inst	=	1.68

Ideal: Exec. Time = 16824587160; CPI = 2.47

Ideal mis-aligned: Exec. Time = 23929686467; CPI = 3.51

Memory level: L1i

Hits	=	11393817355	[100.00%]
Misses	=	497518	[0.00%]
Total	=	11394314873	
Kickouts	=	497262, Dirty kickouts = 0, Transfers = 497518	

Memory level: L1d

Hits	=	4261874755	[95.60%]
Misses	=	196297697	[4.40%]
Total	=	4458172452	
Kickouts	=	196297441, Dirty kickouts = 80765893, Transfers = 196297697	

Memory level: L2

Hits	=	178580547	[64.34%]
Misses	=	98980561	[35.66%]
Total	=	277561108	
Kickouts	=	98979537, Dirty kickouts = 53510239, Transfers = 98980561	

Cost analysis:

L1i cache cost	=	\$400
L1d cache cost	=	\$400
L2 cache cost	=	\$50
Memory cost	=	\$75
Total cost	=	\$925