

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Буянбадрах Тогтохжав

26 февраля, 2025, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи

- SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.
- SGID - разрешение на установку идентификатора группы. Принцип работы очень похож на SUID с отличием, что файл будет запускаться пользователем от имени группы, которая владеет файлом.

Цель лабораторной работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Выполнение лабораторной работы

Программа simpleid

```
guest@btogtozhav:~/lab5$  
guest@btogtozhav:~/lab5$ gcc simpleid.c  
guest@btogtozhav:~/lab5$ gcc simpleid.c -o simpleid  
guest@btogtozhav:~/lab5$ ./simpleid  
uid=1001, gid=1001  
guest@btogtozhav:~/lab5$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_t:unconfined_t:s0-s0:c0.c10  
23  
guest@btogtozhav:~/lab5$ █
```

Рис. 1: результат программы simpleid

Программа simpleid2

```
guest@btogtohzhav:~/lab5$
guest@btogtohzhav:~/lab5$ touch simpleid2.c
guest@btogtohzhav:~/lab5$ gcc simpleid2.c
guest@btogtohzhav:~/lab5$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@btogtohzhav:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@btogtohzhav:~/lab5$ su
Пароль:
root@btogtohzhav:/home/guest/lab5# chown root:guest simpleid2
root@btogtohzhav:/home/guest/lab5# chmod u+s simpleid2
root@btogtohzhav:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
root@btogtohzhav:/home/guest/lab5# id
uid=0(root) gid=0(root) rpyнм=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
root@btogtohzhav:/home/guest/lab5# chmod g+s simpleid2
root@btogtohzhav:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
root@btogtohzhav:/home/guest/lab5#
exit
guest@btogtohzhav:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@btogtohzhav:~/lab5$ █
```

Рис. 2: результат программы simpleid2

Программа readfile

```
guest@btogtonzhav:~/lab5$  
guest@btogtozhav:~/lab5$ touch readfile.c  
guest@btogtozhav:~/lab5$ gcc readfile.c  
readfile.c: В функции «main»:  
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого  
    20 | while (bytes_read == (buffer));  
      |                   ^~  
guest@btogtozhav:~/lab5$ gcc readfile.c -o readfile  
readfile.c: В функции «main»:  
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого  
    20 | while (bytes_read == (buffer));  
      |                   ^~  
guest@btogtozhav:~/lab5$ su  
Пароль:  
root@btogtozhav:/home/guest/lab5# chown root:root readfile  
root@btogtozhav:/home/guest/lab5# chmod -rwx readfile.c  
root@btogtozhav:/home/guest/lab5# chmod u+s readfile  
root@btogtozhav:/home/guest/lab5# exit  
exit  
guest@btogtozhav:~/lab5$ cat readfile.c  
cat: readfile.c: Отказано в доступе  
guest@btogtozhav:~/lab5$ ./readfile readfile.c  
#include <stdio.h>  
guest@btogtozhav:~/lab5$  
guest@btogtozhav:~/lab5$ ./readfile /etc/shadow  
root:$y$j9T$zLZFGuest@btogtozhav:~/lab5$  
guest@btogtozhav:~/lab5$
```

Рис. 3: результат программы readfile

Исследование Sticky-бита

```
guest@btogtozhav: /tmp$  
guest@btogtozhav:~/lab5$ cd /tmp  
guest@btogtozhav:/tmp$ echo test >> file01.txt  
guest@btogtozhav:/tmp$ chmod g+rx file01.txt  
guest@btogtozhav:/tmp$ su guest2  
Пароль:  
guest2@btogtozhav:/tmp$ cat file01.txt  
test  
guest2@btogtozhav:/tmp$ echo test2 >> file01.txt  
guest2@btogtozhav:/tmp$ cat file01.txt  
test  
test2  
guest2@btogtozhav:/tmp$ echo test3 > file01.txt  
guest2@btogtozhav:/tmp$ rm file01.txt  
rm: невозможно удалить 'file01.txt': Операция не позволена  
guest2@btogtozhav:/tmp$ su  
Пароль:  
root@btogtozhav:/tmp# chmod -t /tmp  
root@btogtozhav:/tmp#  
exit  
guest2@btogtozhav:/tmp$ echo test3 > file01.txt  
guest2@btogtozhav:/tmp$ rm file01.txt  
guest2@btogtozhav:/tmp$ su  
Пароль:  
root@btogtozhav:/tmp# chmod +t /tmp  
root@btogtozhav:/tmp#  
exit  
guest2@btogtozhav:/tmp$ █
```

Рис. 4: исследование Sticky-бита

Выводы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.