

Kapitel 4: Algorithmische Grundstrukturen und ihre Darstellung

Bisher haben wir ausschließlich Programme gesehen, bei denen der Programmcode Zeile für Zeile nacheinander ausgewertet wird.

Mithilfe **algorithmischer Grundstrukturen** können wir von diesem Verhalten abweichen.

Algorithmische Grundstrukturen steuern dabei den Ablauf eines Programms. Mit ihnen könnt ihr Anweisungsblöcke definieren, die nur unter einer bestimmten Bedingung ausgeführt werden, oder auch solche, deren Ausführung mehrfach erfolgt. Hierfür unterscheiden wir **Sequenzen**, **Verzweigungen** und **Schleifen**, die wir uns - inklusive dreier **Darstellungsformen** - nachfolgend genauer anschauen.

4.1. Darstellungsformen

Programme und Algorithmen können auf verschiedene Art und Weise dargestellt werden. Zu nennen sind hierbei die Darstellungsformen **Pseudocode**, **Code** und **Struktogramm**.

Der **Pseudocode** ist eine natürlichsprachliche Formulierung des Programms. Er versucht, in einfacher und nachvollziehbarer Sprache die Struktur eines Programms wiederzugeben. Ihr beschreibt also umgangssprachlich, was passieren soll, zum Beispiel "eine Zahl eingeben" oder "das Ergebnis ausgeben".

Der **Code** ist natürlich abhängig von der gewählten Programmiersprache. Wir werden hierbei ausschließlich Python-Code nutzen.

Das **Struktogramm (auch: Nassi-Shneiderman-Diagramm)** versucht, mithilfe einfacher geometrischer Formen den Programmablauf zu visualisieren und strukturiert darzustellen. Ein digitales Tool zur Erstellung von Struktogrammen steht euch unter  [Struktog](#). zur Verfügung.

Diese Darstellungsformen werden nachfolgend bei den algorithmischen Grundstrukturen mit Beispielen veranschaulicht.

Zu den Struktogrammen sei erwähnt, dass die verwendeten Farben **nicht** vorgeschrieben sind, sondern lediglich durch das verwendete Tool entstehen.

4.2. Sequenz

Bei der **Sequenz** handelt es sich schlichtweg um eine **Abfolge von Anweisungen**.

Diese werden nacheinander aufgeschrieben und von oben nach unten abgearbeitet.

Alle bisher verwendeten Codeschnipsel waren demnach Sequenzen.

Visualisieren wir dies an einem einfachen **Beispiel**:

Dabei wird eine Zahl eingegeben, das Quadrat dieser Zahl berechnet und die berechnete Quadratezahl ausgegeben.

```
eingabe = input("Gib eine Zahl ein: ")
zahl = int(eingabe)
quadrat_zahl = zahl**2
print(quadrat_zahl)
```

Eine Darstellung des Codes in **Pseudocode** wäre:

```
Zahl eingeben
Quadrat der Zahl berechnen
Quadratzahl ausgeben
```

In einem **Struktogramm** wird jede Anweisung in einem **Rechteck** dargestellt.

Eingaben werden dabei mit einem vorangestellten **E** und Ausgaben mit einem vorangestellten **A** gekennzeichnet.

Damit ergibt sich die folgende Darstellung:

E: zahl
quadrat_zahl = zahl ** 2
A: quadrat:zahl

Das Beispiel zeigt direkt, dass die Darstellungsformen **Pseudocode** und **Struktogramm** nicht immer zu 100% zu unserer Programmiersprache passen.

Im obigen Code sehen wir die folgende Zeile.

```
zahl = int(eingabe)
```

Diese Zeile wird in den anderen Darstellungsformen **nicht** berücksichtigt. Aber wir wissen, dass jede Nutzereingabe zunächst vom Datentyp **str** ist. Wenn wir damit rechnen wollen, **müssen** wir den Datentyp also in eine ganze Zahl oder Dezimalzahl umwandeln.

4.3. Übungen zur Sequenz

Aufgabe 1

Implementiere den folgenden Pseudocode. Teste das Programm!

```
ganze Zahl a eingeben
ganze Zahl b eingeben
Summe beider Zahlen berechnen
Summe ausgeben
```

```
# HIER IST PLATZ FÜR EURE LÖSUNG. :)
```

Aufgabe 2

Implementiere das folgende Struktogramm. Achte bei der Ausgabe auf das **exakte Setzen** der Leerzeichen!

E: Zeit in Sekunden
minuten = zeit // 60
sekunden = zeit % 60
A: X Sekunden entsprechen Y minuten und Z Sekunden.

```
# HIER IST PLATZ FÜR EURE LÖSUNG! :)
```

Aufgabe 3

Implementiere den folgenden Pseudocode. Teste das Programm anschließend mit verschiedenen Eingaben!

```
Name eingeben
Alter eingeben
Alter in zehn Jahren berechnen
vollständigen Satz mit Namen, aktuellem Alter und Alter in zehn Jahren ausgeben
```

Denke daran, dass Eingaben mit `input()` zunächst als Text gespeichert werden.

```
# HIER IST PLATZ FÜR EURE LÖSUNG! :)
```



