

Manual de Instalación

Siga estos pasos para descomprimir, configurar y ejecutar la aplicación de forma local:

1. Descompresión del Proyecto

- a) El código fuente se encuentra en un archivo comprimido (.zip).
- b) Extraiga el contenido del archivo asegurándose de que tanto la carpeta backend como frontend (estos archivos deben descomprimirse también, provienen de entregable 2 y 1) permanezcan dentro del mismo directorio raíz.

2. Configuración de la API de IA (SiliconFlow)

Para que la generación de imágenes funcione, es necesario vincular la aplicación con el proveedor de IA:

- Regístrese y cree una cuenta en la plataforma oficial de SiliconFlow.
- Diríjase al panel de desarrollador y genere una nueva API Key.
- En la raíz de la carpeta backend, localice o cree el archivo de configuración de entorno .env.
- Añada o actualice la llave generada en la variable correspondiente (SILICONFLOW_API_KEY= llave_generada_en_SiliconFlow), el producto entregado ya cuenta con una llave de ejemplo.

3. Ejecución del Servidor Backend

- a) Navegue hasta la ruta del código fuente del servidor utilizando su terminal:

```
cd backend/src
```

- b) Inicie el servidor ejecutando el archivo principal de la aplicación:

```
node Application.js
```

4. Modificaciones y Compilación del Frontend

- a) En caso de realizar cualquier cambio o modificación en los archivos de la interfaz (frontend), es necesario compilar nuevamente el proyecto para aplicar los cambios.
- b) Navegue a la carpeta del cliente y ejecute el comando de construcción:
 - a. `cd frontend`
 - b. `npm run build`

5. Resolución de Problemas (En caso de error)

- I. Si al iniciar el servidor en el paso 2 o al compilar en el paso 3 se presenta un error por falta de módulos o dependencias, deberá instalar los paquetes necesarios ejecutando el siguiente comando dentro de la carpeta correspondiente (backend o frontend):

```
npm install
```

- II. Una vez completada la instalación de dependencias, vuelva a intentar el procedimiento inicial.