

구동안내서 — 업무바통 (인수인계 도우미)

2026 공공 AI 대전환 챌린지 세션2 · 과제① 업무바통(인수인계) · 양식2 항목 순서로 작성

1. 실행 환경

- 운영체제: Windows 10/11 (macOS·Linux도 `run.sh` 로 실행)
- 브라우저: Chrome 또는 Edge 최신판 권장(개발 중 Chromium으로 화면 시험). 앱은 이 PC 안에서만 열립니다(`http://localhost:8101`).
- Python 3.10 이상. 설치 첫 화면에서 "Add python.exe to PATH"를 체크합니다. `run.bat` 이 버전을 확인하고, Microsoft Store 바로가기는 건너뜁니다.
- 권장 사양: 모델 없이(규칙 기반) 쓰면 일반 사무용 PC로 충분합니다. 내 PC에서 언어모델(Ollama 등)을 함께 돌리면 모델 크기만큼 메모리와 디스크가 더 필요합니다. 공통기반 등 외부 모델 서버에 연결하면 PC 사양 영향이 없습니다.
- 데이터베이스·별도 서버 설치 없음. 처음 실행 때 라이브러리 설치에 인터넷이 필요하고, 이후에는 인터넷 없이 동작합니다(인터넷이 막힌 PC는 4-3 참고).

2. 설치·실행 절차

1. 저장소를 내려받아 압축을 풉니다(경로에 한글이 있어도 됩니다).
2. `run.bat` 을 더블클릭합니다. 처음에는 실행 환경(.venv)을 만들고 라이브러리를 설치한 뒤 시작합니다.
3. 브라우저에서 **`http://localhost:8101`** 화면이 자동으로 열립니다. 끝낼 때는 검은 실행 창을 닫습니다.
4. 동작 확인(선택): `python tests/smoke_test.py` — 주요 기능을 자동으로 호출해 통과 여부를 보여줍니다.

3. LLM 연결 설정

- 모델이 없어도 모든 기능이 규칙 기반으로 동작합니다. 모델을 연결하면 문서마다 모델이 항목을 더 찾아 보태고(근거 위치가 실제 원문이 아니면 버림), 업무 개요와 질문 답변을 자연스러운 문장으로 다듬습니다.
- 바꾸는 곳: 화면 오른쪽 위 **모델 배지**를 눌러 연결 방식·주소·모델 이름을 고르고 "저장"·"연결 확인"을 누릅니다. 설정은 `config.json` 에 저장됩니다(예시: `config.example.json`). 환경변수 `LLM_PROVIDER` , `LLM_BASE_URL` , `LLM_MODEL` 로도 바꿀 수 있습니다. 코드 수정은 필요 없습니다.
- **API 키 입력 위치**: 키는 화면이나 파일에 적지 않고 환경변수로만 읽습니다(기본 이름 `LLM_API_KEY` , 화면에서 이름 변경 가능). Windows에서는 시작 메뉴 → "계정의 환경 변수 편집" → 새로 만들기로 넣고 앱을 다시 실행합니다.
- **연결 방식**: OpenAI 호환 API(행정안전부 AI 공통기반, vLLM, Ollama /v1 등), Ollama 기본 API.
- **지원 모델 계열**: 젤마(Gemma)·라마(Llama)·GPT-OSS·엑사원(EXAONE)·하이퍼클로바X·솔라(Solar). 설정 화면의 "모델 목록 불러오기"로 서버에 실제 등록된 모델 이름을 받아 고릅니다. 계열별 응답 차이(system 역할 미지원, 생각 과정 태그, 추론형 모델의 빈 답)는 자동으로 처리합니다.
- **2종 이상 모델 검증**: Ollama 설치 후 `모델검증.bat` 을 실행하면 젤마·엑사원으로 주요 기능을 돌려 `verify_report.md` 를 만듭니다. 다른 주소의 모델은 `python tools/verify_models.py --base-`

`url <주소> --models <모델1> <모델2> .`

4. 모의데이터와 자료 위치

4-1. 모의데이터

- `sample_data/` 는 가상의 공공기관 기준으로 만든 모의자료입니다. 실제 기관·인물·연락처와 관계없고 민감정보가 없습니다. `tools/samples_baton.py` 로 다시 만들 수 있습니다.

4-2. 원본 보호와 산출물 위치

- 투입한 원본 파일은 읽기만 합니다. 폴더 경로로 넣으면 그 폴더를 읽기만 하고, 올린 파일은 작업 폴더에 사본으로 보관합니다.
- 작업 데이터·산출물은 `data/` 폴더에만 저장합니다(설정 `data_dir` 또는 환경변수 `APP_DATA_DIR` 로 변경).

4-3. 인터넷이 막힌 PC

- 인터넷이 되는 PC에서 같은 버전의 Python으로 `python -m pip download -r requirements.txt -d wheels` 를 실행해 만든 `wheels` 폴더를 앱 폴더에 함께 넣으면, `run.bat` 이 인터넷 없이 그 파일로 설치합니다.

5. 기능 사용 순서(심사용)

1. 실행하면 브라우저가 열립니다(`http://localhost:8101`).
2. ① **자료 넣기**에서 자료 넣는 방법을 "시연용 모의자료"로 고르고, 후임자 이름을 적은 뒤 "인수인계 초안 만들기"를 누릅니다(실제 업무 폴더는 끌어다 놓기·폴더 선택으로 넣습니다).
3. ② **인수인계 초안 검토**에서 담당업무·일정·연락처·현안을 확인합니다. 출처 칩을 누르면 원문 위치가 보입니다. 표 칸을 눌러 고치고 "확인 완료"를 누릅니다.
4. **연간 업무 달력, 확인 필요**(충돌·누락·불확실) 탭을 봅니다.
5. ③ **후임자 질문**에 "11월에 할 일 알려줘", "정민재 연락처"처럼 물어봅니다.
6. **후임자 업무매뉴얼**에서 매뉴얼을 만들고 한글(HWPX)·워드로 내려받습니다. 인수인계서도 같은 방식으로 내려받습니다.

6. 알려진 제약 사항

- 한글 HWP(5.0) 파일은 본문 글자만 읽으며, 실제 HWP 파일로는 시험하지 못했습니다(HWPX는 시험함). 표·그림 속 글자는 빠질 수 있습니다.
- 스캔한 PDF(그림)는 글자를 읽지 못합니다(OCR 미포함).
- 규칙 기반 추출은 공공기관 문서에서 흔한 표현을 기준으로 만들었습니다. 기관마다 표현이 다르면 일부 항목을 놓칠 수 있어 전임자 검토 단계를 둡니다.
- 화면은 이 PC에서만 열리며(127.0.0.1), 다른 웹사이트에서 보낸 요청은 거부합니다. 사용자 구분(일반·관리자)은 시연용 화면 구분이며 로그인·권한 인증은 기관 시스템 연계 시 붙입니다.
- 재배포 제한 라이브러리: 없음. 사용 라이브러리는 `python-hwp`(Apache-2.0), `lxml.py`(BSD-3-Clause), `openpyxl`·`python-docx`(MIT), `olefile`(BSD)입니다. 화면은 외부 라이브러리 없이 직접 작성했습니다.

7. 개발 경위 요약

- 개발: 공공기관 【부서·성명】 , 2026년 10월.
- 방식: 담당자가 업무 요구사항과 과제 카드(기본·선택기능)를 정하고, AI 코딩 도구로 코드를 작성·수정하는 방식(바이브코딩)으로 개발했습니다. 기능마다 자동 점검(`tests/smoke_test.py`)과 별도의 적대적 검증(예시 박 입력·보안·원본 보호 시험)을 거쳐 고쳤습니다.
- 설계 원칙: ① 모든 결과에 원문 근거 표시, ② 모델 없이도 전 기능 동작하고 모델은 설정으로 교체, ③ 원본 파일은 읽기만 함, ④ 외부 웹 프레임워크·데이터베이스 없이 파이썬 기본 기능으로 구성해 기관 이관이 쉬움.
- 참고한 공개 개발물: 없음(위 라이브러리 외 전부 직접 작성).

8. 문의

공공기관 【부서·성명·연락처】