SBAV FSA

MERKBLATT - Ballonfahren bei Trockenheit

(Version 2, 31. Juli 2026)

Vor der Fahrt

- Vor jeder Fahrt sind die aktuelle Waldbrandgefahr sowie die geltenden kantonalen und kommunalen Verbote zu prüfen. Dies gilt für den Startort und mögliche Landegebiete. Bei Unklarheiten ist die zuständige Behörde zu kontaktieren. Die kantonalen Bestimmungen sind massgebend und können kurzfristig ändern.
- Startplatz unmittelbar vor dem Aufrüsten kontrollieren: loses Heu, Stroh, dürres Gras und anderes leicht entzündliches Material im Bereich von Brenner und Ventilator entfernen. Wenn möglich, den unmittelbaren Arbeitsbereich anfeuchten.
- Sofern möglich, Flammtuch vor dem Aufheizen am Brennerrahmen einhängen.
- Fahrzeug niemals auf trockenem Gras oder Stroh abstellen. Insbesondere Motor, Auspuff, Katalysator dürfen sich nicht über leicht entzündlichem Material befinden. (Katalysator erreicht bis 400°C Strahlungswärme)

Briefing und Verantwortlichkeiten

- Alle Beteiligten wissen, wo sich Feuerlöscher, Löschdecke und Mobiltelefon befinden. Alles griffbereit halten, für Vegetationsbrände eignen sich speziell Schaumlöscher.
- Kinder und nicht eingewiesene Personen halten ausreichend Abstand während des Aufheizens.

Während Start und Landung

- Der Ventilator ist nach Abschluss der Kaltfüllung beziehungsweise sobald er nicht mehr benötigt wird sofort abzustellen. Ein mögliches Feuer wird durch den Ventilator verstärkt.
- Achtung bei Heu und Stroh, welches in die Hülle geblasen wird und sich später entzünden und auch zu Schäden an der Hülle führen könnte.
- Bei auffälligem Gasgeruch, einer Undichtigkeit, einer unkontrollierten Flamme oder einem Entstehungsbrand ist das Aufheizen sofort abzubrechen.
- Landeplätze mit kurzem grünem Bewuchs, blankem Boden, Kies oder ausreichend feuchtem Untergrund bevorzugen. Stoppelfelder, trockenes Heu, dürres Gras und Flächen mit losem Stroh vermeiden.

- Bei der geplanten Landung frühzeitig entscheiden, ob der vorgesehene Platz hinsichtlich Brandgefahr geeignet bleibt. Im Zweifelsfall weiterfahren und einen sichereren Platz wählen.

Nach der Landung

- Gaszufuhr und Pilotflammen so bald wie möglich schliessen. Bei erhöhtem Brandrisiko oder einer schnellen Landung ist nach dem jeweils gültigen Flight Manual vorzugehen. Pilotflammen unmittelbar vor dem Aufsetzen und - sofern zeitlich möglich - auch die Hauptversorgung abzustellen.
- Wenn möglich den Korb beim Zusammenpacken des Ballons nicht umlegen. Korb senkrecht stehen lassen.
- Nach dem Zusammenpacken Start- und Landeplatz systematisch auf Rauch, Glut, Brandgeruch oder erwärmte Stellen kontrollieren.
- Auch der Standplatz von Verfolgerfahrzeug kontrollieren. Der Platz darf erst verlassen werden, wenn ein Schwelbrand ausgeschlossen werden kann.
- Bei einem Brand unverzüglich Feuerwehr 118 beziehungsweise Notruf 112 alarmieren und genaue Standortdaten übermitteln.

Noch ein paar Tipps

- Sicherheitsvorschriften aus dem Flight Manual sind einzuhalten.
- Der sicherheitsbewusste Pilot trägt auch bei hohen Aussentemperaturen geeignete Arbeitskleidung, Handschuhe und festes Schuhwerk.
- Mehrere Wasserflaschen (Mineral auch als Getränk) mitführen.
- Rauchverbot generell beachten. Das gilt für alle anwesenden Personen.

Dieses Merkblatt ergänzt die Vorgaben des jeweiligen Flight Manuals und der betrieblichen Verfahren. Es ersetzt weder Herstelleranweisungen noch behördliche Verfügungen.