

TO OPGAVER. ÉT SYSTEM.

Kontrol af net med helium – uden unødige indgreb.

Ingen fuldstændig tømning

Målbart selv gennem PE-kappe

Gratis og uforpligtende tilbud →



LÆKLOKALISERING

Find lækagen med præcision

- ✓ under drift
- ✓ ingen fuldstændig tømning
- ✓ ingen opgravning på mistanke

Selv de mindste lækager opdages



TÆTHEDSKONTROL

Vurdér prøvestrækningen

- ✓ Nye og eksisterende net
- ✓ Dokumenteret måleforløb
- ✓ Dokumentation efter aftale

Kriterier aftales i fællesskab inden start

SÅDAN FUNGERER METODEN

- 1 Prøvestrækning**
Fastlæg data og indfødningspunkt
- 2 Tilfør helium**
boblefrit i det flydende medium
- 3 Mål langs tracéet**
Registrér og indkreds udslippet
- 4 Udarbejd rapport**
Dokumentér fund og vurdering

HVORFOR HELIUM? PRINCIPPET.

Med det patenterede anlæg tilføres helium **boblefrit** til prøvemeditet – i det lukkede net forbliver det bundet i mediet. Først ved lækagen slipper det ud sammen med mediet: ved kontakt med den omgivende luft frigives helium i gasform og stiger op – **selv gennem PE-kapper**. Ved overfladen måler vi de mindste stigninger over den naturlige heliumværdi og lokaliserer dermed lækagen.

GRATIS OG UFORPLIGTENDE TILBUD

Anlægsdata er nok – I får en klar vurdering og et tilbud helt uden forpligtelser.

Gennemprøvet metode efter anerkendte standarder (DIN EN ISO 20485 · DIN EN 1779 · AGFW FW 602).

Mark Schwarze · +49 156 79799100 · info@helium-leckortung.de

helium-leckortung.de · Alter Postweg 80 · 26607 Aurich