

DEUX MISSIONS. UN SYSTÈME.

Contrôler les réseaux à l'hélium — sans intervention inutile.

Pas de vidange complète

Mesurable même à travers la gaine PE

Devis gratuit et sans engagement →



LOCALISATION DE FUITE

Localiser la fuite avec précision

- ✓ en cours d'exploitation
- ✓ pas de vidange complète
- ✓ pas d'excavation exploratoire

Même les plus petites fuites sont détectées



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ

Évaluer le tronçon d'essai

- ✓ Réseaux neufs et existants
- ✓ Procédure de mesure documentée
- ✓ Attestation selon accord

Critères définis ensemble avant le début

COMMENT FONCTIONNE LA MÉTHODE

- 1 Tronçon d'essai**
Définir les données et le point d'injection
- 2 Injecter l'hélium**
sans bulles dans le fluide
- 3 Mesurer le long du tracé**
Détecter et circonscrire la fuite
- 4 Établir le rapport**
Documenter constats et évaluation

POURQUOI L'HÉLIUM ? LE PRINCIPE.

Avec l'installation brevetée, l'hélium est injecté **sans bulles** dans le fluide – dans le réseau fermé, il reste lié au fluide. Ce n'est qu'à la fuite qu'il s'échappe avec le fluide : au contact de l'air ambiant, l'hélium se libère sous forme gazeuse et remonte – **même à travers les gaines PE**. En surface, nous mesurons les plus faibles hausses par rapport au taux naturel d'hélium et localisons ainsi la fuite.

DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

Les données de l'ouvrage suffisent - vous recevez une évaluation claire et un devis sans aucun engagement.

Méthode éprouvée selon des référentiels reconnus (DIN EN ISO 20485 · DIN EN 1779 · AGFW FW 602).

Mark Schwarze · +49 156 79799100 · info@helium-leckortung.de

helium-leckortung.de · Alter Postweg 80 · 26607 Aurich