

DUE COMPITI. UN SISTEMA.

Verificare le reti con l'elio – senza interventi inutili.

Nessuno svuotamento completo

Misurabile anche attraverso il PE

Offerta gratuita e senza impegno →



LOCALIZZAZIONE PERDITE

Individuare la perdita con precisione

- ✓ durante l'esercizio
- ✓ nessuno svuotamento completo
- ✓ nessuno scavo esplorativo

Vengono rilevate anche le perdite più piccole



CONTROLLO DI TENUTA

Valutare il tratto in prova

- ✓ Reti nuove ed esistenti
- ✓ Procedura di misura documentata
- ✓ Attestazione secondo accordo

Criteri definiti insieme prima dell'inizio

COME FUNZIONA IL METODO

- 1 Tratto in prova**
Definire dati e punto di immissione
- 2 Immettere l'elio**
senza bolle nel mezzo liquido
- 3 Misurare lungo il tracciato**
Rilevare e circoscrivere la fuoriuscita
- 4 Redigere il rapporto**
Documentare esito e valutazione

PERCHÉ L'ELIO? IL PRINCIPIO.

Con l'impianto brevettato l'elio viene immesso **senza bolle** nel mezzo di prova – nella rete chiusa resta legato al mezzo. Solo nel punto di perdita fuoriesce con il mezzo: a contatto con l'aria ambiente l'elio si libera in forma gassosa e risale – **anche attraverso i rivestimenti in PE**. In superficie misuriamo i minimi incrementi rispetto al valore naturale di elio e individuiamo così la perdita.

OFFERTA GRATUITA E SENZA IMPEGNO

Bastano i dati dell'impianto – ricevete una valutazione chiara e un'offerta senza alcun impegno.

Metodo collaudato secondo normative riconosciute (DIN EN ISO 20485 · DIN EN 1779 · AGFW FW 602).

Mark Schwarze · +49 156 79799100 · info@helium-leckortung.de

helium-leckortung.de · Alter Postweg 80 · 26607 Aurich