

TWEE TAKEN. ÉÉN SYSTEEM.

Netten controleren met helium — zonder onnodige ingrepen.

Geen volledige aftapping

Meetbaar zelfs door PE-mantel

Gratis & vrijblijvende offerte →



LEKLOKALISATIE

Het lek nauwkeurig lokaliseren

- ✓ tijdens bedrijf
- ✓ geen volledige aftapping
- ✓ geen graafwerk op verdenking

Ook de kleinste lekkages worden gedetecteerd



DICHTHEIDSCONTROLE

Testtraject beoordelen

- ✓ Nieuwe en bestaande netten
- ✓ Meetprocedure gedocumenteerd
- ✓ Bewijs volgens afspraak

Criteria vooraf samen vastleggen

ZO WERKT DE METHODE

- 1 Testtraject**
Gegevens en injectiepunt bepalen
- 2 Helium inbrengen**
belvrij in het vloeibare medium
- 3 Langs het tracé meten**
Uittreding detecteren en insluiten
- 4 Rapport opstellen**
Bevindingen en beoordeling documenteren

WAAROM HELIUM? HET PRINCIPE.

Met de gepatenteerde installatie wordt helium **belvrij** in het testmedium ingebracht – in het gesloten net blijft het in het medium gebonden. Pas bij het lek treedt het met het medium uit: bij contact met de buitenlucht komt het helium gasvormig vrij en stijgt het op – **zelfs door PE-mantels heen**. Aan het oppervlak meten we de kleinste verhogingen boven de natuurlijke heliumwaarde en bepalen zo het lek.

GRATIS & VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Objectgegevens volstaan - u ontvangt een heldere beoordeling en een offerte zonder enige verplichting.

Beproefde methode volgens erkende normen (DIN EN ISO 20485 · DIN EN 1779 · AGFW FW 602).

Mark Schwarze · +49 156 79799100 · info@helium-leckortung.de

helium-leckortung.de · Alter Postweg 80 · 26607 Aurich