

TO OPPGAVER. ETT SYSTEM.

Kontroller nett med helium – uten unødvendige inngrep.

Ingen fullstendig tømning

Målbart selv gjennom PE-kappe

Gratis og uforpliktende tilbud →



LEKKASJELOKALISERING

Finn lekkasjen med presisjon

- ✓ under drift
- ✓ ingen fullstendig tømning
- ✓ ingen graving på mistanke

Selv de minste lekkasjene oppdages



TETTHETSKONTROLL

Vurder prøvestrekningen

- ✓ Nye og eksisterende nett
- ✓ Dokumentert måleforløp
- ✓ Dokumentasjon etter avtale

Kriterier avtales i fellesskap før start

SLIK FUNGERER METODEN

- 1 Prøvestrekning**
Fastsett data og innmatingspunkt
- 2 Tilfør helium**
boblefritt i det flytende mediet
- 3 Mål langs traseen**
Registrer og ring inn utslippet
- 4 Utarbeid rapport**
Dokumenter funn og vurdering

HVORFOR HELIUM? PRINSIPPET.

Med det patenterte anlegget tilføres helium **boblefritt** til prøvemediet – i det lukkede nettet forblir det bundet i mediet. Først ved lekkasjen slipper det ut sammen med mediet: ved kontakt med omgivelsesluften frigjøres heliumet i gassform og stiger opp – **selv gjennom PE-kapper**. Ved overflaten måler vi de minste økningene over den naturlige heliumverdien og lokaliserer dermed lekkasjen.

GRATIS OG UFORPLIKTENDE TILBUD

Anleggsdata er nok – dere får en tydelig vurdering og et tilbud helt uten forpliktelser.

Utp prøvd metode etter anerkjente standarder (DIN EN ISO 20485 · DIN EN 1779 · AGFW FW 602).

Mark Schwarze · +49 156 79799100 · info@helium-leckortung.de

helium-leckortung.de · Alter Postweg 80 · 26607 Aurich