

TVÅ UPPGIFTER. ETT SYSTEM.

Kontrollera nät med helium – utan onödiga ingrepp.

Ingen fullständig tömning

Mätbart även genom PE-mantel

Kostnadsfri offert utan förpliktelser →



LÄCKLOKALISERING

Lokalisera läckan med precision

- ✓ under drift
- ✓ ingen fullständig tömning
- ✓ ingen grävning på misstanke

Även de minsta läckorna upptäcks



TÄTHETSKONTROLL

Bedöm provsträckan

- ✓ Nya och befintliga nät
- ✓ Dokumenterat mätförlopp
- ✓ Intyg enligt överenskommelse

Kriterier fastställs gemensamt före start

SÅ FUNGERAR METODEN

- 1 Provsträcka**
Fastställ data och inmatningspunkt
- 2 Tillför helium**
bubbelfritt i det flytande mediet
- 3 Mät längs ledningssträckan**
Registrera och ringa in utsläppet
- 4 Upprätta rapport**
Dokumentera resultat och bedömning

VARFÖR HELIUM? PRINCIPEN.

Med den patenterade anläggningen tillförs helium **bubbelfritt** till provmediet – i det slutna nätet förblir det bundet i mediet. Först vid läckan tränger det ut tillsammans med mediet: vid kontakt med omgivningsluften frigörs heliumet i gasform och stiger uppåt – **även genom PE-mantlar**. Vid ytan mäter vi de minsta ökningarna över det naturliga heliumvärdet och lokaliserar därmed läckan.

KOSTNADSFRI OFFERT UTAN FÖRPLIKTELSE

Anläggningsdata räcker - ni får en tydlig bedömning och en offert helt utan förpliktelser.

Beprövad metod enligt erkända standarder (DIN EN ISO 20485 · DIN EN 1779 · AGFW FW 602).

Mark Schwarze · +49 156 79799100 · info@helium-leckortung.de

helium-leckortung.de · Alter Postweg 80 · 26607 Aurich