

ZWEI AUFGABEN. EIN SYSTEM.

Netze mit Helium prüfen — ohne unnötige Eingriffe.

Keine vollständige Entleerung

Messbar auch durch PE-Ummantelung

Kostenloses & unverbindliches Angebot →



LECKLOKALISIERUNG

Schadstelle präzise eingrenzen

- ✓ im laufenden Betrieb
- ✓ keine vollständige Entleerung
- ✓ keine Grabung auf Verdacht

Auch kleinste Leckagen werden erkannt



DICHTHEITSKONTROLLE

Prüfabschnitt bewerten

- ✓ Neu- und Bestandsnetze
- ✓ Messablauf dokumentiert
- ✓ Nachweis nach Vereinbarung

Kriterien vor Beginn gemeinsam festlegen

SO FUNKTIONIERT DAS VERFAHREN

- 1 Prüfabschnitt**
Daten und Einspeisepunkt festlegen
- 2 Helium einbringen**
blasenfrei in das flüssige Medium
- 3 Entlang der Trasse messen**
Austritt erfassen und eingrenzen
- 4 Bericht erstellen**
Befund und Bewertung dokumentieren

WARUM HELIUM? DAS PRINZIP.

Mit der patentierten Anlage wird Helium **blasenfrei** ins Prüfmedium eingebracht – im geschlossenen Netz bleibt es im Medium gebunden. Erst an der Leckstelle tritt es mit dem Medium aus: Beim Kontakt mit der Umgebungsluft wird das Helium gasförmig frei und steigt auf – **selbst durch PE-Ummantelungen hindurch**. An der Oberfläche messen wir kleinste Erhöhungen über dem natürlichen Heliumwert und bestimmen so die Leckstelle.

KOSTENLOSES & UNVERBINDLICHES ANGEBOT

Objektdaten genügen – Sie erhalten eine klare Einschätzung und ein Angebot ohne jede Verpflichtung.

Geprüftes Verfahren nach anerkannten Regelwerken (DIN EN ISO 20485 · DIN EN 1779 · AGFW FW 602) · Trinkwasser: Helium in der §-20-Liste für die Leckagesuche.

Mark Schwarze · +49 156 79799100 · info@helium-leckortung.de

helium-leckortung.de · Alter Postweg 80 · 26607 Aurich