mprevot

(https://profile.intra.42.fr)

(https://profile.intra.42.fr/searches)

(https://signin.intra.42.fr/users

Scale for project Push_swap (/projects/push_swap)

You should correct 1 student in this team

★

Git repository

vogsphere@vogsphere.42.fr:intra/2015/activities/push_swap/byoung-w

Introduction

Nous vous demandons pour le bon déroulement de cette évaluation de respecter les règles suivantes :

- Restez courtois, polis, respectueux et constructifs en toutes situations lors de cet échange. Le lien de confiance entre la communauté 42 et vous en dépend.

- Mettez en évidence auprès de la personne (ou du groupe) notée les dysfonctionnements éventuels du travail rendu, et prenez le temps d'en discuter et d'en débattre.

- Acceptez qu'il puisse y avoir parfois des différences d'interprétation sur les demandes du sujet ou l'étendue des fonctionnalités. Restez ouvert d'esprit face à la vision de l'autre (a-t-il ou elle raison ou tort ?), et notez le plus honnêtement possible. La pédagogie de 42 n'a de sens que si la peer-évaluation est faite sérieusement.

Guidelines

- Vous ne devez évaluer que ce qui se trouve sur le depôt GiT de rendu de l'étudiant(e) ou du groupe.

- Prenez soin de vérifier que le depôt GiT est bien celui correspondant a l'étudiant(e) ou au groupe, et au projet.

- Verifiez méticuleusement qu'aucun alias malicieux n'a été utilisé pour vous induire en erreur et vous faire évaluer autre chose que le contenu du dépot officiel.

- Tout script sensé faciliter l'évaluation fourni par l'un des deux partis doit être rigoureusement vérifié par l'autre parti pour éviter des mauvaises surprises.

- Si l'étudiant(e) correcteur/correctrice n'a pas encore fait ce projet, il est obligatoire pour cet(te) etudiant(e) de lire le sujet en entier avant de commencer cette soutenance.

- Utilisez les flags disponibles sur ce barème pour signaler un rendu vide, non fonctionnel, une faute de norme, un cas de triche, etc. Dans ce cas, l'évaluation est terminée et la note finale est 0 (ou -42 dans le cas special de la triche). Toutefois, hors cas de triche, vous etes encouragés a continuer d'échanger autour du travail effectué (ou non effectué justement) pour identifier les problemes ayant entrainé cette situation et les éviter pour le prochain rendu.

Attachments

Sujet (https://cdn.intra.42.fr/pdf/pdf/650/push_swap.fr.pdf)

Sections

Partie obligatoire

Rappel : si a un moment ou un autre, le programme ne réagit pas correctement (bus error, segfault, etc..), ou bien si vous détectez une fuite mémoire, la soutenance est terminée et la note est 0. Pensez à utiliser les flags correspondants quand nécessaire. Cette consigne est active d'un bout à l'autre de la soutenance.

Fichier auteur

Vérifiez que le fichier auteur est bien présent à la racine du dépot et formaté tel que demandé dans le sujet. Dans le cas contraire, la soutenance est terminée et la note est 0.

☑ Yes ☒ No

Fuites mémoire

Pendant toute la durée de la soutenance, gardez un oeil sur la quantité de mémoire utilisée par le push_swap (à l'aide de top par exemple) pour detecter des anomalies, et vérifiez dans le code que les allocations sont systématiquement libérées. Dans le cas contraire il y a au moins une fuite mémoire, la note du projet est 0.

☑ Yes ☒ No

Programme checker - Gestion des erreurs

Nous allons évaluer dans cette section la gestion d'erreur du pro gramme checker. Effectuez les 4 tests suivants. Si l'un au moins de ces tests échoue, cette section du barème est échouée et aucun point n'est gagné, passez à la suivante.

- Lancez checker avec des paramètres non numériques. Le programme doit afficher "Error".

- Lancez checker avec 2 fois le même paramètre numérique. Le programme doit afficher "Error".

- Lancez checker avec uniquement des paramètres numériques dont l'un plus grand que MAXINT. Le programme doit afficher "Error".

- Lancez checker sans aucun paramètre. Le programme doit rendre la main et ne rien afficher.

- Lancez checker avec des paramètres valides, puis au moment d'entrer les insctructions à exécuter, entrez des instructions qui n'existent pas. Le programme doit afficher "Error".

- Lancez checker avec des paramètres valides, puis au moment d'entrer les insctructions à exécuter, entrez des instructions valides, mais précédez les et terminez les avec un ou plusieurs espaces. Le programme doit afficher "Error".

☑ Yes ☒ No

Programme checker - Tests faux

Nous allons évaluer dans cette section le comportement du program me checker lorsque le programme lu ne trie pas la liste. Effectuez les 2 tests suivants. Si l'un au moins de ces tests échoue, cette section du barème est échouée et aucun point n'est gagné, passez à la suivante .

N'oubliez pas d'appuyer sur ctrl+d pour arrêter la lecture une fois que vous avez fini d'entrer les instructions.

- Lancez checker avec la commande"$>./checker 0 9 1 8 2 7 3 6 4 5" puis entrez les instructions suivantes avec un formatage valide : [sa, pb, rrr]. Le programme checker doit afficher "KO".

- Lancez checker avec une liste de paramètres valides de votre choix, puis entrez les instructions de votre choix avec un formatage valide, mais qui ne permettent pas de trier les entiers. Le programme checker doit afficher "KO". Vous devez en particulier vérifier avec ce test que le programme checker n'a pas été programmé pour répondre correctement r uniquement aux tests de ce barème. Vous êtes encouragés à répéter ce test avec plusieurs variantes avant de le valider.

Yes No

Programme checker - Tests vrais

Nous allons évaluer dans cette section le comportement du programme checker lorsque le programme lu trie la liste. Effectuez les 2 tests suivants. Si l'un au moins de ces tests échoue, cette section du barème est échouée et aucun point n'est gagné, passez à la suivante.

N'oubliez pas d'appuyer sur ctrl+d pour arrêter la lecture une fois que vous avez fini d'entrer les instructions.

- Lancez checker avec la commande "$>./checker 0 1 2" puis appuyez sur ctrl+d sans entrer d'instructions. Le programme checker doit afficher "OK".

- Lancez checker avec la commande "$>./checker 0 9 1 8 2" puis entrez les instructions suivantes avec un formatage valide : [pb, ra, pb, ra, sa, ra, pa, pa]. Le programme checker doit afficher "OK".

- Lancez checker avec une liste de paramètres valides de votre choix, puis entrez les instructions de votre choix avec un formatage valide qui permettent de trier les entiers. Le programme checker doit afficher "OK". Vous devez en particulier vérifier avec ce test que le programme checker n'a pas été programmé pour répondre correctement uniquement aux tests de ce barème. Vous êtes encouragés à répéter ce test avec plusieurs variantes avant de le valider.

Yes No

Push_swap - Test identité

Nous allons évaluer dans cette section le comportement du program me push_swap sur une liste de paramètres déja triés. Effectuez les 3 tests suivants. Si l'un au moins de ces tests échoue, cette section du barème est échouée et aucun point n'est gagné, passez à la suivante .

- Lancez "$>./push_swap 42". Le programme affiché doit être vide (0 instructions).

- Lancez "$>./push_swap 0 1 2 3". Le programme affiché doit être vide (0 instructions).

- Lancez "$>./push_swap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9". Le programme affiché doit être vide (0 instructions).

Yes No

Push_swap - Version simple

Si le test suivant échoue, cette section du barème est échouée et aucun point n'est gagné, passez à la suivante.

- Lancez "$>ARG ="2 1 0"; ./push_swap $ARG | ./checker $ARG". Vérifiez que le programme checker affiche OK que la taille du programme calculé par le programme push_swap est de 2 OU 3 instructions. Sinon le test est échoué.

Yes No

Version toute aussi simple

Si l'un des 2 tests suivants échoue, cette section du barème est échouée et aucun point n'est gagné, passez à la suivante.

- Lancez "$>ARG="1 5 2 4 3"; ./push_swap $ARG | ./checker $ARG". Vérifiez que le programme checker affiche OK et que la tailledu programme calculé par le programme push_swap est de 12 instructions au maximum. Sinon le test est échoué. Kudos pour la personne évaluée si la taille programme est de 8 instructions.

- Lancez "$ >ARG="<5 params au choix>"; ./push_swap $ARG |

./checker $ARG" en remplacant le placeholder par 5 valeurs valides de votre choix. Vérifiez que le programme checker affiche OK et que la taille du programme calculé par le programme push_swap est de 12 instructions au maximum. Sinon le test est échoué. Vous devez en particulier vérifier avec ce test que le programme push_swap n'a pas été programmé pour répondre correctement uniquement aux tests de ce barème. Vous êtes encouragés à répéter ce test avec plusieurs variantes avant de le valider.

☑ Yes ☒ No

Push_swap - Version Intermédiaire

Si le test suivant échoue, cette section du barème est échouée et aucun point n'est gagné, passez à la suivante.

- Lancez "$>ARG=" <100 params au choix>"; ./push_swap $ARG | ./checker $ARG" en remplacant le placeholder par 100 valeurs valides de votre choix. Vérifiez que le programme checker affiche OK et mettez des points en fonction du nombre d'instructions effectuées:
- Moins de 700: 5
- Moins de 900: 4
- Moins de 1100: 3
- Moins de 1300: 2
- Moins de 1500: 1

Vous devez en particulier vérifier avec ce test que le programme push_swap n'a pas été programmé pour répondre correctement uniquement aux tests de ce barème. Vous êtes encouragés à répéter ce test avec plusieurs variantes avant de le valider.

Rate it from 0 (failed) through 5 (excellent)

2

Push_swap - Version avancée

Si le test suivant échoue, cette section du barème est échouée et aucun point n'est gagné, passez à la suivante.

- Lancez "$>ARG=" <500 params au choix>"; ./push_swap $ARG | ./checker $ARG" en remplacant le placeholder par 500 valeurs valides de votre choix (on vous appelle pas Jean(ne)-Michel(le) Script pour rien). Vérifiez que le programme checker affiche OK et mettez des points en fonction du nombre d'instructions effectuées:
- Moins de 5500: 5
- Moins de 7000: 4
- Moins de 8500: 3
- Moins de 10000: 2
- Moins de 11500: 1

Vous devez en particulier vérifier avec ce test que le programme push_swap n'a pas été programmé pour répondre correctement uniquement aux tests de ce barème. Vous êtes encouragés à répéter ce test avec plusieurs variantes avant de le valider.

Rate it from 0 (failed) through 5 (excellent)

3

Bonus

Rappel : si a un moment ou un autre, le programme ne réagit pas corre ctement (bus error, segfault, etc..), la soutenance est terminée et la note est 0. Pensez à utiliser les flags correspondants. Cette consigne est active d'un bout à l'autre de la soutenance. Les bonus ne doivent être évalués que si et seulement si la partie obligatoire est PARFAITE. Par PARFAITE, on entend bien évidemment qu'elle est entièrement réalisée, qu'il n'est pas possible de mettre son comportement en défaut, même en cas d'er reur, aussi vicieuse soit-elle, de mauvaise utilisation, etc. Concrètement, cela signifie que si la partie obligatoire n'a pas obtenu TOUS les points pendant cette soutenance, les bonus doivent être intégralement IGNORÉS.

Des bonus

Comptez dans cette partie les bonus proposes par le sujet ou ajoute par le proprietaire du projet.

Chaque bonus doit être :

- Un minimum utile (à votre discrétion)

- Bien réalisé et 100% fonctionnel

ex: -v pour afficher les piles regulierement, -c pour mettre de la couleur, etc...

Rate it from 0 (failed) through 5 (excellent)

Ratings

Don't forget to check the flag corresponding to the defense

✔ Ok

★ Outstanding project

Empty work | Incomplete work | No author file | Invalid compilation | Norme | Cheat | Crash

Conclusion

Leave a comment on this evaluation

*** (required) Comment**

Finish evaluation