

BX GitHub Repositories

Handbuch für Shopbetreiber

Ziel dieser Anleitung

Dieses Handbuch beschreibt die Einrichtung des Moduls BX GitHub Repositories für den Produktivbetrieb.

Nach Abschluss der Schritte kann der Shop:

- auf die eigenen GitHub-Repositories zugreifen,
- Release-ZIP-Dateien abrufen,
- ZIP-Dateien im Shop-Ordner `download` speichern,
- und nur die für den jeweiligen Shop freigegebenen Repositories verwenden.

Ergebnis am Ende der Einrichtung

Folgende drei Werte müssen erfolgreich eingerichtet sein:

1. GitHub App ID
2. Installation ID
3. Private Key (PEM)

Zusatz:

- Verbindungstest im Modul ist erfolgreich.
- Repositories der Installation können geladen und ausgewählt werden.

Voraussetzungen

1. GitHub-Account mit Rechten zum Anlegen und Installieren einer GitHub App.
2. Admin-Zugriff auf den Shop.
3. Schreibrechte auf den Shop-Ordner `download`.
4. Zugriff auf die Repositories, die später synchronisiert werden sollen.

Schritt 1: GitHub App anlegen

1. In GitHub oben rechts auf das Profil klicken.
2. Settings öffnen.
3. Developer settings öffnen.
4. GitHub Apps auswählen.
5. New GitHub App klicken.
6. Einen eindeutigen Namen vergeben, z. B. `shopname-release-sync`.
7. Homepage URL eintragen (z. B. Shop-URL).
8. Callback URL nur setzen, wenn Benutzer-Login über GitHub benötigt wird.
9. Wenn keine Webhooks benötigt werden: Webhooks deaktivieren.
10. Berechtigungen minimal setzen:
 - Repository permission Metadata: Read-only
 - Repository permission Contents: Read-only
11. Unter Installation festlegen, wo die App installierbar ist.
12. App speichern.

Hinweis:

So wenig Rechte wie möglich vergeben (Least Privilege).

Schritt 2: GitHub App installieren

1. In der GitHub App auf `Install App` gehen.
2. Ziel-Account oder Ziel-Organisation auswählen.
3. Repository-Zugriff auf `Selected repositories` setzen.
4. Nur die Repositories auswählen, die der Shop verwenden soll.
5. Installation bestätigen.

Wichtig:

Diese Auswahl bestimmt, welche Repositories der Shop technisch überhaupt sehen darf.

Schritt 3: App ID ermitteln

1. In den GitHub-App-Einstellungen die App ID ablesen.
 2. Wert notieren.
-

Schritt 4: Installation ID ermitteln

1. In die Installationsansicht der App wechseln.
2. Die Installations-ID aus der URL oder Installationsansicht entnehmen.
3. Wert notieren.

Beispiel:

Bei einer URL mit `.../settings/installations/12345678` ist `12345678` die Installation ID.

Schritt 5: Private Key (PEM) erzeugen

1. In der GitHub-App-Konfiguration den Bereich `Private keys` öffnen.
2. `Generate a private key` klicken.
3. Die heruntergeladene PEM-Datei sicher speichern.
4. Inhalt der PEM-Datei für die Modulkonfiguration bereithalten.

Wichtig:

- Private Keys nicht per E-Mail versenden.
 - Private Key niemals in Tickets oder Chats posten.
 - Bei Verdacht auf Leak sofort neuen Key erzeugen und alten widerrufen.
-

Schritt 6: Daten im Shop-Modul eintragen

1. Im Shop-Admin das Modul BX GitHub Repositories öffnen.
2. Folgende Felder befüllen:
 - `GitHub App ID`
 - `Installation ID`
 - `Private Key (PEM)`
3. `Verbindung testen` ausführen.
4. Bei Erfolg Einstellungen speichern.

Empfehlung:

Private Key nach dem Speichern nur verschlüsselt ablegen und nicht erneut im Klartext anzeigen.

Schritt 7: Repository-Liste laden und Auswahl festlegen

1. Nach erfolgreichem Verbindungstest die Repository-Liste laden.
2. Die gewünschten Repositories aktivieren.
3. Pro Repository Produkt-/Attribut-Zuordnung festlegen.
4. Release-Asset-Regel (ZIP) definieren.

Importziel:

Das gewählte ZIP-Asset wird im Shop-Ordner `download` gespeichert.

Schritt 8: Funktionstest

1. Für ein Repository einen manuellen Testlauf ausführen.
 2. Prüfen, ob die ZIP-Datei in `download` vorhanden ist.
 3. Prüfen, ob Dateiname und Zuordnung korrekt sind.
 4. Danach den automatischen Task aktivieren.
-

Betrieb in mehreren Shops (Mandantentrennung)

Damit Shop A nicht auf Repositories von Shop B zugreift:

1. Pro Shop eine eigene GitHub-App-Installation verwenden.
2. Pro Installation nur `Selected repositories` freigeben.
3. Keine gemeinsamen PATs oder gemeinsamen Private Keys über mehrere Kunden nutzen.
4. Zugangsdaten pro Shop getrennt speichern.

Kurzregel:

Jeder Shop hat seine eigene Installation und eigene Repository-Freigabe.

Typische Fehlerbilder und Lösungen

Fehler 401 / 403 beim Verbindungstest

Mögliche Ursache:

- App ID, Installation ID und PEM gehören nicht zusammen.
- App ist nicht für das Ziel-Repository installiert.
- Berechtigungen sind zu knapp.

Lösung:

1. Werte erneut prüfen.
2. Installation prüfen.
3. Permissions für den Anwendungsfall prüfen.

Repository-Liste ist leer

Mögliche Ursache:

- Installation hat keine Repositories freigegeben.
- Falscher Account oder falsche Organisation.

Lösung:

1. In GitHub die Installation aufrufen.
2. `Selected repositories` kontrollieren.
3. Gewünschte Repositories freigeben.

ZIP-Import funktioniert nicht

Mögliche Ursache:

- Release-Asset passt nicht zum Muster.
- Dateirechte im Ordner `download` fehlen.

Lösung:

1. Asset-Name und Pattern prüfen.
 2. Schreibrechte auf `download` prüfen.
 3. Testlauf erneut starten.
-

Sicherheits-Checkliste vor Go-Live

1. Nur minimale Permissions aktiv.
 2. Installation auf `Selected repositories` gesetzt.
 3. Keine sensiblen Daten im Klartext in Logs.
 4. Private Key geschützt gespeichert.
 5. Testlauf erfolgreich.
 6. Download-Datei korrekt im Ordner `download`.
 7. Geplante Task-Ausführung aktiviert.
-

Wartung und Rotation

1. Private Key regelmäßig rotieren.
2. Nicht mehr benötigte Repositories aus der Installation entfernen.
3. Nach Rechteänderungen Verbindungstest erneut ausführen.
4. Fehlerprotokolle regelmäßig kontrollieren.