

=====

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DE TALLER - FIAT PALIO 1.3 8V (FIRE)

=====

[INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO]

- Modelo: Fiat Palio Young / SX (Año 2004)
- Motor: 1.3 Litros FIRE 8 Válvulas (4 Cilindros en línea)
- Cilindrada exacta: 1241.86 cc
- Tipo de combustible: Gasolina / Inyección Electrónica Multipunto

[ESPECIFICACIONES DE LUBRICACIÓN Y FLUIDOS]

- Aceite de motor recomendado: 15W-40 o 10W-40 Semi-sintético (Viscosidad SAE).
- Capacidad de aceite del motor: 2.7 Litros (3.0 Litros con cambio de filtro de aceite).
- Líquido refrigerante: 5.5 Litros (Mezcla 50% Agua desmineralizada / 50% Refrigerante orgánico).
- Aceite de caja de cambios: 75W-80 Tutela Car ZC 75 (Capacidad: 2.0 Litros).
- Líquido de frenos: DOT 4.

[TORQUES DE APRIETE DE TALLER]

- Tapón del cárter de aceite: 25 Nm
- Filtro de aceite: Apriete manual (o 15 Nm)
- Bujías de encendido: 20 a 25 Nm (Luz de electrodo: 0.8 mm)
- Pernos de rueda / llantas: 90 Nm
- Pernos de culata/tapa de cilindros: 30 Nm + Apriete angular (90° + 90°)
- Pernos de cáliper de freno delantero: 35 Nm

[SISTEMA DE FRENOS Y NEUMÁTICOS]

- Frenos delanteros: Discos sólidos (Medida estándar).
- Frenos traseros: Tambor con zapatas autoajustables.
- Presión de neumáticos recomendada: 28 PSI (Uso normal) / 31 PSI (Carga completa o carretera).
- Medida de llantas/neumáticos de fábrica: 165/70 R13 o 175/65 R14.

[MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECOMENDADO]

- Cambio de aceite y filtro: Cada 10.000 km o 1 año.
- Cambio de correa de distribución (distribución FIRE): Cada 60.000 km o 3 años.
- Luz de válvulas (Reglaje de pastillas): Admisión 0.30 - 0.40 mm / Escape 0.40 - 0.50 mm.