



Hoja de Datos de Seguridad



Nombre del
producto: BIORUST 18-11 Biolubricante

Fecha de creación: 08.04.17

Ref.Nr.: 02

Revisión:30.1/21

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Líquido multipropósito biolubricante
Aerosoles

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Aceite lubricante, Líquido penetrante, desgomante, desengrasante, inhibidor de corrosión, protege y alarga la vida útil del filo de la herramienta de corte, desplazador de humedad, flexibiliza al cuero, antiadherente.

Apagar todas las fuentes de inflamación, Al caucho natural le expande, al policarbonato en exceso lo vuelve quebradizo Biorust en aerosol mantenerlo a temperatura inferior a 50 °C . El producto es un esteres metílicos derivados de aceites vegetales por lo que su punto de humo es 170 °C a granel o envases plásticos tipo gotero se recomienda que no supere los 95 °C por ser el envase plástico.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Panka invention
Calle Guzmán 100115
Ibarra Ecuador
Correo electrónico:
fsanchez.istg@gmail.com
Tel: 0998762077
E-mail : cenmec@hotmail.es

Subsidiarias		Tel
CENMEC	Cajamarca yaguarcocha Ambato - Ecuador	032408442
DISGASPROCIA	PUJULI	
CIALTDA		

1.4. Teléfono de emergencia

CENMEC 0998762077 (horario de oficina)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo al Reglamento (EC) N° 1272/2008

Físico: Aerosoles, categoría 2

Aerosol inflamable.

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Salud: No clasificado

Medio ambiente : No clasificado

Otros : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Clasificación según 67/548/CEE o 1999/45/CE.

Salud: R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Físico: INFLAMABLE

Medio ambiente : No clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (EC) N° 1272/2008

Palabra de advertencia: Indicaciones de peligro:

Consejos de prudencia:

Información de peligro suplementaria:

Atención

H223 : Aerosol inflamable.

H229 : Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

P102 : Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211 : No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251 : No perforar ni quemar, incluso después del uso.

P410/412 : Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

.

2.3. Otros peligros

Ninguno

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Aceite vegetal. (Esteres metílicos)

3.2. Mezclas

Datos de acidez del aceite de fritura.

Muestra	Acidez (como ácido oleico)				Método de ensayo NTE INEN 38	
	(%)				Promedio	Mínimo Máximo
# 1	3.198	3,221	3.312	3,243	-	0,10

Análisis de humedad del aceite de fritura usado.

de humedad y materia volátil % en masa								Método de ensayo	
Muestra #		0.109 0.099 0.101		0.103		-		0.05	
								NTE INEN 39	

Índice de refracción del aceite de fritura

Fuente . Sanaguano (2017)

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Contacto ocular :	Si la sustancia ha entrado en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua en abundancia Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Contacto cutáneo :	Lavar con agua y jabón. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Inhalación :	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
Ingestión :	Si se ingiere no inducir vómitos por el riesgo de aspiración en los pulmones. Si se sospecha aspiración, acudir inmediatamente al médico

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Inhalación :	Una inhalación excesiva de los vapores de disolvente puede dar lugar a náuseas, cefaleas y mareos. Por el propelente
---------------------	--

Ingestión :	Después de vomitar el producto ingerido, la aspiración a los pulmones es probable. El aceite pueden producir una neumonía química/ diarrea afloja el estomago Síntomas: molestias de garganta, dolor abdominal, náuseas, vómitos, pesadez
Conacto cutáneo :	Puede causar irritación lavarse con agua y jabón Síntomas: enrojecimiento y dolor.
Contacto ocular :	Puede causar irritación Síntomas: enrojecimiento y dolor

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Consejo general :	En caso de malestar, acuda al medico (si es posible, muéstrela la etiqueta) Siempre avisar al médico en caso de persistencia de los síntomas
--------------------------	---

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

espuma, bióxido de carbono o agente en polvo

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

(Todo) Los aerosoles pueden explotar en caso de ser expuestos a temperaturas superiores a 50 °C por el tipo de propelente para que el producto salga del recipiente.
Forma productos de descomposición peligrosa
CO,CO2

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Mantener fríos los recipiente(s) expuestos al fuego, rociándolos con agua

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Apagar todas las fuentes de inflamación
Asegurar ventilación adecuada
Usen indumentaria y guantes de protección adecuados.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No permitir que entre en el alcantarillado público ni en cursos de agua

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber derrames con un material inerte adecuado

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información ver la sección 8

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Mantener alejado del calor y fuentes de inflamación (160 grados Centígrados)
Evítese la acumulación de cargas electroestáticas
Conectar el equipo a masa
Puede afectar a pinturas a base de aceites
No aspirar los aerosoles y vapores.
Asegurar ventilación adecuada
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Lavar minuciosamente después de usar con jabón de tocador
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
No use en materiales de acrílicos
Algunas gomas o cauchos puede expandirlos
Contiene 6 % de metanol

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Envase a presión : proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C
Manténgase fuera del alcance de los niños.

7.3. Usos específicos finales

BioLubricantes

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Evitar contacto a los ojos

8.2. Controles de la exposición

Procedimientos de control :	Asegurar ventilación adecuada Mantener alejado del calor y fuentes de inflamación
Protección personal :	Tomar precauciones para evitar el contacto con la piel y los ojos al manipular el producto. Asegurar ventilación adecuada
ojos :	Llevar gafas protectoras.
Controles de exposición medioambiental:	Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Análisis físico químico Biorust obtenido a temperatura sub crítica

Análisis	Muestra	Rango	Método
Punto de inflamación ° C	181,2	86,6-224,1	PNE/DPEC/P/ASTM D-92
Índice de cetano calculado	45	40-60	PNE/DPEC/P/ASTM D287
Densidad °API a 60°F	27,9	9,3-99,4	PNE/DPEC/P/ASTM D287
Viscosidad cinemática a 40°C (cSt)	5,33	1,15-4,66	PNE/DPEC/P/ASTM D445

Autora.: Fuente . Sanaguano (2017)

(Aerosol sin propelente)

Aspecto : estado físico :	Líquido con propelente CO2.
color :	característico
olor :	Olor característico.
pH :	7
Punto/intervalo de ebullición :	105 °C del producto por separación del metanol
Punto de inflamación :	> 70 °C (Tapa cerrada)
Velocidad de evaporación :	No disponible.
Límites de explosión : límite superior :	No disponible.
límite inferior :	No disponible.
Presión de vapor :	No disponible.
Densidad relativa :	0.82 a 20°C
Hidrosolubilidad :	Insoluble en agua
Autoinflamabilidad :	> 100 °C
Viscosidad cinemática :	28 mm/s

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto

10.2. Estabilidad química

Por cambio de temperatura

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el sobrecalentamiento

10.5. Materiales incompatibles

Caucho natural le expande policarbonato en exceso lo vuelve quebradizo

10.6. Productos de descomposición peligrosos

CO,CO₂

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Inhalación :	La inhalación de los vapores del solvente puede causar náuseas, dolores de cabeza y mareos
Ingestión :	Después de vomitar el producto ingerido, la aspiración a los pulmones es probable. Los disolventes pueden producir una neumonía química.
Conacto cutáneo :	El prolongado contacto con la piel provoca su el desgrase, causando irritación y en algunos casos dermatitis La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Contacto ocular :	Puede causar irritación

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Producto Biodegradable 40 días por derrame en el suelo

Datos ecotoxicológicos: por residuos del metanol

12.2. Persistencia y degradabilidad

90 días

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay disponibles resultados de experimentos

12.4. Movilidad en el suelo

Insoluble en agua

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay información disponible

12.6. Otros efectos adversos

No hay disponibles resultados de experimentos

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto :	Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
Regulaciones nacionales :	El vertido deberá hacerse de conformidad con las ordenanzas locales, provinciales o nacionales

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

Número-UN : 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte: AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No exponerlo al sol y temperaturas superiores a 50 °C

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje: No aplicable.