

## Motor de interpretación de sucesos en una mano de Chain Poker Genesis by LAEV

Ejemplo de una mano desde el explorador de bloques de bitcoin en tiempo real.

Mesa: **M-204**

- Jugador 1: `bc1qj1...`
  - Jugador 2: `bc1qj2...`
  - Billetera de mesa: `bc1qmesa...`
- 

### 1) Inicio de mano: ciegas

#### Tx 1

- **txid:**  
`a91f3c6e8b2d4f1c0a7d9c3b5e1f2a4d8c6b0e9f1a2c3d4e5f60718293ab4c1d`
- **from:** `bc1qj1...`
- **to:** `bc1qmesa...`
- **amount:** `50,000 sats`
- **fee:** `320 sats`

Interpretación del protocolo: ciega pequeña.

#### Tx 2

- **txid:**  
`b72c4d1e9f0a3b5c7d8e1f2a4c6b9d0e1f3a5c7e9b1d2f4a6c8e0b2d4f6a8c1`
- **from:** `bc1qj2...`
- **to:** `bc1qmesa...`
- **amount:** `100,000 sats`
- **fee:** `410 sats`

Interpretación del protocolo: ciega grande.

---

## 2) Estado inicial de la mano

Después de esas dos entradas, el protocolo puede registrar un hash de estado:

- **hand state hash 0:**  
f4a2c8e91b77d3a6c1e2f0b9d8a7c6e5f4a3b2c1d0e9f8a7b6c5d4e3f2a1b0c

**Interpretación:** la mano quedó abierta y la mesa ya sabe qué posiciones ocupan los jugadores.

---

## 3) Acción preflop

**Tx 3**

- **txid:**  
c83d5e1f0a7b9c2d4e6f8a1b3c5d7e9f0a2c4e6f8b1d3f5a7c9e0b2d4f6a8c
- **from:** bc1qj1...
- **to:** bc1qmesa...
- **amount:** 50,000 sats
- **fee:** 280 sats

**Interpretación del protocolo:** call / completar la acción pendiente.

**Estado después de la acción**

- **hand state hash 1:**  
7b3d9a1e5c2f0d8a6b4e3c1f9a7d5e2c0b8a6f4d2c1e9f7a5b3d1c0e8f6a4b2
- 

## 4) Respuesta del otro jugador

**Tx 4**

- **txid:**  
d94e6f2a1b3c5d7e9f0a2c4e6f8b1d3f5a7c9e0b2d4f6a8c1e3f5a7c9e0b2d
- **from:** bc1qj2...
- **to:** bc1qmesa...
- **amount:** 100,000 sats
- **fee:** 365 sats

Interpretación del protocolo: raise.

## Estado después de la acción

- hand state hash 2:  
2c9e1a7f4b6d8c0e2a4f6b8d1c3e5f7a9b0d2c4e6f8a1b3c5d7e9f0a2c4e6f
- 

## 5) Liquidación final

### Tx 5

- txid:  
e0f1a2b3c4d5e6f798a1b2c3d4e5f60718293ab4c1d2e3f40516273849ab5c
- from: bc1qmesa...
- to: bc1qj2...
- amount: 292,910 sats
- fee: 510 sats

Interpretación del protocolo: liquidación del bote a favor del Jugador 2.

---

## Cómo lo leería el explorer

Solo viendo la red Bitcoin, alguien diría:

- entraron fondos desde dos billeteras a una billetera de mesa;
- hubo más movimientos hacia esa misma billetera;
- al final salió una transferencia desde la billetera de mesa hacia uno de los jugadores;
- las fees muestran el costo real de cada transferencia.

El explorer **no sabe por sí solo** que eso fue:

- ciega pequeña,
- ciega grande,
- call,
- raise,
- cierre de mano.

Eso lo sabe tu protocolo porque interpreta:

- montos,
- orden,
- dirección de las transferencias,
- hash de estado,

- reglas de la mesa.

## Historial de una mano — Mesa M-204

### Participantes

#### Mesa

- Billetera de liquidación: `bc1qmesa7x93...`

#### Jugador A

- Billetera: `bc1qjugadorA82...`

#### Jugador B

- Billetera: `bc1qjugadorB41...`

#### Configuración:

- Ciega pequeña: 50,000 sats
  - Ciega grande: 100,000 sats
  - Sin ante
  - Mano heads-up (2 jugadores)
- 

## BLOQUE 900001

### Evento 0 — Creación de estado inicial

El protocolo genera:

Mesa ID:

M-204

Hash inicial de estado:

9fa31d7e88c42b5a91e6f04c8a77d2e1

Interpretación:

La mesa existe y espera el inicio de una mano.

---

## BLOQUE 900002

### Evento 1 — Ciega pequeña

#### Explorer Bitcoin

TXID:

4a7f9c21d88b5e6a31f02c99e74d3ab8

Entrada:

bc1qjugadorA82...

Salida:

bc1qmesa7x93...

Cantidad:

50,000 sats

Fee:

280 sats

Confirmaciones:

1

Vista del explorer:

Una billetera envió 50,000 sats a la billetera de mesa.

Interpretación del protocolo:

Jugador A ocupa posición de ciega pequeña.

Nuevo estado:

Hash estado:

a81c55f7e921b3d8

---

## BLOQUE 900003

### Evento 2 — Ciega grande

#### Explorer Bitcoin

TXID:

7b92e4f1c33a98d21f4a6b87e5c091aa

Entrada:

bc1qjugadorB41...

Salida:

bc1qmesa7x93...

Cantidad:

100,000 sats

Fee:

310 sats

Vista del explorer:

Otra billetera envió el doble del monto anterior.

Interpretación:

Jugador B es la ciega grande.

Estado:

Hash estado:

c92ab671f5e88d31

---

## BLOQUE 900004

### Evento 3 — Acción del jugador A

#### Explorer

TXID:

8c51f92a4d7e0b33c5aa91d7e4f01bc8

Entrada:

bc1qjugadorA82...

Salida:

bc1qmesa7x93...

Cantidad:

50,000 sats

Fee:

275 sats

Vista externa:

La misma billetera vuelve a enviar fondos.

Interpretación del protocolo:

Jugador A iguala la apuesta.

Acción:

CALL

Estado:

Hash:

e71c39a2b5d4f801

---

## BLOQUE 900005

### Evento 4 — Acción del jugador B

#### Explorer

TXID:

9d82ab7c3e11f6a8b4d09c22e57f8aa1

Entrada:

bc1qjugadorB41...



Salida:

bc1qmesa7x93...

Cantidad:

200,000 sats

Fee:

330 sats

Vista externa:

Jugador B envió más fondos.

Interpretación:

RAISE

El motor sabe que:

- había una apuesta previa;
- era turno de B;
- la cantidad coincide con las reglas.

---

## BLOQUE 900006

### Resolución de mano

El protocolo determina ganador.

Billetera de mesa:

Saldo del bote:

400,000 sats

---

# BLOQUE 900007

## Liquidación

### Explorer

TXID:

af73d92e1c5b4a88d90e7f6c2b1a33de

Entrada:

bc1qmesa7x93...

Salida:

bc1qjugadorB41...

Cantidad:

398,900 sats

Fee:

1,100 sats

Vista del explorer:

La billetera de mesa pagó a Jugador B.

Interpretación:

Jugador B ganó la mano.

---

# Reconstrucción automática del motor

El motor lee:

1. Entrada 50k



Ciega pequeña

2. Entrada 100k



Ciega grande

3. Entrada 50k



Call

4. Entrada 200k



Raise

5. Salida de mesa



Ganador B

Resultado:

Mesa: M-204

Jugadores:

A vs B

Acciones:

SB → Call

BB → Raise

Resultado:

B gana bote

Estado final:

CERRADA

---

---

## Mano M-204 — Heads-up con rake

### Participantes

#### Jugador A

- Billetera Bitcoin: `bc1qjA8f...`

#### Jugador B

- Billetera Bitcoin: `bc1qjB4k...`

#### Billetera de mesa / liquidación

- `bc1qmesa7x93...`

#### Billetera rake 1

- bc1qrake1p9...

#### Billetera rake 2

- bc1qrake2z4...

#### Parámetros de la mesa

- Ciega pequeña: 50,000 sats
  - Ciega grande: 100,000 sats
  - Rake total: 3%
  - Split rake:
    - 2% a bc1qrake1p9...
    - 1% a bc1qrake2z4...
- 

## Timeline del Explorer + interpretación del protocolo

---

### 1) Inicio de mano: ciega pequeña

#### Lo que ve el explorer

TXID: 3f2a91c88e6d4b21a0f7c3e9d5a1b8c4

From: bc1qjA8f...

To: bc1qmesa7x93...

Amount: 50,000 sats

Fee: 290 sats

#### Interpretación del protocolo

- Jugador A ocupa la posición de **ciega pequeña**.
- La mesa queda marcada como activa para esta mano.

## Estado de la mano

State hash: 1b7d3e9f4a0c8d2e

---

## 2) Inicio de mano: ciega grande

### Explorer

TXID: 8c91d4a2f0b7e3c6d5a1f9b2e4c8a7d0

From: bc1qjB4k...

To: bc1qmesa7x93...

Amount: 100,000 sats

Fee: 315 sats

### Interpretación del protocolo

- Jugador B ocupa la posición de **ciega grande**.
- La mano ya tiene su estructura económica inicial completa.

### Estado

State hash: 5a8c1f0e3d7b9a24

---

## 3) Acción preflop: call de Jugador A

### Explorer

TXID: 0d4f8a91c3e2b7d5a6f1c9e8b4a2d7c1

From: bc1qjA8f...

To: bc1qmesa7x93...

Amount: 50,000 sats

Fee: 275 sats

### Interpretación del protocolo

- Jugador A completa la diferencia para igualar la ciega grande.
- Acción interpretada: **CALL**.

### Estado

State hash: e2c9a7d1f0b5c3a8

---

## 4) Acción preflop: raise de Jugador B

### Explorer

TXID: 4a9d1e7b2c8f0a3d5b6e1c9f7a4d2b8e

From: bc1qjB4k...

To: bc1qmesa7x93...

Amount: 200,000 sats

Fee: 340 sats

### Interpretación del protocolo

- Jugador B sube la apuesta.
- Acción interpretada: **RAISE**.
- Ahora el pozo queda más grande y la mesa entra al siguiente estado.

### Estado

State hash: 92f1b3c8e0a7d4b5

---

## 5) Acción preflop: call de Jugador A

## Explorer

TXID: c7e4b1d9a3f0c8e2b5a6d4f1c9e7a2b3

From: bc1qjA8f...

To: bc1qmesa7x93...

Amount: 200,000 sats

Fee: 285 sats

## Interpretación del protocolo

- Jugador A iguala el raise.
- Acción interpretada: **CALL**.

## Estado

State hash: 44d2a1f9c8e7b3d5

---

## 6) Flop / turn / river

En este ejemplo no vamos a poner apuestas adicionales, solo la estructura de la mano sigue hasta la resolución.

## Interpretación del protocolo

- El motor de crupier avanza la mano.
- Se revelan flop, turn y river según la política de la mesa.
- La mano llega a showdown.

## Estado final previo a liquidación

State hash: 9e3b7c1a5d0f2e8b

---

## Cálculo del pozo



## Aportes totales al pozo

- Jugador A:
  - 50,000 sats SB
  - 50,000 sats call
  - 200,000 sats call al raise
  - **Total A = 300,000 sats**
- Jugador B:
  - 100,000 sats BB
  - 200,000 sats raise
  - **Total B = 300,000 sats**

### Pozo bruto

Pot total = 600,000 sats

---

## 7) Cálculo del rake

### Rake total 3%

$600,000 \times 0.03 = 18,000$  sats

### Distribución del rake

- 2% a `bc1qrake1p9...`
- 1% a `bc1qrake2z4...`

#### Rake 1

$600,000 \times 0.02 = 12,000$  sats

#### Rake 2

$600,000 \times 0.01 = 6,000$  sats

## Pozo neto para liquidación

600,000 - 18,000 = 582,000 sats

---

## 8) Liquidación monetaria final

Supongamos que gana Jugador B.

### Explorer — liquidación del ganador

TXID: f1a9c8e7b3d5a2c4f0e1b7d9a6c3e8f2

From: bc1qmesa7x93...

To: bc1qjB4k...

Amount: 582,000 sats

Fee: 410 sats

### Interpretación del protocolo

- La mesa liquida el pozo neto.
  - Jugador B recibe el bote ganador.
- 

### Explorer — distribución del rake

#### Rake 1

TXID: 6d2a8c9f1b3e4d7a0c5f8b2e1a9c3d4f

From: bc1qmesa7x93...

To: bc1qrake1p9...

Amount: 12,000 sats

Fee: 180 sats

## Rake 2

TXID: b4e1d9c3a7f2c8e0b5a6d1f9c3e7a2b4

From: bc1qmesa7x93...

To: bc1qrake2z4...

Amount: 6,000 sats

Fee: 175 sats

## Interpretación del protocolo

- La mesa separa el rake según la política configurada.
  - El valor de la mano ya quedó distribuido:
    - ganador,
    - rake 1,
    - rake 2.
- 

# Historial completo resumido como lectura de explorer

1. bc1qjA8f... -> bc1qmesa7x93... | 50,000 sats | fee 290

= ciega pequeña

2. bc1qjB4k... -> bc1qmesa7x93... | 100,000 sats | fee 315

= ciega grande

3. bc1qjA8f... -> bc1qmesa7x93... | 50,000 sats | fee 275

= call

4. bc1qjB4k... -> bc1qmesa7x93... | 200,000 sats | fee 340

= raise

5. bc1qjA8f... -> bc1qmesa7x93... | 200,000 sats | fee 285

= call

6. bc1qmesa7x93... -> bc1qjB4k... | 582,000 sats | fee 410

= liquidación al ganador

7. bc1qmesa7x93... -> bc1qrake1p9... | 12,000 sats | fee 180

= rake 1

8. bc1qmesa7x93... -> bc1qrake2z4... | 6,000 sats | fee 175

= rake 2

---

## Interpretación del protocolo

Mesa M-204

Jugador A = SB

Jugador B = BB

Preflop:

A paga SB

B paga BB

A call

B raise

A call

Showdown:

Gana B

Liquidación:

B recibe 582,000 sats

Rake 1 recibe 12,000 sats

Rake 2 recibe 6,000 sats

La diferencia clave es esta: el **explorer solo ve transferencias**, pero tu protocolo convierte ese flujo económico en **historia interpretable de la mano**. El rake también queda visible como parte del cierre monetario, sin necesidad de que el explorer “entienda poker”.

---

## Mesa M-204 — Mano heads-up

### Participantes visibles por dirección

- Jugador A: [bc1qjA8f...](#)
- Jugador B: [bc1qjB4k...](#)
- Billetera de mesa: [bc1qmesa7x93...](#)
- Rake 1: [bc1qrake1p9...](#)
- Rake 2: [bc1qrake2z4...](#)

### Parámetros

- Ciega pequeña: 50,000 sats
- Ciega grande: 100,000 sats

- Rake total: 3%
  - Capa 2 usada para microajustes internos, pero el explorer solo ve los anclajes, pagos y liquidaciones que llegan a Bitcoin.
- 

# Timeline del explorador

## BLOQUE 900120

### 1) Entrada inicial de la ciega pequeña

TXID: 2f9a1c8b7d3e4f0a9c2b6d8e1f3a5b7c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8091a2b3c4d5e6f

From: bc1qjA8f...

To: bc1qmesa7x93...

Amount: 50,000 sats

Fee: 287 sats

Confirmations: 1

Lo que ve el explorer:

- Una salida de **bc1qjA8f...** hacia la billetera de mesa.
- Montos limpios, sin más contexto.

Lo que interpreta tu protocolo:

- Jugador A ocupa la **ciega pequeña**.
  - La mano queda abierta con estado inicial válido.
- 

## BLOQUE 900120

### 2) Entrada inicial de la ciega grande

TXID: 7a3d9f2c1b8e4d6f0a2c5b7e9f1a3d4c6b8e0f2a1c3d5e7f9a2b4c6d8e0f1a2b

From: bc1qjB4k...

To: bc1qmesa7x93...

Amount: 100,000 sats

Fee: 312 sats

Confirmations: 1

Lo que ve el explorer:

- Segunda transferencia hacia la misma billetera de mesa.
- Monto doble del anterior.

Interpretación del protocolo:

- Jugador B ocupa la **ciega grande**.
  - La estructura de la mano ya quedó definida.
- 

## BLOQUE 900121

### 3) Microajuste interno de capa 2 anclado a Bitcoin

TXID: 9c1e4d7a2b6f0a3c5e8d1f7b9a2c4e6f8b1d3a5c7e9f0a2c4e6f8b1d3a5c7e9f

From: bc1qmesa7x93...

To: bc1ql2anchor...

Amount: 1,000 sats

Fee: 160 sats

Confirmations: 1

Lo que ve el explorer:

- La billetera de mesa hace una salida pequeña a una dirección ancla de capa 2.

Interpretación posible del protocolo:

- Actualización de estado.
- Compromiso de ronda.
- Anclaje de una ventana temporal o de un checkpoint interno.

Esto no le dice al explorer “esto fue flop” o “esto fue turn”; solo ve un movimiento pequeño hacia una dirección técnica.

---

## BLOQUE 900121

### 4) Primera acción del jugador A

TXID: 1d4c7a9b3e5f0a2c6d8b1f3a5e7c9d0e2a4c6e8f1a3b5d7f9c2e4a6b8d0f2a4c

From: bc1qjA8f...

To: bc1qmesa7x93...

Amount: 50,000 sats

Fee: 279 sats

Confirmations: 1

Explorador:

- Misma billetera vuelve a transferir a la mesa.

Interpretación:

- Jugador A hizo **call** o completó su compromiso preflop según la configuración.
- 

## BLOQUE 900122

### 5) Primera acción del jugador B

TXID: a2f5c8d1e3b7a9c0d4e6f8b1a3c5d7e9f1a2b4c6d8e0f2a4c6e8f1a3b5d7f9c2

From: bc1qjB4k...

To: bc1qmesa7x93...

Amount: 200,000 sats

Fee: 340 sats

Confirmations: 1

Explorador:



- Ahora el monto aumenta bastante en la misma billetera de mesa.

Interpretación:

- Jugador B hizo **raise**.
- 

## BLOQUE 900122

### 6) Segundo ajuste de capa 2

TXID: b7c1d3e5f9a2b4c6d8e0f2a4c6e8f1a3b5d7f9c2e4a6b8d0f2a4c6e8f1a3b5d7

From: bc1qmesa7x93...

To: bc1ql2anchor...

Amount: 1,200 sats

Fee: 150 sats

Confirmations: 1

Interpretación del protocolo:

- Cambio interno de estado.
  - Posible cierre de ventana de acciones preflop.
  - Preparación para la siguiente fase.
- 

## BLOQUE 900123

### 7) Respuesta del jugador A al raise

TXID: c3e5f7a9b1d3c5e7f9a2b4c6d8e0f2a4c6e8f1a3b5d7f9c2e4a6b8d0f2a4c6e8

From: bc1qjA8f...

To: bc1qmesa7x93...

Amount: 200,000 sats

Fee: 291 sats

Confirmations: 1

Interpretación:

- Jugador A hizo **call** al raise.
- 

## BLOQUE 900124

### 8) Tercer ajuste de capa 2 antes del flop

TXID: d4f6a8c0e2b4c6d8f0a2c4e6f8b1d3a5c7e9f1a3b5d7f9c2e4a6b8d0f2a4c6e8

From: bc1qmesa7x93...

To: bc1ql2anchor...

Amount: 800 sats

Fee: 145 sats

Confirmations: 1

Interpretación:

- El motor de crupier o de liquidación marca el paso a la fase comunitaria.
  - El explorer no sabe si aquí hubo flop, turn o un checkpoint de orden; eso lo sabe el protocolo.
- 

## BLOQUE 900124

### 9) Salida de liquidación parcial a rake 1

TXID: e5a7c9f1b3d5e7f9a2b4c6d8e0f2a4c6e8f1a3b5d7f9c2e4a6b8d0f2a4c6e8f1

From: bc1qmesa7x93...

To: bc1qrake1p9...

Amount: 12,000 sats

Fee: 182 sats

Confirmations: 1

Explorador:

- La mesa paga una pequeña salida a una billetera de rake.

Interpretación:

- Rake 1 recibe su porción.
- 

## BLOQUE 900125

### 10) Salida de liquidación parcial a rake 2

TXID: f6b8d0f2a4c6e8f1a3b5d7f9c2e4a6b8d0f2a4c6e8f1a3b5d7f9c2e4a6b8d0f2a

From: bc1qmesa7x93...

To: bc1qrake2z4...

Amount: 6,000 sats

Fee: 176 sats

Confirmations: 1

Interpretación:

- Rake 2 recibe su porción.
- 

## BLOQUE 900126

### 11) Último checkpoint de capa 2 antes del cierre

TXID: a7c9f1b3d5e7f9a2b4c6d8e0f2a4c6e8f1a3b5d7f9c2e4a6b8d0f2a4c6e8f1a3

From: bc1qmesa7x93...

To: bc1ql2anchor...

Amount: 900 sats

Fee: 150 sats

Confirmations: 1

Interpretación del protocolo:

- Se marca final de ronda.
  - Se cierra la secuencia de decisión.
- 

## Liquidación final

Supongamos que gana **Jugador B**.

### BLOQUE 900127

#### 12) Pago final al ganador

TXID: b8d0f2a4c6e8f1a3b5d7f9c2e4a6b8d0f2a4c6e8f1a3b5d7f9c2e4a6b8d0f2a4

From: bc1qmesa7x93...

To: bc1qjB4k...

Amount: 582,000 sats

Fee: 425 sats

Confirmations: 1

Interpretación:

- La mesa liquida el pozo neto al ganador.
- 

## Lectura resumida como la vería el explorer

1. Jugador A -> Mesa | 50,000 sats | fee 287

2. Jugador B -> Mesa | 100,000 sats | fee 312

3. Mesa -> ancla L2 | 1,000 sats | fee 160
  4. Jugador A -> Mesa | 50,000 sats | fee 279
  5. Jugador B -> Mesa | 200,000 sats | fee 340
  6. Mesa -> ancla L2 | 1,200 sats | fee 150
  7. Jugador A -> Mesa | 200,000 sats | fee 291
  8. Mesa -> ancla L2 | 800 sats | fee 145
  9. Mesa -> Rake 1 | 12,000 sats | fee 182
  10. Mesa -> Rake 2 | 6,000 sats | fee 176
  11. Mesa -> ancla L2 | 900 sats | fee 150
  12. Mesa -> Jugador B | 582,000 sats | fee 425
- 

## Interpretación del protocolo

Mesa M-204

Jugador A:

SB, call, call

Jugador B:

BB, raise, ganador

Rake:

12,000 sats a Rake 1

6,000 sats a Rake 2

Capa 2:

Usada para checkpoints y mini transferencias de sincronización

Resultado:

Ganó Jugador B

---

## Lo importante de este tipo de historia

Desde el explorer, alguien ve:

- entradas a la billetera de mesa;
- pequeñas salidas técnicas a anclas de capa 2;
- pagos a billeteras rake;
- liquidación final al ganador.

Pero el **explorer no deduce poker por sí solo**.

Tu protocolo toma esa secuencia y la convierte en:

- ciega pequeña,
- ciega grande,
- call,
- raise,
- liquidación,
- rake.

Eso es precisamente lo que hace fuerte tu modelo:

**la red Bitcoin muestra la evidencia económica, y tu protocolo le da semántica de juego.**

Otro ejemplo

1. **Explorer de Bitcoin:** solo ve transacciones, direcciones, montos, fees y tiempos.
2. **Motor del protocolo:** interpreta esos eventos como acciones de poker.

Será una mesa de **3 jugadores** para poder mostrar un **side pot**.

Todos los hashes, TXID y direcciones son ficticios para ilustrar.

# Mesa M-777 — Mano completa con flop, turn, river, all-in y side pot

## Participantes

- **Jugador A**
    - Billetera: `bc1qAAA91...`
    - Stack inicial: 1,000,000 sats
  - **Jugador B**
    - Billetera: `bc1qBBB72...`
    - Stack inicial: 600,000 sats
  - **Jugador C**
    - Billetera: `bc1qCCC44...`
    - Stack inicial: 2,000,000 sats
  - **Billetera de mesa**
    - `bc1qTABLE88...`
  - **Rake**
    - `bc1qRAKE01...`
- 

## BLOQUE 910000

### Inicio de mano

#### Ciega pequeña

TXID:

91a7c3e5f8b2d4a6

From:

bc1qAAA91...

To:

bc1qTABLE88...

Amount:

50,000 sats

Fee:

290 sats

Interpretación:

Jugador A = ciega pequeña.

---

## **Ciega grande**

TXID:

92b8d4f6a1c3e5b7

From:

bc1qBBB72...

To:

bc1qTABLE88...

Amount:

100,000 sats

Fee:



310 sats

Interpretación:

Jugador B = ciega grande.

---

### **Ante del tercer jugador**

TXID:

93c9e5a7b2d4f6c8

From:

bc1qCCC44...

To:

bc1qTABLE88...

Amount:

10,000 sats

Fee:

250 sats

Interpretación:

Jugador C paga ante.

---

# **PRE-FLOP**

## Jugador C entra

TXID:

94d1f7a9c3e5b8d0

From:

bc1qCCC44...

To:

bc1qTABLE88...

Amount:

100,000 sats

Fee:

280 sats

Interpretación:

C hace call.

---

## Jugador A completa

TXID:

95e2a8b0c4d6f9a1

From:

bc1qAAA91...

To:

bc1qTABLE88...

Amount:

50,000 sats

Fee:

270 sats

Interpretación:

A iguala.

---

## Jugador B hace raise

TXID:

96f3b9c1d5e7a0b2

From:

bc1qBBB72...

To:

bc1qTABLE88...

Amount:

200,000 sats

Fee:

330 sats

Interpretación:

B sube la apuesta.

---

## FLOP

El motor de crupier ejecuta:

- compromiso verificado;
- nonce de corte;
- nonce de quemado;
- revelación del estado.

Resultado:

FLOP:

♠A

♦9

♣4

El explorer no ve cartas. El protocolo sí reconstruye el evento.

---

## POST-FLOP

### Jugador C apuesta

TXID:

97a4c0d2e6f8b1c3

From:

bc1qCCC44...

To:

bc1qTABLE88...

Amount:

300,000 sats

Fee:

340 sats

Interpretación:

C apuesta.

---

## Jugador A all-in

A solo tenía 550,000 sats restantes.

TXID:

98b5d1e3f7a9c2d4

From:

bc1qAAA91...

To:

bc1qTABLE88...

Amount:

550,000 sats

Fee:

360 sats

Interpretación:

A entra all-in.

---

## Jugador B iguala

B tiene menos fondos.

TXID:

99c6e2f4a8b0d3e5

From:

bc1qBBB72...

To:

bc1qTABLE88...

Amount:

500,000 sats

Fee:

350 sats

Interpretación:

B queda all-in.

---

## Cálculo de pozos

Aportaciones:

### Jugador A

50,000

+50,000

+550,000

Total:

650,000 sats

### Jugador B

100,000

+200,000

+500,000

Total:

800,000 sats

### Jugador C

10,000

+100,000

+300,000

Total:

410,000 sats

---

## Side pot

El menor stack entre A y C define el pozo principal.

Pozo principal:

410,000 x 3 jugadores

=

1,230,000 sats

Side pot:

Solo B y A/C según reglas aplicables.

El protocolo genera:

Main pot:

1,230,000 sats

Side pot:

390,000 sats

---

## TURN



El motor de crupier:

- verifica estado;
- aplica nonce de quemado;
- revela carta.

Resultado:

TURN:

♥K

---

## RIVER

Nuevo ciclo:

- corte;
- quemado;
- revelación.

Resultado:

RIVER:

♣7

---

## SHOWDOWN

El protocolo revela:

Jugador A:

A♠ 9♥

Jugador B:

K♦ K♣

Jugador C:

A♦ Q♦

Resultado:

Jugador B gana.

---

# LIQUIDACIÓN

## Pago del pozo principal

TXID:

a1d7f3b5c9e1a4d6

From:

bc1qTABLE88...

To:

bc1qBBB72...

Amount:

1,230,000 sats

Fee:

450 sats

---

## Pago del side pot

TXID:

b2e8f4c6d0a2b5e7

From:

bc1qTABLE88...

To:

bc1qBBB72...

Amount:

390,000 sats

Fee:

440 sats

---

## Rake

Rake 3%

1,620,000 x 0.03

=

48,600 sats

Pago:

TXID:

c3f9a5d7e1b3c6f8

From:

bc1qTABLE88...

To:

bc1qRAKE01...

Amount:

48,600 sats

Fee:

200 sats

---

## Vista del explorer solamente

El explorer ve:

AAA -> TABLE

BBB -> TABLE

CCC -> TABLE

TABLE recibe:

apuestas iniciales

calls

raises

all-ins

TABLE envía:

-> BBB ganador

-> BBB side pot

-> Rake

---

## Interpretación del protocolo

Mesa M-777

PRE-FLOP:

A SB

B BB

C ante

Acciones:

C call

A call

B raise

FLOP:

A 9 4

Acciones:

C bet

A all-in

B all-in

TURN:

K

RIVER:

7

SHOWDOWN:

B gana

Liquidación:

Main pot -> B

Side pot -> B

Rake -> billetera rake

Este ejemplo muestra la separación que estoy planteando: **Bitcoin registra la trayectoria económica; el protocolo interpreta esa trayectoria como una partida de poker completa.**