Parcial de práctica de AyED 01

Una red de aviación virtual internacional necesita procesar las bitácoras de vuelo del último mes para actualizar los rangos de sus pilotos y obtener estadísticas de las aeronaves utilizadas.

Para ello, se cuenta con dos estructuras de datos en memoria:

1. **Maestro de Pilotos:** Un vector de hasta 500 elementos que contiene los datos de los pilotos registrados. **Este vector se encuentra ordenado de forma ascendente por el Número de Legajo del piloto.**
    - Legajo del Piloto (int)
    - Nombre y Apellido (char[50])
    - Rango Actual (char[20]))
2. **Bitácora de Vuelos (Movimientos):** Un vector de hasta 5000 elementos con todos los vuelos realizados en el mes. **Este vector también se encuentra ordenado de forma ascendente por el Número de Legajo del piloto** (un piloto puede tener múltiples vuelos o ninguno).
    - Legajo del Piloto (int)
    - Código de Aeronave (char[5], ej: "A320", "CJ4", "B738")
    - Horas Voladas en ese vuelo (float)

Se desea contar con un programa que procese la bitácora de vuelos junto con el maestro de pilotos para determinar lo siguiente:

Para el parcial se solicita:

a) Declare todas las estructuras de datos que considere necesarias para representar la información descrita.

b) Desarrolle una función (firma y definición completa) llamada procesarBitacora que reciba ambos vectores y los parámetros que usted considere. La función debe iterar los vuelos para lograr realizar lo siguiente:

1. Emitir por pantalla un listado con el Nombre del Piloto y el total de horas que voló en el mes.
2. Si el piloto sumó **más de 50 horas totales** en el mes, actualizar su "Rango Actual" en el vector de pilotos al valor "Capitan". *(4 puntos)*

c) Desarrolle una función que, al finalizar el procesamiento del punto anterior, informe por pantalla el **Nombre del piloto** que acumuló la **mayor cantidad de horas de vuelo exclusivamente en la aeronave "A320"**. *(1 punto)*

d) Desarrolle el programa principal (main) invocando a las funciones que necesite, asumiendo que ya existen y están desarrolladas las funciones cargarPilotos() y cargarVuelos() que llenan los vectores. *(2 puntos)*