

## ЗАДАНИЕ

Часть 1 (только одна):

1. Взять за основу лабораторную работу №1. Использовать GNS3.
2. Изучить команды: `ipv6 enable`, `ipv6 address`, `tunnel source`, `tunnel destination`, `tunnel mode`, `ipv6 unicast-routing`, `ipv6 route`, `ipv6 nd`, `show ipv6 interface`, `show ipv6 neighbors`, `show ipv6 route`.
3. На двух наиболее удаленных друг от друга маршрутизаторах добавить по одному loopback-интерфейсу -- условные пользовательские станции.
4. Из каналов, которые не могут быть «обойдены» при передаче пакетов между наиболее удаленными маршрутизаторами, выбрать наиболее приближенный к центру сети -- IPv4\_Link -- условный Internet. Применительно к IPv4\_Link «перенести» адресацию IPv4 из варианта задания.
5. Предполагая, что все станции принадлежат одной организации, разработать подсетевую инфраструктуру, причем таким образом, чтобы все подсети входили в одну выбранную для организации внутреннюю подсеть IPv6 (не затрагивая IPv4\_Link). Для обеспечения взаимодействия в рамках организации всех станций, присвоить адреса Unique Local Unicast, причем можно в нотации EUI-64. Использовать CLI.
6. Для обеспечения «выхода» в Internet только с условных пользовательских станций, loopback-интерфейсам присвоить адреса Global Unicast, причем из одного из выделенных для Беларуси блоков (Google: «delegated-ripencc-latest»). Использовать CLI.
7. Обеспечить наличие адресов Link-local Unicast, причем по крайней мере в одном из линков (по своему усмотрению) присвоить их. Использовать CLI.
8. Применительно к IPv4\_Link создать туннель IPv6-over-IPv4 вида manual. Использовать CLI.
9. Обеспечить достижимость всех сетевых интерфейсов посредством соответствующих адресов IPv6 (и через туннель). Для этого назначить маршрутизаторы по умолчанию и добавить необходимое количество статических маршрутов. Согласно «правилам хорошего тона», для указания маршрутизаторов следующего звена использовать адреса Link-local Unicast. На маршрутизаторах с loopback-интерфейсами назначить маршрутизаторы по умолчанию используя возможности автоконфигурирования. Использовать CLI.
10. На одном из маршрутизаторов (по своему усмотрению) изменить значение одной из опций ND (по своему усмотрению) в сравнении со значением по умолчанию. Использовать CLI.

Требования к отчету:

1. Отчет оформлять по аналогии с отчетом по первой лабораторной работе.
2. Теоретическая часть. Не нужна.
3. Практическая часть. Применительно к каждому маршрутизатору, переписать (вручную) части рабочей конфигурации, относящиеся к реализованным возможностям.

Рабочие материалы:

1. На отдельном листе еще раз напечатать (скриншот) или изобразить (вручную) реализованную в GNS3 топологию. Названия устройств и сетевых интерфейсов (в том числе номера) должны быть видны. На топологии написать все использованные подсети (предпочтительно возле соответствующих каналов). Отдельно написать подсеть организации и выбранный блок белорусских адресов. Показать стрелками шлюзы по умолчанию во всех подсетях.