M ABYAN A.P//TI//1C//17

3.2 Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

3.2.3 Pertanyaan

1. Tidak harus.

pada percobaan 1 dalam class hanya terdapat variable global dan semuanya terletak di main, program tetap bisa jalan.

2. Membuat array bernama arrayOfMahasiswa yang bertipe Mahasiswa

3. tidak ada, tetapi Java otomatis membuat default constructor jika tidak menuliskannya.

4. Membuat objek Mahasiswa pada indeks ke-0 dan mengisi nilai atribut nim, nama, kelas, dan ipk.

5. Karena pada Mahasiswa itu untuk Class data saja sedangkan pada MahasiswaDemo untuk Class main dan menjalankan programnya dan dipisah agar lebih rapi.

3.3 Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

3.3.3 Pertanyaan

1. Method cetakInfo()

```
void cetakInfo(){
    System.out.println("Nama    : " + nama);
    System.out.println("NIM     : "+ nim);
    System.out.println("Kelas   : "+ kelas);
    System.out.println("IPK     : "+ ipk);
}
```

```
    for (int i = 0; i < arrayOfMahasiswa17.length; i++){
    System.out.println("Data Mahasiswa ke-"+ (i + 1));
    arrayOfMahasiswa17[i].cetakInfo();
    System.out.println(x: "----------------------");
}
```

2. Karena object belum dibuat. Agar tidak error (NullPointerException) harus membuat :

```
myArrayOfMahasiswa17[i] = new Mahasiswa17();
```

3.4 Constructor Berparameter

3.4.3 Pertanyaan

1.Dalam class bisa lebih dari 1 constructor

Contoh :

```
public Matakuliah17 (String kode, String nama, int sks, int jumlahJam){
    this.kode = kode;
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
    this.jumlahJam = jumlahJam;
}
public Matakuliah17 (String kode, String nama, int sks){
    this.kode = kode;
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
}
```

```
arrayOfMatakuliah17[i] = new Matakuliah17(kode, nama, sks, jumlahJam);
arrayOfMatakuliah17[1] = new Matakuliah17(kode, nama, sks);
```

2. tambahData

```
public void tambahData(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam){
this.kode = kode;
this.nama = nama;
this.sks = sks;
this.jumlahJam = jumlahJam;
```

```
arrayOfMatakuliah17[i].tambahData(kode, nama, sks, jumlahJam);
```

3. CetakInfo

```
public void cetakInfo(){
    System.out.println("Kode        : " + kode);
    System.out.println("Nama        : " + nama);
    System.out.println("SKS         : " + sks);
    System.out.println("Jumlah Jam  : " + jumlahJam);
    System.out.println(x: "----------------------------------");
}
```

```java
for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah17.length; i++){
    System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i+1));
    arrayOfMatakuliah17[i].cetakInfo();
```

4. Menambahkan input user pada jumlah mata kuliah

```java
    System.out.print(s: "Masukkan jumlah Matakuliah: ");
    int jumlah = sc.nextInt();
    sc.nextLine();
    Matakuliah17[] arrayOfMatakuliah17 = new Matakuliah17[jumlah];
    String kode,nama,dummy;
    int sks,jumlahJam;
```