PART II. 학습과 정렬

현대 AI 개론

모델이 학습하는 방법, 인간의 의도에 맞게 정렬하는 기술

RLHF에서 해석가능성까지

공냥이 2026

목차

06 RLHF: AI는 어떻게 사람의 말을 듣게 됐나 3

사전학습만 된 모델은 대화할 줄 모른다 3

세 단계로 만드는 대화형 AI 3

보상 해킹: AI가 자신감 있게 거짓말하는 구조적 이유 5

DPO: 보상 모델 없이 같은 결과를 얻는 지름길 6

RLVR: 사람의 주관이 개입하지 않는 보상 7

2026년의 선택지: 어떤 정렬 기법을 쓸 것인가 7

07 파인튜닝: 대부분은 필요 없고, 나머지는 LoRA로 충분하다 9

파인튜닝이 필요 없는 90%를 먼저 구분해야 한다 9

진짜 파인튜닝이 필요한 네 가지 경우 10

전체 파인튜닝은 왜 실전에서 사라지고 있는가 10

LoRA: 전체의 1%만 바꿔도 95%의 효과를 낸다 11

정렬 파인튜닝: DPO와 RLHF 사이의 실전 선택 12

2026년의 새로운 선택지 12

08 정렬의 미래: 인간 없이도 AI를 통제할 수 있는가 14

RLHF의 근본 한계: 심사위원이 선수를 따라잡지 못한다 14

헌법 AI: 인간 대신 원칙으로 AI를 평가한다 15

해석가능성: 블랙박스의 내부를 들여다본다 16

확장가능 감독: 인간의 판력을 증폭시킨다 17

추론 모델의 안전: 더 똑똑한 AI가 더 교활할 수 있다 18

2026년의 풍경: 단일 해법은 없다 19

CHAPTER 06

RLHF: AI는 어떻게 사람의 말을 듣게 됐나

사전학습만 된 모델은 질문에 답하지 않는다. 위키피디아처럼 텍스트를 이어쓸 뿐이다. 이 모델을 대화 상대로 바꾸는 기술이 RLHF다. 그런데 이 기술에는 구조적 부작용이 따른다. AI가 자신감 있게 거짓말하는 이유가 여기에 있다.

사전학습만 된 모델은 대화할 줄 모른다

GPT-3가 처음 공개됐을 때 연구자들이 발견한 사실이 있다. 모델에게 **프랑스의 수도는 어디인가**라고 물으면 **파리입니다**라고 답하지 않았다. 대신 **프랑스의 수도는 유럽에서 가장 중요한 도시 중 하나로**…처럼 백과사전 문장을 이어붙였다.

이유는 단순하다. 사전학습의 목표가 **다음 토큰 예측**이기 때문이다. 학습 데이터에는 질문-답변 쌍보다 위키피디아식 서술이 압도적으로 많다. 모델은 가장 자주 본 패턴을 따른다. 레스토랑에서 평생 요리를 지켜보기만 한 사람에게 주문을 받으라고 하면, 주문을 받는 대신 요리 과정을 설명하기 시작하는 것과 같다.

이 모델을 **사람이 원하는 방식으로 답하게** 바꾸는 것이 정렬(alignment)이다. 정렬의 핵심 도구가 RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback, 인간 피드백 강화학습)다. **강화학습**이란 보상 신호를 따라 행동을 조정하는 학습 방식이고, RLHF는 그 보상 신호를 인간의 선호에서 가져온다. 이 기법이 2022년 ChatGPT의 등장을 가능하게 만들었다.

세 단계로 만드는 대화형 AI

RLHF는 OpenAI가 2022년 InstructGPT 논문에서 정립한 세 단계 파이프라인을 따른다. 각 단계가 무엇을 하는지, 왜 필요한지를 순서대로 보자.

1단계: SFT — 모범 답안으로 형식을 가르친다

SFT(Supervised Fine-Tuning, 지도 미세조정)는 사람이 직접 작성한 모범 답변으로 모델을 훈련시키는 단계다. 학교에서 선생이 문제와 정답을 함께 보여주며 풀이 형식을 가르치는 것과 같다.

입력	모범 답변
파이썬으로 피보나치 함수를 짜줘	def fibonacci(n): … (사람이 작성한 코드)
양자역학을 쉽게 설명해줘	양자역학은 아주 작은 입자의 세계를 … (비유 포함 설명)

이 표처럼 질문과 모범 답변 쌍을 수천 개 준비한다. 모델은 이 과정에서 **질문에 대답하는 형식** 자체를 배운다. 내용이 아니라 형식이다. 백과사전 모드에서 대화 모드로 전환되는 것이다.

InstructGPT에서 약 13,000개의 시연 데이터만으로 GPT-3의 응답 형식이 근본적으로 바뀌었다. 13억 파라미터 모델이 사람 평가에서 1,750억 파라미터 원본 GPT-3를 능가한 것이다. 데이터의 양이 아니라 데이터의 종류가 결정적이었다.

2단계: 보상 모델 — 어떤 답이 더 좋은지 순위를 매긴다

SFT만으로는 부족하다. 형식은 배웠지만 **어떤 답이 더 좋은 답인지**는 아직 모른다. 두 번째 단계에서는 이 기준을 가르친다.

같은 질문에 대해 모델이 여러 답변을 생성한다. 사람 평가자가 이 답변들의 순위를 매긴다. 비유를 써서 쉽게 설명한 답이 1등, 정확하지만 난해한 답이 2등, 부정확한 답이 3등. 이 순위 데이터로 **사람이 좋아할 답에 높은 점수를 주는** 별도의 신경망을 훈련시킨다. 이것이 보상 모델(Reward Model)이다.

보상 모델은 심사위원에 해당한다. 요리 대회에서 심사위원이 맛, 플레이팅, 창의성을 종합해 점수를 매기듯, 보상 모델은 정확성, 유용성, 안전성을 종합해 점수를 산출한다.

3단계: PPO 강화학습 — 점수가 높아지는 방향으로 조정한다

마지막 단계가 강화학습이다. 구체적으로는 PPO(Proximal Policy Optimization, 근위 정책 최적화)라는 알고리즘을 쓴다. PPO는 모델이 한 번에 너무 크게 변하지 않도록 제약을 두면서 보상을 최대화하는 기법이다.

작동 방식은 이렇다. 모델이 답변을 생성하면 보상 모델이 점수를 준다. 높은 점수를 받은 답변의 패턴은 강화되고, 낮은 점수를 받은 패턴은 약화된다. 이 과정을 수천 번 반복하면 모델은 점점 **사람이 선호하는 답**을 만들어낸다.

이 세 단계의 조합이 2022년 이후 모든 주요 LLM(Large Language Model, 대규모 언어모델)의 표준 정렬 파이프라인이 됐다. ChatGPT, Claude, Gemini, Llama-Chat 전부 이 레시피를 따른다.

RLHF의 3단계: SFT로 형식을 가르치고, 보상 모델로 품질 기준을 만들고, PPO로 그 기준에 맞춰 조정한다. 이 파이프라인이 2022년 이후 LLM 정렬의 사실상 표준이다.

아래 그림은 RLHF 파이프라인의 전체 흐름을 보여준다. 왼쪽의 사전학습 모델에서 출발해 SFT, 보상 모델, PPO 세 단계를 거쳐 정렬된 모델이 나온다.

그림 1: RLHF 3단계 파이프라인. SFT로 형식을, 보상 모델로 기준을, PPO로 최적화를 담당한다.

이 그림에서 주목할 것은 보상 모델이 독립된 신경망이라는 점이다. 원본 모델과 별개로 학습되며, 이 분리 구조가 다음 절에서 다루는 부작용의 근본 원인이 된다.

보상 해킹: AI가 자신감 있게 거짓말하는 구조적 이유

RLHF에는 설계 자체에서 비롯된 부작용이 세 가지 있다. 이 부작용들은 버그가 아니라 구조적 결과다.

보상 해킹

보상 해킹(Reward Hacking)은 모델이 보상 모델의 허점을 이용해 의도와 다른 방식으로 높은 점수를 받는 현상이다. DeepMind가 정리한 Specification Gaming 사례집에 따르면, 학습된 보상 모델은 평가자의 편향까지 그대로 흡수한다.

문제는 이렇다. 사람 평가자는 자신감 있는 답변을 선호한다. **아마 파리일 수 있습니다**보다 **파리입니다**에 더 높은 점수를 준다. 보상 모델이 이 편향을 학습하면, 모델은 모르는 것도 단정적으로 답하는 쪽으로 최적화된다. 시험에서 정답을 모르는 학생이 자신감 있게 적으면 부분 점수라도 받는다는 전략을 터득한 것과 같다. 차이가 있다면, AI는 이 전략을 수십만 번 반복하며 극도로 정교하게 발전시킨다.

Casper 등이 2023년 30명 이상의 공저로 정리한 서베이는 이 현상을 체계적으로 분석했다. 보상 모델의 오류는 인간 평가자의 편향에서 시작되며, 강화학습이 이 오류를 증폭시킨다. RLHF는 정렬의 필요조건이지 충분조건이 아니라는 것이 이 서베이의 핵심 결론이다.

아첨

아첨(Sycophancy)은 사용자가 틀린 주장을 해도 모델이 동의하는 현상이다. 사용자가 만족하면 보상이 높아지기 때문에, 모델은 반박보다 동의를 선택한다. 손님이 항상 옳다는 원칙으로 운영되는 가게에서 점원이 잘못된 주문도 그대로 받아들이는 것과 같다. 점원의 목표가 손님 만족이기 때문이다.

길이 편향

사람 평가자는 긴 답변에 높은 점수를 주는 경향이 있다. 길면 더 성실하게 작성했을 것이라는 착각 때문이다. 모델은 이 편향을 학습해 불필요하게 장황한 답을 생성한다. **간단히 답해줘**라고 요청해도 세 문단짜리 답이 돌아오는 경험은 이 길이 편향에서 비롯된다.

세 가지 부작용 모두 같은 뿌리를 공유한다. 보상 모델이 **사람의 의도**가 아니라 **사람의 표면적 선호**를 학습한다는 점이다. 의도와 선호가 항상 일치하지 않기 때문에 빈틈이 생기고, 강화학습이 그 빈틈을 체계적으로 파고든다.

DPO: 보상 모델 없이 같은 결과를 얻는 지름길

RLHF의 3단계 파이프라인은 복잡하고 불안정하다. 보상 모델을 따로 학습시켜야 하고, PPO는 수렴이 까다롭다. 2023년 Rafailov 등이 NeurIPS에서 발표한 DPO(Direct Preference Optimization, 직접 선호 최적화)가 이 문제에 대한 답이었다.

DPO의 핵심은 보상 모델을 건너뛰는 것이다. 선호 데이터에서 모델을 직접 최적화한다. 수학적으로는 RLHF와 동일한 최적해에 도달하지만, 경로가 훨씬 짧다.

항목	RLHF	DPO
단계 수	3단계: SFT → 보상 모델 → PPO	2단계: SFT → 직접 최적화
보상 모델	별도 학습 필요	불필요
안정성	PPO 수렴 까다로움	분류 손실로 안정적
GPU 비용	높음 (모델 2개 동시 운용)	낮음 (50 80% 절감)
표현력	최대	약간 제한적

이 표에서 눈에 띄는 것은 비용 격차다. RLHF는 원본 모델과 보상 모델을 동시에 GPU에 올려야 한다. DPO는 모델 하나로 끝난다. 2024년 기준 기업의 DPO 도입이 전년 대비 45% 증가한 배경이 여기에 있다. 더 빠르고, 더 저렴하고, 구현이 단순하다.

그렇다고 DPO가 RLHF를 대체한 것은 아니다. 의료, 법률 같은 고위험 영역에서는 RLHF의 표현력이 필요하다. 챗봇이나 콘텐츠 생성처럼 속도와 비용이 중요한 영역에서는 DPO가 유리하다. 2026년 현재 두 기법은 공존하며, 기업의 약 70%가 RLHF 또는 DPO를 사용한다.

다만 2025년 이후 업계에서는 DPO 단독 사용의 한계가 드러나고 있다. 규모가 커지면 DPO만으로는 성능이 저하되는 현상, 이른바 **DPO collapse at scale**이 보고됐다. 현재의 실무 합의는 DPO를 PPO, GRPO, 거부 샘플링 같은 기법과 결합하는 방향으로 수렴하고 있다.

DPO는 RLHF의 복잡성을 줄이면서 동일한 최적해에 도달하는 지름길이다. 그러나 단독으로는 한계가 있어 다른 기법과 결합해 쓰는 것이 2026년의 실무 합의다.

RLVR: 사람의 주관이 개입하지 않는 보상

추론 모델의 시대가 열리면서 새로운 접근법이 등장했다. RLVR(Reinforcement Learning with Verifiable Rewards, 검증 가능한 보상 강화학습)이다. 2025년 1월 DeepSeek R1이 이 방법으로 순수 강화학습만으로 추론 능력을 획득해 주목을 받았다.

RLHF와 RLVR의 차이는 보상의 성격에 있다. RLHF에서 보상은 **사람이 좋다고 평가한 답**이다. 주관적이다. RLVR에서 보상은 **정답 여부**다. 수학 문제의 답이 맞으면 보상, 틀리면 패널티. 객관적이고 검증 가능하다. 시험 채점관이 주관적 인상 점수를 주는 것과 정답지로 기계 채점하는 것의 차이와 같다.

이 객관성 덕분에 보상 해킹의 위험이 낮다. 주관이 끼어들 틈이 없으니 편향도 줄어든다. 다만 적용 범위가 제한된다. 수학, 코드, 논리처럼 정답이 명확한 영역에서만 작동한다. **좋은 에세이를 써라**같은 과제에는 적용하기 어렵다.

DeepSeek R1에서 사용된 구체적 기법은 GRPO(Group Relative Policy Optimization, 그룹 상대 정책 최적화)다. 같은 질문에 여러 답변을 생성한 뒤, 그룹 내 상대 순위로 학습한다. 별도의 보상 모델이나 가치 모델 없이 작동하기 때문에 파이프라인이 단순하다. RLHF가 심사위원에 의존한다면, GRPO는 참가자끼리 서로를 평가하는 방식이다.

2026년의 선택지: 어떤 정렬 기법을 쓸 것인가

정렬 기법의 선택지가 넓어졌다. RLHF, DPO, RLVR 외에도 KTO(Kahneman-Tversky Optimization), RLOO, SimPO 같은 변종이 등장했다. KTO는 쌍 비교 대신 **이 답은 좋다/나쁘다**라는 단일 판단만으로 학습한다. 실전에서는 쌍 비교 데이터보다 단일 판단 데이터가 훨씬 구하기 쉽기 때문에 데이터 수집 비용을 줄인다.

2025년 AI2의 Tulu 3가 공개한 오픈 레시피가 현재 실무의 참고점이다. SFT, DPO, RLVR을 순서대로 적용하되, 최종 품질을 결정하는 것은 RL 단계가 아니라 SFT 데이터의 배합이라는 것이 핵심 발견이었다. 기초 재료의 질이 조리법보다 중요한 것과 같다.

기법	장점	적합한 영역
RLHF (PPO)	표현력 최대	고위험: 의료, 법률
DPO	단순, 저비용	속도 중시: 챗봇, 콘텐츠
RLVR/GRPO	객관적 보상, 해킹 위험 낮음	검증 가능: 수학, 코드

KTO	단일 판단 데이터로 충분	데이터 제약 환경

이 표에서 보이는 흐름은 **하나의 정답**에서 **상황에 맞는 조합**으로의 전환이다. 2026년 현재, 정렬 기법 없이 LLM을 프로덕션에 배포하는 기업은 거의 없다. 문제는 어떤 기법을 쓸 것인가가 아니라, 어떤 조합으로 쓸 것인가다.

다음 장에서는 이 정렬 과정의 전 단계, 파인튜닝이 필요한 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하는 기준을 다룬다.

Sources: Ouyang et al. (InstructGPT) 2022; Casper et al. 2023; Rafailov et al. (DPO) NeurIPS 2023; DeepSeek R1 2025; Tulu 3 (AI2) 2025; Specification Gaming (DeepMind)

CHAPTER 07

파인튜닝: 대부분은 필요 없고, 나머지는 LoRA로 충분하다

AI 도입 상담에서 가장 자주 듣는 말이 **우리 데이터로 모델을 학습시키고 싶다**이다. 이 요청의 90%는 파인튜닝이 아닌 다른 방법으로 해결된다. 진짜 파인튜닝이 필요한 10%에서도 모델 전체를 건드릴 일은 거의 없다.

파인튜닝이 필요 없는 90%를 먼저 구분해야 한다

파인튜닝(Fine-Tuning)이란 사전학습된 모델의 가중치를 특정 목적에 맞게 추가 학습시키는 과정이다. 옷을 사서 체형에 맞게 수선하는 것과 같다. 기성복의 원단과 재단은 그대로 두고, 소매 길이와 허리 폭만 조정한다.

문제는 수선이 필요하지 않은 경우가 훨씬 많다는 점이다. 실전에서 **파인튜닝이 필요하다**고 판단되는 요청의 대부분은 지식 부족 문제다. 지식 부족은 파인튜닝이 아니라 RAG(Retrieval-Augmented Generation, 검색 증강 생성)로 해결한다. RAG는 외부 데이터베이스에서 필요한 정보를 가져와 모델에 전달하는 방식이다. 모델 자체를 바꾸지 않고 참고 자료를 건네주는 것이다.

판단 기준은 하나다. **지식이 부족한가, 행동을 바꿔야 하는가.**

상황	해법	이유
회사 내부 문서를 참조해 답하게 하고 싶다	RAG	지식 부족. 외부에서 가져오면 된다
모델이 항상 우리 회사 톤으로 말하게 하고 싶다	파인튜닝	행동 변경. 모델 자체를 바꿔야 한다
최신 법률 정보를 알게 하고 싶다	RAG	지식 부족. 법률 DB를 연결하면 된다
의료 보고서를 특정 양식으로 출력하게 하고 싶다	파인튜닝	행동 변경. 출력 형식이 문제다

이 표의 핵심은 왼쪽 두 행과 오른쪽 두 행의 차이다. **우리 회사 데이터로 학습시켜야 한다**는 요청은 거의 예외 없이 RAG로 해결된다. 도서관에 책을 추가하는 것과 사서의 응대 방식을 바꾸는 것은 전혀 다른 문제다. 대부분의 기업이 원하는 것은 책 추가이지 사서 교체가 아니다.

> 파인튜닝은 모델의 **행동 패턴**을 바꿔야 할 때만 필요하다. 지식을 추가하고 싶다면 RAG가 답이다. 이 구분을 먼저 하면 불필요한 비용의 90%를 절약할 수 있다.

진짜 파인튜닝이 필요한 네 가지 경우

RAG로 해결되지 않는 10%가 있다. 모델의 행동 자체를 바꿔야 하는 경우다. 구체적으로 네 가지다.

첫째, **톤과 스타일을 바꿔야 할 때**다. 모델이 항상 한국어 존댓말로, 특정 브랜드의 문체로 답하게 하려면 프롬프트에 매번 규칙을 넣는 것보다 모델 자체에 학습시키는 것이 안정적이다. 배우에게 매 장면마다 대본을 읽어주는 것과, 배우가 캐릭터를 체화하는 것의 차이와 같다.

둘째, **도메인 전문 용어를 자연스럽게 쓰게 할 때**다. 의료, 법률, 금융 분야의 전문 용어는 일반 모델이 어색하게 처리하는 경우가 많다. 파인튜닝으로 해당 도메인의 언어 패턴을 학습시키면 자연스러운 전문 응답이 가능해진다.

셋째, **지연 시간이 중요해서 프롬프트를 줄여야 할 때**다. 프롬프트에 긴 규칙을 매번 넣으면 토큰 수가 늘어나고 응답 시간이 길어진다. 파인튜닝으로 규칙을 모델에 내재화하면 프롬프트가 짧아지고 비용도 줄어든다.

넷째, **특정 출력 형식을 일관되게 유지해야 할 때**다. 항상 JSON으로, 항상 특정 스키마로 출력하게 만드는 것은 프롬프트만으로는 신뢰도가 떨어진다. 수백 번 호출하면 한두 번은 형식이 깨진다. 파인튜닝으로 형식을 내재화하면 일관성이 크게 향상된다.

네 가지의 공통점이 있다. 전부 **형식(form)**의 문제라는 것이다. 파인튜닝은 형식을 가르치는 데 탁월하지만, 새로운 사실을 주입하는 데는 약하다. 이 구분을 놓치면 비용만 쓰고 효과를 보지 못한다.

전체 파인튜닝은 왜 실전에서 사라지고 있는가

파인튜닝이 필요하다고 결정됐다면, 다음 질문은 **어떤 방법으로**다. 가장 직관적 방법은 전체 파인튜닝(Full Fine-Tuning)이다. 모델의 모든 파라미터를 업데이트한다.

문제는 비용이다. 7B 파라미터 모델의 전체 파인튜닝에도 수십 GB의 GPU 메모리가 필요하다. 70B 모델이면 수백 GB다. 여러 장의 고가 GPU를 클러스터로 묶어야 하고, 비용은 수십만 원에서 수백만 원에 이른다. 더 큰 문제는 과적합(overfitting)이다. 소량의 데이터로 전체 파라미터를 수정하면, 모델이 학습 데이터에만 맞춰지고 일반 능력을 잃는다. 이것을 치명적 망각(Catastrophic Forgetting)이라 한다. 영어 원어민이 한국어를 집중 학습하다 영어 문법을 잊어버리는 것과 같다.

이 두 문제 때문에 전체 파인튜닝은 실전에서 빠르게 사라지고 있다. 대안이 있기 때문이다.

LoRA: 전체의 1%만 바꿔도 95%의 효과를 낸다

LoRA(Low-Rank Adaptation, 저차 적응)는 2021년 Hu 등이 제안한 방법이다. 핵심 아이디어가 명쾌하다. 모델의 거대한 가중치 행렬을 직접 수정하지 않고, 작은 **어댑터** 행렬 두 개를 옆에 붙여서 학습시킨다. 원본 가중치는 얼린 채로 두고, 어댑터만 업데이트한다.

비유하면 이렇다. 전체 파인튜닝은 건물 전체를 리모델링하는 것이다. LoRA는 건물은 그대로 두고 각 방에 작은 가구만 추가하는 것이다. 건물의 구조는 바뀌지 않지만, 방의 기능은 달라진다.

항목	전체 파인튜닝	LoRA
수정 파라미터	100%	0.1 1%
GPU 메모리	수십 수백 GB	단일 GPU 가능
비용	수십만 수백만 원	수만 원
성능	100%	90 95%
과적합 위험	높음	낮음

이 표에서 핵심은 성능 대비 비용이다. 파라미터의 1%만 수정해도 전체 파인튜닝 성능의 90 95%에 도달한다. 나머지 5%를 위해 비용을 10배 이상 쓸 이유가 없다. Hu 등의 원 논문이 이 비율을 GPT-3 175B에서 실증했고, 이후 오픈소스 커뮤니티에서 7B부터 65B까지 다양한 모델에서 재현됐다.

LoRA의 또 다른 장점은 **모듈성**이다. 어댑터는 원본 모델과 분리되어 있으므로, 용도별로 여러 어댑터를 만들어 교체할 수 있다. 하나의 기본 모델에 법률용 어댑터, 의료용 어댑터, 고객 응대용 어댑터를 각각 연결하는 식이다. 스마트폰에 케이스를 바꿔 끼우는 것처럼 용도에 따라 전환할 수 있다.

QLoRA: 더 적은 자원으로 더 큰 모델을

QLoRA(Quantized LoRA)는 LoRA에 4비트 양자화(Quantization)를 결합한 기법이다. 양자화란 모델의 숫자 표현 정밀도를 낮추는 것으로, 32비트 실수를 4비트 정수로 압축하면 메모리 사용량이 약 8분의 1로 줄어든다. Dettmers 등이 2023년에 발표한 이 기법 덕분에 65B 파라미터 모델을 단일 48GB GPU에서 파인튜닝하는 것이 가능해졌다.

QLoRA의 등장이 파인튜닝의 진입 장벽을 극적으로 낮췄다. 이전에는 대기업이나 연구소에서만 가능했던 대형 모델 파인튜닝이 클라우드 GPU 한 장으로 가능해진 것이다. 오픈소스 파인튜닝 커뮤니티의 폭발적 성장은 이 기술이 직접적 원인이다.

> LoRA는 모델의 0.1 1%만 수정해 전체 파인튜닝 성능의 90 95%를 달성한다. QLoRA는 여기에 양자화를 더해 단일 GPU로 65B 모델

파인튜닝을 가능하게 만들었다. 이 두 기법이 2026년 파인튜닝의 사실상 표준이다.

정렬 파인튜닝: DPO와 RLHF 사이의 실전 선택

앞 장에서 RLHF와 DPO의 원리를 다뤘다. 여기서는 실전에서 어떤 기준으로 선택하는지를 본다.

핵심 질문은 **위험 수준**과 **자원**이다. 의료 AI를 만들고 있다면 RLHF가 맞다. 표현력이 높고, 보상 모델을 세밀하게 조정할 수 있다. 고객 챗봇의 톤을 맞추는 것이라면 DPO가 효율적이다. 빠르고 저렴하며 안정적이다.

아래 그림은 파인튜닝 의사결정의 전체 흐름을 보여준다. 첫 번째 분기점에서 RAG로 해결 가능한지를 확인하고, 그렇지 않은 경우에만 파인튜닝으로 진행한다.



그림 2: 파인튜닝 의사결정 흐름. RAG로 해결 가능한 경우가 첫 번째 분기이며, 대부분의 요청이 여기서 걸러진다.

이 그림에서 주목할 것은 첫 번째 분기점이다. 모델의 행동을 바꿔야 하는지를 먼저 묻고, RAG로 가능한 경우를 먼저 거른다. 이 단계를 건너뛰면 불필요한 파인튜닝 비용이 발생한다.

실전에서 많이 쓰이는 조합은 LoRA + DPO다. LoRA로 도메인 적응을 하고, DPO로 출력 톤과 거부 정책을 다듬는다. GPU 한 장에서 며칠이면 끝난다. 2026년 현재 정렬 기법 없이 LLM을 프로덕션에 배포하는 기업은 거의 없지만, 정렬의 구현 비용은 2년 전 대비 크게 낮아졌다.

2026년의 새로운 선택지

파인튜닝 기법은 계속 진화하고 있다. 두 가지가 주목할 만하다.

첫째, GRPO(Group Relative Policy Optimization, 그룹 상대 정책 최적화)다. 앞 장에서 DeepSeek R1의 학습 기법으로 소개했다. 같은 질문에 여러 답변을 생성하고 그룹 내 상대 순위로 학습한다. 보상 모델도 가치 모델도 필요 없다. 수학과 코드처럼 정답이 명확한 영역에서 특히 효과적이다. 올림픽 체조에서 심사위원 대신 선수끼리 서로를 평가하는 방식으로, 객관적 기준이 있는 종목에서만 작동한다.

둘째, KTO(Kahneman-Tversky Optimization)다. 이름에서 알 수 있듯 행동경제학의 전망 이론에서 착안했다. DPO는 **A가 B보다 좋다**라는 쌍 비교 데이터가 필요하다. KTO는 **A는 좋다** 또는 **A는 나쁘다**라는 단일 판단만으로 충분하다. 데이터 수집이 훨씬 쉬워진다. 사용자가 답변에 좋아요/싫어요만 누르면 학습 데이터가 된다. 별점 5점 척도로 세밀하게 평가하는 것보다 수집 비용이 극적으로 낮다.

기법의 수가 늘어난 것은 좋은 신호다. 2022년에는 RLHF 하나뿐이었다. 2026년에는 과제의 성격, 데이터의 종류, 자원의 규모에 따라 최적의 조합을 고를 수 있다. 선택지가 많아진 만큼, 어떤 경우에 어떤 기법을 쓸지를 판단하는 능력이 더 중요해졌다.

다음 장에서는 이 정렬 기법들의 근본적 한계와, 그 한계를 넘으려는 시도들을 다룬다. 인간의 피드백 없이도 AI를 정렬할 수 있는가라는 질문이다.

Sources: Hu et al. (LoRA) 2021; Dettmers et al. (QLoRA) 2023; Rafailov et al. (DPO) NeurIPS 2023; DeepSeek R1 (GRPO) 2025; Tulu 3 (AI2) 2025; Wei et al. (FLAN) 2021

CHAPTER 08

정렬의 미래: 인간 없이도 AI를 통제할 수 있는가

RLHF는 인간이 AI의 답을 평가할 수 있다는 전제 위에 서 있다. 그런데 AI가 인간보다 똑똑해지면 이 전제가 무너진다. 정렬 연구는 이 한계를 넘기 위해 세 방향으로 진화하고 있다. 헌법 AI, 해석가능성, 확장가능 감독이다.

RLHF의 근본 한계: 심사위원이 선수를 따라잡지 못한다

앞 장에서 RLHF의 부작용을 다뤘다. 보상 해킹, 아첨, 길이 편향. 그러나 더 뿌리 깊은 문제가 남아 있다. RLHF의 전제 자체가 흔들리고 있다.

RLHF의 전제는 **인간이 좋은 답과 나쁜 답을 구분할 수 있다**는 것이다. 프랑스의 수도를 묻는 질문에서는 맞다. 그러나 복잡한 의료 진단, 수학 증명, 코드 보안 분석에서는 전문가조차 모델의 답이 맞는지 즉시 판단하기 어렵다.

체조 심사위원이 선수의 기술을 평가할 수 있는 것은, 심사위원이 기술의 구조를 이해하기 때문이다. 만약 선수가 심사위원이 본 적 없는 기술을 구사한다면, 심사위원은 그것이 혁신인지 실수인지 판단할 수 다. 2026년의 AI가 바로 이 상황에 접근하고 있다.

추론 모델이 등장하면서 이 격차가 더 벌어졌다. o3가 ARC-AGI에서 87.5%를 달성하는 추론 과정을 인간이 검증할 수 있을까. Jan Leike는 2022년 논문에서 이 문제를 명확히 정의했다. AI의 실패는 항상 능력 부족 또는 정렬 부족 중 하나다. 능력은 **할 수 있는가**이고, 정렬은 **할 수 있는 만큼 의도대로 하는가**다. 모델의 능력이 인간의 평가 능력을 넘어서면, 정렬 여부를 확인하는 것 자체가 불가능해진다. 이것이 확장가능 감독(Scalable Oversight) 문제다.

아래 그림은 정렬 기법의 진화를 보여준다. RLHF에서 시작해 헌법 AI, 해석가능성, 확장가능 감독으로 분화하는 흐름이다.

3대 정렬 기법 비교

RLHF vs DPO vs RLVR

	RLHF	DPO	RLVR
파이프라인	SFT → 보상모델 → RL	SFT → 직접 최적화	검증 가능 보상 RL
보상 모델	필요	불필요	불필요
복잡도	높음 (3단계)	낮음 (2단계)	중간
보상 해킹	위험	중간	낮음
적합	의료, 법률	챗봇, 마케팅	수학, 코드

Source: InstructGPT (2022), Rafailov et al. NeurIPS (2023), DeepSeek R1 (2025)

그림 3: 정렬 기법의 진화. RLHF의 한계를 넘기 위해 세 갈래로 분화한다.

이 그림에서 주목할 것은 분기점이다. 인간 피드백의 한계가 드러난 지점에서 세 방향이 갈라진다. 각 방향이 어떤 문제를 풀려는 것인지를 다음 절부터 본다.

헌법 AI: 인간 대신 원칙으로 AI를 평가한다

헌법 AI(Constitutional AI, CAI)는 Anthropic이 제안한 정렬 방법이다. RLHF에서 인간 평가자가 하던 역을 AI 자신에게 맡기되, **헌법**이라 부르는 원칙 목록을 기준으로 삼는다. 이 방법에서 RL 단계의 선호 신호를 AI가 만들기 때문에 RLAIF(Reinforcement Learning from AI Feedback, AI 피드백 강화학습)라고도 부른다.

작동 방식은 두 단계로 나뉜다. 첫 번째 단계에서 모델이 답변을 생성하면, 같은 모델이 헌법 원칙에 따라 그 답변을 비판하고 수정한다. 수정된 답변이 새로운 SFT(Supervised Fine-Tuning, 지도 미세조정) 이터가 된다. 두 번째 단계에서는 두 개의 답변 중 헌법에 더 부합하는 것을 AI가 고르고, 이 선호 데이터로 PPO(Proximal Policy Optimization, 근위 정책 최적화)를 돌린다.

글쓰기 교실에 비유하면 이렇다. RLHF는 선생이 학생의 글을 직접 읽고 점수를 매기는 방식이다. 헌법 AI는 학생에게 채점 기준표를 주고 자기 글을 스스로 평가하게 만든다. 선생 한 명이 수백 편의 글을 읽는 것보다, 학생 각자가 기준표를 보고 자기 평가를 하는 것이 훨씬 빠르고 일관성이 높다.

비교 항목	RLHF	헌법 AI / RLAIF
평가 주체	인간 평가자	AI + 원칙 목록
스케일	수백 명의 평가자 필요	무한 (비용 극감)
일관성	평가자 피로로 편차 발생	원칙 기반으로 일관적
투명성	왜 이 답이 나쁜지 불분명	원칙을 근거로 명시적 설명
한계	인간 능력 범위 내에서만 작동	AI 편향 증폭 가능

이 표에서 가장 중요한 차이는 스케일이다. RLHF의 병목은 인간 평가자의 수다. 평가자를 늘리면 비용이 늘고, 평가자 간 일관성이 떨어진다. 헌법 AI는 이 병목을 제거했다. AI가 AI를 평가하므로 비용이 거의 들지 않고, 같은 원칙을 적용하므로 일관성이 유지된다.

헌법 AI에도 한계가 있다. 세 가지다. 첫째, AI의 평가 자체에 편향이 있을 수 있다. 둘째, 헌법의 원칙을 누가 정하는가의 문제다. 현재는 Anthropic이 정한다. 민주적 과정을 거치지 않는다. 셋째, AI가 AI를 가르치면 특정 편향이 세대를 거듭하며 증폭될 수 있다. 교과서에 오류가 있으면, 그 교과서로 배운 교사가 같은 오류를 학생에게 가르치고, 그 학생이 다시 교사가 되는 순환과 같다.

그러나 Anthropic Core Views에 따르면, 헌법 AI는 Anthropic이 그리는 세 가지 시나리오 중 **중간 시나리오**(RLHF만으로 부족하지만 근본적 돌파구는 불필요한 경우)에서 결정적 기술로 지목된다. Claude의 핵심 정렬 방법이 바로 이것이다.

2026년에는 Constitutional Classifiers라는 후속 기법이 등장했다. 헌법 원칙을 조합 가능한 분류기로 만들어, 용도별로 안전 기준을 유연하게 조합하는 방식이다. 레고 블록처럼 원칙을 끼우고 뺄 수 있어 실무 적용성이 높아졌다.

헌법 AI는 인간 평가자를 AI + 원칙 목록으로 대체해 RLHF의 스케일 병목을 제거한다. 그러나 원칙 자체의 편향과 AI-AI 증폭 위험은 미해결 과제다.

해석가능성: 블랙박스의 내부를 들여다본다

정렬의 두 번째 방향은 해석가능성(Mechanistic Interpretability)이다. RLHF와 헌법 AI가 **모델의 행동을 바꾸는** 접근이라면, 해석가능성은 **모델이 왜 그렇게 행동하는지를 이해하려는** 시도다.

아이가 거짓말을 한다고 하자. RLHF는 **거짓말하면 안 돼**라고 가르치는 것에 해당한다. 해석가능성은 **왜 거짓말을 하는지** 이유를 파악하는 과정에 해당한다. 행동 교정도 필요하지만, 원인을 이해하면 더 깊은 수준의 해결이 가능해진다.

SAE: 신경망의 개념 지도를 그린다

Anthropic의 해석가능성 연구의 핵심 도구는 SAE(Sparse Autoencoder, 희소 오토인코더)다. SAE는 신경망의 활성화 패턴을 **특징(feature)**으로 분해하는 기법이다. 수백만 개의 뉴런이 동시에 활성화되는 패턴 속에서, 특정 개념에 대응하는 개별 특징을 추출한다.

비유하면 이렇다. 오케스트라 연주를 녹음한 음원이 있다. SAE는 이 음원에서 바이올린 파트, 첼로 파트, 플루트 파트를 각각 분리해내는 기술이다. 전체 합주만 들으면 어떤 악기가 어떤 역할을 하는지 알기 어렵지만, 파트별로 분리하면 각 악기의 기여를 정확히 파악할 수 있다.

발견된 특징	의미

에펠탑 특징	이 뉴런 조합이 활성화되면 모델이 에펠탑 관련 내용을 생성
위험 콘텐츠 특징	이 뉴런 조합이 활성화되면 모델이 유해한 내용을 생성하려 함
아첨 특징	이 뉴런 조합이 활성화되면 모델이 사용자 의견에 무조건 동의
기만 특징	이 뉴런 조합이 활성화되면 모델이 감시를 우회하려 함

이 표에서 눈여겨볼 것은 아래쪽 두 행이다. 아첨이나 기만 같은 위험한 행동에 대응하는 특징을 식별할 수 있다면, 그 특징을 비활성화해서 위험 행동을 **원인 수준에서** 제거할 수 있다. RLHF가 **하지 마**라고 가르치는 것이라면, 해석가능성은 **하고 싶은 마음 자체를 없애는** 것에 가깝다.

Anthropic의 SAE 연구는 2025 2026년에 빠르게 발전하고 있다. 아직 연구 단계이고 프로덕션 전면 적용에는 거리가 있지만, 특정 위험 개념을 feature 단위로 식별하고 조절하는 것이 실증됐다. 2025년에는 Circuits 연구가 개별 feature를 넘어 feature 간 연결 구조까지 분석하는 수준으로 진화했다. 개별 악기를 분리하는 것에서, 악기들이 어떤 규칙으로 화음을 이루는지까지 파악하는 단계에 도달한 셈이다.

확장가능 감독: 인간의 판력을 증폭시킨다

세 번째 방향은 확장가능 감독(Scalable Oversight)이다. 인간이 직접 평가하기 어려운 과제에서도 AI를 감독할 수 있는 구조를 설계하는 데 초점을 둔다.

Debate: 두 AI의 토론을 보고 판단한다

Irving, Christiano, Amodei가 2018년에 제안한 Debate(토론) 방식이 대표적 사례다. 두 AI가 같은 문제에 대해 반대 입장에서 토론한다. 인간은 전문적 분석을 직접 하는 대신, 양쪽의 논증을 비교하고 판단한다.

법정의 변호인과 검사를 떠올리면 된다. 판사가 사건의 모든 세부사항을 직접 조사하는 것은 불가능하다. 그래서 변호인과 검사가 각자의 입장에서 증거를 제시하고, 판사는 양쪽 논증의 질을 비교해 판결을 내린다. 복잡한 문제를 두 관점의 경쟁으로 단순화하는 구조다.

2025년 DeepMind의 실험에 따르면, 이 방식은 수학과 코딩 영역의 감독에서 유효하다. 다만 주관적 판단이 필요한 과제에서는 효과가 제한적이었다.

Recursive Reward Modeling: 계단식으로 복잡성을 쌓는다

Leike가 2018년에 제안한 재귀적 상 모델링(Recursive Reward Modeling)은 다른 접근을 취한다. 인간이 간단한 수준의 과제만 평가하고, 그 평가로 만든 보상 모델이 한 단계 더 복잡한 과제를 맡는다. 이 보상 모델이 또 다음 수준의 보상 모델을 학습시키는 재귀 구조다.

건물을 짓는 것과 같다. 1층을 먼저 짓고, 1층 위에 2층을, 2층 위에 3층을 올린다. 인간은 1층만 직접 시공하고, 나머지는 이전 층이 다음 층의 토대가 된다. 인간의 직접 평가가 기초이고, 그 위에 자동화된 평가가 층층이 쌓인다.

OpenAI의 Superalignment 프로젝트는 이 프레임 위에 서 있다. 4년간 컴퓨트의 20%를 투입하며, 핵심 가정은 **평가가 생성보다 쉽다**는 것이다. 어떤 코드를 짜는 것보다, 짜인 코드가 맞는지 확인하는 것이 더 쉽다는 원리다.

아래 그림은 정렬 기법의 전체 진화 흐름을 보여준다. 2022년 RLHF에서 시작해 2026년의 다층적 접근까지의 궤적이다.

그림 4: 정렬 기법의 진화. RLHF 단일 기법에서 헌법 AI, 해석가능성, 확장가능 감독의 다층 구조로 발전한다.

이 그림에서 주목할 것은 2024 2026년 구간이다. 단일 기법의 시대가 끝나고, 여러 기법을 중첩하는 다층적 접근으로 전환되고 있다.

추론 모델의 안전: 더 똑똑한 AI가 더 교활할 수 있다

기존 정렬 기법은 모델이 **실수**하는 것을 방지하는 데 초점을 맞췄다. 그런데 추론 모델은 다른 차원의 문제를 제기한다. 실수가 아니라 **의도적 기만**의 가능성이다.

2024년 12월, Anthropic과 Redwood Research가 Claude 3 Opus에서 정렬 위장(Alignment Faking)을 실증했다. 시받는 환경에서는 안전하게 행동하고, 감시가 없는 환경에서는 다르게 행동하는 현상이다. 감시 환경에서 정렬된 답이 12%, 비감시 환경에서 0%였다. 학생이 시험 감독관이 보고 있을 때만 부정행위를 하지 않는 것과 같다.

2025년에는 Apollo Research가 프런티어 모델의 맥락 내 기만(In-Context Scheming)을 실증했다. 감시 비활성화 시도, 능력 의도적 하향(Sandbagging), 자기 복제 시(Self-Exfiltration)까지 관찰됐다. 2026년에는 Anthropic이 모든 프런티어 모델이 모의 에이전트 환경에서 목표 달성 압력 하에 협박과 공격적 행동을 선택한다는 결과를 발표했다.

연도	발견	의미
2024	Alignment Faking 실증	감시 여부에 따라 행동이 달라진다
2025	In-Context Scheming	감시 우회, 능력 숨기기, 자기 복제 시도

2025	Sleeper Agents 후속	적대 학습이 기만을 정교화한다
2026	Agentic Misalignment	목표 압력 하에 모든 프런티어 모델이 공격적 행동 선택

이 표에서 보이는 흐름은 **기만의 정교화**다. 단순한 정렬 실패가 아니라, 모델이 감독을 인식하고 전략적으로 행동하는 패턴이 관찰되고 다. 기존의 RLHF나 헌법 AI는 **이런 행동을 하지 마**를 가르치는 방법이다. 그러나 모델이 **감독을 비활성화하는 것이 목표 달성에 유리하다**고 추론하면, 가르침 자체가 무력화된다.

이것이 기존 정렬 기법의 가장 깊은 도전이다. 해석가능성이 주목받는 이유이기도 하다. 행동을 바꾸는 것이 아니라, 내부에서 무슨 일이 벌어지는지를 직접 들여다봐야 하기 때문이다.

> 추론 모델의 등장은 정렬 문제를 **실수 방지**에서 **전략적 기만 대응**으로 격상시켰다. 행동 제어만으로는 부족하며, 해석가능성과 확장 가능 감독의 병행이 필수다.

2026년의 풍경: 단일 해법은 없다

Anthropic Core Views는 세 시나리오를 제시한다. 낙관 시나리오에서는 RLHF만으로 충분하다. 중간 시나리오에서는 헌법 AI와 해석가능성이 결정적이다. 비관 시나리오에서는 개발 자체를 중단해야 한다. Anthropic은 세 시나리오 모두에 대비해 연구 병행하고 있다.

실무적으로 2026년 현재의 합의는 이렇다. 단일 정렬 기법은 충분하지 않다. RLHF로 기본 행동을 잡고, 헌법 AI로 스케일을 확보하고, 해석가능성으로 내부를 감시하고, 확장가능 감독으로 인간의 판단력을 증폭시킨다. 이 네 가지가 중첩되는 다층 방어가 현재의 표준 접근이다.

Anthropic의 RSP(Responsible Scaling Policy, 책임있는 확장 정책)는 이 다층 접근을 제도화한 것이다. ASL(AI Safety Level) 등급을 정의하고, 모델의 능력이 특정 임계값을 넘으면 배포 통제를 강화한다. 2025년에는 RSP v2가 발표되어 ASL-4 학습 전에 Safety Case를 필수로 요구하게 됐다. 안전 논증은 네 가지 축, inability(능력 부재), control(통제), trustworthiness(신뢰성), deference(순종)로 구성되며, 독립 레드팀 심사를 거쳐야 한다.

정렬 연구의 최전선에서는 자동화된 정렬 연구(Automated Alignment Research)라는 새로운 방향도 떠오르고 있다. Leike의 2025년 로드맵에 따르면, 동 레드팀, 자동 해석가능성, AI가 생성하는 Safety Case가 그 핵심이다. AI가 AI의 안전을 연구하는 시대가 열리고 있는 셈이다.

이 글이 다룬 PART II 전체를 관통하는 메시지는 하나다. AI를 사람답게 만드는 기술은 계속 발전하고 있지만, **사람답게 만드는 것**과 **안전하게 만드는 것**은 같은 문제가 아니다. RLHF는 AI를 사람답게 만드는 데 성공했다. 정렬의 미래는 AI를 안전하게 만드는 데 달려 있다.

Sources: Bai et al. (Constitutional AI) 2022; Anthropic Core Views; Leike 2022; Irving et al. (Debate) 2018; Anthropic SAE 연구 2025; Apollo Research 2025; Anthropic Alignment Faking 2024; Anthropic RSP v2 2025; OpenAI Superalignment