EGESER
KONTEYNER PREFABRİK

GOLD KONTEYNER
TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK VERİLER	Kar yükü	100 kg/m²
	Rüzgar hızı	80 km/saat
	Şase yük kapasitesi	350 kg/m²
	Dış duvar ısı iletim kat.	0,038 W/mK
	Çatı ısı iletim kat.	0,038 W/mK
TAŞIYICI SİSTEM	Alt ve üst şase	Roolformda çekilmiş 1,5 mm galvaniz kaplama (DX-51 D 100 gr/m²)
	Köşe kolonları	80 x 80 2 mm kutu profil
TAVAN SİSTEMİ	Dış kaplama	0,50 mm kalınlığında galvaniz (DX-51 D 100 gr/m²)
	Tavan kaplaması	PVC lambri ve tavan izolasyonu için 8 cm A sınıfı yanmaz taş yünü
	Taşıyıcı sistem	90'lık, 80'lik, 60'lık özel profil + Roolformda çekilmiş oluklu galvaniz sac. Yağmur suyu oluklardan köşe kolonlara yönlendirilir. Tavan profil 40 x 20 1,5 mm profil
İÇ VE DIŞ DUVAR	İç ve dış duvar	40 mm EPS sandwich cephe paneli (0,40 mm RAL 9002 boyalı sac + 40 mm 16 dansite EPS + 0,40 mm RAL 9002 boyalı sac)
	Yükseklik	2500 mm (dıştan dışa taşıma mapası alt ölçüsü)
TABAN	Zemin karkas	40x80 1,5 mm kutu profil (62,5 cm aralıkla) + 40x20 1,5 mm kutu profil
	Kaplama	14 mm kalınlığında çimento yonga levha (Betopan)
	Zemin döşemesi	2-3 mm kalınlığında PVC yer döşemesi (Mineflö)
KAPILAR	Dış kapılar	900x2000 mm boyutlarında 40 mm EPS dolgulu sac kapı
	İç kapılar	800x2000 mm Amerikan pres panel kapı
PENCERE VE HAVALANDIRMA	Pencere	100 x 100 boyutlarında PVC pencere (tek açılımlı), U kasa, beyaz, tek camlı
	Havalandırma	35 x 45 menfez
BOYA	Dış cephe rengi	RAL 9002
	Profil rengi	Antrasit, Gri, Bordo, Boncuk Mavi, Egeser Yeşili
ELEKTRİK TESİSATI	Kablo	240 volt kapasiteli TSE belgeli 3x2,5 - 2x1,5
	Prizler ve düğmeler	TSE belgeli sıva üstü anahtar ve priz
	Priz kabloları	NYM & TTR 3x2,5 (TSE-ISO) kablo kullanılır
	Aydınlatma kabloları	NYM & TTR 2x1,5 (TSE-ISO) kablo kullanılır
	Sigortalar ve kutuları	TSE'li 10, 16, 25 ve 35 amper sigorta, 4-6-8-12 kapaklı kutu
	Aydınlatma armatürü – iç mekan	İç glop
	Aydınlatma armatürü – dış mekan	Dış glop
	Aydınlatma armatürü – ıslak mekan	—
	Not	*Konteynerde kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. Her bir priz 240 watt'a göre hazırlanmaktadır. Farklı kullanım (soba, klima, elektrikli ev aletleri) talep edilen projede belirtilmeli, her bir ısıtıcı ve klima için ayrı sigorta hattı ile beslenmelidir.*
SIHHİ TESİSAT	Temiz su borusu	Ø 20 PPRC boru
	Pis su borusu	Ø 50 ve Ø 100 PVC
	Lavabo	35 x 45 seramik lavabo
	Bataryalar	Elsa Kuğu batarya
	Klozet	Klasvit seramik klozet + rezervuar
	WC taşı	—
	Duş teknesi	80 x 80 ebatlarında akrilik duş teknesi
	Duş bataryası	—
	Mutfak evyesi	45 x 85 çift kapaklı dolap ve paslanmaz krom evye
	Ana hat bağlantısı	—