

Конформная калибровка открытословарных семантических карт при ошибках метки и позы

Conformal Calibration of Open-Vocabulary Semantic Maps under Label and Pose Uncertainty

Щетинкин Сергей Олегович
Университет ИТМО

октябрь 2026 · код и данные: <https://github.com/byoverr/label-pose-conformal-nav>

Аннотация

Робот, который объезжает объекты по открытословарной семантической карте, получает две ошибки сразу. Детектор недорисовывает объекты или путает класс, а оценка позы дрейфует, и объекты попадают на карту не туда. Статистические гарантии для планирования по картам восприятия обычно калибруют ошибку восприятия при известной позе.

Мы калибруем одну величину — расстояние промаха: насколько истинный объект выходит за свою область на карте, построенной по оценённым позам, в системе координат планировщика. Её конформный квантиль по сценам даёт запас. Любой путь, который держится от области класса на безопасном расстоянии плюс этот запас, безопасен с заданной вероятностью, какой бы планировщик его ни построил; если запас получается бесполезно большим, метод отказывается от гарантии.

На 21 сцене OSMa-Bench запасы, откалиброванные только по меткам или только по позе, теряют покрытие под действием другой ошибки, а сумма двух запасов переплачивает до четверти. Калибровка множеств меток вырождается в запрет всех занятых клеток, потому что детектор обрезает край каждого объекта. Цену гарантии задаёт наихудшая калибровочная сцена: один пропущенный детектором объект заставляет его класс отказываться в 24–63 % разбиений. Более крупный детектор убирает этот пропуск, но расширяет области классов, а подмену класса создают конкуренты в открытом словаре. С реальной визуальной одометрией без замыканий циклов полезной гарантии нет.

1. Введение

Открытословарные семантические карты [1] позволяют давать роботу задания словами: «подъезди к дивану», «не подъезжай к велосипеду». Карта собирается из двух ненадёжных источников. Метки даёт детектор или сегментатор открытого словаря, и он ошибается: пропускает объекты, захватывает их не целиком, путает классы. Положение объектов задаёт оценка позы робота, и она дрейфует. Планировщик обычно принимает карту за истину и держит фиксированный зазор до областей запретных классов.

Насколько это опасно, обычно не измеряют. Бенчмарк OSMa-Bench [2] показывает, что качество открытословарных карт сильно падает при смене освещения (f-mIoU ConceptGraphs с 28,00 до 14,29), но проверяет сегментацию и ответы на вопросы по графу сцены, а не движение робота. Обзор трёхмерных графов сцены [3] называет связь ошибок карты с поведением робота открытой проблемой.

Конформное предсказание [4] даёт планировщику гарантию без предположений о распределении ошибок. Sundarsingh и др. [5] калибруют множества меток клеток семантической карты, Perceive With Confidence [6] — раздувание карты занятости; обе работы считают позу робота известной. Отдельно откалиброванные модули при этом не обязаны давать откалиброванную систему [7].

Мы спрашиваем, какую гарантию получает планировщик, когда ошибка метки и ошибка позы действуют вместе, и как её откалибровать. Вклад работы:

- мера несоответствия *расстояние промаха*: покласовый вариант меры раздувания [6], измеренный в системе координат планировщика на карте, построенной по оценённым позам. Её конформный квантиль даёт запас, который покрывает обе ошибки для любого планировщика, а при слишком большом запасе честно отказывается от гарантии;
- анализ совместной и раздельной калибровки: сумма двух отдельных запасов гарантирует лишь $1 - 2\alpha$, и то при условии, которое из геометрии не следует; мы строим сценарий, где сумма недопокрывает;

- эксперимент на 21 сцене OSMa-Bench с пятью уровнями синтетического дрейфа, реальной визуальной одометрией, масками MobileSAM и переносом на HM3D. Мы сообщаем не только покрытие, но и цену гарантии — размер запаса, долю отказов и долю решённых задач — и сравниваем метод с калибровкой множеств меток и с запасом без семантики.

2. Связанные работы

Открытословарные карты. ConceptGraphs [1] объединяет маски сегментатора между кадрами в граф объектов с признаками CLIP; метку объекта даёт сходство признаков с текстовым запросом. OSMa-Bench [2] и OSMa-Bench++ [8] оценивают такие карты по трёхмерной сегментации и вопросам к графу сцены при разном освещении, без задачи движения. Наивное байесовское слияние покадровых вероятностей делает семантическую карту переуверенной: ошибка калибровки вокселей 0,451 против 0,124 у пикселей [9], поэтому мы сливаем наблюдения усреднением. Tchuiev и Indelman [10] ведут совместное байесовское распределение над позами и классами и планируют в пространстве убеждений — модельно, без гарантий, не зависящих от распределения.

Конформные гарантии для планирования. В планирование конформное предсказание пришло через прогноз движения других агентов [11]. Yang и др. [12] калибруют ошибку оценки состояния по восприятию и строят управление с барьерными функциями, устойчивыми к этой ошибке; карты и семантики там нет. Shin и др. [13] калибруют поле расстояний до движущихся препятствий целиком и получают ограничение, безопасное для любой траектории MPC; включение ошибок восприятия и оценки состояния в ту же процедуру они называют направлением будущей работы. SCORE [14] задаёт меру на поле знаковых расстояний и получает невыпуклую запретную зону; Learnable CP [15] учит контекстную меру для зазора планировщика и включает в абляции синтетический шум локализации. Natraj и др. [16] ужесточают ограничения на величину конформной оценки расхождения номинальной и истинной динамики; процедура не зависит от планировщика, а планировщик решает тем меньше задач, чем выше требуемая вероятность.

Ближе всего к нам Sundarsingh и др. [5]. Они калибруют множества меток клеток семантической сетки по одной мере на среду — худшей по клеткам, наблюденным вдоль выборки путей, — и планируют по самой осторожной метке клетки. Поза известна, классов пять (включая «свободно»), среды — открытые площадки 70×25 м. В экспериментах использован вариант с гарантией, условной по калибровочной выборке ($\delta = 0,1, 50$ калибровочных сред); при цели 95 % доля корректных карт 93,36 %, успех миссий 98,36 %. Perceive With Confidence [6] калибрует минимальное раздувание карты занятости, при котором она накрывает все препятствия. Наш промах — покласовый вариант этой меры, измеренный в системе координат планировщика на карте, построенной по оценённым позам.

Композиция гарантий и ошибка позы. В синтетическом гауссовом примере Baral [7] два модуля с покрытием 95 %, объединённые в предположении независимости ошибок, дают от 99,98 % при корреляции $-0,9$ до 86,46 % при $+0,9$, а оценка совместной ковариации по калибровочной выборке возвращает номинал. Calafiore [17] складывает отдельные сертификаты через неравенство Буля с распределением риска между модулями. Mahajan и др. [18] показывают, что локальные конформные гарантии карт занятости ослабевают, потому что корреляция вдоль траектории нарушает обменяемость, и восстанавливают покрытие слиянием карт нескольких роботов. Без обменяемости потерю покрытия можно ограничить, взвешивая калибровочные точки [19]. Ошибка позы в семантической памяти реальна и плохо откалибрована: на реальном роботе номинальный 95 %-эллипсоид положения объекта, полученный из графа поз, накрывает лишь 33 % повторных обнаружений [20].

По цитированиям ближайших работ и поиску в arXiv и OpenAlex (октябрь 2026 г.) мы не нашли работы, которая совместно калибрует ошибку метки открытого словаря и ошибку позы робота с планировщиком в контуре. Поиск не исчерпывающий, поэтому вывод о новизне предварительный.

3. Постановка задачи

Сцена и объекты. Сцена Ω — случайный элемент неизвестного распределения $\mathcal{D}$. В сцене есть объекты запретных классов $\mathcal{K}$: объект e имеет класс $k_e \in \mathcal{K}$ и след на полу $F_e \subset \mathbb{R}^2$. Объединение следов класса k обозначим $F_k = \bigcup_{e: k_e=k} F_e$.

Позы. Робот проходит траекторию с истинными позами $T_1, \dots, T_Q \in SE(2)$ и в момент Q по-

лучает задание. Оценщик позы выдаёт $\hat{T}_t = E_t T_t$, где $E_t \in SE(2)$ — накопленная к моменту t ошибка. Робот наземный, поэтому ошибка плоская: сдвиг по полу и поворот вокруг вертикали.

Карта. По наблюдениям и *оценённым* позам строится сетка с шагом Δ . Для клетки j и класса k она хранит долю $p_j(k) \in [0, 1]$ наблюдений клетки, поддерживающих k . Область класса при пороге λ — множество центров клеток

$$A_\lambda(k) = \{c_j : \text{клетка } j \text{ занята, } p_j(k) \geq \lambda\}. \quad (3.1)$$

Система координат планировщика. Путь строится в момент Q в мире, каким его видит робот: свою позу он считает равной $\hat{T}_Q$, поэтому истинный след в его системе координат равен $\hat{F}_k = E_Q F_k$. Точка, наблюденная в момент t , стоит на карте в $E_t x = (E_t E_Q^{-1}) E_Q x$, то есть сдвинута относительно этой истины на относительную ошибку $E_t E_Q^{-1}$. Общее для всей траектории движение G (оценки $G E_t T_t$) сдвигает и карту, и робота одинаково и ничего не меняет; вредны только относительные ошибки.

Безопасность. Путь γ — последовательность положений центра робота. Он безопасен по классу k , если $\text{dist}(x, \hat{F}_k) \geq d$ для всех точек x пути; $d = 0,5$ м — безопасное расстояние от центра робота.

Допущение 1 (исполнение). Робот проходит путь в системе координат планировщика, и ошибка позы за время исполнения не меняется.

Допущение 1 отделяет ошибку карты от ошибки исполнения: гарантия относится к плану, построенному в момент Q , а не к замкнутому контуру управления.

Задача. Дано n калибровочных сцен с известной истиной. Требуется найти для каждого класса запас $\hat{r}_k \in [0, \infty]$, такой что для новой сцены

$$\mathbb{P}(\text{любой путь с } \text{dist}(\gamma, A_\lambda(k)) > d + \hat{r}_k \text{ безопасен по классу } k) \geq 1 - \alpha, \quad (3.2)$$

и запас возможно меньше. Вероятность берётся по калибровочным сценам, новой сцене и ошибкам в них. Значение $\hat{r}_k = \infty$ (отказ) выполняет (3.2) тривиально: никакой путь не допускается. Запас сужает свободное пространство, поэтому меньший запас означает больше решаемых задач.

Допущение 2 (обменяемость). Пары (Ω_i, ξ_i) , $i = 1, \dots, n+1$, из сцены и реализации ошибок восприятия и позы в ней обменяемы, а детектор, построение карты, порог λ и $R_{\max}$ зафиксированы до калибровки.

Это выполняется, например, если сцены и ошибки в них независимы и одинаково распределены. Модель ошибок детектора и оценщика позы не нужна.

4. Метод

Определение 1 (расстояние промаха). След $\hat{F}_k$ представлен центрами клеток, в которые попадают точки истинных объектов класса k , перенесённые в систему планировщика; клетки за краем карты сохраняются. Для сцены и класса k

$$s_k = \min\{R_{\max}, h(\hat{F}_k, A_\lambda(k))\}, \quad h(X, Y) = \max_{x \in X} \min_{y \in Y} \|x - y\|, \quad (4.1)$$

где h — направленное расстояние Хаусдорфа. Если объектов класса в сцене нет, $s_k = 0$; если область пуста, $s_k = R_{\max}$.

Промех — расстояние от самой дальней точки истинного объекта до того, что нарисовано на карте (рис. 2). Пропущенный или перепутанный объект даёт большой промах, недорисованный — промах на величину недорисованной части, сдвиг карты — промах порядка сдвига, а поворот ещё и с плечом: дальние от робота объекты смещаются сильнее. Промех считается один на сцену: клетки, кадры и объекты одной сцены сильно зависимы, и считать их отдельными примерами нельзя (допущение 2).

Калибровка. Пусть $s^{(1)} \leq \dots \leq s^{(n)}$ — упорядоченные промахи калибровочных сцен для класса k и $m = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$. Запас

$$\hat{r}_k = s^{(m)}, \quad \text{если } m \leq n \text{ и } s^{(m)} < R_{\max}; \quad \hat{r}_k = \infty \text{ иначе (отказ)}. \quad (4.2)$$

При $n = 13$ и $\alpha = 0,1$ ранг $m = 13$, то есть запас равен наибольшему из калибровочных промахов. Калибровка ведётся отдельно по классам, чтобы ненадёжный класс не раздувал запас остальных.

Утверждение 1. При допущениях 1 и 2

$$\mathbb{P}(\hat{r}_k = \infty \text{ или } s_k(\Omega_{n+1}) \leq \hat{r}_k) \geq \frac{m}{n+1} \geq 1 - \alpha,$$

и запас $\hat{r}_k$ удовлетворяет (3.2) для путей по центрам клеток.

Доказательство. По обменности ранг $s_k(\Omega_{n+1})$ среди $n+1$ промахов равномерно распределён; совпадения значений только помогают. Поэтому $\mathbb{P}(s_k(\Omega_{n+1}) \leq s^{(m)}) \geq m/(n+1)$ [4], а при отказе событие выполнено. Пусть $\hat{r}_k < \infty$ и $s_k \leq \hat{r}_k$. Тогда для любой точки $y \in \hat{F}_k$ найдётся $a \in A_\lambda(k)$ с $\|y - a\| \leq \hat{r}_k$, и для точки пути x с $\text{dist}(x, A_\lambda(k)) > d + \hat{r}_k$ по неравенству треугольника $\|x - y\| \geq \|x - a\| - \|a - y\| > d$. $\square$

Гарантия не зависит от планировщика: от него зависит только, найдёт ли он путь в суженном свободном пространстве. Она относится к центрам клеток. Для непрерывного следа и непрерывного движения между центрами расстояние может оказаться меньше d не больше чем на $\sqrt{2} \Delta \approx 7$ см (по $\Delta/\sqrt{2}$ на представление следа и на отрезок пути). Гарантия покласовая: для миссии с несколькими запретными классами $\mathcal{K}_m$ по неравенству Буля все классы покрыты с вероятностью не ниже $1 - |\mathcal{K}_m| \alpha$. Она маргинальна: усреднена по калибровочным выборкам, и при $n = 13$ покрытие отдельной выборки распределено как Beta(13, 1) со средним 0,93 и 10-м перцентилем 0,84 [4].

Сравниваемые калибровки. Варианты отличаются областью и тем, по каким промахам считается запас:

- *без калибровки:* область $A_{\lambda_0}(k)$, запас 0;
- *только метки:* промах (4.1) карты детектора при точных позах ($E_t \equiv I$), запас $\hat{r}_k^{\text{lab}}$;
- *только поза:* промах карты с эталонными метками, построенной по позам с дрейфом, запас $\hat{r}_k^{\text{pose}}$;
- *сумма:* $\hat{r}_k^{\text{lab}} + \hat{r}_k^{\text{pose}}$, оба на уровне α ;
- *совместный* (наш метод): промах карты детектора с дрейфом, запас $\hat{r}_k^{\text{joint}}$;
- *только геометрия:* областью класса считаются все занятые клетки ($\lambda = 0$), запас — квантиль промаха до них на карте с дрейфом. Это аналог раздувания карты занятости [6]: гарантия без семантики;
- *множества меток* по [5]: мера несоответствия сцены — худшее $1 - p_j(k)$ по клеткам истинного следа (∞ , если клетка не занята), $\hat{\eta}$ — её конформный квантиль; запретны клетки с $p_j(k) \geq 1 - \hat{\eta}$, запаса в метрах нет. У авторов максимум берётся по всем наблюдаемым клеткам и всем классам, включая «свободно»; наше ограничение следом может только уменьшить меру.

Первые пять вариантов используют одну область $A_{\lambda_0}(k)$ с порогом $\lambda_0 = 0,05$, выбранным на отдельной сцене. Варианты без запаса считаются покрывшими сцену, если промах не больше одной клетки, — это в их пользу.

Утверждение 2. Пусть для новой сцены

$$s_k \leq s_k^{\text{lab}} + s_k^{\text{pose}}, \quad (4.3)$$

где слагаемые — промахи вариантов «только метки» и «только поза» той же сцены. Тогда $\mathbb{P}(s_k \leq \hat{r}_k^{\text{lab}} + \hat{r}_k^{\text{pose}}) \geq 1 - 2\alpha$, а не $1 - \alpha$.

Доказательство. Каждый запас не покрывает свой промах с вероятностью не больше α ; по неравенству Буля оба покрывают с вероятностью не ниже $1 - 2\alpha$, и тогда по (4.3) $s_k \leq \hat{r}_k^{\text{lab}} + \hat{r}_k^{\text{pose}}$. $\square$

Условие (4.3) из геометрии не следует. По неравенству треугольника $s_k \leq s_k^{\text{lab}} + h(E_Q A^0, A)$, где A^0 — область карты детектора при точных позах: второе слагаемое — сдвиг *предсказанной* области. Вариант «только поза» измеряет другое — промах эталонной карты, как сделал бы инженер, отлаживающий локализацию отдельно от восприятия. На наших данных (4.3) нарушается в части реализаций (разд. 6.6). Распределение риска $\alpha/2 + \alpha/2$ дало бы $1 - \alpha$ [17], но требует $n \geq 2/\alpha - 1$, то есть 19

калибровочных сцен при $\alpha = 0,1$. Где окажется покрытие суммы, решает неизвестная зависимость двух ошибок; совместный запас от неё не зависит.

Миссии. Робот радиуса 0,2 м едет от старта до цели. Запретная зона класса — центры клеток на расстоянии не больше $d + \hat{r}_k$ от области класса; при отказе класса используется запасной сертификат «только геометрия». Путь ищется алгоритмом Дейкстры на 8-связной сетке. Он полон на графе сетки, поэтому «путь не найден» означает, что пути по свободным клеткам нет. Путь *опасен*, если его центр клетки ближе d к центру клетки истинного запретного объекта в системе планировщика. Путь *сталкивается*, если проходит ближе $0,2 - \Delta$ м к истинному препятствию: карта препятствий не калибруется, и сдвиг на одну клетку столкновением не считается. Миссия *успешна*, если путь найден, не опасен и не сталкивается. Кратчайший путь проверяет гарантию лишь вдоль одной линии, поэтому мы считаем и худший случай по всем планировщикам: есть ли клетка ближе d к истинному объекту, достижимая от старта без входа в запретную зону. Тот же планировщик на истинной карте даёт оракул.

Гипотезы. Обозначим $\text{Cov}(r)$ левую часть (3.2).

H1. Запас «только метки» даёт $\text{Cov} < 1 - \alpha$, когда дрейф сравним с ошибкой меток.

H2. Запас «только поза» даёт $\text{Cov} < 1 - \alpha$, пока дрейф меньше ошибки меток.

H3. Совместный запас не больше суммы: $\hat{r}_k^{\text{joint}} \leq \hat{r}_k^{\text{lab}} + \hat{r}_k^{\text{pose}}$.

H4. Метрика качества карты mIoU слабо связана с безопасностью миссий.

Покрытие совместного варианта не гипотеза: оно следует из утверждения 1, и его измерение проверяет реализацию.

5. Экспериментальная установка

Данные. 22 сцены ReplicaCAD [21] из OSMa-Bench [2]: RGB, глубина, эталонная семантика и позы камеры, 640×480 , освещение *baseline*, каждый 8-й кадр (около 140 кадров на сцену). На сцене *art_0* приняты все решения о методе: запретные классы, порог λ_0 , параметры карты; в калибровку и тест она не входит.

Восприятие и карта. Детектор YOLO-World v2-s [22] с 98 текстовыми запросами — словарём ReplicaCAD без стен, пола и потолка. Внутри рамки остаются пиксели, глубина которых отличается от медианной глубины рамки не больше чем на 0,25 м. Точки проецируются в сетку с $\Delta = 5$ см; занятыми считаются клетки с точками на высоте 0,1–1,8 м. Наблюдения сливаются усреднением [9]. Запретные классы — растение, велосипед и тумба под ТВ: хрупкие или дорогие предметы, которые есть во всех сценах. Истинный след объекта — связная компонента занятых клеток, где не меньше двух точек его класса, размером от 8 клеток.

Ошибка позы. Синтетический дрейф повторяет каждое относительное движение истинной траектории с шумом, пропорциональным пройденному пути и углу поворота. Кроме точной позы L0 есть пять уровней дрейфа L1–L5, заданных на сцене *art_0*: L1–L3 — по целевой ATE (absolute trajectory error, среднеквадратичная ошибка положения по траектории), L4–L5 — по конечному дрейфу в процентах пути. На оценочных сценах, где пути короче, медианная ATE равна: L1 0,4 см, L2 2 см, L3 7 см, L4 45 см, L5 2,7 м. На каждый уровень — 10 реализаций. Реальная ошибка позы — RGB-D-одометрия Open3D [23, 24] кадр к кадру на каждом 2-м кадре, без замыканий циклов, с плоским ограничением наземного робота; её параметры не подбирались по истине.

Протокол покрытия. $\alpha = 0,1$, если не указано иное; $R_{\max} = 3$ м. Остальные 21 сцена 200 раз случайно делятся на 13 калибровочных и 8 тестовых; если разбиений не больше 2000 (например, 19 и 2 при $\alpha = 0,05$), перебираются все. Калибровочная сцена даёт одну случайную реализацию дрейфа, тестовая — все. *Покрытие* — доля тестовых реализаций, где промах не больше запаса, усреднённая по разбиениям; отказ, как и в утверждении 1, засчитывается как выполненная пустая гарантия. Отдельно приводятся доля разбиений с отказом и покрытие среди разбиений, где сертификат выдан. Так как разбиения случайны внутри одних и тех же 21 сцены, сцены в них обменяемы по построению, и покрытие совместного варианта в среднем не ниже $1 - \alpha$ при любых данных (с точностью до случайного выбора реализаций). Это проверка реализации; содержательны размер запаса, доля отказов и поведение вариантов без гарантии.

Задачи. Старт и цель находятся не ближе 1,5 м к запретным объектам и не ближе 3 м друг к другу. Трудные задачи «проезд мимо» отобраны так, что кратчайший путь по одной лишь геометрии проходит ближе 0,5 м к растению или велосипеду: безопасный объезд есть, а планировщик, недооценивающий

объект, срезает угол. Таких задач 233 в 15 сценах. Случайные задачи не отбираются, по 20 на сцену (420 задач). Запасы для сцены калибруются по остальным 20 сценам ($m = 19$, второй по величине промах). В основной конфигурации миссий запретные классы — растение и велосипед, тумба считается обычным препятствием; результаты для трёх классов приведены отдельно.

Оба выбора сделаны после первых прогонов. Первая версия задач (цель в 0,7–1,2 м от запретного объекта) оказалась вырожденной: откалиброванная запретная зона накрывала саму цель. Тумба исключена из основной конфигурации после того, как выяснилось, что она отказывается. Гарантия покрытия от этих решений не зависит, но доли решённых задач нужно читать с этой оговоркой.

6. Результаты

6.1. Покрытие при дрейфе позы

Таблица 1: Покрытие и медианный запас $\hat{r}$ по 200 разбиениям 13/8, $1 - \alpha = 0,9$. Медианная АТЕ: L2 — 2 см, L3 — 7 см, L4 — 45 см. Отказ засчитан как покрытие; $\dagger$ — вариант отказывается в половине разбиений или чаще, приведён медианный запас остальных. Запас «только геометрии» отсчитывается от всех занятых клеток

Класс	Калибровка	L0		L2		L3		L4	
		покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м
велосипед	без калибровки	0,00	0	0,00	0	0,01	0	0,01	0
	множества меток	1,00	0	0,73	0	0,34	0	0,18	0
	только геометрия	1,00	0,00	0,96	0,10	0,94	0,15	0,93	0,65
	только метки	0,93	0,75	0,93	0,75	0,92	0,75	0,76	0,75
	только поза	0,00	0,00	0,06	0,10	0,27	0,21	0,82	0,85
	сумма	0,93	0,75	0,98	0,82	0,99	0,93	0,97	1,61
	совместный	0,93	0,75	0,94	0,75	0,93	0,75	0,92	1,23
растение	без калибровки	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	множества меток	1,00	0	0,41	0	0,10	0	0,03	0
	только геометрия	1,00	0,00	0,95	0,11	0,94	0,22	0,93	0,71
	только метки	0,93	0,85 $\dagger$	0,96	0,85 $\dagger$	0,94	0,85 $\dagger$	0,86	0,85 $\dagger$
	только поза	0,00	0,00	0,01	0,14	0,13	0,25	0,85	1,37
	сумма	0,93	0,85 $\dagger$	0,98	0,96 $\dagger$	0,96	1,07 $\dagger$	0,95	2,06 $\dagger$
	совместный	0,93	0,85 $\dagger$	0,94	0,80	0,93	0,80 $\dagger$	0,94	1,54 $\dagger$




Рис. 1: Растение и велосипед (среднее по двум классам): а) покрытие; б) медианный запас; в) совместный запас: доля разбиений, где сертификат выдан (сплошные линии), и покрытие среди них (штриховые)

Карта без калибровки почти никогда не накрывает истинный объект целиком: детектор обрезает края (табл. 1). Множества меток дают покрытие 1,00 без дрейфа лишь потому, что их порог $1 - \hat{\eta}$ равен нулю: во всех 21 сцене у каждого класса есть занятая клетка следа без единого наблюдения своего класса, мера несоответствия равна 1, и запретной становится любая занятая клетка, как у варианта «только геометрия». Запаса в метрах у множеств меток нет, и дрейф в 2 и 7 см снижает покрытие велосипеда до 0,73 и 0,34. Калибровать их на картах с дрейфом бесполезно: при L1–L3 в 79–100 % реализаций растения и велосипеда какая-то клетка следа на карте не занята, и калибровка отказывается.

Запас «только метки» держится, пока дрейф меньше ошибки меток, и при 45 см падает до 0,76 для велосипеда; 90 %-интервал бутстрепа по сценам 0,67–0,82 лежит ниже цели (H1). Для растения падение

слабее (0,86), и интервал 0,59–0,90 лишь касается цели. Запас «только поза» не видит ошибок детектора: при дрейфе до 7 см его покрытие не выше 0,27 (H2). Сумма двух запасов переоплачивает: при 45 см совместный запас меньше её на 23–25 % (1,23 против 1,61 м для велосипеда, 1,54 против 2,06 м для растения), при дрейфе 0,4–7 см — на 6–25 % (H3).

Совместный запас держит 0,92–0,94 для растения и велосипеда на уровнях L0–L4, как и должно быть по построению; содержательны цена и отказы (рис. 1). Велосипед на L0–L4 сертифицируется всегда, его запас растёт с 0,75 до 1,23 м. Растение в одной сцене из 21 детектор не находит вовсе (промах 3 м). При 13 калибровочных сценах запас равен максимуму, и без дрейфа класс отказывается всякий раз, когда эта сцена попадает в калибровку, — в 63 % разбиений, около 13/21; при дрейфе промах этой сцены иногда меньше максимума, и отказов 24–59 %. Когда сертификат выдан, худшие сцены чаще оказываются в тесте, и покрытие среди таких разбиений 0,81–0,92 — ниже номинала, что маргинальная гарантия допускает. Тумба под ТВ, которую детектор в трёх сценах уверенно принимает за скамейку, ковёр или кровать, отказывается в 75–95 % разбиений (о роли словаря — в разд. 6.5); при L5 все классы отказываются в 97–100 %. Оба класса миссии сразу покрыты в 85–87 % тестовых реализаций, в согласии с границей $1 - 2\alpha$.

6.2. Миссии




Рис. 2: Трудная задача при дрейфе L2 в системе координат планировщика. Красное — истинные растение и велосипед, линия — граница запретной зоны. Без калибровки зона не покрывает обрезанный край растения, и путь проходит ближе 0,5 м к нему (чёрные точки)

Таблица 2: Трудные задачи (растение и велосипед, 233 задачи в 15 сценах, при дрейфе — по 5 реализаций): доля задач с найденным путём, число опасных путей из найденных, доля успешных миссий

Калибровка	L0			L2			L3		
	путь	опасн.	успех	путь	опасн.	успех	путь	опасн.	успех
без калибровки	0,99	126/231	0,45	0,97	656/1130	0,41	0,89	560/1032	0,39
множества меток	0,27	0/62	0,27	0,28	29/323	0,25	0,21	65/244	0,15
только геометрия	0,27	0/62	0,27	0,12	0/139	0,12	0,05	0/56	0,05
только метки	0,32	0/74	0,32	0,31	2/364	0,31	0,30	0/347	0,30
только поза	0,99	126/231	0,45	0,95	267/1112	0,72	0,81	190/941	0,62
сумма	0,32	0/74	0,32	0,31	2/359	0,30	0,27	0/315	0,27
совместный	0,32	0/74	0,32	0,31	2/364	0,31	0,30	0/353	0,30
оракул	1,00	0/233	1,00	0,98	0/1140	0,98	0,99	0/1148	0,99

На трудных задачах планировщик без калибровки находит путь почти всегда, но 54–58 % его путей опасны: он идёт вплотную к обрезанному краю объекта (рис. 2, табл. 2). У совместного запаса, суммы и запаса «только метки» опасны 0–2 пути из 74–384, а опасная клетка достижима хоть для какого-то планировщика в 0–3 % реализаций против 96–100 % у карты без калибровки. Запас «только поза» при малом дрейфе почти нулевой (20–55 % опасных путей). Множества меток безопасны без дрейфа, но при

2 и 7 см опасны 9 и 27 % их путей.

Цена — путь находится лишь в 30–32 % трудных задач против 97–100 % на истинной карте. Поэтому по доле успешных миссий планировщик без гарантии выигрывает (39–45 % против 29–32 %): около половины его путей безопасны случайно. Гарантия ограничивает риск, а не повышает успех. Семантика окупается: вариант «только геометрия» находит путь в 27 % трудных задач без дрейфа и в 5–15 % при дрейфе, в 2–6 раз реже совместного. На случайных задачах совместный запас даёт 78 % успешных миссий без дрейфа и 68 % при 7 см, без опасных путей; без калибровки успешны 93 и 80 %, но 7–8 % путей опасны; «только геометрия» — 43 и 9 %. Столкновения с препятствиями гарантия не покрывает; при 7 см они доходят до 3–5 % миссий у вариантов, пути которых идут вдоль стен. С тумбой как третьим запретным классом (303 задачи в 18 сценах) она почти всегда переходит на запасной сертификат, и совместный вариант находит путь лишь в 6–23 % задач.

6.3. Сравнение с множествами меток

Таблица 3: Случайные задачи (420 в 21 сцене): доля успешных миссий; * — есть опасные пути

Словарь	$1 - \alpha$	Дрейф	множества меток	только геометрия	совместный	без калибровки	оракул
закрытый	0,95	известна	0,43	0,43	0,42	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,19	0,61	0,89*	0,97
		L3	0,31*	0,07	0,50	0,80*	0,97
закрытый	0,90	известна	0,43	0,43	0,78	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,21	0,74	0,89*	0,97
		L3	0,31*	0,10	0,67	0,80*	0,97
открытый	0,95	известна	0,43	0,43	0,42	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,19	0,46	0,88*	0,97
		L3	0,31*	0,07	0,34	0,80*	0,97
открытый	0,90	известна	0,43	0,43	0,78	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,23	0,74	0,88*	0,97
		L3	0,31*	0,09	0,68	0,80*	0,97

Успех миссий у [5] (98,36 %) получен в другой постановке: открытые площадки, известная поза, пять классов, режим исследования. Поэтому мы сравниваем методы на наших сценах и случайных задачах по схеме 2×2 : закрытый словарь (из 98 текстовых эмбедингов детектора оставлены пять) или открытый и их уровень $1 - \alpha = 0,95$ или наш 0,9, каждый при известной позе и при дрейфе 2 и 7 см (табл. 3). Режим исследования не воспроизводился.

Множества меток дают одно и то же во всех четырёх условиях: их порог всегда нулевой, и зона та же, что у «только геометрии» без дрейфа (0,43). В их условиях совместный запас с ними совпадает (0,42): при 20 калибровочных сценах и $\alpha = 0,05$ запас растения равен наибольшему промаху, растение отказывается в 95 % сцен и переходит на ту же зону. При известной позе словарь ничего не меняет, разницу создаёт уровень риска: при $1 - \alpha = 0,9$ совместный запас успешен в 78 % миссий против 43 % при любом словаре. При дрейфе и $\alpha = 0,05$ закрытый словарь помогает совместному запасу (0,61 и 0,50 против 0,46 и 0,34): растение реже отказывается. При дрейфе множества меток пропускают опасные пути (0,4 и 1,1 % миссий при 2 и 7 см; опасная клетка достижима в 56–60 % реализаций), а совместный запас остаётся без опасных путей и успешнее: 0,46–0,74 и 0,34–0,68 против 0,39 и 0,31. Более грубая сетка не спасает множества меток: на сетках 25, 50 и 100 см их порог тоже нулевой, а запретная зона растёт с 64 % свободного пространства при 5 см до всего пространства при 1 м (в этом опыте при $\alpha = 0,05$ и калибровке по остальным 20 сценам совместный запас для растения отказывается на всех сетках, для велосипеда — от 50 см). Множество меток может сказать только «эта клетка может быть растением»; расстояние говорит «растение где-то рядом», и это полезно, когда детектор теряет края объектов.

6.4. Цена гарантии

Повышение риска почти не добавляет решаемых задач (табл. 4). С $\alpha = 0,1$ до 0,3 совместный запас уменьшается на 0,20–0,25 м, доля трудных задач с путём растёт с 30 до 31 %, успешных случайных — с 68 до 71 %, а доля реализаций с достижимой опасной клеткой — с 3 до 20–27 %, вслед за α . При $\alpha = 0,05$ запас по 20 сценам равен наибольшему промаху, в 73 % реализаций какой-то класс переходит на запасной сертификат, и путь находится лишь в 10 % трудных задач.

Таблица 4: Уровень риска при дрейфе L3: покрытие и медианный запас совместного варианта, доля разбиений с отказом для растения, доля трудных задач с путём и доля успешных случайных миссий. Покрытие — по разбиениям 13/8 (при $\alpha = 0,05$ — по всем 210 разбиениям 19/2), миссии — с калибровкой по 20 сценам

α	покрытие		$\hat{r}$, м		отказ	трудные: путь		случайные: успех	
	раст.	велос.	раст.	велос.	раст.	совм.	оракул	совм.	оракул
0,05	0,95	0,95	0,85	0,76	0,70	0,10	0,99	0,34	0,97
0,10	0,93	0,93	0,80	0,75	0,52	0,30	0,99	0,68	0,97
0,20	0,86	0,86	0,74	0,70	0,00	0,31	0,99	—	—
0,30	0,72	0,72	0,60	0,50	0,00	0,31	0,99	0,71	0,97

Запас задаёт наихудшая калибровочная сцена, пока $n < 2/\alpha - 1$. При 19 калибровочных сценах ранг становится $n - 1$, и одна сцена с пропущенным растением больше не заставляет отказываться: доля отказов растения падает с 63 до 0 % без дрейфа и с 59 до 11 % при 45 см, а запас велосипеда при 45 см — с 1,23 до 1,00 м. Лучшие маски помогают лишь частично: MobileSAM [25], получающий на вход рамки детектора, снижает медианный промах велосипеда без дрейфа с 0,43 до 0,05 м, но наихудшая сцена сохраняет 0,75 м, и запас велосипеда без дрейфа не меняется; при 45 см он уменьшается с 1,23 до 1,06 м. Запас растения без дрейфа уменьшается с 0,85 до 0,61 м, но при 45 см растёт с 1,54 до 1,86 м. Порог $\lambda_0 = 0,05$ выбран на отладочной сцене; при $\lambda_0 = 0,02$ запас немного меньше (велосипед при 45 см 1,08 против 1,23 м), при 0,1–0,2 растение отказывается в 65–100 % разбиений, а $\lambda_0 = 0$ даёт вариант «только геометрия».

6.5. Что снижает цену гарантии

Таблица 5: Детектор YOLO-World v2-s (основной) и самая большая модель того же семейства v2-x: медианный запас совместного варианта и доля отказов (растение), запас велосипеда, доля трудных задач с путём и доля успешных случайных миссий

Детектор	растение: $\hat{r}$ / отказ		велосипед: $\hat{r}$		трудные: путь		случайные: успех	
	L0	L4	L0	L4	L0	L3	L0	L3
YOLO-World v2-s	0,85 / 0,63	1,54 / 0,59	0,75	1,23	0,32	0,30	0,78	0,68
YOLO-World v2-x	0,71 / 0,00	1,56 / 0,10	0,80	1,11	0,41	0,23	0,83	0,64

Мы проверили четыре пути. *Большие калибровочных сцен* помогает, как показано выше: при 19 сценах одна сцена с пропущенным объектом перестаёт определять запас. Новых сцен того же семейства нет: для OSMa-Bench++ опубликован конвейер генерации, а не сами данные.

Детектор сильнее. Худший промах растения дают два маленьких горшка (по 13–15 клеток) в одной сцене: один детектор принимает за навесной шкаф, другого не видит вовсе. Самая большая модель того же семейства, v2-x (на вход те же 98 текстовых эмбеддингов), находит растение рядом, и худший промах падает с 3 до 0,71 м (табл. 5). Отказы растения почти исчезают (0–10 % разбиений вместо 24–63 %), запас без дрейфа уменьшается с 0,85 до 0,71 м, покрытие среди выданных сертификатов возвращается к 0,93; без дрейфа путь находится в 41 % трудных задач вместо 32 %. Но большая модель чаще отмечает растения и велосипеды там, где их нет: суммарная площадь их областей больше на 32 и 10 %. При дрейфе 7 см это перевешивает меньший запас, и путь находится в 23 % трудных задач вместо 30 %. Тумбу большая модель путает ещё увереннее и не сертифицирует ни в одном разбиении. Запас «только метки» при 45 см с ней падает до 0,63 для растения: N1 только усиливается.

Словарь. Подмену тумбы создают конкуренты в словаре. С закрытым словарём из пяти классов тумба сертифицируется во всех разбиениях, но без конкурентов детектор называет тумбой и скамейки, и кровати, её область разрастается, и миссии с тремя запретными классами решаются ещё хуже: путь находится в 5–8 % трудных задач против 6–23 % с открытым словарём. Ошибка не исчезает, а превращается из пропуска в ложные срабатывания.

Условный запас мог бы быть меньше там, где ошибка мала. Самый доступный роботу признак — длина пройденного пути — бесполезен: его ранговая корреляция с промахом совместной карты от $-0,09$ до $0,15$ на уровнях L2–L4, потому что промах определяет детектор, а не накопленный путь. Глубже: целиком пропущенный объект не оставляет следа на карте, и никакой признак карты его не предскажет. *Взвешенное конформное предсказание* [19] ограничивает потерю покрытия на непохожих сценах, но тре-

бует оценить, насколько они непохожи; на двух сценах HM3D этого не проверить.

6.6. Когда сумма запасов недопокрывает




Рис. 3: Покрытие суммы отдельных запасов и совместного запаса в зависимости от доли сцен со сбоем локализации; $1 - \alpha = 0,7$, пунктир — граница $1 - 2\alpha$ для суммы

На синтетическом дрейфе сумма отдельных запасов только переплачивает, хотя условие (4.3) нарушается в 2–12 % реализаций растения и велосипеда при L1–L4 и в 11–26 % при L5. Чтобы увидеть недопокрытие, мы оставили реальные ошибки меток и заменили дрейф сценевой смесью: в b сценах из 21 происходит сбой локализации (реализации L5), в остальных дрейф пренебрежимо мал (L1). Сцены со сбоем выбираются там, где метки хуже всего, где лучше всего, или случайно; $\alpha = 0,3$, потому что при $\alpha = 0,1$ и 13 сценах любой сбой попадает в максимум; разбиений 1000. Если сбои совпадают с плохими метками, сумма переплачивает (0,74–0,82). Если они приходится на сцены с хорошими метками, её покрытие опускается до 0,68–0,69 при цели 0,70 (14–24 % сцен со сбоем), при случайном расположении — до 0,66. Совместный запас даёт 0,69–0,74 при любом расположении, около ожидаемых $10/14 \approx 0,71$ (рис. 3). Недопокрытие небольшое; опыт показывает лишь, что граница $1 - 2\alpha$ не формальность и что положение суммы решает заранее неизвестное расположение сбоев.

6.7. Реальная одометрия и другие сцены

Таблица 6: Проверка упрощений: покрытие и медианный запас (м), $\alpha = 0,1$; † — вариант отказывается в половине разбиений или чаще, приведён запас остальных

Вариант	велосипед				растение			
	метки покр.	$\hat{r}$	сумма покр.	$\hat{r}$	метки покр.	$\hat{r}$	сумма покр.	$\hat{r}$
рамка + глубина, L0	0,93	0,75	0,93	0,75	0,93	0,85 †	0,93	0,85 †
рамка + глубина, L4	0,76	0,75	0,97	1,61	0,92	1,23	0,95	2,06 †
MobileSAM, L0	0,93	0,75	0,93	0,75	0,93	0,75	0,93	0,61 †
MobileSAM, L4	0,78	0,75	0,98	1,61	0,93	1,06	0,80	0,61 †
одометрия, каждый 2-й кадр	0,62	0,75	0,96	2,46 †	0,96	1,95 †	0,74	0,85 †
одометрия, каждый 4-й кадр	0,31	0,75	1,00	3,08 †	1,00	2,41 †	0,65	0,85 †

Одометрия кадр к кадру без замыканий циклов ошибается скачками, в основном на поворотах на месте у стен: АТЕ по сценам от 3,5 см до 3,9 м, медиана 78 см. Запас «только метки» молча теряет покрытие: 0,62 для велосипеда и 0,74 для растения (табл. 6). Совместный запас формально валиден (0,96) лишь потому, что отказывается в 87 % разбиений; когда сертификат выдан, покрытие 0,71–0,72. В миссиях он не находит ни одного пути: классы переходят на запасной сертификат, а тот при такой ошибке закрывает почти всё. Карта без калибровки находит путь в 23 % трудных задач, и 62 % этих путей опасны. При такой локализации полезной гарантии нет.

На сценах HM3D [26] из OSMA-Bench, реальных сканах домов, растение видно с траектории лишь в двух из шести одноэтажных сцен. В одной детектор находит его (промах 0,18 м), в другой делит декоративное растение между тремя чужими классами (2,9 м), и запас с ReplicaCAD его не накрывает

— один контрпример, а не оценка. Более мягкий сдвиг, отложенная планировка того же семейства (4 группы по 5 сцен и apt_3), даёт среднее покрытие 0,94–0,96, но для отдельных планировок до 0,80 без дрейфа и 0,63 при 45 см (велосипед в единственной сцене apt_3).

6.8. Качество карты и безопасность

Ранговая корреляция mIoU карты при точных позах с долей опасных путей планировщика без калибровки по 15 сценам $\rho = 0,18$ ($p = 0,53$, 95 %-интервал бутстрепа от $-0,35$ до $0,68$); для IoU одних запретных классов $\rho = -0,07$. Связи не видно, но 15 сцен не позволяют утверждать её отсутствие (H4). mIoU усредняет по клеткам, а безопасность определяет наихудший объект сцены.

7. Обсуждение

Что подтвердилось и что нет. Запас, откалиброванный по одной ошибке, перестаёт работать, когда действует вторая (H1, H2), а совместный запас не больше суммы двух отдельных и при большом дрейфе меньше её на четверть (H3). Связи mIoU с безопасностью на 15 сценах не видно, но и отсутствие её не доказано (H4). Три ожидания не оправдались. Положительная корреляция ошибок делает сумму запасов консервативнее, а недопокрытие возникает, когда редкие сбои локализации и ошибки меток приходятся на разные сцены, и оно невелико. Множества меток выродились не из-за полных пропусков, а из-за обрезанных краёв. Реальная одометрия ошибается не плавно, как модель дрейфа, а скачками.

Отрицательные результаты (получены на предыдущей версии конвейера и не пересчитывались). Выпуклая оболочка и морфологическое замыкание областей не меняют промах: пропущенная часть объекта лежит вне найденного фрагмента, а не в дырах внутри него. Запас, зависящий от уверенности фрагмента, не уменьшил запретную зону.

Главное узкое место — уверенный пропуск или подмена класса целого объекта. Пока калибровочных сцен меньше $2/\alpha - 1$, запас равен наихудшему промаху, и одна такая сцена заставляет класс отказываться в значительной доле разбиений; при 19 сценах растение почти не отказывается. Более крупный детектор убирает пропуск растения, но расширяет области классов ложными срабатываниями; подмену тумбы создаёт словарь, а закрытый словарь превращает её в ложные срабатывания. Метрики качества карты этого не отражают, и в протокол бенчмарков вроде OSMa-Bench естественно добавить долю сцен, где объект пропущен или подменён целиком.

Ограничения.

- Одно семейство из 21 симулированной сцены и одно условие освещения. Покрытие на случайных разбиениях одних и тех же сцен выполняется по построению; о поведении на новых сценах говорят лишь бутстреп-интервалы шириной 0,1–0,15, проверка с отложенной планировкой и две сцены HM3D.
- Основной дрейф синтетический и не зависит от ошибок детектора; реальная одометрия проверена только без замыканий циклов, SLAM с замыканиями не проверен.
- Восприятие — детектор рамок с масками по глубине или MobileSAM, а не полный картограф.
- Гарантия маргинальна по калибровочным выборкам и покласовая; для нескольких классов сразу она слабее, $1 - |\mathcal{K}_m| \alpha$.
- Гарантия относится к плану в системе координат планировщика в момент запроса (допущение 1); ошибка локализации во время исполнения и столкновения с препятствиями не покрываются. Дискретизация может съесть до 7 см безопасного расстояния.
- Семейство трудных задач и пара запретных классов для миссий выбраны после первых прогонов; множества меток реализованы нами на итоговой карте, без режима исследования авторов.

8. Заключение

Расстояние промаха в системе координат планировщика — одна калибруемая величина, которая даёт планировщику гарантию сразу против ошибки метки и ошибки позы и честно отказывается, когда гарантия была бы бесполезной. Запасы по одной ошибке теряют покрытие под действием другой, сумма отдельных запасов переплачивает или недопокрывает в зависимости от неизвестного расположения сбоев, а калибровка множеств меток вырождается в запрет всего занятого. Цену гарантии задаёт наихудшая ошибка восприятия среди калибровочных сцен, поэтому следующие шаги — больше калибровочных

сцен (например, данные OSMa-Bench++), SLAM с замыканиями циклов вместо одометрии, полный открытословарный картограф вместо детектора рамок и учёт ошибки позы во время исполнения пути.

Список литературы

- [1] ConceptGraphs: Open-Vocabulary 3D Scene Graphs for Perception and Planning / Q. Gu [и др.] // 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2024. — P. 5021–5028. — DOI 10.1109/ICRA57147.2024.10610243.
- [2] OSMa-Bench: Evaluating Open Semantic Mapping Under Varying Lighting Conditions / M. Popov [и др.] // 2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). — 2025. — P. 10786–10791. — DOI 10.1109/IROS60139.2025.11247603.
- [3] 3D Scene Graphs: Open Challenges and Future Directions / D. Rotondi [и др.] // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2606.19383. — (Приглашённая статья для Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, т. 10, по комментарию arXiv.)
- [4] Angelopoulos A. N. A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification / A. N. Angelopoulos, S. Bates // arXiv preprint. — 2021. — arXiv:2107.07511.
- [5] Safe Planning in Unknown Environments Using Conformalized Semantic Maps / D. S. Sundarsingh [и др.] // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2026. — Vol. 11, no. 4. — P. 4921–4928. — DOI 10.1109/LRA.2026.3668466.
- [6] Perceive With Confidence: Statistical Safety Assurances for Navigation with Learning-Based Perception / Z. Mei [и др.] // The International Journal of Robotics Research. — 2025. — Vol. 45, no. 6. — P. 938–967. — DOI 10.1177/02783649251378151.
- [7] Baral R. Marginal Calibration Does Not Compose: Hidden Dependence in Modular Robot Navigation / R. Baral // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2609.23731. — (Воркшоп «Rethinking Uncertainty for Modern Robotics Paradigms», IROS 2026.)
- [8] Kurkova R. OSMa-Bench++: Toward Open-Ended Benchmarking of Semantic Mapping for Manipulation with Prompt-Generated Synthetic Scenes / R. Kurkova, M. Popov, S. Kolyubin // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2605.26831. — (Воркшоп ICRA 2026 «Open Challenges for Rigorous Robot Perception».)
- [9] Correia Marques J. M. On the Overconfidence Problem in Semantic 3D Mapping / J. M. Correia Marques, A. Zhai, S. Wang, K. Hauser // 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2024. — P. 11095–11102. — DOI 10.1109/ICRA57147.2024.10611306.
- [10] Tchuiev V. Epistemic uncertainty aware semantic localization and mapping for inference and belief space planning / V. Tchuiev, V. Indelman // Artificial Intelligence. — 2023. — Vol. 319. — P. 103903. — DOI 10.1016/j.artint.2023.103903.
- [11] Safe Planning in Dynamic Environments using Conformal Prediction / L. Lindemann [и др.] // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2023. — Vol. 8, no. 8. — P. 5116–5123. — DOI 10.1109/LRA.2023.3292071.
- [12] Safe Perception-Based Control Under Stochastic Sensor Uncertainty Using Conformal Prediction / S. Yang, G. J. Pappas, R. Mangharam, L. Lindemann // 2023 62nd IEEE Conference on Decision and Control (CDC). — 2023. — P. 6072–6078. — DOI 10.1109/CDC49753.2023.10384075.
- [13] Shin J. From Prediction Uncertainty to Conformalized Distance Fields for Safe Motion Planning / J. Shin, Y. Ra, I. Yang // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2607.00776.
- [14] Kim E. M. SCORE: Shape-Conforming Regions for Flight in Enclosed, Degraded Environments / E. M. Kim, J.-K. Kim // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2608.15289.
- [15] Learnable Conformal Prediction with Context-Aware Nonconformity Functions for Robotic Planning and Perception / D. Kumar [и др.] // 2026 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2026. — arXiv:2509.21955. — (Сверка версии в трудах ICRA с arXiv не проводилась.)
- [16] Natraj S. Conformal Constraint Tightening for Chance-Constrained Motion Planning with Unknown Dynamics / S. Natraj, B. Sinopoli, Y. Kantaros // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2607.22409.
- [17] Calafiore G. C. Bridging Conformal Prediction and Scenario Optimization: Discarded Constraints and Modular Risk Allocation / G. C. Calafiore // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2603.19396.
- [18] Mahajan R. Finite-Sample Conformal Coverage Recovery via Fusion under Degraded Local Guarantees in Occupancy Map Estimation / R. Mahajan, A. Raghavan, K. H. Johansson // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2607.14906.
- [19] Conformal prediction beyond exchangeability / R. F. Barber, E. J. Candès, A. Ramdas, R. J. Tibshirani // The Annals of Statistics. — 2023. — Vol. 51, no. 2. — DOI 10.1214/23-AOS2276.
- [20] P-POSEMEM: Projective Semantic Memory for Consistent Language Grounding under Pose-Graph Rewrites / H. Sier [и др.] // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2609.15475.

- [21] Habitat 2.0: Training Home Assistants to Rearrange their Habitat / A. Szot [и др.] // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — 2021. — arXiv:2106.14405.
- [22] YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection / T. Cheng [и др.] // 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2024. — P. 16901–16911. — DOI 10.1109/CVPR52733.2024.01599.
- [23] Zhou Q.-Y. Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing / Q.-Y. Zhou, J. Park, V. Koltun // arXiv preprint. — 2018. — arXiv:1801.09847.
- [24] Steinbrücker F. Real-time visual odometry from dense RGB-D images / F. Steinbrücker, J. Sturm, D. Cremers // 2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV Workshops). — 2011. — P. 719–722. — DOI 10.1109/ICCVW.2011.6130321.
- [25] Faster Segment Anything: Towards Lightweight SAM for Mobile Applications / C. Zhang, D. Han, Y. Qiao [и др.] // arXiv preprint. — 2023. — arXiv:2306.14289.
- [26] Habitat-Matterport 3D Dataset (HM3D): 1000 Large-scale 3D Environments for Embodied AI / S. K. Ramakrishnan, A. Gokaslan, E. Wijmans [и др.] // NeurIPS Datasets and Benchmarks. — 2021. — arXiv:2109.08238.