교회 교적 관리 시험판

설치 가이드 · 2026년 10월 기준

제작: **byraju** (github.com/byraju-hub) · 문의: **byraju@naver.com**

먼저 알아 두세요

이 프로그램은 화면과 기능을 시험해 보는 **시험판**입니다. 데이터베이스가 없고, 가상 데이터가 들어 있으며, 입력한 내용은 쓰는 사람의 **브라우저에만** 저장됩니다. **실제 교인 정보를 넣어 운영하면 안 됩니다.** (브라우저 자료가 지워지면 사라지고, 개인정보를 지킬 장치도 없습니다.) 실제로 쓰려면 개발자가 데이터베이스와 로그인·권한을 붙여 정식 시스템으로 만들어야 하고, 그때 필요한 내용은 저장소의 `docs/handover.md`에 정리되어 있습니다.

1. 준비물

준비물	설명
컴퓨터	Windows 또는 Mac. 인터넷 연결
Node.js 22.17 이상	nodejs.org에서 LTS 버전을 받아 설치합니다. (설치 뒤 터미널의 `node -v`로 확인)
GitHub 계정 (선택)	인터넷에 올릴 때만 필요합니다.
Cloudflare 계정 (선택)	인터넷에 올릴 때만 필요합니다. 무료 계정이면 됩니다.

2. 방법 A — 내 컴퓨터에서 실행해 보기

1. **소스 받기.** github.com/byraju-hub/church-manage 페이지에서 초록색 `Code` 버튼 → `Download ZIP`을 받아 압축을 풉니다. (Git을 쓴다면 `git clone https://github.com/byraju-hub/church-manage.git`)
2. **터미널 열기.** 압축을 푼 폴더에서 터미널을 엽니다. Windows는 폴더 빈 곳을 `Shift + 오른쪽 클릭` → "터미널에서 열기"(또는 PowerShell).
3. **필요한 부품 내려받기 (처음 한 번, 몇 분 걸립니다).**

```
npm ci
```

4. **실행.**

```
npm run dev
```

5. **브라우저에서 열기.** 터미널에 나온 주소(보통 `http://localhost:5173`)를 엽니다. 소개 화면에서 **데모 사이트 구경하기**를 누르면 정담임 목사(최고관리자)로 바로 들어갑니다.

끝낼 때는 터미널에서 `Ctrl + C`를 누릅니다. 입력한 내용을 처음 상태로 되돌리려면 로그인 뒤 위쪽 이름을 눌러 **교적 데이터 초기화**를 고르세요.

3. 방법 B — 인터넷에 올리기 (Cloudflare Pages, 무료)

이 시험판은 Cloudflare Pages에서 돌아가도록 만들어져 있습니다. 한 번 연결해 두면 GitHub 저장소가 바뀔 때마다 자동으로 다시 올라갑니다.

1. **저장소 복사.** GitHub에서 위 저장소 페이지의 `Fork` 버튼으로 내 계정에 복사합니다.
2. **Cloudflare 연결.** dash.cloudflare.com에 로그인 → `Workers & Pages` → `Create` → `Pages` → `Connect to Git`에서 GitHub를 연결하고 내 저장소를 고릅니다.
3. **빌드 설정.** 아래처럼 넣습니다.

항목	값
Production branch	`main`
Build command	`npm run build`
Build output directory	`.svelte-kit/cloudflare`
Environment variable	`NODE_VERSION` = `22`

4. **Save and Deploy.** 몇 분 뒤 `프로젝트이름.pages.dev` 주소가 생깁니다.

> Cloudflare 화면의 메뉴 이름은 바뀔 수 있습니다. 이름이 다르면 "Pages", "Git 연결", "빌드 설정"에 해당하는 곳을 찾으세요.

4. 우리 교회에 맞게 바꿔 보기

로그인한 뒤 위 메뉴의 **관리자**를 누르면 아래 항목을 직접 바꿀 수 있습니다. 모두 쓰는 브라우저에만 저장됩니다.

- **교회 설정 › 기본 설정** — 교회 이름(화면 위쪽 제목과 문서에 쓰임), 주소, 로고, 직인, 증명서 양식, 모임 이름(공동체/교구/지역, 소그룹/구역/목장 등)
- **교회 설정 › 연간 설정** — 올해 표어, 나이 계산 방식, 연간 계획표 엑셀 등록, 공동체·전도회 출생 연도, 교육부서 기준
- **교회 설정 › 교회 조직표 · 소그룹 편성** — 위원장·부서장·교역자, 공동체와 소그룹 추가·삭제·이름 바꾸기
- **프로그램 설정** — 교인구분, 코드표, 백업(전체 내려받기·되살리기)

처음 들어 있는 가상 인물과 교인은 소스(`src/lib/registry/seed.ts`, `generate.ts`)에서 만들어집니다.

5. 선택 기능 — 키가 있어야 동작합니다

아래 기능은 외부 서비스의 키를 넣어야 실제로 동작하고, **키가 없으면 예시 화면**이 나옵니다. 시험해 보는 데는 키가 필요 없습니다.

기능	필요한 키 이름
교인 등록카드 사진 읽기, 심방 내용 분석	`ANTHROPIC_API_KEY` (모델을 바꾸려면 `ANTHROPIC_MODEL`)
심방 녹음 받아쓰기	`OPENAI_API_KEY`
문자 보내기 (솔라피)	`SOLAPI_API_KEY`, `SOLAPI_API_SECRET`, `SOLAPI_SENDER` (시험용 `SOLAPI_TEST_TO`)

- **내 컴퓨터:** 폴더의 `.env.example`을 복사해 `.env`로 이름을 바꾸고 값을 적습니다.
- **Cloudflare:** 프로젝트의 `Settings` → `Variables and Secrets`에 같은 이름으로 넣습니다.

> **키는 비밀번호와 같습니다**
> 키를 GitHub 같은 공개된 곳이나 메신저에 올리지 마세요. 심방 내용·등록카드 사진·문자 번호는 외부 서비스로 전송되므로 가상 자료로만 시험하세요.

6. 자주 묻는 질문

증상	해결
`npm`을 찾을 수 없다고 나옵니다	Node.js를 설치한 뒤 터미널을 닫았다가 다시 열어 보세요.
`npm ci`에서 Node 버전 오류가 납니다	Node.js를 22.17 이상으로 올려 설치하세요. (`node -v`로 확인)
주소가 5173이 아닙니다	이미 쓰는 번호는 건너뜁니다. 터미널에 나온 주소로 들어가세요.
화면이 이상하거나 예전 모습입니다	브라우저에서 `Ctrl + F5`(강력 새로 고침)를 눌러 보세요.
다른 컴퓨터·휴대폰에서 입력한 내용이 안 보입니다	브라우저마다 따로 저장되기 때문입니다. 시험판의 정상 동작입니다.
입력한 내용이 사라졌습니다	브라우저 사이트 데이터를 지우면 사라집니다. 중요한 설정은 **프로그램 설정 › 백업**에서 내려받아 두세요.
우리 교인 명단을 넣어서 써도 되나요?	안 됩니다. 위의 "먼저 알아 두세요"를 보세요.

7. 더 알아보기

- 소스 코드와 문서: github.com/byraju-hub/church-manage
- 정식 시스템을 만드는 개발자용 안내: 저장소의 `docs/handover.md`, `docs/decisions.md`

제작: **byraju** (github.com/byraju-hub) · 문의: **byraju@naver.com**