

Contents

1	计算几何	1	5.14	N 次剩余	15
1.1	三维计算几何基本操作	1	5.15	Romberg 积分	15
1.2	圆的面积模板	2	5.16	公式	16
1.3	多边形相关	2	5.16.1	级数与三角	16
1.4	半平面交	3	5.16.2	三次方程求根公式	16
1.5	最大面积空凸包	3	5.16.3	椭圆	17
1.6	最近点对	3	5.16.4	抛物线	17
1.7	凸包与点集直径	3	5.16.5	重心	17
1.8	Fairland	4	5.16.6	向量恒等式	17
1.9	Voronoi 图	4	5.16.7	常用几何公式	17
1.10	三维计算几何基本操作	5	5.16.8	树的计数	17
1.11	凸多面体切割	5	5.17	小知识	17
1.12	三维凸包	5	6	其他	18
1.13	长方体表面点距离	6	6.1	Extended LIS	18
1.14	最小覆盖球	6	6.2	生成 nCk	19
1.15	三维向量操作矩阵	6	6.3	nextPermutation	19
1.16	立体角	7	6.4	Josephus 数与逆 Josephus 数	19
2	数据结构	7	6.5	表达式求值	19
2.1	动态凸包 (只支持插入)	7	6.6	直线下的整点个数	19
2.2	Rope 用法	7	6.7	Java 多项式	19
2.3	Treap	7	6.8	long long 乘法取模	19
2.4	可持久化 Treap	7	6.9	重复覆盖	19
2.5	左偏树	7	6.10	星期几判定	20
2.6	Link-Cut Tree	7	6.11	LCSequence Fast	20
2.7	K-D Tree Nearest	8	7	Templates	20
2.8	K-D Tree Farthest	8	7.1	vim 配置	20
2.9	树链剖分	8	7.2	C++	20
3	字符串相关	9	7.3	Java	20
3.1	Manacher	9	7.4	Eclipse 配置	20
3.2	KMP	9	7.5	泰勒级数	20
3.3	后缀自动机	9	7.6	积分表	21
3.4	后缀数组	9			
3.5	环串最小表示	9			
4	图论	9			
4.1	带花树	9			
4.2	最大流	10			
4.3	KM	10			
4.4	2-SAT 与 Kosaraju	10			
4.5	全局最小割 Stoer-Wagner	10			
4.6	欧拉路	10			
4.7	最大团搜索	10			
4.8	最小树形图	11			
4.9	离线动态最小生成树	11			
4.10	弦图	12			
4.11	小知识	12			
5	数学	12			
5.1	单纯形 Cpp	12			
5.2	单纯形 Java	13			
5.3	FFT	13			
5.4	整数 FFT	13			
5.5	扩展欧几里得	13			
5.6	线性同余方程	14			
5.7	Miller-Rabin 素性测试	14			
5.8	PollardRho	14			
5.9	多项式求根	14			
5.10	线性递推	14			
5.11	原根	14			
5.12	离散对数	15			
5.13	平方剩余	15			

1 计算几何

1.1 二维计算几何基本操作

```

1 const double PI = 3.14159265358979323846264338327950288;
2 double arcSin(const double &a) {
3     return (a <= -1.0) ? (-PI / 2) : ((a >= 1.0) ? (PI / 2) : (asin(a))); }
4 double arcCos(const double &a) {
5     return (a <= -1.0) ? (PI) : ((a >= 1.0) ? (0) : (acos(a))); }
6 struct point { double x, y; // something omitted
7     point rot(const double &a) const { // counter-clockwise
8         return point(x * cos(a) - y * sin(a), x * sin(a) + y * cos(a)); }
9     point rot90() const { return point(-y, x); } // counter-clockwise
10    point project(const point &p1, const point &p2) const {
11        const point &q = *this; return p1 + (p2 - p1) * (dot(p2 - p1, q - p1) / (p2 - p1).norm()); }
12    bool onSeg(const point &a, const point &b) const { // a, b inclusive
13        const point &c = *this; return sign(dot(a - c, b - c)) <= 0 && sign(dot(b - a, c - a)) == 0; }
14    double distLP(const point &p1, const point &p2) const { // dist from *this to line p1->p2
15        const point &q = *this; return fabs(det(p2 - p1, q - p1)) / (p2 - p1).len(); }
16    double distSP(const point &p1, const point &p2) const { // dist from *this to segment [p1, p2]
17        const point &q = *this;
18        if (dot(p2 - p1, q - p1) < EPS) return (q - p1).len();
19        if (dot(p1 - p2, q - p2) < EPS) return (q - p2).len();
20        return distLP(p1, p2);
21    }
22    bool inAngle(const point &p1, const point &p2) const { // det(p1, p2) > 0
23        const point &q = *this; return det(p1, q) > -EPS && det(p2, q) < EPS;
24    }
25 };
26 bool lineIntersect(const point &a, const point &b, const point &c, const point &d, point &e) {
27     double s1 = det(c - a, d - a), s2 = det(d - b, c - b);
28     if (!sign(s1 + s2)) return false; e = (b - a) * (s1 / (s1 + s2)) + a; return true;
29 }
30 int segIntersectCheck(const point &a, const point &b, const point &c, const point &d, point &o) {
31     static double s1, s2, s3, s4;
32     static int iCnt;
33     int d1 = sign(s1 = det(b - a, c - a)), d2 = sign(s2 = det(b - a, d - a));
34     int d3 = sign(s3 = det(d - c, a - c)), d4 = sign(s4 = det(d - c, b - c));
35     if ((d1 ^ d2) == -2 && (d3 ^ d4) == -2) {
36         o = (c * s2 - d * s1) / (s2 - s1); return true;
37     } iCnt = 0;
38     if (d1 == 0 && c.onSeg(a, b)) o = c, ++iCnt;
39     if (d2 == 0 && d.onSeg(a, b)) o = d, ++iCnt;
40     if (d3 == 0 && a.onSeg(c, d)) o = a, ++iCnt;
41     if (d4 == 0 && b.onSeg(c, d)) o = b, ++iCnt;
42     return iCnt ? 2 : 0; // 不相交返回 0, 严格相交返回 1, 非严格相交返回 2
43 }
44 struct circle {
45     point o; double r, rSqure;
46     bool inside(const point &a) { return (a - o).len() < r + EPS; } // 非严格
47     bool contain(const circle &b) const { return sign(b.r + (o - b.o).len() - r) <= 0; } // 非严格
48     bool disjunct(const circle &b) const { return sign(b.r + r - (o - b.o).len()) <= 0; } // 非严格
49     int isCL(const point &p1, const point &p2, point &a, point &b) const {
50         double x = dot(p1 - o, p2 - p1), y = (p2 - p1).norm();
51         double d = x * x - y * ((p1 - o).norm() - rSqure);
52         if (d < -EPS) return 0; if (d < 0) d = 0;
53         point q1 = p1 - (p2 - p1) * (x / y);
54         point q2 = (p2 - p1) * (sqrt(d) / y);
55         a = q1 - q2; b = q1 + q2; return q2.len() < EPS ? 1 : 2;
56     }
57     int tanCP(const point &p, point &a, point &b) const { // 返回切点, 注意可能与 p 重合
58         double x = (p - o).norm(), d = x - rSqure;
59         if (d < -EPS) return 0; if (d < 0) d = 0;
60         point q1 = (p - o) * (rSqure / x), q2 = ((p - o) * (-r * sqrt(d) / x)).rot90();
61         a = o + (q1 - q2); b = o + (q1 + q2); return q2.len() < EPS ? 1 : 2;
62     }
63 };
64 bool checkCrossCS(const circle &cir, const point &p1, const point &p2) { // 非严格
65     const point &c = cir.o; const double &r = cir.r;
66     return c.distSP(p1, p2) < r + EPS && (r < (c - p1).len() + EPS || r < (c - p2).len() + EPS);
67 }
68 bool checkCrossCC(const circle &cir1, const circle &cir2) { // 非严格
69     const double &r1 = cir1.r, &r2 = cir2.r, d = (cir1.o - cir2.o).len();
70     return d < r1 + r2 + EPS && fabs(r1 - r2) < d + EPS;
71 }
72 int isCC(const circle &cir1, const circle &cir2, point &a, point &b) {
73     const point &c1 = cir1.o, &c2 = cir2.o;
74     double x = (c1 - c2).norm(), y = ((cir1.rSqure - cir2.rSqure) / x + 1) / 2;
75     double d = cir1.rSqure / x - y * y;
76     if (d < -EPS) return 0; if (d < 0) d = 0;
77     point q1 = c1 + (c2 - c1) * y, q2 = ((c2 - c1) * sqrt(d)).rot90();
78     a = q1 - q2; b = q1 + q2; return q2.len() < EPS ? 1 : 2;
79 }
80 vector<pair<point, point>> tanCC(const circle &cir1, const circle &cir2) {

```

```

81 // 注意: 如果只有三条切线, 即 s1 = 1, s2 = 1, 返回的切线可能重复, 切点没有问题
82 vector<pair<point, point>> list;
83 if (cir1.contain(cir2) || cir2.contain(cir1)) return list;
84 const point &c1 = cir1.o, &c2 = cir2.o;
85 double r1 = cir1.r, r2 = cir2.r; point p, a1, b1, a2, b2; int s1, s2;
86 if (sign(r1 - r2) == 0) {
87     p = c2 - c1; p = (p * (r1 / p.len())).rot90();
88     list.push_back(make_pair(c1 + p, c2 + p)); list.push_back(make_pair(c1 - p, c2 - p));
89 } else {
90     p = (c2 * r1 - c1 * r2) / (r1 - r2);
91     s1 = cir1.tanCP(p, a1, b1); s2 = cir2.tanCP(p, a2, b2);
92     if (s1 >= 1 && s2 >= 1)
93         list.push_back(make_pair(a1, a2)), list.push_back(make_pair(b1, b2));
94     p = (c1 * r2 + c2 * r1) / (r1 + r2);
95     s1 = cir1.tanCP(p, a1, b1); s2 = cir2.tanCP(p, a2, b2);
96     if (s1 >= 1 && s2 >= 1)
97         list.push_back(make_pair(a1, a2)), list.push_back(make_pair(b1, b2));
98     return list;
99 }
100 bool distConvexPin(const point &p1, const point &p2, const point &p3, const point &p4, const point &q) {
101     point o12 = (p1 - p2).rot90(), o23 = (p2 - p3).rot90(), o34 = (p3 - p4).rot90();
102     return ((q - p1).inAngle(o12, o23) || (q - p3).inAngle(o23, o34)
103         || ((q - p2).inAngle(o23, p3 - p2) && (q - p3).inAngle(p2 - p3, o23)));
104 }
105 double distConvexP(int n, point ps[], const point &q) { // 外部点到多边形的距离
106     int left = 0, right = n; while (right - left > 1) { int mid = (left + right) / 2;
107         if (distConvexPin(ps[left + n - 1] % n, ps[left], ps[mid], ps[(mid + 1) % n], q))
108             right = mid; else left = mid;
109     } return q.distSP(ps[left], ps[right % n]);
110 }
111 double areaCT(const circle &cir, point pa, point pb) {
112     pa = pa - cir.o; pb = pb - cir.o; double R = cir.r;
113     if (pa.len() < pb.len()) swap(pa, pb); if (pb.len() < EPS) return 0;
114     point pc = pb - pa; double a = pa.len(), b = pb.len(), c = pc.len(), S, h, theta;
115     double cosB = dot(pb, pc) / b / c, B = acos(cosB);
116     double cosC = dot(pa, pb) / a / b, C = acos(cosC);
117     if (b > R) {
118         S = C * 0.5 * R * R; h = b * a * sin(C) / c;
119         if (h < R && B < PI * 0.5) S -= acos(h / R) * R * R - h * sqrt(R * R - h * h);
120     } else if (a > R) {
121         theta = PI - B - asin(sin(B) / R * b);
122         S = 0.5 * b * R * sin(theta) + (C - theta) * 0.5 * R * R;
123     } else S = 0.5 * sin(C) * b * a;
124     return S;
125 }
126 circle minCircle(const point &a, const point &b) {
127     return circle((a + b) * 0.5, (b - a).len() * 0.5);
128 }
129 circle minCircle(const point &a, const point &b, const point &c) { // 钝角三角形没有被考虑
130     double a2((b - c).norm()), b2((a - c).norm()), c2((a - b).norm());
131     if (b2 + c2 <= a2 + EPS) return minCircle(b, c);
132     if (a2 + c2 <= b2 + EPS) return minCircle(a, c);
133     if (a2 + b2 <= c2 + EPS) return minCircle(a, b);
134     double A = 2.0 * (a.x - b.x), B = 2.0 * (a.y - b.y);
135     double D = 2.0 * (a.x - c.x), E = 2.0 * (a.y - c.y);
136     double C = a.norm() - b.norm(), F = a.norm() - c.norm();
137     point p((C * E - B * F) / (A * E - B * D), (A * F - C * D) / (A * E - B * D));
138     return circle(p, (p - a).len());
139 }
140 circle minCircle(point P[], int N) { // 1-based
141     if (N == 1) return circle(P[1], 0.0);
142     random_shuffle(P + 1, P + N + 1); circle O = minCircle(P[1], P[2]);
143     Rep(i, 1, N) if(!O.inside(P[i])) { O = minCircle(P[1], P[i]);
144         Foru(j, 1, i) if(!O.inside(P[j])) { O = minCircle(P[i], P[j]);
145             Foru(k, 1, j) if(!O.inside(P[k])) O = minCircle(P[i], P[j], P[k]); }
146         } return O;
147 }

```

1.2 圆的面积模板

```

1 struct Event { point p; double alpha; int add; // 构造函数省略
2     bool operator < (const Event &other) const { return alpha < other.alpha; } };
3 void circleKCover(circle *c, int N, double *area) { // area[k]: 至少被覆盖 k 次
4     static bool overlap[MAXN][MAXN], g[MAXN][MAXN];
5     Rep(i, 0, N + 1) area[i] = 0.0; Rep(i, 1, N) Rep(j, 1, N) overlap[i][j] = c[i].contain(c[j]);
6     Rep(i, 1, N) Rep(j, 1, N) g[i][j] = !(overlap[i][j] || overlap[j][i] || c[i].disjunct(c[j]));
7     Rep(i, 1, N) { static Event events[MAXN * 2 + 1]; int totE = 0, cnt = 1;
8         Rep(j, 1, N) if (j != i && overlap[j][i]) ++cnt;
9         Rep(j, 1, N) if (j != i && g[i][j]) {
10             circle &a = c[i], &b = c[j]; double l = (a.o - b.o).norm();
11             double s = ((a.r - b.r) * (a.r + b.r) / l + 1) * 0.5;
12             double t = sqrt(-l - sqr(a.r - b.r)) * (1 - sqrt(a.r + b.r)) / (1 * 1 * 4.0);

```

```

13     point dir = b.o - a.o, nDir = point(-dir.y, dir.x);
14     point aa = a.o + dir * s + nDir * t;
15     point bb = a.o + dir * s - nDir * t;
16     double A = atan2(aa.y - a.o.y, aa.x - a.o.x);
17     double B = atan2(bb.y - a.o.y, bb.x - a.o.x);
18     events[totE++] = Event(bb, B, 1); events[totE++] = Event(aa, A, -1); if (B > A) ++cnt;
19 } if (totE == 0) { area[cnt] += PI * c[i].rSquare; continue; }
20 sort(events, events + totE); events[totE] = events[0];
21 Foru(j, 0, totE) {
22     cnt += events[j].add; area[cnt] += 0.5 * det(events[j].p, events[j + 1].p);
23     double theta = events[j + 1].alpha - events[j].alpha; if (theta < 0) theta += 2.0 * PI;
24     area[cnt] += 0.5 * c[i].rSquare * (theta - sin(theta));
25 }

```

1.3 多边形相关

```

1 struct Polygon { // stored in [0, n)
2     int n; point list[MAXN];
3     Polygon cut(const point &a, const point &b) {
4         static Polygon res;
5         static point o;
6         res.n = 0;
7         for (int i = 0; i < n; ++i) {
8             int s1 = sign(det(list[i] - a, b - a));
9             int s2 = sign(det(list[(i + 1) % n] - a, b - a));
10            if (s1 <= 0) res.list[res.n++] = list[i];
11            if (s1 * s2 < 0) {
12                lineIntersect(a, b, list[i], list[(i + 1) % n], o);
13                res.list[res.n++] = o;
14            }
15        } return res;
16    }
17    bool contain(const point &p) const { // 1 if on border or inner, 0 if outer
18        static point A, B;
19        int res = 0;
20        for (int i = 0; i < n; ++i) {
21            A = list[i]; B = list[(i + 1) % n];
22            if (p.onSeg(A, B)) return 1;
23            if (sign(A.y - B.y) <= 0) swap(A, B);
24            if (sign(p.y - A.y) > 0) continue;
25            if (sign(p.y - B.y) <= 0) continue;
26            res += (int)(sign(det(B - p, A - p)) > 0);
27        } return res & 1;
28    }
29    bool convexContain(const point &p) const { // sort by polar angle
30        for (int i = 1; i < n; ++i) list[i] = list[i] - list[0];
31        point q = p - list[0];
32        if (sign(det(list[1], q)) < 0 || sign(det(list[n - 1], q)) > 0) return false;
33        int l = 2, r = n - 1;
34        while (l <= r) {
35            int mid = (l + r) >> 1;
36            double d1 = sign(det(list[mid], q)), d2 = sign(det(list[mid - 1], q));
37            if (d1 <= 0) {
38                if (d2 <= 0) {
39                    if (sign(det(q - list[mid - 1], list[mid] - list[mid - 1]) <= 0) <= 0)
40                        return true;
41                } else r = mid - 1;
42            } else l = mid + 1;
43        } return false;
44    }
45    double isPLAtan2(const point &a, const point &b) {
46        double k = (b - a).alpha(); if (k < 0) k += 2 * PI;
47        return k;
48    }
49    point isPL_Get(const point &a, const point &b, const point &s1, const point &s2) {
50        double k1 = det(b - a, s1 - a), k2 = det(b - a, s2 - a);
51        if (sign(k1) == 0) return s1;
52        if (sign(k2) == 0) return s2;
53        return (s1 * k2 - s2 * k1) / (k2 - k1);
54    }
55    int isPL_Dic(const point &a, const point &b, int l, int r) {
56        int s = (det(b - a, list[l] - a) < 0) ? -1 : 1;
57        while (l <= r) {
58            int mid = (l + r) / 2;
59            if (det(b - a, list[mid] - a) * s <= 0) r = mid - 1;
60            else l = mid + 1;
61        } return r + 1;
62    }
63    int isPL_Find(double k, double w[]) {
64        if (k <= w[0] || k > w[n - 1]) return 0;

```

```

68     int l = 0, r = n - 1, mid;
69     while (l <= r) {
70         mid = (l + r) / 2;
71         if (w[mid] >= k) r = mid - 1;
72         else l = mid + 1;
73     } return r + 1;
74 }
75 bool isPL(const point &a, const point &b, point &cp1, point &cp2) { // O(logN)
76     static double w[MAXN * 2]; // pay attention to the array size
77     for (int i = 0; i <= n; ++i) list[i + n] = list[i];
78     for (int i = 0; i < n; ++i) w[i] = w[i + n] = isPLAtan2(list[i], list[i + 1]);
79     int i = isPL_Find(isPLAtan2(a, b), w);
80     int j = isPL_Find(isPLAtan2(b, a), w);
81     double k1 = det(b - a, list[i] - a), k2 = det(b - a, list[j] - a);
82     if (sign(k1) * sign(k2) > 0) return false; // no intersection
83     if (sign(k1) == 0 || sign(k2) == 0) { // intersect with a point or a line in the convex
84         if (sign(k1) == 0) {
85             if (sign(det(b - a, list[i + 1] - a)) == 0) cp1 = list[i], cp2 = list[i + 1];
86             else cp1 = cp2 = list[i];
87             return true;
88         }
89         if (sign(k2) == 0) {
90             if (sign(det(b - a, list[j + 1] - a)) == 0) cp1 = list[j], cp2 = list[j + 1];
91             else cp1 = cp2 = list[j];
92         }
93         return true;
94     }
95     if (i > j) swap(i, j);
96     int x = isPL_Dic(a, b, i, j), y = isPL_Dic(a, b, j, i + n);
97     cp1 = isPL_Get(a, b, list[x - 1], list[x]);
98     cp2 = isPL_Get(a, b, list[y - 1], list[y]);
99     return true;
100 }
101 double getI(const point &O) const {
102     if (n <= 2) return 0;
103     point G(0.0, 0.0);
104     double S = 0.0, I = 0.0;
105     for (int i = 0; i < n; ++i) {
106         const point &x = list[i], &y = list[(i + 1) % n];
107         double d = det(x, y);
108         G = G + (x + y) * d / 3.0;
109         S += d;
110     } G = G / S;
111     for (int i = 0; i < n; ++i) {
112         point x = list[i] - G, y = list[(i + 1) % n] - G;
113         I += fabs(det(x, y)) * (x.norm() + dot(x, y) + y.norm());
114     }
115     return I = I / 12.0 + fabs(S * 0.5) * (0 - G).norm();
116 }
117 };

```

1.4 半平面交

```

1 struct Border {
2     point p1, p2; double alpha;
3     Border() : p1(), p2(), alpha(0.0) {}
4     Border(const point &a, const point &b): p1(a), p2(b), alpha(atan2(p2.y - p1.y, p2.x - p1.x)) {}
5     bool operator == (const Border &b) const { return sign(alpha - b.alpha) == 0; }
6     bool operator < (const Border &b) const {
7         int c = sign(alpha - b.alpha); if (c != 0) return c > 0;
8         return sign(det(b.p2 - b.p1, p1 - b.p1)) >= 0;
9     }
10 };
11 point isBorder(const Border &a, const Border &b) { // a and b should not be parallel
12     point is; lineIntersect(a.p1, a.p2, b.p1, b.p2, is); return is;
13 }
14 bool checkBorder(const Border &a, const Border &b, const Border &me) {
15     point is; lineIntersect(a.p1, a.p2, b.p1, b.p2, is);
16     return sign(det(me.p2 - me.p1, is - me.p1)) > 0;
17 }
18 double HPI(int N, Border border[]) {
19     static Border que[MAXN * 2 + 1]; static point ps[MAXN];
20     int head = 0, tail = 0, cnt = 0; // [head, tail)
21     sort(border, border + N); N = unique(border, border + N) - border;
22     for (int i = 0; i < N; ++i) {
23         Border &cur = border[i];
24         while (head + 1 < tail && !checkBorder(que[tail - 2], que[tail - 1], cur)) --tail;
25         while (head + 1 < tail && !checkBorder(que[head], que[head + 1], cur)) ++head;
26         que[tail++] = cur;
27     } while (head + 1 < tail && !checkBorder(que[tail - 2], que[tail - 1], que[head])) --tail;
28     while (head + 1 < tail && !checkBorder(que[head], que[head + 1], que[tail - 1])) ++head;
29     if (tail - head <= 2) return 0.0;

```

```

30 Foru(i, head, tail) ps[cnt++] = isBorder(que[i], que[(i + 1 == tail) ? (head) : (i + 1)]);
31 double area = 0; Foru(i, 0, cnt) area += det(ps[i], ps[(i + 1) % cnt]);
32 return fabs(area * 0.5); // or (-area * 0.5)
33 }

```

1.5 最大面积空凸包

```

1 inline bool toUpRight(const point &a, const point &b) {
2     int c = sign(b.y - a.y); if (c > 0) return true;
3     return c == 0 && sign(b.x - a.x) > 0;
4 }
5 inline bool cmpByPolarAngle(const point &a, const point &b) { // counter-clockwise, shorter first if they
6     share the same polar angle
7     int c = sign(det(a, b)); if (c != 0) return c > 0;
8     return sign(b.len() - a.len()) > 0;
9 }
10 double maxEmptyConvexHull(int N, point p[]) {
11     static double dp[MAXN][MAXN];
12     static point vec[MAXN];
13     static int seq[MAXN]; // empty triangles formed with (0,0), vec[o], vec[seq[i]]
14     double ans = 0.0;
15     Rep(o, 1, N) {
16         int totVec = 0;
17         Rep(i, 1, N) if (toUpRight(p[o], p[i])) vec[++totVec] = p[i] - p[o];
18         sort(vec + 1, vec + totVec + 1, cmpByPolarAngle);
19         Rep(i, 1, totVec) Rep(j, 1, totVec) dp[i][j] = 0.0;
20         Rep(k, 2, totVec) {
21             int i = k - 1;
22             while (i > 0 && sign(det(vec[k], vec[i])) == 0) --i;
23             int totSeq = 0;
24             for (int j; i > 0; i = j) {
25                 seq[++totSeq] = i;
26                 for (j = i - 1; j > 0 && sign(det(vec[i] - vec[k], vec[j] - vec[k])) > 0; --j);
27                 double v = det(vec[i], vec[k]) * 0.5;
28                 if (j > 0) v += dp[i][j];
29                 dp[k][i] = v;
30                 cMax(ans, v);
31             } for (int i = totSeq - 1; i >= 1; --i) cMax(dp[k][seq[i]], dp[k][seq[i + 1]]);
32         }
33     } return ans;
34 }

```

1.6 最近点对

```

1 int N; point p[maxn];
2 bool cmpByX(const point &a, const point &b) { return sign(a.x - b.x) < 0; }
3 bool cmpByY(const int &a, const int &b) { return p[a].y < p[b].y; }
4 double minimalDistance(point *c, int n, int *ys) {
5     double ret = 1e+20;
6     if (n < 20) {
7         Foru(i, 0, n) Foru(j, i + 1, n) cMin(ret, (c[i] - c[j]).len());
8         sort(ys, ys + n, cmpByY); return ret;
9     } static int mergeTo[maxn];
10     int mid = n / 2; double xmid = c[mid].x;
11     ret = min(minimalDistance(c, mid, ys), minimalDistance(c + mid, n - mid, ys + mid));
12     merge(ys, ys + mid, ys + mid, ys + n, mergeTo, cmpByY);
13     copy(mergeTo, mergeTo + n, ys);
14     Foru(i, 0, n) {
15         while (i < n && sign(fabs(p[ys[i]].x - xmid) - ret) > 0) ++i;
16         int cnt = 0;
17         Foru(j, i + 1, n)
18             if (sign(p[ys[j]].y - p[ys[i]].y - ret) > 0) break;
19         else if (sign(fabs(p[ys[j]].x - xmid) - ret) <= 0) {
20             ret = min(ret, (p[ys[i]] - p[ys[j]]).len());
21             if (++cnt >= 10) break;
22         }
23     } return ret;
24 }
25 double work() {
26     sort(p, p + n, cmpByX); Foru(i, 0, n) ys[i] = i; return minimalDistance(p, n, ys);
27 }

```

1.7 凸包与点集直径

```

1 vector<point> convexHull(int n, point ps[]) { // counter-clockwise, strict
2     static point qs[MAXN * 2];
3     sort(ps, ps + n, cmpByXY);
4     if (n <= 2) return vector(ps, ps + n);
5     int k = 0;
6     for (int i = 0; i < n; qs[k++] = ps[i++])
7         while (k > 1 && det(qs[k - 1] - qs[k - 2], ps[i] - qs[k - 1]) < EPS) --k;
8     for (int i = n - 2, t = k; i >= 0; qs[k++] = ps[i--])
9         while (k > t && det(qs[k - 1] - qs[k - 2], ps[i] - qs[k - 1]) < EPS) --k;
10    return vector<point>(qs, qs + k);
11 }
12 double convexDiameter(int n, point ps[]) {
13     if (n < 2) return 0; if (n == 2) return (ps[1] - ps[0]).len();
14     double k, ans = 0;
15     for (int x = 0, y = 1, nx, ny; x < n; ++x) {
16         for(nx = (x == n - 1) ? (0) : (x + 1); ; y = ny) {
17             ny = (y == n - 1) ? (0) : (y + 1);
18             if (sign(k = det(ps[nx] - ps[x], ps[ny] - ps[x])) <= 0) break;
19         } ans = max(ans, (ps[x] - ps[ny]).len());
20         if (sign(k) == 0) ans = max(ans, (ps[x] - ps[ny]).len());
21     } return ans;
22 }

```

1.8 Farmland

```

1 struct node { int begin[MAXN], *end; } a[MAXN]; // 按对 p[i] 的极角的 atan2 值排序
2 bool check(int n, point p[], int b1, int b2, bool vis[MAXN][MAXN]) {
3     static pii l[MAXN * 2 + 1]; static bool used[MAXN];
4     int tp(0), *k, p, p1, p2; double area(0.0);
5     for (l[0] = pii(b1, b2); ; ) {
6         vis[p1 = l[tp].first][p2 = l[tp].second] = true;
7         area += det(p[p1], p[p2]);
8         for (k = a[p2].begin; k != a[p2].end; ++k) if (*k == p1) break;
9         k = (k == a[p2].begin) ? (a[p2].end - 1) : (k - 1);
10        if ((l[++tp] = pii(p2, *k)) == l[0]) break;
11    } if (sign(area) < 0 || tp < 3) return false;
12    Rep(i, 1, n) used[i] = false;
13    for (int i = 0; i < tp; ++i) if (used[p = l[i].first]) return false; else used[p] = true;
14    return true; // a face with tp vertices
15 }
16 int countFaces(int n, point p[]) {
17     static bool vis[MAXN][MAXN]; int ans = 0;
18     Rep(x, 1, n) Rep(y, 1, n) vis[x][y] = false;
19     Rep(x, 1, n) for (int *itr = a[x].begin; itr != a[x].end; ++itr) if (!vis[x][*itr])
20         if (check(n, p, x, *itr, vis)) ++ans;
21     return ans;
22 }

```

1.9 Voronoi 图

不能有重点, 点数应当不小于 2

```

1 #define Oi(e) ((e)->oi)
2 #define Dt(e) ((e)->dt)
3 #define On(e) ((e)->on)
4 #define Op(e) ((e)->op)
5 #define Dn(e) ((e)->dn)
6 #define Dp(e) ((e)->dp)
7 #define Other(e, p) ((e)->oi == p ? (e)->dt : (e)->oi)
8 #define Next(e, p) ((e)->oi == p ? (e)->on : (e)->dp)
9 #define Prev(e, p) ((e)->oi == p ? (e)->op : (e)->dp)
10 #define V(p1, p2, u, v) (u = p2->x - p1->x, v = p2->y - p1->y)
11 #define C2(u1, v1, u2, v2) (u1 * v2 - v1 * u2)
12 #define C3(p1, p2, p3) ((p2->x - p1->x) * (p3->y - p1->y) - (p2->y - p1->y) * (p3->x - p1->x))
13 #define Dot(u1, v1, u2, v2) (u1 * u2 + v1 * v2)
14 #define dis(a, b) (sqrt((a->x - b->x) * (a->x - b->x) + (a->y - b->y) * (a->y - b->y)))
15 const int maxn = 110024;
16 const int aix = 4;
17 const double eps = 1e-7;
18 int n, M, k;
19 struct gEdge {
20     int u, v; double w;
21     bool operator <(const gEdge &e1) const { return w < e1.w - eps; }
22 } E[aix * maxn], MST[maxn];
23 struct point {
24     double x, y; int index; edge *in;
25     bool operator <(const point &p1) const { return x < p1.x - eps || (abs(x - p1.x) <= eps && y < p1.y -
26         eps); }
27 }

```

```

26 };
27 struct edge { point *oi, *dt; edge *on, *op, *dn, *dp; };
28
29 point p[maxn], *Q[maxn];
30 edge mem[aix * maxn], *elist[aix * maxn];
31 int nfree;
32 void Alloc_memory() { nfree = aix * n; edge *e = mem; for (int i = 0; i < nfree; i++) elist[i] = e++; }
33 void Splice(edge *a, edge *b, point *v) {
34     edge *next;
35     if (O1(a) == v) next = On(a), On(a) = b; else next = Dn(a), Dn(a) = b;
36     if (O1(next) == v) Op(next) = b; else Dp(next) = b;
37     if (O1(b) == v) On(b) = next, Op(b) = a; else Dn(b) = next, Dp(b) = a;
38 }
39 edge *Make_edge(point *u, point *v) {
40     edge *e = elist[--nfree];
41     e->on = e->op = e->dn = e->dp = e; e->oi = u; e->dt = v;
42     if (!u->in) u->in = e;
43     if (!v->in) v->in = e;
44     return e;
45 }
46 edge *Join(edge *a, point *u, edge *b, point *v, int side) {
47     edge *e = Make_edge(u, v);
48     if (side == 1) {
49         if (O1(a) == u) Splice(Op(a), e, u);
50         else Splice(Dp(a), e, u);
51         Splice(b, e, v);
52     } else {
53         Splice(a, e, u);
54         if (O1(b) == v) Splice(Op(b), e, v);
55         else Splice(Dp(b), e, v);
56     } return e;
57 }
58 void Remove(edge *e) {
59     point *u = O1(e), *v = Dt(e);
60     if (u->in == e) u->in = e->on;
61     if (v->in == e) v->in = e->dn;
62     if (O1(e->on) == u) e->on->op = e->op; else e->on->dp = e->op;
63     if (O1(e->op) == u) e->op->on = e->on; else e->op->dn = e->on;
64     if (O1(e->dn) == v) e->dn->op = e->dp; else e->dn->dp = e->dp;
65     if (O1(e->dp) == v) e->dp->on = e->dn; else e->dp->dn = e->dn;
66     elist[nfree++] = e;
67 }
68 void Low_tangent(edge *e_l, point *o_l, edge *e_r, point *o_r, edge **l_low, point **OL, edge **r_low,
69     point **OR) {
70     for (point *d_l = Other(e_l, o_l), *d_r = Other(e_r, o_r); ; )
71         if (C3(o_l, o_r, d_l) < -eps) e_l = Prev(e_l, d_l), o_l = d_l, d_l = Other(e_l, o_l);
72         else if (C3(o_l, o_r, d_r) < -eps) e_r = Next(e_r, d_r), o_r = d_r, d_r = Other(e_r, o_r);
73         else break;
74     *OL = o_l, *OR = o_r; *l_low = e_l, *r_low = e_r;
75 }
76 void Merge(edge *lr, point *s, edge *rl, point *u, edge **tangent) {
77     double l1, l2, l3, l4, r1, r2, r3, r4, cot_L, cot_R, u1, v1, u2, v2, n1, cot_n, P1, cot_P;
78     point *O, *D, *OR, *OL; edge *B, *L, *R;
79     Low_tangent(lr, s, rl, u, &L, &OL, &R, &OR);
80     for (*tangent = B = Join(L, OL, R, OR, O), O = OL, D = OR; ; ) {
81         edge *El = Next(B, O), *Er = Prev(B, D), *next, *prev;
82         point *l1 = Other(El, O), *r1 = Other(Er, D);
83         V(l1, O, l1, l2); V(l1, D, l3, l4); V(r1, O, r1, r2); V(r1, D, r3, r4);
84         double c1 = C2(l1, l2, l3, l4), cr = C2(r1, r2, r3, r4);
85         bool BL = c1 > eps, BR = cr > eps;
86         if (!BL && !BR) break;
87         if (BL) {
88             double d1 = Dot(l1, l2, l3, l4);
89             for (cot_L = d1 / c1; ; Remove(El), El = next, cot_L = cot_n) {
90                 next = Next(El, O); V(Other(next, O), O, u1, v1); V(Other(next, O), D, u2, v2);
91                 n1 = C2(u1, v1, u2, v2); if (!(n1 > eps)) break;
92                 cot_n = Dot(u1, v1, u2, v2) / n1;
93                 if (cot_n > cot_L) break;
94             }
95         } if (BR) {
96             double dr = Dot(r1, r2, r3, r4);
97             for (cot_R = dr / cr; ; Remove(Er), Er = prev, cot_R = cot_P) {
98                 prev = Prev(Er, D); V(Other(prev, D), O, u1, v1); V(Other(prev, D), D, u2, v2);
99                 P1 = C2(u1, v1, u2, v2); if (!(P1 > eps)) break;
100                 cot_P = Dot(u1, v1, u2, v2) / P1;
101                 if (cot_P > cot_R) break;
102             }
103         } l = Other(El, O); r = Other(Er, D);
104         if (!BL || (BL && BR && cot_R < cot_L)) B = Join(B, O, Er, r, O), D = r;
105         else B = Join(El, l, B, D, O), O = l;
106     }
107 }
108 void Divide(int s, int t, edge **L, edge **R) {
109     edge *a, *b, *c, *l1, *lr, *rl, *rr, *tangent;
110     int n = t - s + 1;
111     if (n == 2) *L = *R = Make_edge(Q[s], Q[t]);
112     else if (n == 3) {

```

```

112     a = Make_edge(Q[s], Q[s + 1]), b = Make_edge(Q[s + 1], Q[t]);
113     Splice(a, b, Q[s + 1]);
114     double v = C3(Q[s], Q[s + 1], Q[t]);
115     if (v > eps) c = Join(a, Q[s], b, Q[t], 0), *L = a, *R = b;
116     else if (v < -eps) c = Join(a, Q[s], b, Q[t], 1), *L = c, *R = c;
117     else *L = a, *R = b;
118 } else if (n > 3) {
119     int split = (s + t) / 2;
120     Divide(s, split, &l1, &lr); Divide(split + 1, t, &r1, &rr);
121     Merge(lr, Q[split], rl, Q[split + 1], &tangent);
122     if (O1(tangent) == Q[s]) l1 = tangent;
123     if (Dt(tangent) == Q[t]) rr = tangent;
124     *L = l1; *R = rr;
125 }
126 }
127 void Make_Graph() {
128     edge *start, *e; point *u, *v;
129     for (int i = 0; i < n; i++) {
130         start = e = (u = &p[i])->in;
131         do { v = Other(e, u);
132             if (u < v) E[M++] .u = (u - p, v - p, dis(u, v)); // M < aix * maxn
133             } while ((e = Next(e, u)) != start);
134     }
135 }
136 int b[maxn];
137 int Find(int x) { while (x != b[x]) { b[x] = b[b[x]]; x = b[x]; } return x; }
138 void Kruskal() {
139     memset(b, 0, sizeof(b)); sort(E, E + M);
140     for (int i = 0; i < n; i++) b[i] = i;
141     for (int i = 0, kk = 0; i < M && kk < n - 1; i++) {
142         int m1 = Find(E[i].u), m2 = Find(E[i].v);
143         if (m1 != m2) b[m1] = m2, MST[kk++] = E[i];
144     }
145 }
146 void solve() {
147     scanf("%d", &n);
148     for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%lf%lf", &p[i].x, &p[i].y), p[i].index = i, p[i].in = NULL;
149     Alloc_memory(); sort(p, p + n);
150     for (int i = 0; i < n; i++) Q[i] = p + i;
151     edge *L, *R; Divide(0, n - 1, &L, &R);
152     M = 0; Make_Graph(); Kruskal();
153 }
154 int main() { solve(); return 0; }

```

1.10 三维计算几何基本操作

```

1 struct point { double x, y, z; // something omitted
2 friend point det(const point &a, const point &b) {
3     return point(a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x - a.x * b.z, a.x * b.y - a.y * b.x);
4 }
5 friend double mix(const point &a, const point &b, const point &c) {
6     return a.x * b.y * c.z + a.y * b.z * c.x + a.z * b.x * c.y - a.z * b.y * c.x - a.x * b.z * c.y - a.y * b.x * c.z;
7 }
8 double distLP(const point &p1, const point &p2) const {
9     return det(p2 - p1, *this - p1).len() / (p2 - p1).len();
10 }
11 double distFP(const point &p1, const point &p2, const point &p3) const {
12     point n = det(p2 - p1, p3 - p1); return fabs( dot(n, *this - p1) / n.len() );
13 }
14 };
15 double distLL(const point &p1, const point &p2, const point &q1, const point &q2) {
16     point p = q1 - p1, u = p2 - p1, v = q2 - q1;
17     double d = u.norm() * v.norm() - dot(u, v) * dot(u, v);
18     if (sign(d) == 0) return p1.distLP(q1, q2);
19     double s = (dot(p, u) * v.norm() - dot(p, v) * dot(u, v)) / d;
20     return (p1 + u * s).distLP(q1, q2);
21 }
22 double distSS(const point &p1, const point &p2, const point &q1, const point &q2) {
23     point p = q1 - p1, u = p2 - p1, v = q2 - q1;
24     double d = u.norm() * v.norm() - dot(u, v) * dot(u, v);
25     if (sign(d) == 0) return min( min((p1 - q1).len(), (p1 - q2).len()),
26         min((p2 - q1).len(), (p2 - q2).len()));
27     double s1 = (dot(p, u) * v.norm() - dot(p, v) * dot(u, v)) / d;
28     double s2 = (dot(p, v) * u.norm() - dot(p, u) * dot(u, v)) / d;
29     if (s1 < 0.0) s1 = 0.0; if (s1 > 1.0) s1 = 1.0;
30     if (s2 < 0.0) s2 = 0.0; if (s2 > 1.0) s2 = 1.0;
31     point r1 = p1 + u * s1; point r2 = q1 + v * s2;
32     return (r1 - r2).len();
33 }
34 bool isFL(const point &p, const point &o, const point &q1, const point &q2, point &res) {
35     double a = dot(o, q2 - p), b = dot(o, q1 - p), d = a - b;

```

```

36 if (sign(d) == 0) return false;
37 res = (q1 * a - q2 * b) / d;
38 return true;
39 }
40 bool isFF(const point &p1, const point &o1, const point &p2, const point &o2, point &a, point &b) {
41 point e = det(o1, o2), v = det(o1, e);
42 double d = dot(o2, v); if (sign(d) == 0) return false;
43 point q = p1 + v * (dot(o2, p2 - p1) / d);
44 a = q; b = q + e;
45 return true;
46 }

```

1.11 凸多面体切割

```

1 vector<vector<point>> > convexCut(const vector<vector<point>> &pss, const point &p, const point &o) {
2 vector<vector<point>> > res;
3 vector<point> sec;
4 for (unsigned itr = 0, size = pss.size(); itr < size; ++itr) {
5 const vector<point> &ps = pss[itr];
6 int n = ps.size();
7 vector<point> qs;
8 bool dif = false;
9 for (int i = 0; i < n; ++i) {
10 int d1 = sign( dot(o, ps[i] - p) );
11 int d2 = sign( dot(o, ps[(i + 1) % n] - p) );
12 if (d1 <= 0) qs.push_back(ps[i]);
13 if (d1 * d2 < 0) {
14 point q;
15 isFL(p, o, ps[i], ps[(i + 1) % n], q); // must return true
16 qs.push_back(q);
17 sec.push_back(q);
18 }
19 if (d1 == 0) sec.push_back(ps[i]);
20 else dif = true;
21 dif |= dot(o, det(ps[(i + 1) % n] - ps[i], ps[(i + 2) % n] - ps[i])) < -EPS;
22 }
23 if (!qs.empty() && dif)
24 res.insert(res.end(), qs.begin(), qs.end());
25 }
26 if (!sec.empty()) {
27 vector<point> tmp( convexHull2D(sec, o) );
28 res.insert(res.end(), tmp.begin(), tmp.end());
29 }
30 return res;
31 }
32
33 vector<vector<point>> > initConvex() {
34 vector<vector<point>> > pss(6, vector<point>(4));
35 pss[0][0] = pss[1][0] = pss[2][0] = point(-INF, -INF, -INF);
36 pss[0][3] = pss[1][1] = pss[5][2] = point(-INF, -INF, INF);
37 pss[0][1] = pss[2][3] = pss[4][2] = point(-INF, INF, -INF);
38 pss[0][2] = pss[5][3] = pss[4][1] = point(-INF, INF, INF);
39 pss[1][3] = pss[2][1] = pss[3][2] = point( INF, -INF, -INF);
40 pss[1][2] = pss[5][1] = pss[3][3] = point( INF, -INF, INF);
41 pss[2][2] = pss[4][3] = pss[3][1] = point( INF, INF, -INF);
42 pss[5][0] = pss[4][0] = pss[3][0] = point( INF, INF, INF);
43 return pss;
44 }

```

1.12 三维凸包

不能有重点

```

1 namespace ConvexHull3D {
2 #define volume(a, b, c, d) (mix(ps[b] - ps[a], ps[c] - ps[a], ps[d] - ps[a]))
3 vector<Facet> getHull(int n, point ps[]) {
4 static int mark[MAXN][MAXN], a, b, c; int stamp = 0; bool exist = false;
5 vector<Facet> facet; random_shuffle(ps, ps + n);
6 for (int i = 2; i < n && !exist; i++) {
7 point ndir = det(ps[0] - ps[i], ps[1] - ps[i]);
8 if (ndir.len() < EPS) continue;
9 swap(ps[i], ps[2]); for (int j = i + 1; j < n && !exist; j++)
10 if (sign(volume(0, 1, 2, j)) != 0) {
11 exist = true; swap(ps[j], ps[3]);
12 facet.push_back(Facet(0, 1, 2)); facet.push_back(Facet(0, 2, 1));
13 }
14 } if (!exist) return ConvexHull2D(n, ps);
15 for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < n; ++j) mark[i][j] = 0;

```

```

16 stamp = 0; for (int v = 3; v < n; ++v) {
17 vector<Facet> tmp; ++stamp;
18 for (unsigned i = 0; i < facet.size(); i++) {
19 a = facet[i].a; b = facet[i].b; c = facet[i].c;
20 if (sign(volume(v, a, b, c)) < 0)
21 mark[a][b] = mark[a][c] = mark[b][a] = mark[b][c] = mark[c][a] = mark[c][b] = stamp;
22 else tmp.push_back(facet[i]);
23 } facet = tmp;
24 for (unsigned i = 0; i < tmp.size(); i++) {
25 a = facet[i].a; b = facet[i].b; c = facet[i].c;
26 if (mark[a][b] == stamp) facet.push_back(Facet(b, a, v));
27 if (mark[b][c] == stamp) facet.push_back(Facet(c, b, v));
28 if (mark[c][a] == stamp) facet.push_back(Facet(a, c, v));
29 }
30 } return facet;
31 }
32 #undef volume
33 }
34 namespace Gravity {
35 using ConvexHull3D::Facet;
36 point findG(point ps[], const vector<Facet> &facet) {
37 double ws = 0; point res(0.0, 0.0, 0.0), o = ps[ facet[0].a ];
38 for (int i = 0, size = facet.size(); i < size; ++i) {
39 const point &a = ps[ facet[i].a ], &b = ps[ facet[i].b ], &c = ps[ facet[i].c ];
40 point p = (a + b + c + o) * 0.25; double w = mix(a - o, b - o, c - o);
41 ws += w; res = res + p * w;
42 } res = res / ws;
43 return res;
44 }
45 }

```

1.13 长方体表面点距离

```

1 int r;
2 void turn(int i, int j, int x, int y, int z, int x0, int y0, int L, int W, int H) {
3 if (z == 0) r = min(r, x * x + y * y);
4 else {
5 if (i >= 0 && i < 2) turn(i + 1, j, x0 + L + z, y, x0 + L - x, x0 + L, y0, H, W, L);
6 if (j >= 0 && j < 2) turn(i, j + 1, x, y0 + W + z, y0 + W - y, x0, y0 + W, L, H, W);
7 if (i <= 0 && i > -2) turn(i - 1, j, x0 - z, y, x - x0, x0 - H, y0, H, W, L);
8 if (j <= 0 && j > -2) turn(i, j - 1, x, y0 - z, y - y0, x0, y0 - H, L, H, W);
9 }
10 }
11 int calc(int L, int H, int W, int x1, int y1, int z1, int x2, int y2, int z2) {
12 if (z1 != 0 && z1 != H)
13 if (y1 == 0 || y1 == W) swap(y1, z1), swap(y2, z2), swap(W, H);
14 else swap(x1, z1), swap(x2, z2), swap(L, H);
15 if (z1 == H) z1 = 0, z2 = H - z2;
16 r = INF; turn(0, 0, x2 - x1, y2 - y1, z2, -x1, -y1, L, W, H);
17 return r;
18 }

```

1.14 最小覆盖球

```

1 namespace MinBall {
2 int outCnt;
3 point out[4], res;
4 double radius;
5 void ball() {
6 static point q[3];
7 static double m[3][3], sol[3], L[3], det;
8 int i, j;
9 res = point(0.0, 0.0, 0.0);
10 radius = 0.0;
11 switch (outCnt) {
12 case 1:
13 res = out[0];
14 break;
15 case 2:
16 res = (out[0] + out[1]) * 0.5;
17 radius = (res - out[0]).norm();
18 break;
19 case 3:
20 q[0] = out[1] - out[0];
21 q[1] = out[2] - out[0];
22 for (i = 0; i < 2; ++i)
23 for (j = 0; j < 2; ++j)
24 m[i][j] = dot(q[i], q[j]) * 2.0;

```

```

25     for (i = 0; i < 2; ++i)
26         sol[i] = det(q[i], q[i]);
27     det = m[0][0] * m[1][1] - m[0][1] * m[1][0];
28     if (sign(det) == 0)
29         return;
30     L[0] = (sol[0] * m[1][1] - sol[1] * m[0][1]) / det;
31     L[1] = (sol[1] * m[0][0] - sol[0] * m[1][0]) / det;
32     res = out[0] + q[0] * L[0] + q[1] * L[1];
33     radius = (res - out[0]).norm();
34     break;
35 case 4:
36     q[0] = out[1] - out[0];
37     q[1] = out[2] - out[0];
38     q[2] = out[3] - out[0];
39     for (i = 0; i < 3; ++i)
40         for (j = 0; j < 3; ++j)
41             m[i][j] = dot(q[i], q[j]) * 2;
42     for (i = 0; i < 3; ++i)
43         sol[i] = det(q[i], q[i]);
44     det = m[0][0] * m[1][1] * m[2][2] + m[0][1] * m[1][2] * m[2][0]
45         + m[0][2] * m[2][1] * m[1][0] - m[0][2] * m[1][1] * m[2][0]
46         - m[0][1] * m[1][0] * m[2][2] - m[0][0] * m[1][2] * m[2][1];
47     if (sign(det) == 0)
48         return;
49     for (j = 0; j < 3; ++j) {
50         for (i = 0; i < 3; ++i)
51             m[i][j] = sol[i];
52         L[j] = (m[0][0] * m[1][1] * m[2][2] + m[0][1] * m[1][2] * m[2][0]
53             + m[0][2] * m[2][1] * m[1][0] - m[0][2] * m[1][1] * m[2][0]
54             - m[0][1] * m[1][0] * m[2][2] - m[0][0] * m[1][2] * m[2][1])
55             / det;
56         for (i = 0; i < 3; ++i)
57             m[i][j] = dot(q[i], q[j]) * 2;
58     }
59     res = out[0];
60     for (i = 0; i < 3; ++i)
61         res += q[i] * L[i];
62     radius = (res - out[0]).norm();
63 }
64 }
65
66 void minball(int n, point pt[]) {
67     ball();
68     if (outCnt < 4)
69         for (int i = 0; i < n; ++i)
70             if ((res - pt[i]).norm() > +radius + EPS) {
71                 out[outCnt] = pt[i];
72                 ++outCnt;
73                 minball(i, pt);
74                 --outCnt;
75                 if (i > 0) {
76                     point Tt = pt[i];
77                     memmove(&pt[i], &pt[0], sizeof(point) * i);
78                     pt[0] = Tt;
79                 }
80             }
81 }
82
83 pair<point, double> main(int npoint, point pt[]) { // 0-based
84     random_shuffle(pt, pt + npoint);
85     radius = -1;
86     for (int i = 0; i < npoint; i++) {
87         if ((res - pt[i]).norm() > EPS + radius) {
88             outCnt = 1;
89             out[0] = pt[i];
90             minball(i, pt);
91         }
92     }
93     return make_pair(res, sqrt(radius));
94 }
95 }

```

1.15 三维向量操作矩阵

- 绕单位向量 $u = (u_x, u_y, u_z)$ 右手方向旋转 θ 度的矩阵:

$$\begin{bmatrix} \cos \theta + u_x^2(1 - \cos \theta) & u_x u_y(1 - \cos \theta) - u_z \sin \theta & u_x u_z(1 - \cos \theta) + u_y \sin \theta \\ u_y u_x(1 - \cos \theta) + u_z \sin \theta & \cos \theta + u_y^2(1 - \cos \theta) & u_y u_z(1 - \cos \theta) - u_x \sin \theta \\ u_z u_x(1 - \cos \theta) - u_y \sin \theta & u_z u_y(1 - \cos \theta) + u_x \sin \theta & \cos \theta + u_z^2(1 - \cos \theta) \end{bmatrix}$$

$$= \cos \theta I + \sin \theta \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix} + (1 - \cos \theta) \begin{bmatrix} u_x^2 & u_x u_y & u_x u_z \\ u_y u_x & u_y^2 & u_y u_z \\ u_z u_x & u_z u_y & u_z^2 \end{bmatrix}$$

- 点 a 绕单位向量 $u = (u_x, u_y, u_z)$ 右手方向旋转 θ 度的对应点为 $a' = a \cos \theta + (u \times a) \sin \theta + (u \otimes u)a(1 - \cos \theta)$

- 关于向量 v 作对称变换的矩阵 $H = I - 2 \frac{vv^T}{v^T v}$,

- 点 a 对称点: $a' = a - 2 \frac{v^T a}{v^T v} \cdot v$

1.16 立体角

对于任意一个四面体 $OABC$, 从 O 点观察 $\triangle ABC$ 的立体角 $\tan \frac{\Omega}{2} = \frac{\text{mix}(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})}{|a||b||c| + (\vec{a} \cdot \vec{b})|c| + (\vec{a} \cdot \vec{c})|b| + (\vec{b} \cdot \vec{c})|a|}$.

2 数据结构

2.1 动态凸包 (只支持插入)

```

1 #define x first // upperHull ← (x,y)
2 #define y second // lowerHull ← (x,-y)
3 typedef map<int, int> mii;
4 typedef map<int, int>::iterator mit;
5 struct point { point(const mit &p): x(p->first), y(p->second) {} };
6 inline bool checkInside(mii &a, const point &p) { // border inclusive
7     int x = p.x, y = p.y; mit p1 = a.lower_bound(x);
8     if (p1 == a.end()) return false; if (p1->x == x) return y <= p1->y;
9     if (p1 == a.begin()) return false; mit p2(p1--);
10    return sign(det(p - point(p1), point(p2) - p)) >= 0;
11 } inline void addPoint(mii &a, const point &p) { // no collinear points
12     int x = p.x, y = p.y; mit pnt = a.insert(make_pair(x, y)).first, p1, p2;
13     for (pnt->y = y; ; a.erase(p2)) {
14         p1 = pnt; if (++p1 == a.end()) break;
15         p2 = p1; if (++p1 == a.end()) break;
16         if (det(point(p2) - p, point(p1) - p) < 0) break;
17     } for ( ; ; a.erase(p2)) {
18         if ((p1 = pnt) == a.begin()) break;
19         if (--p1 == a.begin()) break; p2 = p1--;
20         if (det(point(p2) - p, point(p1) - p) > 0) break;
21     }
22 }

```

2.2 Rope 用法

```

1 #include <ext/rope>
2 using __gnu_cxx::crope; using __gnu_cxx::rope;
3 a = b.substr(from, len); // [from, from + len)
4 a = b.substr(from); // [from, from]
5 b.c_str(); // might lead to memory leaks
6 b.delete_c_str(); // delete the c_str that created before
7 a.insert(p, str); // insert str before position p
8 a.erase(i, n); // erase [i, i + n)

```

2.3 Treap

```

1 struct node { int key, prio, size; node *ch[2]; } base[MAXN], *top, *root, *null, nil;
2 typedef node *tree;
3 tree newNode(int key) {
4     static int seed = 3312;
5     top->key = key; top->prio = seed = int(seed * 48271LL % 2147483647);
6     top->size = 1; top->ch[0] = top->ch[1] = null; return top++;
7 }
8 void Rotate(tree &x, int d) {
9     tree y = x->ch[!d]; x->ch[!d] = y->ch[d]; y->ch[d] = x; y->size = x->size;
10    x->size = x->ch[0]->size + 1 + x->ch[1]->size; x = y;

```

```

11 }
12 void Insert(tree &t, int key) {
13     if (t == null) t = newNode(key);
14     else { int d = t->key < key; Insert(t->ch[d], key); ++t->size;
15           if (t->ch[d]->prio < t->prio) Rotate(t, !d);
16     }
17 }
18 void Delete(tree &t, int key) {
19     if (t->key != key) { Delete(t->ch[t->key < key], key); --t->size; }
20     else if (t->ch[0] == null) t = t->ch[1];
21     else if (t->ch[1] == null) t = t->ch[0];
22     else { int d = t->ch[0]->prio < t->ch[1]->prio;
23           Rotate(t, d); Delete(t->ch[d], key); --t->size;
24     }
25 }

```

2.4 可持久化 Treap

```

1 inline bool randomBySize(int a, int b) {
2     static long long seed = 1;
3     return (seed = seed * 48271 % 2147483647) * (a + b) < 2147483647LL * a;
4 }
5 tree merge(tree x, tree y) {
6     if (x == null) return y; if (y == null) return x;
7     tree t = NULL;
8     if (randomBySize(x->size, y->size)) t = newNode(x), t->r = merge(x->r, y);
9     else t = newNode(y), t->l = merge(x, y->l);
10    update(t); return t;
11 }
12 void splitByKey(tree t, int k, tree &l, tree &r) { //  $[-\infty, k)[k, +\infty)$ 
13     if (t == null) l = r = null;
14     else if (t->key < k) l = newNode(t), splitByKey(t->r, k, l->r, r), update(l);
15     else r = newNode(t), splitByKey(t->l, k, l, r->l), update(r);
16 }
17 void splitBySize(tree t, int k, tree &l, tree &r) { //  $[1, k)[k, +\infty)$ 
18     static int s; if (t == null) l = r = null;
19     else if ((s = t->l->size + 1) < k) l = newNode(t), splitBySize(t->r, k - s, l->r, r), update(l);
20     else r = newNode(t), splitBySize(t->l, k, l, r->l), update(r);
21 }

```

2.5 左偏树

```

1 tree merge(tree a, tree b) {
2     if (a == null) return b;
3     if (b == null) return a;
4     if (a->key > b->key) swap(a, b);
5     a->rc = merge(a->rc, b);
6     a->rc->fa = a;
7     if (a->lc->dist < a->rc->dist) swap(a->lc, a->rc);
8     a->dist = a->rc->dist + 1;
9     return a;
10 }
11 void erase(tree t) {
12     tree x = t->fa, y = merge(t->lc, t->rc);
13     if (y != null) y->fa = x;
14     if (x == null) root = y;
15     else
16         for ((x->lc == t ? x->lc : x->rc) = y; x != null; y = x, x = x->fa) {
17             if (x->lc->dist < x->rc->dist) swap(x->lc, x->rc);
18             if (x->rc->dist + 1 == x->dist) return;
19             x->dist = x->rc->dist + 1;
20         }
21 }

```

2.6 Link-Cut Tree

```

1 struct node { int rev; node *pre, *ch[2]; } base[MAXN], nil, *null;
2 typedef node *tree;
3 #define isRoot(x) (x->pre->ch[0] != x && x->pre->ch[1] != x)
4 #define isRight(x) (x->pre->ch[1] == x)
5 inline void MakeRev(tree t) { if (t != null) { t->rev ^= 1; swap(t->ch[0], t->ch[1]); } }
6 inline void PushDown(tree t) { if (t->rev) { MakeRev(t->ch[0]); MakeRev(t->ch[1]); t->rev = 0; } }
7 inline void Rotate(tree x) {

```

```

8     tree y = x->pre; PushDown(y); PushDown(x);
9     int d = isRight(x);
10    if (!isRoot(y)) y->pre->ch[isRight(y)] = x; x->pre = y->pre;
11    if ((y->ch[d] = x->ch[!d]) != null) y->ch[d]->pre = y;
12    x->ch[!d] = y; y->pre = x; Update(y);
13 }
14 inline void Splay(tree x) {
15     PushDown(x); for (tree y; !isRoot(x); Rotate(x)) {
16         y = x->pre; if (!isRoot(y)) Rotate(isRight(x) != isRight(y) ? x : y);
17         Update(x);
18     }
19     inline void Splay(tree x, tree to) {
20         PushDown(x); for (tree y; (y = x->pre) != to; Rotate(x)) if (y->pre != to)
21             Rotate(isRight(x) != isRight(y) ? x : y);
22         Update(x);
23     }
24     inline tree Access(tree t) {
25         tree last = null; for (; t != null; last = t, t = t->pre) Splay(t, t->ch[1] = last, Update(t));
26         return last;
27     }
28     inline void MakeRoot(tree t) { Access(t); Splay(t); MakeRev(t); }
29     inline tree FindRoot(tree t) { Access(t); Splay(t); tree last = null;
30         for (; t != null; last = t, t = t->ch[0]) PushDown(t); Splay(last); return last;
31     }
32     inline void Join(tree x, tree y) { MakeRoot(y); y->pre = x; }
33     inline void Cut(tree t) { Access(t); Splay(t); t->ch[0]->pre = null; t->ch[0] = null; Update(t); }
34     inline void Cut(tree x, tree y) {
35         tree upper = Access(x), Access(y);
36         if (upper == x) { Splay(x); y->pre = null; x->ch[1] = null; Update(x); }
37         else if (upper == y) { Access(x); Splay(y); x->pre = null; y->ch[i] = null; Update(y); }
38         else assert(0); // impossible to happen
39     }
40     inline int Query(tree a, tree b) { // query the cost in path a <-> b, lca inclusive
41         Access(a); tree c = Access(b); // c is lca
42         int v1 = c->ch[1]->maxCost; Access(a);
43         int v2 = c->ch[1]->maxCost;
44         return max(max(v1, v2), c->cost);
45     }
46     void Init() {
47         null = &nil; null->ch[0] = null->ch[1] = null->pre = null; null->rev = 0;
48         Rep(i, 1, N) { node &n = base[i]; n.rev = 0; n.pre = n.ch[0] = n.ch[1] = null; }
49     }

```

2.7 K-D Tree Nearest

```

1 struct Point { int x, y; };
2 struct Rectangle {
3     int lx, rx, ly, ry;
4     void set(const Point &p) { lx = rx = p.x; ly = ry = p.y; }
5     void merge(const Point &o) {
6         lx = min(lx, o.x); rx = max(rx, o.x); ly = min(ly, o.y); ry = max(ry, o.y);
7     } void merge(const Rectangle &o) {
8         lx = min(lx, o.lx); rx = max(rx, o.rx); ly = min(ly, o.ly); ry = max(ry, o.ry);
9     } LL dist(const Point &p) {
10         LL res = 0;
11         if (p.x < lx) res += sqr(lx - p.x); else if (p.x > rx) res += sqr(p.x - rx);
12         if (p.y < ly) res += sqr(ly - p.y); else if (p.y > ry) res += sqr(p.y - ry);
13         return res;
14     }
15 };
16 struct Node { int child[2]; Point p; Rectangle rect; };
17 const int MAX_N = 1111111;
18 const LL INF = 100000000;
19 int n, m, tot, root; LL result;
20 Point a[MAX_N], p; Node tree[MAX_N];
21 int build(int s, int t, bool d) {
22     int k = ++tot, mid = (s + t) >> 1;
23     nth_element(a + s, a + mid, a + t, d ? cmpXY : cmpYX);
24     tree[k].p = a[mid]; tree[k].rect.set(a[mid]); tree[k].child[0] = tree[k].child[1] = 0;
25     if (s < mid)
26         tree[k].child[0] = build(s, mid, d ^ 1), tree[k].rect.merge(tree[tree[k].child[0]].rect);
27     if (mid + 1 < t)
28         tree[k].child[1] = build(mid + 1, t, d ^ 1), tree[k].rect.merge(tree[tree[k].child[1]].rect);
29     return k;
30 }
31 int insert(int root, bool d) {
32     if (root == 0) {
33         tree[++tot].p = p; tree[tot].rect.set(p); tree[tot].child[0] = tree[tot].child[1] = 0;
34         return tot;
35     } tree[root].rect.merge(p);
36     if ((d && cmpXY(p, tree[root].p)) || (!d && cmpYX(p, tree[root].p)))
37         tree[root].child[0] = insert(tree[root].child[0], d ^ 1);
38     else tree[root].child[1] = insert(tree[root].child[1], d ^ 1);

```



```

39     return root;
40 }
41 void query(int k, bool d) {
42     if (tree[k].rect.dist(p) >= result) return;
43     cMin(result, dist(tree[k].p, p));
44     if ((d && cmpXY(p, tree[k].p)) || (!d && cmpYX(p, tree[k].p))) {
45         if (tree[k].child[0]) query(tree[k].child[0], d ^ 1);
46         if (tree[k].child[1]) query(tree[k].child[1], d ^ 1);
47     } else {
48         if (tree[k].child[1]) query(tree[k].child[1], d ^ 1);
49         if (tree[k].child[0]) query(tree[k].child[0], d ^ 1);
50     }
51 }
52 void example(int n) {
53     root = tot = 0; scan(a); root = build(0, n, 0); // init, a[0...n-1]
54     scan(p); root = insert(root, 0); // insert
55     scan(p); result = INF; ans = query(root, 0); // query
56 }

```

2.8 K-D Tree Farthest

输入 n 个点, 对每个询问 px, py, k , 输出 k 远点的编号

```

1 struct Point { int x, y, id; };
2 struct Rectangle {
3     int lx, rx, ly, ry;
4     void set(const Point &p) { lx = rx = p.x; ly = ry = p.y; }
5     void merge(const Rectangle &o) {
6         lx = min(lx, o.lx); rx = max(rx, o.rx); ly = min(ly, o.ly); ry = max(ry, o.ry);
7     }
8     LL dist(const Point &p) { LL res = 0;
9         res += max(sqr(rx - p.x), sqr(lx - p.x));
10        res += max(sqr(ry - p.y), sqr(ly - p.y));
11        return res;
12    }
13 }; struct Node { Point p; Rectangle rect; };
14 const int MAX_N = 11111;
15 const LL INF = 1LL << 60;
16 int n, m;
17 Point a[MAX_N], b[MAX_N];
18 Node tree[MAX_N * 3];
19 Point p; // p is the query point
20 pair<LL, int> result[22];
21 void build(int k, int s, int t, bool d) {
22     int mid = (s + t) >> 1;
23     nth_element(a + s, a + mid, a + t, d ? cmpX : cmpY);
24     tree[k].p = a[mid];
25     tree[k].rect.set(a[mid]);
26     if (s < mid)
27         build(k << 1, s, mid, d ^ 1, tree[k].rect.merge(tree[k << 1].rect));
28     if (mid + 1 < t)
29         build(k << 1 | 1, mid + 1, t, d ^ 1, tree[k].rect.merge(tree[k << 1 | 1].rect));
30 }
31 void query(int k, int s, int t, bool d, int kth) {
32     if (tree[k].rect.dist(p) < result[kth].first) return;
33     pair<LL, int> tmp(dist(tree[k].p, p), -tree[k].p.id);
34     for (int i = 1; i <= kth; i++) if (tmp > result[i]) {
35         for (int j = kth + 1; j > i; j--) result[j] = result[j - 1]; result[i] = tmp;
36         break;
37     }
38     int mid = (s + t) >> 1;
39     if ((d && cmpX(p, tree[k].p)) || (!d && cmpY(p, tree[k].p))) {
40         if (mid + 1 < t) query(k << 1 | 1, mid + 1, t, d ^ 1, kth);
41         if (s < mid) query(k << 1, s, mid, d ^ 1, kth);
42     } else {
43         if (s < mid) query(k << 1, s, mid, d ^ 1, kth);
44         if (mid + 1 < t) query(k << 1 | 1, mid + 1, t, d ^ 1, kth);
45     }
46 }
47 void example(int n) {
48     scan(a); build(1, 0, n, 0); // init, a[0...n-1]
49     scan(p, k); // query
50     Rep(j, 1, k) result[j].first = -1;
51     query(1, 0, n, 0, k); ans = -result[k].second + 1;
52 }

```

2.9 树链剖分

```

1 int N, fa[MAXN], dep[MAXN], que[MAXN], size[MAXN], own[MAXN];
2 int LCA(int x, int y) { if (x == y) return x;
3     for (; x = fa[own[x]]) {
4         if (dep[x] < dep[y]) swap(x, y); if (own[x] == own[y]) return y;
5         if (dep[own[x]] < dep[own[y]]) swap(x, y);
6     } return -1;
7 }
8 void Decomposition() {
9     static int path[MAXN]; int x, y, a, next, head = 0, tail = 0, cnt; // BFS omitted
10    for (int i = 1; i <= N; ++i) if (own[a = que[i]] == -1)
11        for (x = a, cnt = 0; x = next) { next = -1; own[x] = a; path[++cnt] = x;
12            for (edge e(fir[x]); e; e = e->next) if ( (y = e->to) != fa[x] )
13                if (next == -1 || size[y] > size[next]) next = y;
14            if (next == -1) { tree[a].init(cnt, path); break; }
15        }
16 }

```

3 字符串相关

3.1 Manacher

```

1 // len[i] : the max length of palindrome whose mid point is (i / 2)
2 void Manacher(int n, char cs[], int len[]) { // 0-based, len[] must be double sized
3     for (int i = 0; i < n + n; ++i) len[i] = 0;
4     for (int i = 0, j = 0, k; i < n * 2; i += k, j = max(j - k, 0)) {
5         while (i - j >= 0 && i + j + 1 < n * 2 && cs[(i - j) / 2] == cs[(i + j + 1) / 2]) j++;
6         len[i] = j; for (k = 1; i - k >= 0 && j - k >= 0 && len[i - k] != j - k; k++)
7             len[i + k] = min(len[i - k], j - k);
8     }
9 }

```

3.2 KMP

$next[i] = \max\{len|A[0 \dots len - 1] = A \text{ 的第 } i \text{ 位向前或后的长度为 } len \text{ 的串}\}$

$ext[i] = \max\{len|A[0 \dots len - 1] = B \text{ 的第 } i \text{ 位向前或后的长度为 } len \text{ 的串}\}$

```

1 void KMP(char *a, int la, char *b, int lb, int *next, int *ext) {
2     --a; --b; --next; --ext;
3     for (int i = 2, j = next[1] = 0; i <= la; i++) {
4         while (j && a[j] + 1 != a[i]) j = next[j]; if (a[j + 1] == a[i]) ++j; next[i] = j;
5     } for (int i = 1, j = 0; i <= lb; i++) {
6         while (j && a[j] + 1 != b[i]) j = next[j]; if (a[j + 1] == b[i]) ++j; ext[i] = j;
7         if (j == la) j = next[j];
8     }
9 } void ExKMP(char *a, int la, char *b, int lb, int *next, int *ext) {
10    next[0] = la; for (int &j = next[1] = 0; j + 1 < la && a[j] == a[j + 1]; ++j);
11    for (int i = 2, k = 1; i < la; ++i) {
12        int p = k + next[k], l = next[i - k]; if (l < p - i) next[i] = l;
13        else for (int &j = next[k = i] = max(0, p - i); i + j < la && a[j] == a[i + j]; ++j);
14    } for (int &j = ext[0] = 0; j < la && j < lb && a[j] == b[j]; ++j);
15    for (int i = 1, k = 0; i < lb; ++i) {
16        int p = k + ext[k], l = next[i - k]; if (l < p - i) ext[i] = l;
17        else for (int &j = ext[k = i] = max(0, p - i); j < la && i + j < lb && a[j] == b[i + j]; ++j);
18    }
19 }

```

3.3 后缀自动机

```

1 struct node { int len; node *fa, *go[26]; } base[MAXNODE], *top = base, *root, *que[MAXNODE];
2 typedef node *tree;
3 inline tree newNode(int len) {
4     top->len = len; top->fa = NULL; memset(top->go, 0, sizeof(top->go)); return top++;
5 } inline tree newNode(int len, tree fa, tree *go) {
6     top->len = len; top->fa = fa; memcpy(top->go, go, sizeof(top->go)); return top++;
7 } void construct(char *A, int N) {
8     tree p = root = newNode(0), q, up, fa;
9     for (int i = 0; i < N; ++i) {
10        int w = A[i] - 'a'; up = p; p = newNode(i + 1);
11        for (; up && !up->go[w]; up = up->fa) up->go[w] = p;
12        if (!up) p->fa = root;
13        else { q = up->go[w];

```

```

14     if (up->len + 1 == q->len) p->fa = q;
15     else { fa = newNode(up->len + 1, q->fa, q->go);
16           for (p->fa = q->fa = fa; up && up->go[w] == q; up = up->fa) up->go[w] = fa;
17     }
18 }
19 } static int cnt[MAXLEN]; memset(cnt, 0, sizeof(int) * (N + 1));
20 for (tree i(base); i != top; ++i) ++cnt[i->len];
21 Rep(i, 1, N) cnt[i] += cnt[i - 1];
22 for (tree i(base); i != top; ++i) Q[ cnt[i->len]-- ] = i;
23 }

```

3.4 后缀数组

待排序的字符串串放在 $r[0 \dots n - 1]$ 中, 最大值小于 m .

$r[0 \dots n - 2] > 0, r[n - 1] = 0$.

结果放在 $sa[0 \dots n - 1]$.

```

1 namespace SuffixArrayDoubling {
2   int wa[MAXN], wb[MAXN], wv[MAXN], ws[MAXN];
3   int cmp(int *r, int a, int b, int l) { return r[a] == r[b] && r[a + l] == r[b + l]; }
4   void da(int *r, int *sa, int n, int m) { //the last char must be '$'
5     int i, j, p, *x = wa, *y = wb, *t;
6     for (i = 0; i < m; i++) ws[i] = 0;
7     for (i = 0; i < n; i++) ws[x[i]] = r[i]++;
8     for (i = 1; i < m; i++) ws[i] += ws[i - 1];
9     for (i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--ws[x[i]]] = i;
10    for (j = 1, p = 1; p < n; j *= 2, m = p) {
11      for (p = 0, i = n - j; i < n; i++) y[p++] = i;
12      for (i = 0; i < n; i++) if (sa[i] >= j) y[p++] = sa[i] - j;
13      for (i = 0; i < n; i++) wv[i] = x[y[i]];
14      for (i = 0; i < m; i++) ws[i] = 0;
15      for (i = 0; i < n; i++) ws[wv[i]]++;
16      for (i = 1; i < m; i++) ws[i] += ws[i - 1];
17      for (i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--ws[wv[i]]] = y[i];
18      for (t = x, x = y, y = t, p = 1, x[sa[0]] = 0, i = 1; i < n; i++)
19        x[sa[i]] = cmp(y, sa[i - 1], sa[i], j) ? p - 1 : p++;
20    }
21  }
22  namespace CalcHeight {
23    int rank[MAXN], height[MAXN]; //if you add '$', remove
24    void calheight(int *r, int *sa, int n) { //it before call this function
25      int i, j, k = 0; for (i = 1; i <= n; i++) rank[sa[i]] = i;
26      for (i = 0; i < n; height[rank[i++]] = k)
27        for (k ? k-- : 0, j = sa[rank[i] - 1]; r[i + k] == r[j + k]; k++);
28    }
29  }
30 }

```

3.5 环串最小表示

```

1 int minimalRepresentation(int N, char *s) { // s must be double-sized and 0-based
2   int i, j, k, l; for (i = 0; i < N; ++i) s[i + N] = s[i]; s[N + N] = 0;
3   for (i = 0, j = 1; j < N; ) {
4     for (k = 0; k < N && s[i + k] == s[j + k]; ++k);
5     if (k >= N) break; if (s[i + k] < s[j + k]) j += k + 1;
6     else l = i + k, i = j, j = max(l, j) + 1;
7   } return i; // [i, i + N) is the minimal representation
8 }

```

4 图论

4.1 带花树

```

1 namespace Blossom {
2   int n, head, tail, S, T, lca;
3   int match[MAXN], Q[MAXN], pred[MAXN], label[MAXN], inq[MAXN], inb[MAXN];
4   vector<int> link[MAXN];
5   inline void push(int x) { Q[tail++] = x; inq[x] = true; }
6   int findCommonAncestor(int x, int y) {
7     static bool inPath[MAXN]; for (int i = 0; i < n; ++i) inPath[i] = 0;
8     for ( ; ; x = pred[ match[x] ]) { x = label[x]; inPath[x] = true; if (x == S) break; }
9     for ( ; ; y = pred[ match[y] ]) { y = label[y]; if (inPath[y]) break; } return y;
10  }
11  void resetTrace(int x, int lca) {

```

```

12   while (label[x] != lca) { int y = match[x]; inb[ label[x] ] = inb[ label[y] ] = true;
13     x = pred[y]; if (label[x] != lca) pred[x] = y; }
14   void blossomContract(int x, int y) {
15     lca = findCommonAncestor(x, y);
16     Foru(i, 0, n) inb[i] = 0; resetTrace(x, lca); resetTrace(y, lca);
17     if (label[x] != lca) pred[x] = y; if (label[y] != lca) pred[y] = x;
18     Foru(i, 0, n) if (inb[ label[i] ]) { label[i] = lca; if (!inq[i]) push(i); }
19   }
20   bool findAugmentingPath() {
21     Foru(i, 0, n) pred[i] = -1, label[i] = i, inq[i] = 0;
22     int x, y, z; head = tail = 0;
23     for (push(S); head < tail; ) for (int i = (int)link[x = Q[head++]].size() - 1; i >= 0; --i) {
24       y = link[x][i]; if (label[x] == label[y] || x == match[y]) continue;
25       if (y == S || (match[y] >= 0 && pred[ match[y] ] >= 0)) blossomContract(x, y);
26       else if (pred[y] == -1) {
27         pred[y] = x; if (match[y] >= 0) push(match[y]);
28       }
29       for (x = y; x >= 0; x = z) {
30         y = pred[x], z = match[y]; match[x] = y, match[y] = x;
31       } return true; }} return false;
32 }
33 int findMaxMatching() {
34   int ans = 0; Foru(i, 0, n) match[i] = -1;
35   for (S = 0; S < n; ++S) if (match[S] == -1) if (findAugmentingPath()) ++ans;
36   return ans;
37 }
38 }

```

4.2 最大流

```

1 namespace Maxflow {
2   int h[MAXNODE], vh[MAXNODE], S, T, Ncnt; edge cur[MAXNODE], pe[MAXNODE];
3   void init(int _S, int _T, int _Ncnt) { S = _S; T = _T; Ncnt = _Ncnt; }
4   int maxflow() {
5     static int Q[MAXNODE]; int x, y, augc, flow = 0, head = 0, tail = 0; edge e;
6     Rep(i, 0, Ncnt) cur[i] = fir[i]; Rep(i, 0, Ncnt) h[i] = INF; Rep(i, 0, Ncnt) vh[i] = 0;
7     for (Q[++tail] = T, h[T] = 0; head < tail; ) {
8       x = Q[++head]; ++vh[ h[x] ];
9       for (e = fir[x]; e; e = e->next) if (e->op->c)
10         if (h[y = e->to] >= INF) h[y] = h[x] + 1, Q[++tail] = y;
11     } for (x = S; h[S] < Ncnt; ) {
12       for (e = cur[x]; e; e = e->next) if (e->c)
13         if (h[y = e->to] + 1 == h[x]) { cur[x] = pe[y] = e; x = y; break; }
14       if (!e) {
15         if (vh[ h[x] ] == 0) break; h[x] = Ncnt; cur[x] = NULL;
16         for (e = fir[x]; e; e = e->next) if (e->c)
17           if ( cMin( h[x], h[e->to] + 1 ) ) cur[x] = e;
18         ++vh[ h[x] ];
19         if (x != S) x = pe[x]->op->to;
20       } else if (x == T) { augc = INF;
21         for (x = T; x != S; x = pe[x]->op->to) cMin(augc, pe[x]->c);
22         for (x = T; x != S; x = pe[x]->op->to) {
23           pe[x]->c -= augc; pe[x]->op->c += augc;
24         } flow += augc;
25       }
26     } return flow;
27 }
28 }

```

4.3 KM

```

1 int N, Tcnt, w[MAXN][MAXN], slack[MAXN];
2 int lx[MAXN], linkx[MAXN], visy[MAXN], ly[MAXN], linky[MAXN], visx[MAXN]; // 初值全为 0
3 bool DFS(int x) { visx[x] = Tcnt;
4   Rep(y, 1, N) if (visy[y] != Tcnt) { int t = lx[x] + ly[y] - w[x][y];
5     if (t == 0) { visy[y] = Tcnt;
6       if (!linky[y] || DFS(linky[y])) { linkx[x] = y; linky[y] = x; return true; }
7     } else cMin(slack[y], t);
8   } return false;
9 } void KM() {
10   Tcnt = 0; Rep(x, 1, N) Rep(y, 1, N) cMax(lx[x], w[x][y]);
11   Rep(S, 1, N) { Rep(i, 1, N) slack[i] = INF;
12     for (++Tcnt; !DFS(S); ++Tcnt) { int d = INF;
13       Rep(y, 1, N) if (visy[y] != Tcnt) cMin(d, slack[y]);
14       Rep(x, 1, N) if (visx[x] == Tcnt) lx[x] -= d;
15       Rep(y, 1, N) if (visy[y] == Tcnt) ly[y] += d; else slack[y] -= d;
16     }
17   }

```

```
18 } }
```

4.4 2-SAT 与 Kosaraju

注意 Kosaraju 需要建反图

```
1 namespace SCC {
2     int code[MAXN * 2], seq[MAXN * 2], sCnt;
3     void DFS_1(int x) { code[x] = 1;
4         for (edge e(fir[x]); e; e = e->next) if (code[e->to] == -1) DFS_1(e->to);
5         seq[++sCnt] = x;
6     } void DFS_2(int x) { code[x] = sCnt;
7         for (edge e(fir2[x]); e; e = e->next) if (code[e->to] == -1) DFS_2(e->to); }
8     void SCC(int N) {
9         sCnt = 0; for (int i = 1; i <= N; ++i) code[i] = -1;
10        for (int i = 1; i <= N; ++i) if (code[i] == -1) DFS_1(i);
11        sCnt = 0; for (int i = 1; i <= N; ++i) code[i] = -1;
12        for (int i = N; i >= 1; --i) if (code[seq[i]] == -1) {
13            ++sCnt; DFS_2(seq[i]); }
14    }
15    } // true - 2i - 1
16    } // false - 2i
17    bool TwoSat() { SCC::SCC(N + N);
18        // if code[2i - 1] = code[2i]: no solution
19        // if code[2i - 1] > code[2i]: i selected. else i not selected
20    }
```

4.5 全局最小割 Stoer-Wagner

```
1 int minCut(int N, int G[MAXN][MAXN]) { // 0-based
2     static int weight[MAXN], used[MAXN]; int ans = INT_MAX;
3     while (N > 1) {
4         for (int i = 0; i < N; ++i) used[i] = false; used[0] = true;
5         for (int i = 0; i < N; ++i) weight[i] = G[i][0];
6         int S = -1, T = 0;
7         for (int _r = 2; _r <= N; ++_r) { // N - 1 selections
8             int x = -1;
9             for (int i = 0; i < N; ++i) if (!used[i])
10                if (x == -1 || weight[i] > weight[x]) x = i;
11            for (int i = 0; i < N; ++i) weight[i] += G[x][i];
12            S = T; T = x; used[x] = true;
13        } ans = min(ans, weight[T]);
14        for (int i = 0; i < N; ++i) G[i][S] += G[i][T], G[S][i] += G[i][T];
15        G[S][S] = 0; --N;
16        for (int i = 0; i <= N; ++i) swap(G[i][T], G[i][N]);
17        for (int i = 0; i < N; ++i) swap(G[T][i], G[N][i]);
18    } return ans;
19 }
```

4.6 欧拉路

```
1 vector<int> eulerianWalk(int N, int S) {
2     static int res[MAXM], stack[MAXN]; static edge cur[MAXN];
3     int rcnt = 0, top = 0, x; for (int i = 1; i <= N; ++i) cur[i] = fir[i];
4     for (stack[top++] = S; top; ) {
5         for (x = stack[--top]; ; ) {
6             edge &e = cur[x]; if (e == NULL) break;
7             stack[top++] = x; x = e->to; e = e->next;
8             // 对于无向图需要删掉反向边
9         } res[rcnt++] = x;
10    } reverse(res, res + rcnt); return vector<int>(res, res + rcnt);
11 }
```

4.7 最大团搜索

```
1 namespace MaxClique { // 1-based
2     int g[MAXN][MAXN], len[MAXN], list[MAXN][MAXN], mc[MAXN], ans, found;
3     void DFS(int size) {
4         if (len[size] == 0) { if (size > ans) ans = size, found = true; return; }
5         for (int k = 0; k < len[size] && !found; ++k) {
6             if (size + len[size] - k <= ans) break;
7             int i = list[size][k]; if (size + mc[i] <= ans) break;
8             for (int j = k + 1, len[size + 1] = 0; j < len[size]; ++j) if (g[i][list[size][j]])
9                 list[size + 1][len[size + 1]++] = list[size][j];
10            DFS(size + 1);
11        }
12    }
13    int work(int n) {
14        mc[n] = ans = 1; for (int i = n - 1; i; --i) { found = false; len[i] = 0;
15            for (int j = i + 1; j <= n; ++j) if (g[i][j]) list[i][len[i]++] = j;
16            DFS(i); mc[i] = ans;
17        } return ans;
18    }
19 }
```

4.8 最小树形图

```
1 namespace EdmondsAlgorithm { // O(E log E + V^2) !!! 0-based !!!
2     struct enode { int from, c, key, delta, dep; enode *ch[2], *next;
3     } ebase[maxm], *etop, *fir[maxm], nil, *null, *inEdge[maxm], *chs[maxm];
4     typedef enode *edge; typedef enode *tree;
5     int n, m, setFa[maxm], deg[maxm], que[maxm];
6     inline void pushDown(tree x) { if (x->delta) {
7         x->ch[0]->key += x->delta; x->ch[0]->delta += x->delta;
8         x->ch[1]->key += x->delta; x->ch[1]->delta += x->delta; x->delta = 0;
9     } }
10    tree merge(tree x, tree y) {
11        if (x == null) return y; if (y == null) return x;
12        if (x->key > y->key) swap(x, y); pushDown(x); x->ch[1] = merge(x->ch[1], y);
13        if (x->ch[0]->dep < x->ch[1]->dep) swap(x->ch[0], x->ch[1]);
14        x->dep = x->ch[1]->dep + 1; return x;
15    }
16    void addEdge(int u, int v, int w) {
17        etop->from = u; etop->c = etop->key = w; etop->delta = etop->dep = 0;
18        etop->next = fir[v]; etop->ch[0] = etop->ch[1] = null;
19        fir[v] = etop; inEdge[v] = merge(inEdge[v], etop);
20    }
21    void deleteMin(tree &r) { pushDown(r); r = merge(r->ch[0], r->ch[1]); }
22    int findSet(int x) { return setFa[x] == x ? x : setFa[x] = findSet(setFa[x]); }
23    void clear(int V, int E) {
24        null = &nil; null->ch[0] = null->ch[1] = null; null->dep = -1;
25        n = V; m = E; etop = ebase; Foru(i, 0, V) fir[i] = NULL; Foru(i, 0, V) inEdge[i] = null;
26    }
27    int solve(int root) { int res = 0, head, tail;
28        for (int i = 0; i < n; ++i) setFa[i] = i;
29        for ( ; ) { memset(deg, 0, sizeof(int) * n); chs[root] = inEdge[root];
30            for (int i = 0; i < n; ++i) if (i != root && setFa[i] == i) {
31                while (findSet(inEdge[i]->from) == findSet(i)) deleteMin(inEdge[i]);
32                ++deg[ findSet((chs[i] = inEdge[i])->from) ];
33            }
34            for (int i = head = tail = 0; i < n; ++i)
35                if (i != root && setFa[i] == i && deg[i] == 0) que[tail++] = i;
36            while (head < tail) {
37                int x = findSet(chs[que[head++]]->from);
38                if (--deg[x] == 0) que[tail++] = x;
39            } bool found = false;
40            for (int i = 0; i < n; ++i) if (i != root && setFa[i] == i && deg[i] > 0) {
41                int j = i; tree temp = null; found = true;
42                do { setFa[j] = findSet(chs[j]->from) } = i;
43                deleteMin(inEdge[j]); res += chs[j]->key;
44                inEdge[j]->key = chs[j]->key; inEdge[j]->delta -= chs[j]->key;
45                temp = merge(temp, inEdge[j]);
46            } while (j != i); inEdge[i] = temp;
47            if (!found) break;
48        } for (int i = 0; i < n; ++i) if (i != root && setFa[i] == i) res += chs[i]->key;
49        return res;
50    }
51 }
52 namespace ChuLiu { // O(V^3) !!! 1-based !!!
53     int n, used[maxm], pass[maxm], eg[maxm], more, que[maxm], g[maxm][maxm];
54     void combine(int id, int &sum) { int tot = 0, from, i, j, k;
55         for ( ; id != 0 && !pass[id]; id = eg[id]) que[tot++] = id, pass[id] = 1;
56         for (from = 0; from < tot && que[from] != id; from++);
57         if (from == tot) return; more = 1;
58         for (i = from; i < tot; i++) {
59             sum += g[eg[que[i]]][que[i]]; if (i == from) continue;
60             for (j = used[que[i]] = 1; j <= n; j++) if (!used[j])
```

```

61     if (g[que[i]][j] < g[id][j]) g[id][j] = g[que[i]][j];
62 }
63 for (i = 1; i <= n; i++) if (!used[i] && i != id)
64     for (j = from; j < tot; j++) {
65         k = que[j]; if (g[i][id] > g[i][k] - g[eg[k]][k])
66             g[i][id] = g[i][k] - g[eg[k]][k];
67     }
68 }
69 void clear(int V) { n = V; Rep(i, 1, V) Rep(j, 1, V) g[i][j] = inf; }
70 int solve(int root) {
71     int i, j, k, sum = 0; memset(used, 0, sizeof(int) * (n + 1));
72     for (more = 1; more; ) {
73         more = 0; memset(eg, 0, sizeof(int) * (n + 1));
74         for (i = 1; i <= n; i++) if (!used[i] && i != root) {
75             for (j = 1, k = 0; j <= n; j++) if (!used[j] && i != j)
76                 if (k == 0 || g[j][i] < g[k][i]) k = j;
77             eg[i] = k;
78         } memset(pass, 0, sizeof(int) * (n + 1));
79         for (i = 1; i <= n; i++) if (!used[i] && !pass[i] && i != root)
80             combine(i, sum);
81     } for (i = 1; i <= n; i++) if (!used[i] && i != root) sum += g[eg[i]][i];
82     return sum;
83 }
84 }

```

4.9 离线动态最小生成树

$O(Q \log^2 Q)$. ($qx[i], qy[i]$) 表示将编号为 $qx[i]$ 的边的权值改为 $qy[i]$, 删除一条边相当于将其权值改为 ∞ , 加入一条边相当于将其权值从 ∞ 变成某个值.

```

1  const int maxn = 100000 + 5;
2  const int maxm = 1000000 + 5;
3  const int maxq = 1000000 + 5;
4  const int qsize = maxm + 3 * maxq;
5  int n, m, Q, x[qsize], y[qsize], z[qsize], qx[maxq], qy[maxq], a[maxn], *tz;
6  int kx[maxn], ky[maxn], kt, vd[maxn], id[maxn], app[maxn];
7  bool extra[maxn];
8  void init() {
9      scanf("%d%d", &n, &m); for (int i = 0; i < m; i++) scanf("%d%d%d", x + i, y + i, z + i);
10     scanf("%d", &Q); for (int i = 0; i < Q; i++) { scanf("%d%d", qx + i, qy + i); qx[i]--; }
11 }
12 int find(int x) {
13     int root = x, next; while (a[root]) root = a[root];
14     while ((next = a[x]) != 0) a[x] = root, x = next; return root;
15 }
16 inline bool cmp(const int &a, const int &b) { return tz[a] < tz[b]; }
17 void solve(int *qx, int *qy, int Q, int n, int *x, int *y, int *z, int m, long long ans) {
18     int ri, rj;
19     if (Q == 1) {
20         for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = 0; z[qx[0]] = qy[0];
21         for (int i = 0; i < m; i++) id[i] = i;
22         tz = z; sort(id, id + m, cmp);
23         for (int i = 0; i < m; i++) {
24             ri = find(x[id[i]]); rj = find(y[id[i]]);
25             if (ri != rj) ans += z[id[i]], a[ri] = rj;
26         } printf("%I64d\n", ans);
27         return;
28     } int tm = kt = 0, n2 = 0, m2 = 0;
29     for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = 0;
30     for (int i = 0; i < Q; i++) {
31         ri = find(x[qx[i]]); rj = find(y[qx[i]]); if (ri != rj) a[ri] = rj;
32     }
33     for (int i = 0; i < m; i++) extra[i] = true;
34     for (int i = 0; i < Q; i++) extra[qx[i]] = false;
35     for (int i = 0; i < m; i++) if (extra[i]) id[tm++] = i;
36     tz = z; sort(id, id + tm, cmp);
37     for (int i = 0; i < tm; i++) {
38         ri = find(x[id[i]]); rj = find(y[id[i]]);
39         if (ri != rj)
40             a[ri] = rj, ans += z[id[i]], kx[kt] = x[id[i]], ky[kt] = y[id[i]], kt++;
41     }
42     for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = 0;
43     for (int i = 0; i < kt; i++) a[find(kx[i])] = find(ky[i]);
44     for (int i = 1; i <= n; i++) if (a[i] == 0) vd[i] = ++n2;
45     for (int i = 1; i <= n; i++) if (a[i] != 0) vd[i] = vd[find(i)];
46     int *Nx = x + m, *Ny = y + m, *Nz = z + m;
47     for (int i = 0; i < m; i++) app[i] = -1;
48     for (int i = 0; i < Q; i++)
49         if (app[qx[i]] == -1)
50             Nx[m2] = vd[x[qx[i]]], Ny[m2] = vd[y[qx[i]]], Nz[m2] = z[qx[i]], app[qx[i]] = m2, m2++;
51     for (int i = 0; i < Q; i++) {
52         z[qx[i]] = qy[i];

```

```

53     qx[i] = app[qx[i]];
54 }
55 for (int i = 1; i <= n2; i++) a[i] = 0;
56 for (int i = 0; i < tm; i++) {
57     ri = find(vd[x[id[i]]]); rj = find(vd[y[id[i]]]);
58     if (ri != rj)
59         a[ri] = rj, Nx[m2] = vd[x[id[i]]], Ny[m2] = vd[y[id[i]]], Nz[m2] = z[id[i]], m2++;
60 }
61 int mid = Q / 2;
62 solve(qx, qy, mid, n2, Nx, Ny, Nz, m2, ans);
63 solve(qx + mid, qy + mid, Q - mid, n2, Nx, Ny, Nz, m2, ans);
64 }
65 void work() { if (Q) solve(qx, qy, Q, n, x, y, z, m, 0); }
66 int main() { init(); work(); return 0; }

```

4.10 弦图

- 任何一个弦图都至少有一个单纯点, 不是完全图的弦图至少有两个不相邻的单纯点.

- 设第 i 个点在弦图的完美消除序列第 $p(i)$ 个. 令 $N(v) = \{w | w \text{ 与 } v \text{ 相邻且 } p(w) > p(v)\}$ 弦图的极大团一定是 $v \cup N(v)$ 的形式.

- 弦图最多有 n 个极大团.

- 设 $next(v)$ 表示 $N(v)$ 中最前的点. 令 w^* 表示所有满足 $A \in B$ 的 w 中最后的一个点. 判断 $v \cup N(v)$ 是否为极大团, 只需判断是否存在一个 w , 满足 $Next(w) = v$ 且 $|N(v)| + 1 \leq |N(w)|$ 即可.

- 最小染色: 完美消除序列从后往前依次给每个点染色, 给每个点染上可以染的最小的颜色. (团数 = 色数)

- 最大独立集: 完美消除序列从前往后能选就选.

- 最小团覆盖: 设最大独立集为 $\{p_1, p_2, \dots, p_t\}$, 则 $\{p_1 \cup N(p_1), \dots, p_t \cup N(p_t)\}$ 为最小团覆盖. (最大独立集数 = 最小团覆盖数)

```

1  class Chordal { // 1-Based, G is the Graph, must be sorted before call Check_Chordal
2  public: // Construct will sort it automatically
3      int v[Maxn], id[Maxn]; bool inseq[Maxn]; priority_queue<pair<int, int> > pq;
4      vector<int> Construct_Perfect_Elimination_Sequence(vector<int> *G, int n) { // O(m + n log n)
5          vector<int> seq(n + 1, 0);
6          for (int i = 0; i <= n; ++i) inseq[i] = false, sort(G[i].begin(), G[i].end()), v[i] = 0;
7          int cur = n; pair<int, int> Mx; while(!pq.empty()) pq.pop(); pq.push(make_pair(0, 1));
8          for (int i = n; i >= 1; --i) {
9              while (!pq.empty() && (Mx = pq.top(), inseq[Mx.second] || Mx.first != v[Mx.second])) pq.pop();
10             id[Mx.second] = cur;
11             int x = seq[cur--] = Mx.second, sz = (int)G[Mx.second].size(); inseq[x] = true;
12             for (int j = 0; j < sz; ++j) {
13                 int y = G[x][j]; if (!inseq[y]) pq.push(make_pair(++v[y], y));
14             }
15         } return seq;
16     }
17     bool Check_Chordal(vector<int> *G, vector<int> &seq, int n) { // O(n + m log n), plz gen seq first
18         bool isChordal = true;
19         for (int i = n - 1; i >= 1 && isChordal; --i) {
20             int x = seq[i], sz, y = -1;
21             if ((sz = (int)G[x].size()) == 0) continue;
22             for (int j = 0; j < sz; ++j) {
23                 if (id[G[x][j]] < i) continue;
24                 if (y == -1 || id[y] > id[G[x][j]]) y = G[x][j];
25             } if (y == -1) continue;
26             for (int j = 0; j < sz; ++j) {
27                 int y1 = G[x][j]; if (id[y1] < i) continue;
28                 if (y1 == y || binary_search(G[y].begin(), G[y].end(), y1)) continue;
29                 isChordal = false; break;
30             }
31         } return isChordal;
32     }
33 };

```

4.11 小知识

- 平面图: 一定存在一个度小于等于 5 的点. $E \leq 3V - 6$. 欧拉公式: $V + F - E = 1 +$ 连通块数
- 图连通度:
 - k - 连通 (k -connected): 对于任意一对结点都至少存在结点各不相同的 k 条路
 - 点连通度 ($vertex\ connectivity$): 把图变成非连通图所需删除的最少点数
 - Whitney 定理: 一个图是 k - 连通的当且仅当它的点连通度至少为 k
- Lindstroem-Gessel-Viennot Lemma: 给定一个图的 n 个起点和 n 个终点, 令 A_{ij} = 第 i 个起点到第 j 个终点的路径条数, 则从起点到终点的不相交路径条数为 $det(A)$
- 欧拉回路与树形图的联系: 对于出度等于入度的连通图 $s(G) = t_i(G) \prod_{j=1}^n (d^+(v_j) - 1)!$
- 密度子图: 给定无向图, 选取点集及其导出子图, 最大化 $W_e + P_v$ (点权可负).
 - $(S, u) = U, (u, T) = U - 2P_u - D_u, (u, v) = (v, u) = W_e$
 - $ans = \frac{Un - C[S, T]}{2}$, 解集为 $S - \{s\}$
- 最大权闭合图: 选 a 则 a 的后继必须被选
 - $P_u > 0, (S, u) = P_u, P_u < 0, (u, T) = -P_u$
 - $ans = \sum_{P_u > 0} P_u - C[S, T]$, 解集为 $S - \{s\}$
- 判定边是否属于最小割:
 - 可能属于最小割: (u, v) 不属于同一 SCC
 - 一定在所有最小割中: (u, v) 不属于同一 SCC, 且 S, u 在同一 SCC, u, T 在同一 SCC

5 数学

5.1 单纯形 Cpp

```
max {cx|Ax ≤ b, x ≥ 0}
```

```
1 const int MAXN = 11000, MAXM = 1100;
2 // here MAXN is the MAX number of conditions, MAXM is the MAX number of vars
3
4 int avali[MAXN], avacnt;
5 double A[MAXN][MAXM];
6 double b[MAXN], c[MAXN];
7 double* simplex(int n, int m) {
8     // here n is the number of conditions, m is the number of vars
9     m++;
10    int r = n, s = m - 1;
11    static double D[MAXN + 2][MAXM + 1];
12    static int ix[MAXN + MAXM];
13    for (int i = 0; i < n + m; i++) ix[i] = i;
14    for (int i = 0; i < n; i++) {
15        for (int j = 0; j < m - 1; j++) D[i][j] = -A[i][j];
16        D[i][m - 1] = 1;
17        D[i][m] = b[i];
18        if (D[r][m] > D[i][m]) r = i;
19    }
20    for (int j = 0; j < m - 1; j++) D[n][j] = c[j];
21    D[n + 1][m - 1] = -1;
22    for (double d; ; ) {
23        if (r < n) {
24            int t = ix[s]; ix[s] = ix[r + m]; ix[r + m] = t;
25            D[r][s] = 1.0 / D[r][s];
26            for (int j = 0; j <= m; j++) if (j != s) D[r][j] *= -D[r][s];
27            avacnt = 0;
28            for (int i = 0; i <= m; ++i)
29                if (fabs(D[r][i]) > EPS)
```

```
30                avali[avacnt++] = i;
31                for (int i = 0; i <= n + 1; i++) if (i != r) {
32                    if (fabs(D[i][s]) < EPS) continue;
33                    double *cur1 = D[i], *cur2 = D[r], tmp = D[i][s];
34                    //for (int j = 0; j <= m; j++) if (j != s) cur1[j] += cur2[j] * tmp;
35                    for (int j = 0; j < avacnt; ++j) if (aval[i][j] != s) cur1[aval[i][j]] += cur2[aval[i][j]] * tmp;
36                    D[i][s] *= D[r][s];
37                }
38            }
39            r = -1; s = -1;
40            for (int j = 0; j < m; j++) if (s < 0 || ix[s] > ix[j]) {
41                if (D[n + 1][j] > EPS || D[n + 1][j] > -EPS && D[n][j] > EPS) s = j;
42            }
43            if (s < 0) break;
44            for (int i = 0; i < n; i++) if (D[i][s] < -EPS) {
45                if (r < 0 || (d = D[r][m] / D[r][s] - D[i][m] / D[i][s]) < -EPS
46                    || d < EPS && ix[r + m] > ix[i + m])
47                    r = i;
48            }
49            if (r < 0) return null; // 非有界
50        }
51        if (D[n + 1][m] < -EPS) return null; // 无法执行
52        static double x[MAXN - 1];
53        for (int i = m; i < n + m; i++) if (ix[i] < m - 1) x[ix[i]] = D[i - m][m];
54        return x; // 值为 D[n][m]
55    }
```

5.2 单纯形 Java

```
1 double[] simplex(double[][] A, double[] b, double[] c) {
2     int n = A.length, m = A[0].length + 1, r = n, s = m - 1;
3     double[][] D = new double[n + 2][m + 1];
4     int[] ix = new int[n + m];
5     for (int i = 0; i < n + m; i++) ix[i] = i;
6     for (int i = 0; i < n; i++) {
7         for (int j = 0; j < m - 1; j++) D[i][j] = -A[i][j];
8         D[i][m - 1] = 1; D[i][m] = b[i]; if (D[r][m] > D[i][m]) r = i;
9     }
10    for (int j = 0; j < m - 1; j++) D[n][j] = c[j];
11    D[n + 1][m - 1] = -1;
12    for (double d; ; ) {
13        if (r < n) {
14            int t = ix[s]; ix[s] = ix[r + m]; ix[r + m] = t; D[r][s] = 1.0 / D[r][s];
15            for (int j = 0; j <= m; j++) if (j != s) D[r][j] *= -D[r][s];
16            for (int i = 0; i <= n + 1; i++) if (i != r) {
17                for (int j = 0; j <= m; j++) if (j != s) D[i][j] += D[r][j] * D[i][s];
18                D[i][s] *= D[r][s];
19            }
20        }
21        r = -1; s = -1;
22        for (int j = 0; j < m; j++) if (s < 0 || ix[s] > ix[j]) {
23            if (D[n + 1][j] > EPS || D[n + 1][j] > -EPS && D[n][j] > EPS) s = j;
24        }
25        if (s < 0) break;
26        for (int i = 0; i < n; i++) if (D[i][s] < -EPS) {
27            if (r < 0 || (d = D[r][m] / D[r][s] - D[i][m] / D[i][s]) < -EPS
28                || d < EPS && ix[r + m] > ix[i + m])
29                r = i;
30        }
31        if (r < 0) return null; // 非有界
32        if (D[n + 1][m] < -EPS) return null; // 无法执行
33        double[] x = new double[m - 1];
34        for (int i = m; i < n + m; i++) if (ix[i] < m - 1) x[ix[i]] = D[i - m][m];
35        return x; // 值为 D[n][m]
36    }
```

5.3 FFT

```
1 namespace FFT {
2     #define mul(a, b) (Complex(a.x * b.x - a.y * b.y, a.x * b.y + a.y * b.x))
3     struct Complex { }; // something omitted
4     void FFT(Complex P[], int n, int oper) {
5         for (int i = 1, j = 0; i < n - 1; i++) {
6             for (int s = n; j ^= s >= 1, ~j & s; );
7             if (i < j) swap(P[i], P[j]);
8         }
9         for (int d = 0; (1 << d) < n; d++) {
10             int m = 1 << d, m2 = m * 2;
```

```

11 double p0 = PI / m * oper;
12 Complex unit_p0(cos(p0), sin(p0));
13 for (int i = 0; i < n; i += m2) {
14     Complex unit(1.0, 0.0);
15     for (int j = 0; j < m; j++) {
16         Complex &P1 = P[i + j + m], &P2 = P[i + j];
17         Complex t = mul(unit, P1);
18         P1 = Complex(P2.x - t.x, P2.y - t.y);
19         P2 = Complex(P2.x + t.x, P2.y - t.y);
20         unit = mul(unit, unit_p0);
21     }
22 }
23 vector<int> doFFT(const vector<int> &a, const vector<int> &b) {
24     vector<int> ret(max(0, (int) a.size() + (int) b.size() - 1), 0);
25     static Complex A[MAXB], B[MAXB], C[MAXB];
26     int len = 1; while (len < (int)ret.size()) len *= 2;
27     for (int i = 0; i < len; i++) A[i] = i < (int)a.size() ? a[i] : 0;
28     for (int i = 0; i < len; i++) B[i] = i < (int)b.size() ? b[i] : 0;
29     FFT(A, len, 1); FFT(B, len, 1);
30     for (int i = 0; i < len; i++) C[i] = mul(A[i], B[i]);
31     FFT(C, len, -1);
32     for (int i = 0; i < (int)ret.size(); i++)
33         ret[i] = (int) (C[i].x / len + 0.5);
34     return ret;
35 }

```

5.4 整数 FFT

```

1 namespace FFT {
2 // 替代方案: 23068673(= 11 * 221 + 1), 原根为 3
3 const int MOD = 786433, PRIMITIVE_ROOT = 10; // 3 * 218 + 1
4 const int MAXB = 1 << 20;
5 int getMod(int downLimit) { // 或者现场自己找一个 MOD
6     for (int c = 3; ; ++c) { int t = (c << 21) | 1;
7         if (t >= downLimit && isPrime(t)) return t;
8     }
9 int modInv(int a) { return a <= 1 ? a : (long long) (MOD - MOD / a) * modInv(MOD % a) % MOD; }
10 void NTT(int P[], int n, int oper) {
11     for (int i = 1, j = 0; i < n - 1; i++) {
12         for (int s = n; j ^= s >= 1, ~j & s;);
13         if (i < j) swap(P[i], P[j]);
14     }
15     for (int d = 0; (1 << d) < n; d++) {
16         int m = 1 << d, m2 = m * 2;
17         long long unit_p0 = powMod(PRIMITIVE_ROOT, (MOD - 1) / m2);
18         if (oper < 0) unit_p0 = modInv(unit_p0);
19         for (int i = 0; i < n; i += m2) {
20             long long unit = 1;
21             for (int j = 0; j < m; j++) {
22                 int &P1 = P[i + j + m], &P2 = P[i + j];
23                 int t = unit * P1 % MOD;
24                 P1 = (P2 - t + MOD) % MOD; P2 = (P2 + t) % MOD;
25                 unit = unit * unit_p0 % MOD;
26             }
27         }
28     }
29     vector<int> mul(const vector<int> &a, const vector<int> &b) {
30         vector<int> ret(max(0, (int) a.size() + (int) b.size() - 1), 0);
31         static int A[MAXB], B[MAXB], C[MAXB];
32         int len = 1; while (len < (int)ret.size()) len <= 1;
33         for (int i = 0; i < len; i++) A[i] = i < (int)a.size() ? a[i] : 0;
34         for (int i = 0; i < len; i++) B[i] = i < (int)b.size() ? b[i] : 0;
35         NTT(A, len, 1); NTT(B, len, 1);
36         for (int i = 0; i < len; i++) C[i] = (long long) A[i] * B[i] % MOD;
37         NTT(C, len, -1); for (int i = 0, inv = modInv(len); i < (int)ret.size(); i++) ret[i] = (long long) C[i]
38             * inv % MOD;
39         return ret;
40     }
41 }

```

5.5 扩展欧几里得

$$ax + by = g = \gcd(x, y)$$

```

1 void exgcd(LL x, LL y, LL &a0, LL &b0, LL &g) {
2     LL a1 = b0 = 0, b1 = a0 = 1, t;
3     while (y != 0) {
4         t = a0 - x / y * a1, a0 = a1, a1 = t;
5         t = b0 - x / y * b1, b0 = b1, b1 = t;
6         t = x % y, x = y, y = t;
7     }
8 }

```

```

7     } if (x < 0) a0 = -a0, b0 = -b0, x = -x;
8     g = x;
9 }

```

5.6 线性同余方程

- 中国剩余定理: 设 m_1, m_2, \dots, m_k 两两互素, 则同余方程组 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ for $i = 1, 2, \dots, k$ 在 $[0, M = m_1 m_2 \dots m_k]$ 内有唯一解. 记 $M_i = M/m_i$, 找出 p_i 使得 $M_i p_i \equiv 1 \pmod{m_i}$, 记 $e_i = M_i p_i$, 则 $x \equiv e_1 a_1 + e_2 a_2 + \dots + e_k a_k \pmod{M}$
- 多变元线性同余方程组: 方程的形式为 $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n + b \equiv 0 \pmod{m}$, 令 $d = (a_1, a_2, \dots, a_n, m)$, 有解的充要条件是 $d|b$, 解的个数为 $m^{n-1}d$

5.7 Miller-Rabin 素性测试

```

1 bool test(LL n, int base) {
2     LL m = n - 1, ret = 0; int s = 0;
3     for (; m % 2 == 0; ++s) m >= 1; ret = pow_mod(base, m, n);
4     if (ret == 1 || ret == n - 1) return true;
5     for (--s; s >= 0; --s) {
6         ret = multiply_mod(ret, ret, n); if (ret == n - 1) return true;
7     }
8     return false;
9 }
10 LL special[7] = {
11     1373653LL,          25326001LL,
12     3215031751LL,      250000000000LL,
13     2152302898747LL,   3474749660383LL, 341550071728321LL};
14 /*
15  * n < 2047          test[] = {2}
16  * n < 1,373,653     test[] = {2, 3}
17  * n < 9,080,191     test[] = {31, 73}
18  * n < 25,326,001    test[] = {2, 3, 5}
19  * n < 4,759,123,141 test[] = {2, 7, 61}
20  * n < 1,122,004,669,633 test[] = {2, 13, 23, 1662803}
21  * n < 2,152,302,898,747 test[] = {2, 3, 5, 7, 11}
22  * n < 3,474,749,660,383 test[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13}
23  * n < 341,550,071,728,321 test[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17}
24  * n < 3,825,123,056,546,413,051 test[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23}
25 */
26 bool is_prime(LL n) {
27     if (n < 2) return false;
28     if (n < 4) return true;
29     if (!test(n, 2) || !test(n, 3)) return false;
30     if (n < special[0]) return true;
31     if (!test(n, 5)) return false;
32     if (n < special[1]) return true;
33     if (!test(n, 7)) return false;
34     if (n == special[2]) return false;
35     if (n < special[3]) return true;
36     if (!test(n, 11)) return false;
37     if (n < special[4]) return true;
38     if (!test(n, 13)) return false;
39     if (n < special[5]) return true;
40     if (!test(n, 17)) return false;
41     if (n < special[6]) return true;
42     return test(n, 19) && test(n, 23) && test(n, 29) && test(n, 31) && test(n, 37);
43 }

```

5.8 PollardRho

```

1 LL pollardRho(LL n, LL seed) {
2     LL x, y, head = 1, tail = 2; x = y = random() % (n - 1) + 1;
3     for (; ) {
4         x = addMod(multiplyMod(x, x, n), seed, n);
5         if (x == y) return n; LL d = gcd(myAbs(x - y), n);
6         if (1 < d && d < n) return d;
7         if (++head == tail) y = x, tail <= 1;
8     } vector<LL> divisors;
9     void factorize(LL n) { // 需要保证 n > 1
10         if (isPrime(n)) divisors.push_back(n);
11         else { LL d = n;
12             while (d >= n) d = pollardRho(n, random() % (n - 1) + 1);
13             factorize(n / d); factorize(d);
14         }
15     }

```

5.9 多项式求根

```
1 const double error = 1e-12;
2 const double infi = 1e+12;
3 int n; double a[10], x[10];
4 double f(double a[], int n, double x) {
5     double tmp = 1, sum = 0;
6     for (int i = 0; i <= n; i++) sum = sum + a[i] * tmp, tmp = tmp * x;
7     return sum;
8 }
9 double binary(double l, double r, double a[], int n) {
10     int sl = sign(f(a, n, l)), sr = sign(f(a, n, r));
11     if (sl == 0) return l; if (sr == 0) return r;
12     if (sl * sr > 0) return infi;
13     while (r - l > error) {
14         double mid = (l + r) / 2;
15         int ss = sign(f(a, n, mid));
16         if (ss == 0) return mid;
17         if (ss * sl > 0) l = mid; else r = mid;
18     } return l;
19 }
20 void solve(int n, double a[], double x[], int &nx) {
21     if (n == 1) { x[1] = -a[0] / a[1]; nx = 1; return; }
22     double da[10], dx[10]; int ndx;
23     for (int i = n; i >= 1; i--) da[i - 1] = a[i] * i;
24     solve(n - 1, da, dx, ndx); nx = 0;
25     if (ndx == 0) {
26         double tmp = binary(-infi, infi, a, n);
27         if (tmp < infi) x[++nx] = tmp; return;
28     } double tmp = binary(-infi, dx[1], a, n);
29     if (tmp < infi) x[++nx] = tmp;
30     for (int i = 1; i <= ndx - 1; i++) {
31         tmp = binary(dx[i], dx[i + 1], a, n);
32         if (tmp < infi) x[++nx] = tmp;
33     } tmp = binary(dx[ndx], infi, a, n);
34     if (tmp < infi) x[++nx] = tmp;
35 }
36 int main() {
37     scanf("%d", &n);
38     for (int i = n; i >= 0; i--) scanf("%lf", &a[i]);
39     int nx; solve(n, a, x, nx);
40     for (int i = 1; i <= nx; i++) printf("%.6f\n", x[i]);
41     return 0;
42 }
```

5.10 线性递推

for $a_{i+n} = (\sum_{j=0}^{n-1} k_j a_{i+j}) + d, a_m = (\sum_{i=0}^{n-1} c_i a_i) + c_n d$

```
1 vector<int> recFormula(int n, int k[], int m) {
2     vector<int> c(n + 1, 0);
3     if (m < n) c[m] = 1;
4     else {
5         static int a[MAX_K * 2 + 1];
6         vector<int> b = recFormula(n, k, m >> 1);
7         for (int i = 0; i < n + n; ++i) a[i] = 0;
8         int s = m & 1;
9         for (int i = 0; i < n; i++) {
10             for (int j = 0; j < n; j++) a[i + j + s] += b[i] * b[j];
11             c[n] += b[i];
12         } c[n] = (c[n] + 1) * b[n];
13         for (int i = n * 2 - 1; i >= n; i--) {
14             int add = a[i]; if (add == 0) continue;
15             for (int j = 0; j < n; j++) a[i - n + j] += k[j] * add;
16             c[n] += add;
17         } for (int i = 0; i < n; ++i) c[i] = a[i];
18     } return c;
19 }
```

5.11 原根

原根 g : g 是模 n 简化剩余系构成的乘法群的生成元. 模 n 有原根的充要条件是 $n = 2, 4, p^n, 2p^n$, 其中 p 是奇质数, n 是正整数

```
1 vector<int> findPrimitiveRoot(int N) {
2     if (N <= 4) return vector<int>(1, max(1, N - 1));
```

```
3     static int factor[100];
4     int phi = N, totF = 0;
5     { // check no solution and calculate phi
6         int M = N, k = 0;
7         if (~M & 1) M >>= 1, phi >>= 1;
8         if (~M & 1) return vector<int>(0);
9         for (int d = 3; d * d <= M; ++d) if (M % d == 0) {
10             if (++k > 1) return vector<int>(0);
11             for (phi -= phi / d; M % d == 0; M /= d);
12         } if (M > 1) {
13             if (++k > 1) return vector<int>(0); phi -= phi / M;
14         }
15     } { // factorize phi
16         int M = phi;
17         for (int d = 2; d * d <= M; ++d) if (M % d == 0) {
18             for (; M % d == 0; M /= d); factor[++totF] = d;
19         } if (M > 1) factor[++totF] = M;
20     } vector<int> ans;
21     for (int g = 2; g <= N; ++g) if (Gcd(g, N) == 1) {
22         bool good = true;
23         for (int i = 1; i <= totF && good; ++i)
24             if (powMod(g, phi / factor[i], N) == 1) good = false;
25         if (!good) continue;
26         for (int i = 1, gp = g; i <= phi; ++i, gp = (LL)gp * g % N)
27             if (Gcd(i, phi) == 1) ans.push_back(gp);
28         break;
29     } sort(ans.begin(), ans.end());
30     return ans;
31 }
```

5.12 离散对数

$A^x \equiv B \pmod{C}$, 对非质数 C 也适用.

```
1 int modLog(int A, int B, int C) {
2     static pii baby[MAX_SQRT_C + 1];
3     int d = 0; LL k = 1, D = 1; B %= C;
4     for (int i = 0; i < 100; ++i, k = k * A % C) // [0, log C]
5         if (k == B) return i;
6     for (int g; ; ++d) {
7         g = gcd(A, C); if (g == 1) break;
8         if (B % g != 0) return -1;
9         B /= g; C /= g; D = (A / g * D) % C;
10    } int m = (int) ceil(sqrt((double) C)); k = 1;
11    for (int i = 0; i <= m; ++i, k = k * A % C) baby[i] = pii(k, i);
12    sort(baby, baby + m + 1); // [0, m]
13    int n = unique(baby, baby + m + 1, equalFirst) - baby, am = powMod(A, m, C);
14    for (int i = 0; i <= m; ++i) {
15        LL e, x, y; exgcd(D, C, x, y, e); e = x * B % C;
16        if (e < 0) e += C;
17        if (e >= 0) {
18            int k = lower_bound(baby, baby + n, pii(e, -1)) - baby;
19            if (baby[k].first == e) return i * m + baby[k].second + d;
20        } D = D * am % C;
21    } return -1;
22 }
```

5.13 平方剩余

- Legendre Symbol: 对奇质数 $p, (\frac{a}{p}) = \begin{cases} 1 & \text{是平方剩余} \\ -1 & \text{是非平方剩余} = a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \\ 0 & a \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$

- 若 p 是奇质数, $(\frac{-1}{p}) = 1$ 当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{4}$

- 若 p 是奇质数, $(\frac{2}{p}) = 1$ 当且仅当 $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$

- 若 p, q 是奇素数且互质, $(\frac{p}{q})(\frac{q}{p}) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \times \frac{q-1}{2}}$

- Jacobi Symbol: 对奇数 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, (\frac{a}{n}) = (\frac{a}{p_1})^{\alpha_1} (\frac{a}{p_2})^{\alpha_2} \cdots (\frac{a}{p_k})^{\alpha_k}$

- Jacobi Symbol 为 -1 则一定不是平方剩余, 所有平方剩余的 Jacobi Symbol 都是 1, 但 1 不一定是平方剩余

$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$, 其中 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, 且 p 是质数

```

1 inline int normalize(LL a, int P) { a %= P; return a < 0 ? a + P : a; }
2 vector<int> QuadraticResidue(LL a, LL b, LL c, int P) {
3     int h, t; LL r1, r2, delta, pb = 0;
4     a = normalize(a, P); b = normalize(b, P); c = normalize(c, P);
5     if (P == 2) { vector<int> res;
6         if (c % P == 0) res.push_back(0);
7         if ((a + b + c) % P == 0) res.push_back(1);
8         return res;
9     } delta = b * rev(a + a, P) % P;
10    a = normalize(-c * rev(a, P) + delta * delta, P);
11    if (powMod(a, P / 2, P) + 1 == P) return vector<int>(0);
12    for (t = 0, h = P / 2; h % 2 == 0; ++t, h /= 2);
13    r1 = powMod(a, h / 2, P);
14    if (t > 0) { do b = random() % (P - 2) + 2;
15        while (powMod(b, P / 2, P) + 1 != P); }
16    for (int i = 1; i <= t; ++i) {
17        LL d = r1 * r1 % P * a % P;
18        for (int j = 1; j <= t - i; ++j) d = d * d % P;
19        if (d + 1 == P) r1 = r1 * pb % P; pb = pb * pb % P;
20    } r1 = a * r1 % P; r2 = P - r1;
21    r1 = normalize(r1 - delta, P); r2 = normalize(r2 - delta, P);
22    if (r1 > r2) swap(r1, r2); vector<int> res(1, r1);
23    if (r1 != r2) res.push_back(r2);
24    return res;
25 }

```

5.14 N 次剩余

- 若 p 为奇质数, a 为 p 的 n 次剩余的充要条件是 $a^{\frac{p-1}{(a,p-1)}} \equiv 1 \pmod{p}$.

$x^N \equiv a \pmod{p}$, 其中 p 是质数

```

1 vector<int> solve(int p, int N, int a) {
2     if ((a % p) == 0) return vector<int>(1, 0);
3     int g = findPrimitiveRoot(p), m = modLog(g, a, p); // g ^ m = a (mod p)
4     if (m == -1) return vector<int>(0);
5     LL B = p - 1, x, y, d; exgcd(N, B, x, y, d);
6     if (m % d != 0) return vector<int>(0);
7     vector<int> ret; x = (x * (m / d) % B + B) % B; // g ^ B mod p = g ^ (p - 1) mod p = 1
8     for (int i = 0, delta = B / d; i < d; ++i) {
9         x = (x + delta) % B; ret.push_back((int)powMod(g, x, p));
10    } sort(ret.begin(), ret.end());
11    ret.resize(unique(ret.begin(), ret.end()) - ret.begin());
12    return ret;
13 }

```

5.15 Romberg 积分

```

1 template <class T> double Romberg(const T&f, double a, double b, double eps = 1e-8) {
2     vector<double> t; double h = b - a, last, now; int k = 1, i = 1;
3     t.push_back(h * (f(a) + f(b)) / 2); // 梯形
4     do {
5         last = t.back(); now = 0; double x = a + h / 2;
6         for (int j = 0; j < k; ++j, x += h) now += f(x);
7         now = (t[0] + h * now) / 2; double k1 = 4.0 / 3.0, k2 = 1.0 / 3.0;
8         for (int j = 0; j < i; ++j, k1 = k2 + 1) {
9             double tmp = k1 * now - k2 * t[j];
10            t[j] = now; now = tmp; k2 /= 4 * k1 - k2; // 防止溢出
11        } t.push_back(now); k *= 2; h /= 2; ++i;
12    } while (fabs(last - now) > eps);
13    return t.back();
14 }

```

5.16 公式

5.16.1 级数与三角

$$\sum_{k=1}^n k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$$

$$\sum_{k=1}^n k^5 = \frac{n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)}{12}$$

$$\text{错排: } D_n = n!(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!}) = (n-1)(D_{n-2} - D_{n-1})$$

$$\tan \alpha \pm \tan \beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

$$\cos n\alpha = \binom{n}{0} \cos^n \alpha - \binom{n}{2} \cos^{n-2} \alpha \sin^2 \alpha + \binom{n}{4} \cos^{n-4} \alpha \sin^4 \alpha \dots$$

$$\sin n\alpha = \binom{n}{1} \cos^{n-1} \alpha \sin \alpha - \binom{n}{3} \cos^{n-3} \alpha \sin^3 \alpha + \binom{n}{5} \cos^{n-5} \alpha \sin^5 \alpha \dots$$

$$\sum_{n=1}^N \cos nx = \frac{\sin(N+\frac{1}{2})x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}$$

$$\sum_{n=1}^N \sin nx = \frac{-\cos(N+\frac{1}{2})x + \cos \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \dots \text{ for } x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \dots \text{ for } x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \dots \text{ for } x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \text{ for } x \in [-1, 1]$$

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \text{ for } x \in [-1, 1]$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \dots \text{ for } x \in [-1, 1]$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \dots \text{ for } x \in (-1, 1]$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \times \frac{\pi}{2} & n \text{ 是偶数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} & n \text{ 是奇数} \end{cases}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

- 傅里叶级数: 设周期为 $2T$. 函数分段连续. 在不连续点的值为左右极限的平均数.

$$- a_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) \cos \frac{n\pi}{T} x dx$$

5.16.6 向量恒等式

- $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$
- $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{c} \times \vec{b}) \times \vec{a} = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$

5.16.7 常用几何公式

- 三角形的五心
 - 重心 $\vec{G} = \frac{\vec{A}+\vec{B}+\vec{C}}{3}$
 - 内心 $\vec{I} = \frac{a\vec{A}+b\vec{B}+c\vec{C}}{a+b+c}, R = \frac{2S}{a+b+c}$
 - 外心 $x = \frac{\vec{A}+\vec{B}-\frac{\vec{B}\vec{C}\cdot\vec{A}\vec{C}}{\vec{A}\vec{B}\times\vec{B}\vec{C}}\vec{A}\vec{B}^T}{2}, y = \frac{\vec{A}+\vec{B}+\frac{\vec{B}\vec{C}\cdot\vec{A}\vec{C}}{\vec{A}\vec{B}\times\vec{B}\vec{C}}\vec{A}\vec{B}^T}{2}, R = \frac{abc}{4S}$
 - 垂心 $\vec{H} = 3\vec{G} - 2\vec{O}$
 - 旁心 (三个) $\frac{-a\vec{A}+b\vec{B}+c\vec{C}}{-a+b+c}$
- 四边形: 设 D_1, D_2 为对角线, M 为对角线中点连线, A 为对角线夹角
 - $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = D_1^2 + D_2^2 + 4M^2$
 - $S = \frac{1}{2}D_1D_2 \sin A$
 - $ac + bd = D_1D_2$ (内接四边形适用)
 - Bretschneider 公式: $S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d) - abcd \cos^2(\frac{\theta}{2})}$, 其中 θ 为对角和

5.16.8 树的计数

- 有根数计数: 令 $S_{n,j} = \sum_{1 \leq i \leq n/j} a_{n+1-i,j} = S_{n-j,j} + a_{n+1-j}$
于是, $n+1$ 个结点的有根数的总数为 $a_{n+1} = \frac{\sum_{1 \leq j \leq n} j \cdot a_j \cdot S_{n,j}}{n}$
附: $a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 2, a_4 = 4, a_5 = 9, a_6 = 20, a_9 = 286, a_{11} = 1842$
- 无根树计数: 当 n 是奇数时, 则有 $a_n - \sum_{1 \leq i \leq \frac{n}{2}} a_i a_{n-i}$ 种不同的无根树
当 n 是偶数时, 则有 $a_n - \sum_{1 \leq i \leq \frac{n}{2}} a_i a_{n-i} + \frac{1}{2} a_{\frac{n}{2}} (a_{\frac{n}{2}} + 1)$ 种不同的无根树
- Matrix-Tree 定理: 对任意图 G , 设 $\text{mat}[i][i] = i$ 的度数, $\text{mat}[i][j] = i$ 与 j 之间边数的相反数, 则 $\text{mat}[i][j]$ 的任意余子式的行列式就是该图的生成树个数

5.17 小知识

- 勾股数: 设正整数 n 的质因数分解为 $n = \prod p_i^{a_i}$, 则 $x^2 + y^2 = n$ 有整数解的充要条件是 n 中不存在形如 $p_i \equiv 3 \pmod{4}$ 且指数 a_i 为奇数的质因数 p_i . $(\frac{a-b}{2})^2 + ab = (\frac{a+b}{2})^2$.
- 素勾股数: 若 m 和 n 互质, 而且 m 和 n 中有一个是偶数, 则 $a = m^2 - n^2, b = 2mn, c = m^2 + n^2$, 则 a, b, c 是素勾股数.
- Stirling 公式: $n! \approx \sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n$

- Pick 定理: 简单多边形, 不自交, 顶点如果全是整点. 则: 严格在多边形内部的整点数 + $\frac{1}{2}$ 在边上的整点数 - 1 = 面积
- Mersenne 素数: p 是素数且 $2^p - 1$ 的数是素数. (10000 以内的 p 有: 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127, 521, 607, 1279, 2203, 2281, 3217, 4253, 4423, 9689, 9941)
- Fermat 分解算法: 从 $t = \sqrt{n}$ 开始, 依次检查 $t^2 - n, (t+1)^2 - n, (t+2)^2 - n, \dots$, 直到出现一个平方数 y , 由于 $t^2 - y^2 = n$, 因此分解得 $n = (t-y)(t+y)$. 显然, 当两个因数很接近时这个方法能很快找到结果, 但如果遇到一个素数, 则需要检查 $\frac{n+1}{2} - \sqrt{n}$ 个整数
- 牛顿迭代: $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$
- 球与盒子的动人故事: (n 个球, m 个盒子, S 为第二类斯特林数)
 - 球同, 盒同, 无空: dp
 - 球同, 盒同, 可空: dp
 - 球同, 盒不同, 无空: $\binom{n-1}{m-1}$
 - 球同, 盒不同, 可空: $\binom{n+m-1}{n-1}$
 - 球不同, 盒同, 无空: $S(n, m)$
 - 球不同, 盒同, 可空: $\sum_{k=1}^m S(n, k)$
 - 球不同, 盒不同, 无空: $m!S(n, m)$
 - 球不同, 盒不同, 可空: m^n

- 组合数奇偶性: 若 $(n \& m) = m$, 则 $\binom{n}{m}$ 为奇数, 否则为偶数

- 格雷码 $G(x) = x \otimes (x > 1)$

- Fibonacci 数:
 - $F_0 = F_1 = 1, F_i = F_{i-1} + F_{i-2}, F_{-i} = (-1)^{i-1} F_i$
 - $F_i = \frac{1}{\sqrt{5}}((\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n - (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n)$
 - $\gcd(F_n, F_m) = F_{\gcd(n, m)}$
 - $F_{i+1}F_i - F_i^2 = (-1)^i$
 - $F_{n+k} = F_k F_{n+1} + F_{k-1} F_n$
- 第一类 Stirling 数: $[n_k]$ 代表第一类无符号 Stirling 数, 代表将 n 阶置换群中有 k 个环的置换个数; $s(n, k)$ 代表有符号型, $s(n, k) = (-1)^{n-k} [n_k]$.

$$- (x)^{(n)} = \sum_{k=0}^n [n_k] x^k, (x)_n = \sum_{k=0}^n s(n, k) x^k$$
$$- [n_k] = n [n_{k-1}^{n-1}] + [n_{k-1}^{n-1}], [0_0] = 1, [n_0] = [0_n] = 0$$
$$- [n_{n-2}] = \frac{1}{4} (3n-1) \binom{n}{3}, [n_{n-3}] = \binom{n}{2} \binom{n}{4}$$
$$- \sum_{k=0}^a [n_k] = n! - \sum_{k=0}^n [k+a+1]$$
$$- \sum_{p=k}^n [n_p] \binom{p}{k} = [n_{k+1}^{n+1}]$$

- 完全数: x 是偶完全数等价于 $x = 2^{n-1}(2^n - 1)$, 且 $2^n - 1$ 是质数.

6.1 Extended LIS

6.2 生成 nCk

6.3 nextPermutation

6.4 Josephus 数与逆 Josephus 数

6.5 表达式求值

6.6 直线下的整点个数

```

1 LL count(LL n, LL a, LL b, LL m) {
2     if (b == 0) return n * (a / m);
3     if (a >= m) return n * (a / m) + count(n, a % m, b, m);
4     if (b >= m) return (n - 1) * n / 2 * (b / m) + count(n, a, b % m, m);
5     return count((a + b * n) / m, (a + b * n) % m, m, b);
6 }

```

6.10 星期几判定

```

1 int getDay(int y, int m, int d) {
2     if (m <= 2) m += 12, y--;
3     if (y < 1752 || (y == 1752 && m < 9) || (y == 1752 && m == 9 && d < 3))
4         return (d + 2 * m + 3 * (m + 1) / 5 + y + y / 4 + 5) % 7 + 1;
5     return (d + 2 * m + 3 * (m + 1) / 5 + y + y / 4 - y / 100 + y / 400) % 7 + 1;
6 }

```

```

2 ULL *a, *b, *s, c, d;
3 for (i = 0, a = appear[(int)B[k]], b = row[max(k - 1, 0)], s = X; i < bitSetLen; ++i)
4     *s++ = *a++ ^ *b++; // X = row[i - 1] or appear[ B[i] ]
5 for (i = 0, a = dp, c = d = 0; i < bitSetLen; ++a, c = d, ++i)
6     d = *a >> 63, *a = -(c < 1 + c); // row[i] = -(row[i] < 1) + 1
7 for (i = 0, a = dp, b = X, c = 0; i < bitSetLen; ++a, b++, ++i)
8     d = *b < c ? *a : *a > d ? *a : *a > d; // row[i] = *X
9 for (i = 0, a = dp, b = X; i < bitSetLen; ++a, ++b, ++i)
10    *a = (*a ^ *b) & *b; // row[i] = X and (row[i] xor X)

```

7 Templates

7.1 vim 配置

```

2 set nu ru nobk cindent si
3 set mouse=a sw=4 sts=4 ts=4
4 set hlsearch incsearch
5 set whichwrap=b,s,<,>,[,]
6 syntax on
7
8 nmap <C-A> ggVG
9 vmap <C-C> ++y
10
11 autocmd BufNewFile *.cpp,u0r_/_/Templates/cpp.cpp
12 map <F9>:!g++_%-o%<_Wall_--Wconversion_--Wextra_--g3_<CR>
13 map <F5>:!./%<_<CR>
14 map <F8>:!./%<_<_%.in_<CR>
15
16 map <F3>:vnew%<_.in_<CR>
17 map <F4>:u:!(gedit%_&_<CR>

```

7.2 C++

```

1 #pragma comment(linker, "/STACK:10240000")
2 #include <stdio>
3 #include <stdlib>
4 #include <string>
5 #include <iostream>
6 #include <algorithm>
7 #define Rep(i, a, b) for(int i = (a); i <= (b); ++i)
8 #define Foru(i, a, b) for(int i = (a); i < (b); ++i)
9 using namespace std;
10 typedef long long LL;
11 typedef pair<int, int> pii;
12 namespace BufferedReader {
13     char buff[MAX_BUFFER + 5], *ptr = buff, c; bool flag;
14     bool nextChar(char &c) {
15         if ( (c = *ptr++) == 0 ) {
16             int tmp = fread(buff, 1, MAX_BUFFER, stdin);
17             buff[tmp] = 0; if (tmp == 0) return false;
18             ptr = buff; c = *ptr++;
19         } return true;
20     }
21     bool nextUnsignedInt(unsigned int &x) {
22         for (;;)if (!nextChar(c)) return false; if ('0'<c && c<'9') break;
23         for (x=c-'0'; nextChar(c); x = x * 10 + c - '0') if (c < '0' || c > '9') break;
24         return true;
25     }
26     bool nextInt(int &x) {

```

```
27     for (;;) { if (!nextChar(c)) return false; if (c=='-' || ('0'<=c && c<='9')) break; }
28     for ((c=='-') ? (x=0,flag=true) : (x=c-'0',flag=false); nextChar(c); x=x*10+c-'0')
29         if (c<'0' || c>'9') break;
30         if (flag) x=-x; return true;
31     }
32 };
33 #endif
```

7.3 Java

```
1 import java.io.*;
2 import java.util.*;
3 import java.math.*;
4
5 public class Main {
6     public void solve() {}
7     public void run() {
8         tokenizer = null; out = new PrintWriter(System.out);
9         in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
10        solve();
11        out.close();
12    }
13    public static void main(String[] args) {
14        new Main().run();
15    }
16    public StringTokenizer tokenizer;
17    public BufferedReader in;
18    public PrintWriter out;
19    public String next() {
20        while (tokenizer == null || !tokenizer.hasMoreTokens()) {
21            try { tokenizer = new StringTokenizer(in.readLine()); }
22            catch (IOException e) { throw new RuntimeException(e); }
23        } return tokenizer.nextToken();
24    }
25 }
```

7.4 Eclipse 配置

Exec=env UBUNTU_MENUPROXY= /opt/eclipse/eclipse
preference general keys 把 word completion 设置成 alt+c, 把 content assistant 设置成 alt + /

7.5 泰勒级数

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots$$
$$\frac{1}{1-cx} = 1 + cx + c^2x^2 + c^3x^3 + \cdots$$
$$\frac{1}{1-x^n} = 1 + x^n + x^{2n} + x^{3n} + \cdots$$
$$\frac{x}{(1-x)^2} = x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \cdots$$
$$\sum_{k=0}^n \left\{ n \atop k \right\} \frac{k!z^k}{(1-z)^{k+1}} = x + 2^nx^2 + 3^nx^3 + 4^nx^4 + \cdots$$
$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} x^i$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} c^i x^i$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} x^{ni}$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} ix^i$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} i^n x^i$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \cdots$$
$$\ln \frac{1}{1-x} = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \cdots$$
$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \cdots$$
$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots$$
$$\tan^{-1} x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \cdots$$
$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \cdots$$
$$\frac{1}{(1-x)^{n+1}} = 1 + (n+1)x + \binom{n+2}{2}x^2 + \cdots$$
$$\frac{x}{e^x-1} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{720}x^4 + \cdots$$
$$\frac{1}{2x}(1-\sqrt{1-4x}) = 1 + x + 2x^2 + 5x^3 + \cdots$$
$$\frac{1}{\sqrt{1-4x}} = 1 + 2x + 6x^2 + 20x^3 + \cdots$$
$$\frac{1}{\sqrt{1-4x}} \left(\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} \right)^n = 1 + (2+n)x + \binom{4+n}{2}x^2 + \cdots$$
$$\frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x} = x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{6}x^3 + \frac{25}{12}x^4 + \cdots$$
$$\frac{1}{2} \left(\ln \frac{1}{1-x} \right)^2 = \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{4}x^3 + \frac{11}{24}x^4 + \cdots$$
$$\frac{x}{1-x-x^2} = x + x^2 + 2x^3 + 3x^4 + \cdots$$
$$\frac{F_n x}{1-(F_{n-1}+F_{n+1})x-(-1)^n x^2} = F_n x + F_{2n} x^2 + F_{3n} x^3 + \cdots$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i+1} \frac{x^i}{i}$$
$$= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x^i}{i}$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!}$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!}$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)}$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{n}{i} x^i$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i+n}{i} x^i$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{B_i x^i}{i!}$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i+1} \binom{2i}{i} x^i$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{2i}{i} x^i$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{2i+n}{i} x^i$$
$$= \sum_{i=1}^{\infty} H_i x^i$$
$$= \sum_{i=2}^{\infty} \frac{H_{i-1} x^i}{i}$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} F_i x^i$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} F_{ni} x^i$$

7.6 积分表

- d(tan x) = sec² x dx
- d(cot x) = csc² x dx
- d(sec x) = tan x sec x dx
- d(csc x) = -cot x csc x dx

- $d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$
- $d(\arccos x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx$
- $d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} dx$
- $d(\operatorname{arccot} x) = \frac{-1}{1+x^2} dx$
- $d(\operatorname{arcsec} x) = \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx$
- $d(\operatorname{arccsc} x) = \frac{-1}{u\sqrt{1-x^2}} dx$
- $\int cu \, dx = c \int u \, dx$
- $\int (u+v) \, dx = \int u \, dx + \int v \, dx$
- $\int x^n \, dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1}, \quad n \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln x$
- $\int e^x \, dx = e^x$
- $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x$
- $\int u \frac{dv}{dx} dx = uv - \int v \frac{du}{dx} dx$
- $\int \sin x \, dx = -\cos x$
- $\int \cos x \, dx = \sin x$
- $\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x|$
- $\int \cot x \, dx = \ln |\cos x|$
- $\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x|$
- $\int \csc x \, dx = \ln |\csc x + \cot x|$
- $\int \arcsin \frac{x}{a} dx = \arcsin \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2}, \quad a > 0$
- $\int \arccos \frac{x}{a} dx = \arccos \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2}, \quad a > 0$
- $\int \arctan \frac{x}{a} dx = x \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} \ln(a^2 + x^2), \quad a > 0$
- $\int \sin^2(ax) dx = \frac{1}{2a} (ax - \sin(ax) \cos(ax))$

- $\int \cos^2(ax) dx = \frac{1}{2a} (ax + \sin(ax) \cos(ax))$
- $\int \sec^2 x \, dx = \tan x$
- $\int \csc^2 x \, dx = -\cot x$
- $\int \sin^n x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx$
- $\int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx$
- $\int \tan^n x \, dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x \, dx, \quad n \neq 1$
- $\int \cot^n x \, dx = -\frac{\cot^{n-1} x}{n-1} - \int \cot^{n-2} x \, dx, \quad n \neq 1$
- $\int \sec^n x \, dx = \frac{\tan x \sec^{n-1} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x \, dx, \quad n \neq 1$
- $\int \csc^n x \, dx = -\frac{\cot x \csc^{n-1} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} x \, dx, \quad n \neq 1$
- $\int \sinh x \, dx = \cosh x$
- $\int \cosh x \, dx = \sinh x$
- $\int \tanh x \, dx = \ln |\cosh x|$
- $\int \coth x \, dx = \ln |\sinh x|$
- $\int \operatorname{sech} x \, dx = \arctan \sinh x$
- $\int \operatorname{csch} x \, dx = \ln \left| \tanh \frac{x}{2} \right|$
- $\int \sinh^2 x \, dx = \frac{1}{4} \sinh(2x) - \frac{1}{2} x$
- $\int \cosh^2 x \, dx = \frac{1}{4} \sinh(2x) + \frac{1}{2} x$
- $\int \operatorname{sech}^2 x \, dx = \tanh x$
- $\int \operatorname{arcsinh} \frac{x}{a} dx = x \operatorname{arcsinh} \frac{x}{a} - \sqrt{x^2 + a^2}, \quad a > 0$
- $\int \operatorname{arctanh} \frac{x}{a} dx = x \operatorname{arctanh} \frac{x}{a} + \frac{a}{2} \ln |a^2 - x^2|$
- $\int \operatorname{arccosh} \frac{x}{a} dx = \begin{cases} x \operatorname{arccosh} \frac{x}{a} - \sqrt{x^2 + a^2}, & \text{if } \operatorname{arccosh} \frac{x}{a} > 0 \text{ and } a > 0 \\ x \operatorname{arccosh} \frac{x}{a} + \sqrt{x^2 + a^2}, & \text{if } \operatorname{arccosh} \frac{x}{a} < 0 \text{ and } a > 0 \end{cases}$

$$\bullet \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right), \quad a > 0$$

$$\bullet \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}, \quad a > 0$$

$$\bullet \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a}, \quad a > 0$$

$$\bullet \int (a^2 - x^2)^{3/2} dx = \frac{x}{8} (5a^2 - 2x^2) \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{3a^4}{8} \arcsin \frac{x}{a}, \quad a > 0$$

$$\bullet \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a}, \quad a > 0$$

$$\bullet \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$$

$$\bullet \int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$\bullet \int \sqrt{a^2 \pm x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 \pm x^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{a^2 \pm x^2} \right|$$

$$\bullet \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right|, \quad a > 0$$

$$\bullet \int \frac{dx}{ax^2 + bx} = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{x}{a+bx} \right|$$

$$\bullet \int x \sqrt{a+bx} dx = \frac{2(3bx-2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\bullet \int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{1}{x\sqrt{a+bx}} dx$$

$$\bullet \int \frac{x}{\sqrt{a+bx}} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bx} + \sqrt{a}} \right|, \quad a > 0$$

$$\bullet \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$\bullet \int x \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{1}{3} (a^2 - x^2)^{3/2}$$

$$\bullet \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^4}{8} \arcsin \frac{x}{a}, \quad a > 0$$

$$\bullet \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$\bullet \int \frac{x dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\sqrt{a^2 - x^2}$$

$$\bullet \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a}, \quad a > 0$$

$$\bullet \int \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 + x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right|$$

$$\bullet \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \arccos \frac{a}{|x|}, \quad a > 0$$

$$\bullet \int x \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{3} (x^2 \pm a^2)^{3/2}$$

$$\bullet \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{x}{a + \sqrt{a^2 + x^2}} \right|$$

$$\bullet \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \arccos \frac{a}{|x|}, \quad a > 0$$

$$\bullet \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 \pm a^2}} = \mp \frac{\sqrt{x^2 \pm a^2}}{a^2 x}$$

$$\bullet \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \sqrt{x^2 \pm a^2}$$

$$\bullet \int \frac{\sqrt{x^2 \pm a^2}}{x^4} dx = \mp \frac{(x^2 + a^2)^{3/2}}{3a^2 x^3}$$

$$\bullet \int \frac{dx}{ax^2 + bx + c} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \ln \left| \frac{2ax + b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2ax + b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \right|, & \text{if } b^2 > 4ac \\ \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \arctan \frac{2ax + b}{\sqrt{4ac - b^2}}, & \text{if } b^2 < 4ac \end{cases}$$

$$\bullet \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| 2ax + b + 2\sqrt{a} \sqrt{ax^2 + bx + c} \right|, & \text{if } a > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{-a}} \arcsin \frac{-2ax - b}{\sqrt{b^2 - 4ac}}, & \text{if } a < 0 \end{cases}$$

$$\bullet \int \sqrt{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2ax + b}{4a} \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{4ax - b^2}{8a} \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$\bullet \int \frac{x dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{a} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$\bullet \int \frac{dx}{x \sqrt{ax^2 + bx + c}} = \begin{cases} \frac{-1}{\sqrt{c}} \ln \left| \frac{2\sqrt{c} \sqrt{ax^2 + bx + c} + bx + 2c}{x} \right|, & \text{if } c > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{-c}} \arcsin \frac{bx + 2c}{|x| \sqrt{b^2 - 4ac}}, & \text{if } c < 0 \end{cases}$$

$$\bullet \int x^3 \sqrt{x^2 + a^2} dx = \left(\frac{1}{3} x^2 - \frac{2}{15} a^2 \right) (x^2 + a^2)^{3/2}$$

$$\bullet \int x^n \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} x^n \cos(ax) + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos(ax) dx$$

- $\int x^n \cos(ax) \, dx = \frac{1}{a} x^n \sin(ax) - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin(ax) \, dx$
- $\int x^n e^{ax} \, dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx$
- $\int x^n \ln(ax) \, dx = x^{n+1} \left(\frac{\ln(ax)}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \right)$
- $\int x^n (\ln ax)^m \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} (\ln ax)^m - \frac{m}{n+1} \int x^n (\ln ax)^{m-1} \, dx$