PERSONAL TEST DATA GENERATOR

Det har vi lavet

Færdige funktioner er markeret. Status bygger på koden og de gennemførte manuelle HTTP-kontroller.

Backend og data

- ☑ Navn og køn hentes samlet fra person-names.json. Data indlæses én gang.
- ☑ Fødselsdato genereres fra de seneste 100 år til og med i dag.
- ☑ CPR består af ddMMyy og fire cifre; sidste ciffer følger personens køn.
- ☑ Adresse genereres med vejnavn, husnummer, etage og dør.
- ☑ Postnummer og by hentes samlet fra MySQL med MySqlConnector.
- ☑ Telefonnummer genereres med otte cifre og et præfiks fra PHP-listen.
- ☑ En hel person genereres med sammenhæng mellem CPR, køn og fødselsdato.
- ☑ Flere personer genereres synkront; count accepterer 2-100.
- ☑ Alle ni API-endpoints er implementeret. Ugyldige antal giver HTTP 400.

Frontend og lokal opsætning

- ☑ Enkel HTML-, CSS- og JavaScript-side med valg af oplysninger og antal.
- ☑ Resultatkort, ventestatus og fejlbeskeder er implementeret.
- ☑ MySQL-containeren har portbinding 127.0.0.1:3307 til port 3306.
- ☑ Projektet bygger uden fejl eller advarsler; API-valgene er afprøvet.

PERSONAL TEST DATA GENERATOR

Det mangler vi

Anbefalet rækkefølge. Testprojekterne findes, men testklasser og Postman-samling mangler. Ikke alle punkter er nødvendigvis afleveringskrav.

1. Tests og kontrol

- [ ] Skriv unit tests for navn/køn og for tomme navnedata.
- [ ] Test fødselsdatoens grænser og skudår med fast Random og TimeProvider.
- [ ] Test CPR-længde, cifre, datodel samt lige/ulige sidste ciffer.
- [ ] Test telefonnummerets længde og tilladte præfikser samt adressens regler.
- [ ] Test personernes sammenhæng og antalgrænserne 2, 100, 1 og 101.
- [ ] Skriv integrationstests for API-svar, MySQL og ugyldige input.
- [ ] Gennemgå frontenden i browseren på både stor og lille skærm.
- [ ] Skriv Playwright-tests for generering, antalvalg og fejlvisning.
- [ ] Opret en Postman-samling med requests og kontrol af svar.

2. Afklaringer og aflevering

- [ ] Afklar fødselsdatoens start: PHP-eksemplet bruger 1900; vores kode bruger de seneste 100 år.
- [ ] Afklar tegnkodningen ved læsning/import af bynavne. Den nuværende Replace-rettelse håndterer bestemte fejlsekvenser.
- [ ] Kør SonarQube-analyse, og indlæs en rapport over testdækning.
- [ ] Opdatér README med frontend, API-eksempler og vejledning til tests.
- [ ] Tilføj screenshots og sammenhold løsningen med opgavens endelige krav.