

# Politique de Sécurité Réseau – Infrastructure YMMO

---

## 1. Objectif

Cette politique définit les règles de cloisonnement et de filtrage pour l'infrastructure YMMO, basée sur le principe du *Default Deny* : tout flux non explicitement autorisé est interdit par défaut.

## 2. Architecture de cloisonnement

L'infrastructure est segmentée en trois zones :

- **LAN (Siège)** : Réseau interne de confiance (192.168.10.0/24).
- **DMZ** : Zone isolée pour les serveurs exposés (192.168.20.0/24).
- **WAN** : Accès Internet (192.168.1.0/24).

## 3. Matrice de filtrage (Whitelist)

| Source   | Destination  | Protocole  | Action    | Justification         |
|----------|--------------|------------|-----------|-----------------------|
| Siège    | Internet     | Tous       | Autoriser | Accès services Web    |
| Siège    | DMZ          | Tous       | Autoriser | Administration        |
| DMZ      | Internet     | HTTP/HTTPS | Autoriser | Mises à jour          |
| DMZ      | Siège        | Tous       | Bloquer   | Isolation stricte     |
| Internet | Toutes zones | Tous       | Bloquer   | Protection intrusions |

## 4. Mécanismes de protection

Le contrôle est assuré par le routeur Linux via *iptables* :

- **NAT (Masquerading)** : Partage d'accès Internet via l'interface WAN.
- **Stateful Inspection** : Autorisation dynamique des réponses aux flux initiés depuis l'intérieur.
- **Persistence** : Règles sauvegardées via *iptables-persistent*.