

📄 Exemple : Envoyer un Message sur Discord avec un Webhook

💡 **Objectif** : Envoyer un message sur un canal Discord depuis **GitHub Actions** en utilisant un **Webhook Discord**.

◇ Étape 1 : Créer un Webhook Discord

- 1 **Ouvrir Discord** et accéder au serveur où vous voulez envoyer le message.
 - 2 **Aller dans les paramètres du serveur** (⚙️ **Paramètres du serveur**) > **Intégrations** > **Webhooks**.
 - 3 **Créer un nouveau Webhook**, lui donner un nom (ex: "GitHub Bot") et choisir le canal de destination.
 - 4 **Copier l'URL du Webhook** (ex: <https://discord.com/api/webhooks/...>).
 - 5 **Ajouter ce Webhook comme un secret GitHub** dans **Settings** > **Secrets and variables** > **Actions** :
 - **Nom du secret** : `DISCORD_WEBHOOK_URL`
 - **Valeur** : collez l'URL du Webhook Discord
-

◇ Étape 2 : Envoyer un Message depuis un Workflow GitHub Actions

📄 Fichier `.github/workflows/discord-message.yml`

```
name: Envoyer un message sur Discord

on:
  push:
  workflow_dispatch:

jobs:
  send-discord:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Cloner le dépôt Github
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Récupérer le message du dernier commit
        id: get_commit_message
        run: echo "MESSAGE=$(git log -1 --pretty=%B)" >> $GITHUB_ENV

      - name: Envoyer le message sur Discord
        run: |
          payload=$(jq -n --arg message "$MESSAGE" '{
            username: "Github BOT de MAX",
            avatar_url:
"https://github.githubassets.com/images/modules/logos_page/GitHub-Mark.png",
            embeds: [{
              title: "Nouveau commit",
              description: ("Le dernier commit est : " + $message),
              color: 15258703,
```

```
        footer: { text: "Github Action - Automatisation" }
      }]
    }')
    echo "Payload JSON: $payload"
    curl -H "Content-Type: application/json" -X POST "${{
secrets.DISCORD_WEBHOOK_URL }}" -d "$payload"
```

Explication du Workflow

- ☒ Se déclenche à chaque **push** sur **main** ou **manuellement**
- ☒ Récupère le message du dernier commit (`git log -1 --pretty=%B`)
- ☒ Envoie un message enrichi (embed) via un Webhook Discord
- ☒ Utilisation sécurisée avec GitHub Secrets (`DISCORD_WEBHOOK_URL`)

☒ Validation

- ☐ Message reçu sur Discord dans le canal configuré
- ☐ Le message du commit est affiché correctement
- ☐ Webhook sécurisé via GitHub Secrets (aucune donnée sensible exposée)

 Félicitations, vous savez maintenant envoyer des messages sur Discord depuis GitHub Actions ! 