```
create table if not exists clientes
              IDCliente character varying(20) not null,
              NombreCliente character varying(40) not null,
              ApellidoCliente character varying(40) not null,
              TelfCliente character varying(20) not null,
              DireccionCliente character varying(60) not null,
              constraint Clientes_pk primary key (IDCliente)
        -- Genera la tabla de Productos
         create table if not exists Productos
              NombreProducto character varying(40) not null,
              constraint Productos_pk primary key (IDProducto)
        -- Genera la tabla Cuentas
         create table if not exists Cuentas
              IDCuenta character varying(20) not null,
              IDCliente character varying(20) not null,
              IDProducto int not null,
              constraint Cuentas_pk primary key (IDCuenta, IDCliente, IDProducto)
          <
Statistics 1 ×
Name
             Value
Updated Rows 0
Query
             create table if not exists clientes
               IDCliente character varying(20) not null,
               NombreCliente character varying (40) not null,
               ApellidoCliente character varying(40) not null,
               TelfCliente character varying(20) not null,
               DireccionCliente character varying(60) not null,
               constraint Clientes_pk primary key (IDCliente)
             -- Genera la tabla de Productos
             create table if not exists Productos
               IDProducto int not null,
               NombreProducto character varying(40) not null,
               constraint Productos_pk primary key (IDProducto)
```

-- Genera la tabla Cuentas create table if not exists Cuentas

IDProducto int not null, Saldo float not null.

Mon Oct 16 18:45:15 CST 2023

Mon Oct 16 18:45:16 CST 2023

Start time

Finish time

IDCuenta character varying (20) not null, IDCliente character varying (20) not null,

constraint Cuentas_pk primary key (IDCuenta, IDCliente, IDProducto)

```
-- Agregar llaves foráneas
         alter table cuentas
         add constraint fk cuentas clientes foreign key (idcliente) references clientes(idcliente);
       alter table cuentas
         add constraint fk cuentas producto foreign key (idproducto) references productos(idproducto);
       ● --SOLs de Data
         --Llena con información las tablas
         insert into clientes values (1, 'Pablo', 'Nogales', '2589098', 'De la vuelta 3-65');
         insert into clientes values (2, 'Jorge', 'Céspedes', '2589099', 'Poblado Azul A233 Dpt SF');
         insert into clientes values (3, 'Mateo', 'Fernández', '789883398', 'De la vuelta 3-65');
         insert into clientes values (4, 'Ana', 'Molina', '34678923', 'Localidad 28 e Independencia');
         insert into clientes values (5, 'Fernanda', 'Garbanzos', '01029384', 'Alcaldesa Trelles 4-56');
         insert into clientes values (6, 'Marieta', 'Nogales', '56473829', '26H N45 4-F');
       ● -- Otra forma de hacer insert
         insert into clientes(IdCliente, nombrecliente, apellidocliente, telfcliente, direccioncliente)
             values (7, 'Virginia', 'Primavero', '89473829', 'Retorno Obligado Aguaras 23-45');
● -- Información de tipos de Productos Financieros
         insert into productos values (1, 'Cuenta Ahorros');
         insert into productos values (2, 'Cuenta Corriente');
(x)
■ Statistics 1 ×
             Value
Name
Updated Rows 0
Query
             -- Agregar llaves foráneas
             alter table cuentas
             add constraint fk_cuentas_clientes foreign key (idcliente) references clientes(idcliente);
             alter table cuentas
             add constraint fk_cuentas_producto foreign key (idproducto) references productos(idproducto)
```

Mon Oct 16 18:46:00 CST 2023

Mon Oct 16 18:46:00 CST 2023

Start time

Finish time

```
>-
       --SOLs de Data
         --Llena con información las tablas
         insert into clientes values (1, 'Pablo', 'Nogales', '2589098', 'De la vuelta 3-65');
         insert into clientes values (2, 'Jorge', 'Céspedes', '2589099', 'Poblado Azul A233 Dpt SF');
         insert into clientes values (3, 'Mateo', 'Fernández', '789883398', 'De la vuelta 3-65');
         insert into clientes values (4, 'Ana', 'Molina', '34678923', 'Localidad 28 e Independencia');
         insert into clientes values (6, 'Marieta', 'Nogales', '56473829', '26H N45 4-F');
       -- Otra forma de hacer insert
         insert into clientes(IdCliente, nombrecliente, apellidocliente, telfcliente, direccioncliente)
             values (7, 'Virginia', 'Primavero', '89473829', 'Retorno Obligado Aguaras 23-45');

    -- Información de tipos de Productos Financieros

         insert into productos values (1, 'Cuenta Ahorros');
         insert into productos values (2, 'Cuenta Corriente');
         insert into productos values (3, 'Money Market');
         insert into productos values (4, 'Depósito a Plazo');
       -- Información de Cuentas y Saldos
         insert into cuentas values (1, 1, 1, 500);
         insert into cuentas values (11, 1, 2, 1500);
         insert into cuentas values (12, 1,3, 2300);
         insert into cuentas values (2, 2, 1, 10000);
      ● insert into cuentas values (21, 2, 2, 8700);1
         insert into cuentas values (22, 2, 4, 410000);
         insert into cuentas values (3, 3, 2, 20830);
         insert into cuentas values (31, 4, 1, 25500);
         insert into cuentas values (4, 4, 2, 50000);
         insert into cuentas values (41, 5, 3, 892400);
         < −
Statistics 1 X
             Value
Name
Updated Rows 7
```

Query	insert into clientes values (1, 'Pablo', 'Nogales', '2589098', 'De la vuelta 3-65');
	insert into clientes values (2, 'Jorge', 'Céspedes', '2589099', 'Poblado Azul A233 Dpt SF');
	insert into clientes values (3, 'Mateo', 'Fernández', '789883398', 'De la vuelta 3-65');
	insert into clientes values (4, 'Ana', 'Molina', '34678923', 'Localidad 28 e Independencia');
	insert into clientes values (5, 'Fernanda', 'Garbanzos', '01029384', 'Alcaldesa Trelles 4-56');
	insert into clientes values (6, 'Marieta', 'Nogales', '56473829', '26H N45 4-F');
	Otra forma de hacer insert
	insert into clientes(IdCliente, nombrecliente, apellidocliente, telfcliente, direccioncliente)
	values (7, 'Virginia', 'Primavero', '89473829', 'Retorno Obligado Aguaras 23-45')
Start time	Mon Oct 16 18:47:31 CST 2023
Finish time	Mon Oct 16 18:47:31 CST 2023







