Créer la page ACDC avec BootStrap

Voir les notations de Bootstrap : https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/spacing/#notation

La règle CSS !important permet de spécifier que la propriété est la plus importante dans votre feuille CSS en lui donnant <u>un poids plus important</u>.

Entête et JavaScript

- 1. Ajouter une icône dans l'URL.
- 2. Appeler le lien vers Bootstrap CSS puis vers le fichier style.css.
- 3. Ajouter le lien BootStrap JavaScript en bas du body.
- 4. Ajouter un lien vers le kit du site fontawesome en cherchant l'icône d'un éclair (flash en anglais) fa-solid fa-bolt-lightning

Créer la barre de navigation.

- https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/navbar/
- https://www.pierre-giraud.com/bootstrap-apprendre-cours/barre-navigation/ (bootstrap 4)
- Classes globales :
 - o .navbar,
 - o .navbar-expand-lg: menu en ligne à partir de 992px (lg) ou 768px (md)
 - o .navbar-dark bg-dark : couleur de fond
 - .container-fluid
- Menu « burger »:
 - o .collapse, navbar-collapse
 - o .navbar-toggler et .navbar-toggler-icon : afficher le bouton « burger »
 - Remarque : depuis bootstrap 5.0, il faut utiliser les attributs « data-bs-toggle » et
 « data-bs-target » au lieu de « data-toggle » et « data-target ».
- Classes liens : navbar-nav, nav-link
- Classe « manav » pour fixer la barre de navigation avec mon css (écrase la position relative imposée par la classe « navbar »).

Ajouter un carrousel Bootstrap

- https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/carousel/
 - Pour choisir le délai en millisecondes entre 2 slides :
 - Ajouter sur la div principale (class="carousel slide") l'attribut suivant :
 - data-bs-ride="carousel"
 - Ajouter sur chaque item (class="carousel-item") :
 - data-bs-interval="3000"
- https://www.pierre-giraud.com/bootstrap-apprendre-cours/carrousel/ (bootstrap 4)
- Classes globales:
 - o .carousel : conteneur principal.
 - o .slide : effet de transition entre chaque diapositive.
 - o .carousel-inner: pour un sous conteneur.
 - o .carousel-item : pour chaque diapositive.

- o .active : sur une diapositive.
- o .d-block, .w-100 : aligne les images par défaut. (w-100 = width: 100%)

Ajouter les membres

- Utiliser les balises <figure> et <figcaption>
- Utiliser flex avec bootstrap:
 - o https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/flex/
 - o https://www.pierre-giraud.com/bootstrap-apprendre-cours/affichage-display-flex/
 - o https://getbootstrap.com/docs/5.0/content/images/#image-thumbnails
 - o https://www.pierre-giraud.com/bootstrap-apprendre-cours/image-figure/

Ajouter la discographie

- https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/grid/
- https://www.pierre-giraud.com/bootstrap-apprendre-cours/systeme-grille/
 - o Classes : .container, .row
- Pour les images façon « carte » :
 - o https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/card/#images
 - Classes: .card, .card-img-top, .card-body, .card-title, .card-text
- Pour les textes, utiliser le snippet : loremXX

Ajouter un tableau avec les dates de concert

- https://getbootstrap.com/docs/5.0/content/tables/
 - o La solution existe directement parmi les exemples du site.
 - Classes: .table, .table-dark, .table-striped

Ajouter un formulaire de contact

- https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/overview/
- https://www.pierre-giraud.com/bootstrap-apprendre-cours/formulaire/
- Classes:
 - o .form-control : mettre en forme les champs
 - o .form-group : regrouper plusieurs éléments.