

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

# Sistema di Gestione Biblioteca Universitaria

Documentazione Architettuale del Sistema

## **Autori:**

Allocco Lorenzo  
Atripaldi Alessandro  
Di Lieto Christian Pio  
Graziosi Gerardo

Versione 1.4 - 14 Dicembre 2025

# Indice

<b>1</b>	<b>Commento al Diagramma delle Classi</b>	<b>2</b>
1.1	Organizzazione Logica . . . . .	2
1.2	Analisi di Coesione e Accoppiamento . . . . .	3
1.2.1	Coesione Funzionale . . . . .	3
1.2.2	Basso Accoppiamento e Gestione delle Dipendenze . . . . .	3
1.3	Principi di Progettazione Adottati . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Commento al Diagramma di Sequenza: Registrazione Prestito</b>	<b>4</b>
2.1	Analisi e Scelte di Progettazione . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Commento al Diagramma di Sequenza: Registrazione Restituzione</b>	<b>5</b>
3.1	Analisi e Scelte di Progettazione . . . . .	5
<b>4</b>	<b>Commento al Diagramma dei Package</b>	<b>6</b>
4.1	Organizzazione Architetturale . . . . .	6

# 1 Commento al Diagramma delle Classi

Il diagramma delle classi proposto rappresenta il modello statico del sistema SGBU, progettato seguendo un approccio Object-Oriented e adottando il pattern architetturale MVC (Model-View-Controller) a strati.

*Per esaminare il Diagramma delle Classi, [clicca qui per andare alla figura](#).*

## 1.1 Organizzazione Logica

Il sistema è decomposto in quattro livelli logici distinti, ciascuno con una responsabilità chiara e ben definita:

- **Livello di Presentazione (View):**  
Rappresentato dalla classe `GUIView` e `MessaggiInterfaccia`. Questo livello si occupa esclusivamente dell'interazione con l'utente (Bibliotecario) e della visualizzazione dei dati, senza contenere alcuna logica di business.
- **Livello di Controllo (Controller):**  
La classe `GUIController` funge da orchestratore centrale. Essa non implementa la logica di dettaglio, ma coordina il flusso delle operazioni, delega le validazioni e smista le richieste ai servizi appropriati.
- **Livello di Servizio (Model/Service):**  
Le classi `Catalogo`, `Anagrafica` e `RegistroPrestiti` costituiscono il cuore applicativo. Esse incapsulano la logica di business, gestiscono le collezioni di dati e garantiscono l'integrità delle transazioni (es. verifica disponibilità e limiti).
- **Livello di Dominio (Domain) e Infrastruttura:**  
Le entità `Libro`, `Utente`, `Prestito` e `Credenziali` rappresentano i dati puri. Le interfacce `IArchivioDati`, `ILogger` e `IAutenticatore` (con le relative implementazioni concrete) isolano il sistema dai dettagli tecnici di persistenza e sicurezza.

## 1.2 Analisi di Coesione e Accoppiamento

Le decisioni di decomposizione modulare sono state guidate dalla necessità di massimizzare la coesione interna delle classi e minimizzare l'accoppiamento tra i moduli.

### 1.2.1 Coesione Funzionale

Tutte le classi identificate presentano un livello di Coesione Funzionale (il livello più alto e desiderabile), in quanto ogni modulo è focalizzato su un singolo compito ben definito.

- La classe `ValidatoreDati` si occupa esclusivamente della verifica sintattica.
- La classe `AuditTrail` si occupa esclusivamente di registrare le operazioni svolte, separando il tracciamento dalla logica specifica dei prestiti.
- Il `RegistroPrestiti` accentra tutte le regole relative alle transazioni.

### 1.2.2 Basso Accoppiamento e Gestione delle Dipendenze

Abbiamo strutturato le relazioni per evitare un accoppiamento stretto (come il Content o Control Coupling).

- Le dipendenze sono gestite tramite **Accoppiamento per Dati**, passando solo le informazioni strettamente necessarie.
- L'introduzione delle interfacce (`IArchivioDati`, `ILogger`, `IAutenticatore`) ha disaccoppiato il `GUIController` dalle implementazioni concrete.

## 1.3 Principi di Progettazione Adottati

Il diagramma riflette l'applicazione dei principi di buona progettazione orientata agli oggetti:

- **Separazione delle Preoccupazioni (SoC):** Il sistema rispetta la separazione tra logica di presentazione, logica di business e gestione dati. La `GUIView` non contiene logica applicativa; il `GUIController` è un puro orchestratore.
- **Single Responsibility Principle (SRP):** Ogni classe ha una sola responsabilità. La divisione tra `FileArchivio` (persistenza) e `Catalogo` (logica di dominio) ne è un esempio.
- **Dependency Inversion Principle (DIP):** I moduli di alto livello dipendono dalle astrazioni. Il `GUIController` dipende da `IArchivioDati`, non dai dettagli di basso livello come `FileArchivio`, rendendo il sistema pronto per future strategie di memorizzazione (es. Database).
- **Open-Closed Principle (OCP):** Grazie alle interfacce, il sistema è "aperto all'estensione ma chiuso alla modifica". È possibile introdurre nuovi meccanismi di log o autenticazione senza alterare le classi esistenti.

## 2 Commento al Diagramma di Sequenza: Registrazione Prestito

Il diagramma dettaglia il flusso di interazione per assegnare un libro a un utente, rispettando il pattern MVC.

*Per esaminare il Diagramma di Sequenza per la Registrazione Prestito, [clicca qui per andare alla figura](#).*

### 2.1 Analisi e Scelte di Progettazione

- **Gestione dell'Input e Validazione (Controller):** L'attore *Bibliotecario* interagisce con la *GUIView*, che delega al *GUIController*. Quest'ultimo esegue una validazione formale tramite *ValidatoreDati* prima di coinvolgere la logica di business.
- **Logica di Business e Gestione dei Vincoli (Service Layer):** La classe *RegistroPrestiti* gestisce l'elaborazione. Un *Frame di Interazione alt* modella i vincoli:
  - **Limite Prestiti [FC-2]:** Verifica se l'utente ha superato il limite di prestiti.
  - **Disponibilità [FC-1]:** Verifica la presenza di copie fisiche.

Se una guardia fallisce, il flusso termina con un errore.

- **Creazione e Aggiornamento di Stato:** Nel ramo di successo, il *RegistroPrestiti* istanzia il nuovo *Prestito* e aggiorna *Libro* e *Utente* invocando i loro metodi, mantenendo l'incapsulamento.
- **Tracciamento (Audit Trail):** Al termine, il controller invoca l'interfaccia *ILogger*, soddisfacendo il requisito [IF-11] senza inquinare la logica del prestito.

### 3 Commento al Diagramma di Sequenza: Registrazione Restituzione

Il diagramma illustra il processo di chiusura di un prestito e il ripristino della disponibilità del libro.

*Per esaminare il Diagramma di Sequenza per la Registrazione Restituzione, [clicca qui per andare alla figura](#).*

#### 3.1 Analisi e Scelte di Progettazione

- **Orchestrazione e Delega:** Il `GUIController` delega immediatamente l'intera logica transazionale al `RegistroPrestiti`, centralizzando la responsabilità del ciclo di vita del prestito.
- **Gestione delle Eccezioni di Business:** Un *Frame di Interazione opt* modella il requisito [UC-8] sui ritardi. Se la data di restituzione effettiva è successiva a quella prevista, viene eseguita la logica di gestione del ritardo.
- **Aggiornamento Consistente dello Stato:** Il `RegistroPrestiti` coordina una sequenza atomica di aggiornamenti:
  1. Incremento delle copie disponibili del `Libro`.
  2. Rimozione del prestito dalla lista dell'`Utente`.
  3. Chiusura definitiva dell'oggetto `Prestito`.
- **Tracciamento:** Viene invocata l'interfaccia `ILogger` per storicizzare la modifica allo stato persistente.

## 4 Commento al Diagramma dei Package

Il Diagramma dei Package illustra l'organizzazione logica del codice sorgente, strutturato per gestire la complessità e garantire la *Separazione delle Preoccupazioni*.

Per esaminare il Diagramma dei Package, [clicca qui per andare alla figura](#).

### 4.1 Organizzazione Architetturale

Il sistema segue un'architettura a strati che riflette il pattern MVC:

- **it.unisa.sgbu.domain (Dominio):** Il nucleo stabile del sistema. Contiene le entità (**Libro**, **Utente**, **Prestito**, **Credenziali**) e utility di validazione. È indipendente da tutti gli altri package.
- **it.unisa.sgbu.service (Logica di Business):** Contiene i gestori (**RegistroPrestiti**, **Catalogo**, **Anagrafica**). Dipende dal dominio ma non conosce l'interfaccia utente.
- **it.unisa.sgbu.io (Infrastruttura e Servizi):** Raggruppa componenti tecnici per persistenza, logging e sicurezza (**IArchivioDati**, **FileArchivio**, ecc.). L'isolamento permette di modificare le tecnologie senza impatto sul sistema.
- **it.unisa.sgbu.gui (Presentazione e Controllo):** Contiene componenti tecnici per la presentazione e il controllo dell'interfaccia (**GUIView**, **GUIController**, ecc.). Agisce da livello superiore orchestrando le interazioni.
- **it.unisa.sgbu.app (Avvio):** Contiene solo il **Main** per il bootstrap.