ICM: does a fold come from the initial function or from training?
Every dataset × initialization is shown. Separate affine display normalization per curve; no unfolding.

Data 8, init 8 · R²=0.87
Data 8, init 9 · R²=0.83
Data 8, init 10 · R²=0.85
Data 8, init 11 · R²=0.86
Data 8, init 12 · R²=0.86
Data 9, init 8 · R²=0.63
Data 9, init 9 · R²=0.64
Data 9, init 10 · R²=0.09
Data 9, init 11 · R²=0.68
Data 9, init 12 · R²=0.66
Data 10, init 8 · R²=0.58
Data 10, init 9 · R²=0.56
Data 10, init 10 · R²=0.08
Data 10, init 11 · R²=0.09
Data 10, init 12 · R²=0.56
Data 11, init 8 · R²=0.61
Data 11, init 9 · R²=0.60
Data 11, init 10 · R²=0.74
Data 11, init 11 · R²=0.64
Data 11, init 12 · R²=0.60
Data 12, init 8 · R²=0.66
Data 12, init 9 · R²=0.69
Data 12, init 10 · R²=0.76
Data 12, init 11 · R²=0.71
Data 12, init 12 · R²=0.69

Learned coordinate
Physical distance

Untrained
After ICM pairs