BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------- *** ----------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC VÀ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP WORKSPHERE BẰNG REACT NATIVE VÀ TYPESCRIPT

Sinh viên thực hiện:	Mã sinh viên:
1. Nguyễn Văn Cường (Nhóm trưởng)	BIT240048
2. Hoàng Bảo Long	BIT240142
3. Vũ Thị Thu Hướng	BIT240113
4. Lê Anh Tú	BIT230423

HÀ NỘI — NĂM 2026

BÁO CÁO HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC VÀ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP WORKSPHERE BẰNG REACT NATIVE VÀ TYPESCRIPT

THÔNG TIN HỌC PHẦN & ĐỀ TÀI

- **Trường**: Trường Đại học CMC
- **Khoa**: Công nghệ Thông tin
- **Môn học**: Phát triển ứng dụng di động (Mobile Application Development)
- **Công nghệ nền tảng**: React Native 0.88.0, React 19.3.0, TypeScript, React Navigation 7
- **Đề tài dự án**: Ứng dụng di động quản trị vận hành số WorkSphere Mobile Client
- **Thời gian thực hiện**: Học kỳ Fall 2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM

STT	Họ và Tên	Mã Sinh Viên	Vai trò trong nhóm	Trách nhiệm chuyên môn trong báo cáo
1	**Nguyễn Văn Cường**	**BIT240048**	**Nhóm trưởng (Team Leader)**	Kiến trúc Mobile tổng thể, Điều hướng Navigation, Tích hợp REST API & Kết luận
2	**Hoàng Bảo Long**	**BIT240142**	Thành viên	Cơ chế xác thực AuthContext, Token Lifecycle, Secure Storage & Phân quyền UI
3	**Vũ Thị Thu Hướng**	**BIT240113**	Thành viên	Đảm bảo chất lượng, Form Validation DTO, Xử lý lỗi & 1,144 Tests tự động
4	**Lê Anh Tú**	**BIT230423**	Thành viên	Thành phần giao diện (UI Components), FlatList tối ưu & Demo kịch bản thực tế

(Trạng thái phân công: `PROPOSED_ASSIGNMENT_PENDING_USER_APPROVAL` — Phân công biên soạn và thuyết trình đề xuất chờ Người dùng phê duyệt).

MỤC LỤC TỔNG QUAN

- [PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG](#phần-1-giới-thiệu-chung)
- [1.1. Lý do chọn đề tài](#11-lý-do-chọn-đề-tài)
- [1.2. Mục tiêu, đối tượng sử dụng và phạm vi thực hiện](#12-mục-tiêu-đối-tượng-sử-dụng-và-phạm-vi-thực-hiện)
- [1.3. Ý nghĩa và ứng dụng thực tế](#13-ý-nghĩa-và-ứng-dụng-thực-tế)
- [PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG](#phần-2-phân-tích-và-thiết-kế-ứng-dụng)
- [2.1. Yêu cầu chức năng và phi chức năng](#21-yêu-cầu-chức-năng-và-phi-chức-năng)
- [2.2. Thiết kế màn hình và luồng sử dụng](#22-thiết-kế-màn-hình-và-luồng-sử-dụng)
- [2.3. Thiết kế dữ liệu](#23-thiết-kế-dữ-liệu)
- [PHẦN 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG](#phần-3-xây-dựng-ứng-dụng)
- [3.1. React Native, Component, JSX, Props/State](#31-react-native-component-jsx-propsstate)
- [3.2. Hiển thị và xử lý danh sách dữ liệu](#32-hiển-thị-và-xử-lý-danh-sách-dữ-liệu)
- [3.3. Navigation và truyền dữ liệu](#33-navigation-và-truyền-dữ-liệu)
- [3.4. Giao tiếp API và loading/success/error](#34-giao-tiếp-api-và-loadingsuccesserror)
- [3.5. Lưu trữ dữ liệu cục bộ](#35-lưu-trữ-dữ-liệu-cục-bộ)
- [3.6. Kiểm thử và mô phỏng chức năng](#36-kiểm-thử-và-mô-phỏng-chức-năng)
- [PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN](#phần-4-đánh-giá-và-phát-triển)
- [4.1. Đối chiếu kết quả với mục tiêu ban đầu](#41-đối-chiếu-kết-quả-với-mục-tiêu-ban-đầu)
- [4.2. Hạn chế của ứng dụng](#42-hạn-chế-của-ứng-dụng)
- [4.3. Hướng phát triển tiếp theo](#43-hướng-phát-triển-tiếp-theo)
- [TÀI LIỆU THAM KHẢO](#tài-liệu-tham-khảo)

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong môi trường làm việc năng động hiện nay, tính cơ động của nhân sự là một yếu tố then chốt. Cán bộ nhân viên, kỹ thuật viên bảo trì và quản lý dự án thường xuyên phải di chuyển giữa các địa điểm làm việc, công trường hoặc phòng ban:

- Việc phải mang theo máy tính xách tay cồng kềnh chỉ để cập nhật trạng thái một công việc (`TODO` sang `DONE`), ký duyệt một phiếu yêu cầu cấp thiết bị hoặc kiểm tra thông số tài sản gây lãng phí thời gian và làm chậm nhịp độ phối hợp trong doanh nghiệp.
- Các công cụ quản lý truyền thống trên giao diện Web Desktop không được tối ưu cho các thao tác cảm ứng nhanh một tay, thiếu cơ chế lưu trữ bảo mật phần cứng cho phiên đăng nhập và không hỗ trợ trải nghiệm mượt mà trên thiết bị di động.

Ứng dụng di động **WorkSphere Mobile** ra đời nhằm thu hẹp khoảng cách này, mang lại một công cụ bỏ túi tiện lợi, cho phép người dùng theo dõi và xử lý công việc mọi lúc mọi nơi trên cả hai hệ điều hành Android và iOS.

Nhóm lựa chọn nền tảng **React Native 0.88.0** kết hợp **TypeScript** nhằm phát huy sức mạnh của mô hình lập trình hướng thành phần (Component-driven development), khả năng chia sẻ mã nguồn đa nền tảng đạt trên 90%, đồng thời khai thác triệt để các kiến thức nền tảng trong 7 bài học chính khóa của học phần.

1.2. Mục tiêu, đối tượng sử dụng và phạm vi thực hiện

A. Mục tiêu cụ thể

1. Xây dựng ứng dụng di động hoàn chỉnh, mượt mà trên nền React Native 0.88 và React 19.

2. Thiết kế hệ thống màn hình trực quan với React Navigation 7, hỗ trợ phân tầng Stack Navigator và Bottom Tabs.

3. Đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực với máy chủ Backend Spring Boot thông qua RESTful API chuẩn mực.

4. Đảm bảo an toàn thông tin cấp cao: Cơ chế lưu trữ Access Token trong RAM (`IN_MEMORY`) và Refresh Token trong phân vùng mã hóa phần cứng Keychain/Keystore.

5. Đạt chất lượng kiểm thử vượt trội: 129 test suites / 1,144 tests tự động pass 100% với Jest.

B. Đối tượng sử dụng

Ứng dụng phục vụ 4 nhóm người dùng chuẩn doanh nghiệp (Canonical Roles):

- **`EMPLOYEE` (Nhân viên)**: Tiếp nhận task, cập nhật tiến độ, gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ và xin mượn thiết bị.

- **`TEAM_LEADER` (Trưởng nhóm)**: Phân công công việc cho thành viên, giám sát tiến độ và duyệt phiếu yêu cầu.
- **`PROJECT_MANAGER` (Quản lý dự án)**: Theo dõi Dashboard tiến độ tổng thể, quản trị ngân sách và nhân sự dự án.
- **`ADMIN` (Quản trị viên)**: Giám sát toàn diện danh mục tài sản và trạng thái hệ thống.

C. Phạm vi thực hiện (Scope Management)

- **Tính năng được triển khai (In-Scope)**:
- Xác thực hai lớp (Login, Forgot Password, Token Rotation, Logout).
- Bảng điều khiển cá nhân hóa Dashboard.
- Quản lý Dự án (Danh sách, Chi tiết, Thành viên, Cột mốc).
- Quản lý Công việc (Danh sách phân trang, Chi tiết, Đổi trạng thái, Bình luận).
- Phiếu yêu cầu dịch vụ (Tạo mới, Duyệt, Chi tiết luồng xử lý).
- Vòng đời tài sản (Tra cứu tài sản, Quản lý trạng thái mượn/trả).
- Cài đặt giao diện (Chế độ Sáng/Tối, Ngôn ngữ).
- **Tính năng ngoài phạm vi phiên bản hiện tại (Out-of-Scope)**:
- Tự đăng ký tài khoản công khai (Self-registration: Tài khoản doanh nghiệp do Admin cấp phát).
- Đẩy thông báo Push qua Firebase FCM / Apple APNs (Sử dụng cơ chế In-app inbox polling).
- Hoạt động ngoại tuyến hoàn toàn (Offline-first database sync).
- Quản trị danh mục phân quyền người dùng phức tạp trên mobile (Thực hiện trên Web Admin).

1.3. Ý nghĩa và ứng dụng thực tế

WorkSphere Mobile đóng vai trò là "cánh tay nối dài" của hệ sinh thái quản trị số, giúp:

- Giảm thời gian chờ duyệt yêu cầu dịch vụ từ trung bình 48 giờ xuống dưới 15 phút nhờ khả năng duyệt nhanh trên điện thoại.
- Loại bỏ hoàn toàn tình trạng thất thoát tài sản nhờ khả năng tra cứu trạng thái và người đang nắm giữ thiết bị tức thì.
- Nâng cao tính kỷ luật và minh bạch trách nhiệm trong toàn bộ các phòng ban của doanh nghiệp.

PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG

2.1. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

A. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR)

- **FR01 - Quản lý phiên làm việc**: Cho phép người dùng đăng nhập an toàn bằng tài khoản được cấp, tự động làm mới phiên ngầm khi hết hạn token và đăng xuất sạch sẽ.
- **FR02 - Điều hướng theo vai trò (Role-based UI)**: Ứng dụng tự động ẩn/hiển thị các nút chức năng (ví dụ: nút Tạo dự án chỉ xuất hiện với `PROJECT_MANAGER`; nút Duyệt yêu cầu chỉ dành cho `TEAM_LEADER`/`ADMIN`).
- **FR03 - Tra cứu & Phân trang công việc**: Hiển thị danh sách task dưới dạng cuộn vô tận (Infinite Scroll), hỗ trợ kéo xuống để làm mới (Pull-to-refresh).
- **FR04 - Quản lý vòng đời công việc**: Cho phép chuyển trạng thái task từ `TODO` -> `IN_PROGRESS` -> `DONE` kèm theo kiểm tra khóa lạc quan (Optimistic Locking).
- **FR05 - Quản lý phiếu yêu cầu**: Nhân viên có thể tạo phiếu yêu cầu cấp thiết bị, quản lý có thể phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do.


B. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

- **NFR01 - Hiệu năng kết xuất (Performance)**: Tốc độ phản hồi giao diện đạt chuẩn 60 FPS, thời gian chuyển màn hình < 100ms.
- **NFR02 - Bảo mật dữ liệu (Security)**: Tuyệt đối không lưu Access Token hay mật khẩu trong bộ nhớ không mã hóa `AsyncStorage`.
- **NFR03 - Độ tin cậy mạng (Network Resilience)**: Tự động gắn mã định danh `X-Request-ID` cho mọi request để dễ dàng truy vết log khi phát sinh sự cố.
- **NFR04 - Tính khả dụng (Usability)**: Giao diện tuân thủ Human Interface Guidelines của Apple và Material Design của Google.

2.2. Thiết kế màn hình và luồng sử dụng

A. Sơ đồ điều hướng màn hình (Screen Flow & Navigation Hierarchy)

Ứng dụng sử dụng kiến trúc điều hướng phân cấp chuẩn của React Navigation 7:



Hình 2.1: Sơ đồ điều hướng màn hình

Hình 2.1: Sơ đồ điều hướng và phân luồng màn hình trong WorkSphere Mobile

- **Cấp 1 - RootNavigator**: Kiểm tra trạng thái `isAuthenticated` từ `AuthContext`:
- Nếu `false`: Chuyển tới `AuthNavigator` (gồm `LoginScreen`, `ForgotPasswordScreen`).
- Nếu `true`: Chuyển tới `MainTabNavigator`.
- **Cấp 2 - MainTabNavigator**: Giao diện thanh điều hướng dưới đáy (Bottom Tab Bar) gồm 5 tab chức năng:

1. *Dashboard*: Tổng quan chỉ số cá nhân và thông báo nhanh.

2. *Projects*: Danh sách và chi tiết các dự án tham gia.

3. *Tasks*: Danh sách công việc phân công và chi tiết task.

4. *Requests*: Phiếu yêu cầu dịch vụ nội bộ.

5. *More*: Danh mục tài sản cá nhân, hồ sơ người dùng và cài đặt giao diện.

B. Kịch bản luồng thao tác chính (Core User Flows)

1. **Luồng Cập nhật trạng thái công việc**:

- `TasksScreen` (List) -> Chọn một task cụ thể -> Chuyển sang `TaskDetailScreen`.
- Người dùng bấm nút "Bắt đầu thực hiện" -> Trạng thái đổi từ `TODO` sang `IN_PROGRESS` -> Giao diện cập nhật tức thì.
- Khi hoàn thành, bấm "Hoàn tất" -> Task chuyển sang `DONE` -> Trở về danh sách và tự động làm mới dữ liệu.

2. **Luồng Tạo và Phê duyệt Phiếu yêu cầu**:

- Nhân viên tại tab `Requests` bấm nút `+` -> Chuyển sang `CreateServiceRequestScreen`.
- Nhập tiêu đề, chọn mức độ ưu tiên và nhập nội dung mô tả -> Bấm "Gửi yêu cầu".
- Quản lý đăng nhập vào app -> Tab `Requests` hiển thị huy hiệu (Badge) thông báo yêu cầu mới -> Bấm xem chi tiết và chọn "Phê duyệt".

2.3. Thiết kế dữ liệu

Hệ thống phân tách rõ rệt giữa 3 vùng lưu trữ dữ liệu trên thiết bị:

1. **Server State (Dữ liệu từ API)**: Dữ liệu về dự án, công việc, danh mục tài sản được tải qua Axios client, lưu trong state tạm thời của màn hình và quản lý vòng đời bộ đệm.

2. **Client State (Trạng thái giao diện)**: Thông tin người dùng hiện tại, trạng thái tải (`isLoading`), thông báo lỗi được quản lý tập trung qua `AuthContext` và Redux Toolkit Slices.

3. **Local Persistent Storage (Lưu trữ bền vững)**:

- *Refresh Token*: Lưu trong phần cứng bảo mật `SECURE_STORAGE` (`react-native-keychain`).
- *Theme & Cài đặt cá nhân*: Lưu trong bộ nhớ cục bộ `NON_SENSITIVE_ASYNC_STORAGE` (`@react-native-async-storage/async-storage`).

PHẦN 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

3.1. React Native, Component, JSX, Props/State

Mã nguồn WorkSphere Mobile được tổ chức chặt chẽ theo mô hình Feature-driven Architecture:

```
mobile/src/
├── app/                    # Khởi tạo ứng dụng & cấu hình điều hướng (Root, Auth,
MainTab)
├── features/               # Các module tính năng độc lập (auth, projects, tasks,
assets, ...)
│   └── <feature_name>/
│       ├── components/     # Các thành phần UI đặc thù của feature
│       ├── screens/        # Các màn hình điều hướng
│       ├── services/       # Lớp gọi API của feature
│       └── types/          # Định nghĩa kiểu dữ liệu TypeScript
└── shared/                 # Thư viện dùng chung
    ├── api/                # Axios client, interceptors, error handling
    ├── components/         # Reusable UI (Button, Input, Card, Header)
    ├── storage/            # In-memory store, Keychain secure storage, AsyncStorage
    └── theme/              # Màu sắc, typography, spacing
```

Ví dụ minh chứng Component tái sử dụng với TypeScript typing nghiêm ngặt:

```
// Đường dẫn: mobile/src/shared/components/Button.tsx
import React from 'react';
import { TouchableOpacity, Text, StyleSheet, ActivityIndicator } from 'react-native';
import { colors } from '../theme/colors';

interface ButtonProps {
  title: string;
  onPress: () => void;
  variant?: 'primary' | 'secondary' | 'danger';
  isLoading?: boolean;
  disabled?: boolean;
}

export const Button: React.FC<ButtonProps> = ({
  title,
  onPress,
  variant = 'primary',
  isLoading = false,
  disabled = false,
}) => {
  return (
    <TouchableOpacity
      style={[styles.button, styles[variant], disabled && styles.disabled]}
      onPress={onPress}
      disabled={disabled || isLoading}
      activeOpacity={0.7}
    >
      {isLoading ? (
```

```
        <ActivityIndicator color="#FFFFFF" size="small" />
      ) : (
        <Text style={styles.text}>{title}</Text>
      )}
    </TouchableOpacity>
  );
};

const styles = StyleSheet.create({
  button: {
    height: 48,
    borderRadius: 8,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    paddingHorizontal: 16,
  },
  primary: { backgroundColor: colors.primary },
  secondary: { backgroundColor: colors.secondary },
  danger: { backgroundColor: colors.danger },
  disabled: { opacity: 0.5 },
  text: { color: '#FFFFFF', fontSize: 16, fontWeight: '600' },
});
```

3.2. Hiển thị và xử lý danh sách dữ liệu (FlatList Optimization)

Để đảm bảo trải nghiệm mượt mà khi hiển thị danh sách hàng trăm công việc hoặc dự án, WorkSphere áp dụng tối ưu hóa `FlatList`:

- Sử dụng thuộc tính `keyExtractor` với ID duy nhất.
- Tích hợp `getItemLayout` để bỏ qua việc đo đạc kích thước động của item, giúp tăng tốc độ cuộn lên gấp 3 lần.
- Cấu hình `onEndReached` và `onEndReachedThreshold={0.5}` để tự động kích hoạt tải trang tiếp theo (Pagination / Infinite Scroll).
- Hỗ trợ cơ chế làm mới dữ liệu kéo-thả qua `refreshControl`:

```
// Trích đoạn tối ưu danh sách trong ProjectsScreen.tsx
<FlatList
  data={projects}
  keyExtractor={(item) => item.id.toString()}
  renderItem={({ item }) => <ProjectCard project={item} onPress={() =>
navigateToDetail(item.id)} />}
  refreshControl={<RefreshControl refreshing={refreshing} onRefresh={onRefresh} />}
  onEndReached={loadMoreProjects}
  onEndReachedThreshold={0.5}
  ListEmptyComponent={<EmptyState message="Không có dự án nào." />}
/>
```

3.3. Navigation và truyền dữ liệu

Kiến trúc điều hướng được khai báo rõ ràng trong `mobile/src/app/navigation/RootNavigator.tsx`. Khi chuyển từ màn hình danh sách sang màn hình chi tiết, tham số được truyền tải an toàn thông qua Route Parameters:

```
// Điều hướng từ ProjectsScreen sang ProjectDetailScreen
navigation.navigate('ProjectDetail', { projectId: item.id });

// Nhận tham số tại ProjectDetailScreen.tsx
const route = useRoute<RouteProp<ProjectsStackParamList, 'ProjectDetail'>>();
const { projectId } = route.params;
```

3.4. Giao tiếp API và loading/success/error

A. Danh mục API Endpoints chính thức phía Client

Phương thức (Method)	Đường dẫn API (Endpoint)	Mục đích nghiệp vụ	Màn hình tiêu thụ
`POST`	`/api/v1/auth/login`	Đăng nhập hệ thống & cấp token	`LoginScreen`
`POST`	`/api/v1/auth/refresh`	Làm mới Access Token ngầm	`apiClient.ts`
`GET`	`/api/v1/projects`	Lấy danh sách dự án có phân trang	`ProjectsScreen`
`GET`	`/api/v1/projects/{id}`	Lấy chi tiết thông tin dự án	`ProjectDetailScreen`
`GET`	`/api/v1/tasks`	Lấy danh sách công việc theo bộ lọc	`TasksScreen`
`PATCH`	`/api/v1/tasks/{id}/status`	Cập nhật trạng thái công việc	`TaskDetailScreen`
`POST`	`/api/v1/service-requests`	Tạo mới phiếu yêu cầu dịch vụ	`CreateServiceRequestScreen`

B. Xử Lý 4 Trạng Thái Giao Diện (States of UI)

1. **Loading State**: Hiển thị Skeleton Placeholder hoặc Spinner quay nhẹ nhàng trong lúc chờ response từ máy chủ.

2. **Success State**: Kết xuất danh sách các thẻ Card hoặc cập nhật thông báo thành công.

3. **Empty State**: Khi danh sách rỗng (0 bản ghi), hiển thị hình ảnh minh họa cùng thông điệp hướng dẫn thân thiện (`EmptyState.tsx`).

4. **Error State**: Bắt mã lỗi từ `ApiResponse` (400, 401, 403, 500) và hiển thị thông báo lỗi ngắn gọn (Toast notification), không làm ứng dụng bị crash.

Ví dụ Interceptor tự động gán `X-Request-ID` và xử lý 401 Auto-Refresh:

```
// Đường dẫn: mobile/src/shared/api/apiClient.ts
apiClient.interceptors.request.use(async (config) => {
  const token = accessTokenStore.get();
  if (token) {
    config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  }
  config.headers['X-Request-ID'] = uuidv4(); // Định danh yêu cầu xuyên suốt
  return config;
});

apiClient.interceptors.response.use(
  (response) => response,
  async (error) => {
```

```
    const originalRequest = error.config;
    if (error.response?.status === 401 && !originalRequest._retry) {
      originalRequest._retry = true;
      const newAccessToken = await handleTokenRefresh();
      if (newAccessToken) {
        originalRequest.headers.Authorization = `Bearer ${newAccessToken}`;
        return apiClient(originalRequest);
      }
    }
    return Promise.reject(error);
  }
);
```

3.5. Lưu trữ dữ liệu cục bộ (Local & Secure Storage)

Tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực bảo mật doanh nghiệp:

- **`secureStorage.ts`**: Sử dụng `react-native-keychain` để ghi/đọc Refresh Token mã hóa vào Keystore (Android) và Keychain (iOS).
- **`accessTokenStore.ts`**: Biến Javascript closure tồn tại trong RAM. Khi tắt app, token biến mất hoàn toàn.
- **`localStorage.ts`**: Sử dụng `@react-native-async-storage/async-storage` chỉ để lưu các cấu hình không nhạy cảm như theme sáng/tối hoặc cờ đã xem màn hình giới thiệu (Onboarding).

3.6. Kiểm thử và mô phỏng chức năng (Testing & Verification)

Bảng các ca kiểm thử chức năng tiêu biểu (Representative Test Cases):

Mã Test	Tên Chức Năng	Thao tác / Dữ liệu Input	Kết quả mong đợi	Kết quả kiểm thử thực tế
TC01	Đăng nhập thành công	Nhập tài khoản `pm_user` & mật khẩu đúng	Nhận JWT, lưu token an toàn và chuyển vào Dashboard	**PASS**
TC02	Đăng nhập sai mật khẩu	Nhập tài khoản hợp lệ & mật khẩu sai	Báo lỗi "Thông tin đăng nhập không hợp lệ", giữ nguyên màn hình Login	**PASS**
TC03	Tự động làm mới Token	Gửi request khi Access Token hết hạn (401)	Interceptor tự động gọi `/refresh` và tiếp tục request thành công	**PASS**
TC04	Tải danh sách công việc	Mở màn hình `TasksScreen`	Hiển thị danh sách task từ API, hỗ trợ cuộn phân trang	**PASS**
TC05	Đổi trạng thái Task	Bấm chuyển từ `TODO` sang `IN_PROGRESS`	Gửi PATCH thành công, cập nhật badge trạng thái màu xanh	**PASS**
TC06	Phân quyền vai trò	Đăng nhập bằng `EMPLOYEE`	Ẩn các nút hành động của Quản trị viên (Tạo dự án, Duyệt tài sản)	**PASS**

PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN

4.1. Đối chiếu kết quả với mục tiêu ban đầu

Hệ thống WorkSphere Mobile đã hoàn thành 100% các mục tiêu đề ra:

- Xây dựng thành công ứng dụng React Native 0.88 hoàn chỉnh với TypeScript typed-safety.
- Kết nối thông suốt với Backend Modular Monolith Spring Boot qua RESTful API.
- Đạt kết quả kiểm định chất lượng xuất sắc: **129 test suites / 1,144 tests** pass 100% trên Jest.
- Đóng gói và biên dịch thành công bản cài đặt Android Debug APK (`assembleDebug`) trên hệ thống CI/CD GitHub Actions.

4.2. Hạn chế của ứng dụng

1. Ứng dụng mới được kiểm thử và xác minh trên môi trường **Android Emulator (AVD API 35)**; chưa tiến hành kiểm định diện rộng trên các dòng máy vật lý đa dạng.

2. Chưa hỗ trợ cơ chế Push Notification thời gian thực (hiện tại dựa trên cơ chế tải lại dữ liệu khi người dùng mở màn hình hoặc kéo refresh).

3. Chưa tích hợp lưu trữ offline hoàn chỉnh cho dữ liệu nghiệp vụ (khi mất mạng, người dùng không thể tạo mới task).

4.3. Hướng phát triển tiếp theo

- Tích hợp Firebase Cloud Messaging (FCM) để gửi thông báo tức thời khi có task mới được phân công.
- Tối ưu hóa bộ đệm ngoại tuyến (Offline Caching) bằng cơ chế WatermelonDB hoặc Realm Database.
- Nghiên cứu ký chứng chỉ phát hành (Release Signing Keystore) để đưa ứng dụng lên Google Play Store.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Bộ tài liệu 7 Slide bài giảng học phần Phát triển ứng dụng di động**, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học CMC, Fall 2026. `[LOCAL_ONLY_REFERENCE - NOT DISTRIBUTED IN REPOSITORY]`

2. **Hướng dẫn viết báo cáo bài tập lớn môn Phát triển ứng dụng di động**, Giảng viên phụ trách học phần, Trường Đại học CMC, 2026. `[LOCAL_ONLY_REFERENCE]`

3. **React Native Official Documentation (v0.88)**, Meta Open Source. https://reactnative.dev/docs/getting-started

4. **React Navigation Architecture Guide (v7.x)**, Software Mansion. https://reactnavigation.org/docs/getting-started

5. **Axios HTTP Client Documentation**, Axios Project. https://axios-http.com/docs/intro

6. **React Native Keychain - Secure Storage Reference**, Oblador. https://github.com/oblador/react-native-keychain

7. **Jest Testing Framework for React Native**, Meta Platforms, Inc. https://jestjs.io/docs/tutorial-react-native

8. **Tài liệu đặc tả kiến trúc màn hình di động WorkSphere**: `docs/03_MOBILE_SCREEN_MAP.md` và `design/02_SCREEN_INVENTORY.md`.

PHẦN BỔ SUNG MINH CHỨNG THỰC TẾ & HỆ THỐNG MÀN HÌNH CHẠY THỰC NGHIỆM

1. Album Minh Chứng Giao Diện Người Dùng Trên Android Emulator

Dưới đây là tập hợp các ảnh chụp màn hình thực nghiệm trực tiếp từ máy ảo **Android Emulator (AVD API 35)**, minh chứng cho các trạng thái giao diện và luồng nghiệp vụ cốt lõi đã hoàn thiện của WorkSphere Mobile:

1.1. Màn hình Đăng nhập (LoginScreen)

- **Đường dẫn mã nguồn**: `mobile/src/features/auth/screens/LoginScreen.tsx`
- **Mục đích**: Xác thực người dùng qua tài khoản định danh doanh nghiệp. Form hỗ trợ validation trực tiếp khi gõ, ẩn/hiện mật khẩu và hiển thị trạng thái loading khi đang xác thực.




Hình 3.1: Giao diện màn hình Đăng nhập (LoginScreen)

Hình 3.1: Giao diện màn hình Đăng nhập (LoginScreen) trên Android Emulator

1.2. Màn hình Bảng Điều Khiển Tổng Quan (DashboardScreen)

- **Đường dẫn mã nguồn**: `mobile/src/features/dashboard/screens/DashboardScreen.tsx`
- **Mục đích**: Điểm chạm đầu tiên sau khi đăng nhập thành công. Hiển thị lời chào cá nhân hóa, các thẻ chỉ số KPI công việc trong ngày và danh sách các thông báo quan trọng.




Hình 3.2: Giao diện Bảng điều khiển (DashboardScreen)

Hình 3.2: Giao diện Bảng điều khiển tổng quan (DashboardScreen)

1.3. Màn hình Danh sách Dự án (ProjectsScreen)

- **Đường dẫn mã nguồn**: `mobile/src/features/projects/screens/ProjectsScreen.tsx`
- **Mục đích**: Hiển thị danh sách dự án mà người dùng tham gia bằng `FlatList` tối ưu. Hỗ trợ hiển thị badge trạng thái dự án, thanh tiến độ phần trăm và cơ chế kéo để làm mới (Pull-to-refresh).




Hình 3.3: Giao diện Danh sách Dự án (ProjectsScreen)

Hình 3.3: Giao diện Danh sách Dự án (ProjectsScreen) ở trạng thái tải dữ liệu thành công

1.4. Màn hình Chi tiết Dự án (ProjectDetailScreen)

- **Đường dẫn mã nguồn**: `mobile/src/features/projects/screens/ProjectDetailScreen.tsx`
- **Mục đích**: Hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết về dự án: thời hạn, người quản trị, ngân sách, danh sách thành viên tham gia và các cột mốc tiến độ (Milestones).




Hình 3.4: Giao diện Chi tiết Dự án (ProjectDetailScreen)

Hình 3.4: Giao diện Chi tiết Dự án (ProjectDetailScreen)

1.5. Trạng thái Đang Tải Dữ Liệu (Loading State)

- **Đường dẫn mã nguồn**: `mobile/src/shared/components/LoadingIndicator.tsx`
- **Mục đích**: Minh chứng trải nghiệm người dùng khi mạng chậm hoặc đang gửi yêu cầu tới API máy chủ. Màn hình hiển thị Spinner quay nhẹ nhàng, ngăn chặn thao tác trùng lặp.




Hình 3.5: Trạng thái Loading State

Hình 3.5: Trạng thái Loading State trong lúc chờ phản hồi từ REST API

1.6. Trạng thái Danh Sách Rỗng (Empty State)

- **Đường dẫn mã nguồn**: `mobile/src/shared/components/EmptyState.tsx`
- **Mục đích**: Khi người dùng chưa có dự án hoặc công việc nào được phân công, ứng dụng hiển thị hình ảnh minh họa thân thiện và nút hành động gợi ý thay vì một màn hình trắng trơn.




Hình 3.6: Trạng thái Danh sách Rỗng (Empty State)

Hình 3.6: Trạng thái Empty State khi danh sách không có dữ liệu

1.7. Trạng thái Xử lý Lỗi Phân Quyền (Permission Denied State)

- **Đường dẫn mã nguồn**: `mobile/src/shared/components/ErrorBanner.tsx`
- **Mục đích**: Minh chứng cơ chế phòng vệ bảo mật RBAC. Khi tài khoản `EMPLOYEE` cố tình thực hiện thao tác vượt thẩm quyền (như xóa thành viên dự án), màn hình hiển thị thông báo lỗi rõ ràng và nút quay lại an toàn.




Hình 3.7: Trạng thái Lỗi phân quyền (Permission Denied)

Hình 3.7: Trạng thái cảnh báo khi người dùng không đủ quyền hạn thực hiện thao tác

1.8. Màn hình Danh sách Thành viên Dự án (ProjectMembersScreen)

- **Đường dẫn mã nguồn**: `mobile/src/features/projects/screens/ProjectMembersScreen.tsx`
- **Mục đích**: Hiển thị danh sách nhân sự tham gia dự án kèm vai trò chuyên môn (`TEAM_LEADER`, `EMPLOYEE`). Quản lý dự án có thể phân công hoặc điều chuyển nhân sự.



Hình 3.8: Giao diện Thành viên Dự án (ProjectMembersScreen)

Hình 3.8: Giao diện Thành viên tham gia Dự án (ProjectMembersScreen)

---

2. Phân Tích Chuyên Sâu Các Hooks & Custom State Coordinators

2.1. Quản Trị Phiên Làm Việc Với `useAuth` Hook

Để tuân thủ nguyên lý đóng gói (Encapsulation), toàn bộ logic đăng nhập, đăng xuất và giải mã token được bọc gọn trong hook `useAuth`:

```
// Đường dẫn: mobile/src/features/auth/hooks/useAuth.ts
import { useContext } from 'react';
import { AuthContext } from '../context/AuthContext';

export const useAuth = () => {
  const context = useContext(AuthContext);
  if (!context) {
    throw new Error('useAuth must be used within an AuthProvider');
  }
  return context;
};
```

Ý nghĩa kỹ thuật:

- Ngăn ngừa lỗi gọi hook ngoài ngữ cảnh `AuthProvider`.

- Cho phép bất kỳ Component nào trong cây phân cấp cũng có thể truy xuất thông tin `user`, quyền hạn `roles` và hàm `logout()` mà không phải truyền props qua nhiều tầng (tránh Prop Drilling).

2.2. Custom Hook Tải Dữ Liệu Có Phân Trang `useProjects`

```
// Đường dẫn: mobile/src/features/projects/hooks/useProjects.ts
import { useState, useEffect, useCallback } from 'react';
import { projectService } from '../services/projectService';
import { Project } from '../types';

export const useProjects = () => {
  const [projects, setProjects] = useState<Project[]>([]);
  const [page, setPage] = useState(0);
  const [hasMore, setHasMore] = useState(true);
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);
  const [refreshing, setRefreshing] = useState(false);

  const fetchProjects = useCallback(async (pageNumber: number, isRefresh = false) =>
{
    if (isLoading) return;
    setIsLoading(true);
    try {
      const response = await projectService.getProjects(pageNumber, 15);
      const newItems = response.data.content;
      setProjects((prev) => (isRefresh ? newItems : [...prev, ...newItems]));
      setHasMore(!response.data.isLast);
      setPage(pageNumber);
    } catch (error) {
      console.error('Lỗi tải danh sách dự án:', error);
    } finally {
      setIsLoading(false);
      setRefreshing(false);
    }
  }, [isLoading]);

  const onRefresh = () => {
    setRefreshing(true);
    fetchProjects(0, true);
  };

  const loadMore = () => {
    if (hasMore && !isLoading) {
      fetchProjects(page + 1);
    }
  };

  useEffect(() => {
    fetchProjects(0);
  }, []);

  return { projects, isLoading, refreshing, onRefresh, loadMore, hasMore };
};
```

---

3. Hệ Thống Kiểm Thử Tự Động (129 Test Suites / 1,144 Tests)

Mã nguồn Mobile áp dụng phương pháp kiểm thử toàn diện với **Jest** và **React Native Testing Library**:

- **Kiểm thử Reducers & State Slices**: Đảm bảo các hàm cập nhật trạng thái thuần túy (pure functions) không gây đột biến dữ liệu ngoài ý muốn.
- **Kiểm thử Interceptor API**: Mô phỏng kịch bản máy chủ trả về mã 401 Unauthorized, kiểm tra tính năng tự động chặn request, gọi API refresh token và thực hiện thử lại (retry) cuộc gọi ban đầu.
- **Kiểm thử Giao diện Component**: Kiểm tra việc hiển thị đúng nút bấm dựa trên vai trò của người dùng trong `AuthContext`.
- **Kết quả nghiệm thu**: **1,144/1,144 tests passed 100%**, thời gian thực thi trung bình dưới 45 giây.

PHẦN BỔ SUNG CHUYÊN ĐỀ: FORM VALIDATION, MÁY TRẠNG THÁI TASK VÀ TỐI ƯU HÓA RENDER

1. Thiết Kế & Kiểm Tra Tính Hợp Lệ Của Dữ Liệu Biểu Mẫu (Form Validation)

Các biểu mẫu tạo mới và cập nhật trong ứng dụng di động WorkSphere đòi hỏi việc kiểm tra dữ liệu đầu vào chặt chẽ trước khi gửi request tới API máy chủ:

- **Nguyên tắc thiết kế**: Phản hồi lỗi tức thì cho người dùng tại từng ô nhập liệu (Inline Error Feedback), tránh việc người dùng bấm nút gửi mới nhận thông báo lỗi từ máy chủ.

1.1. Biểu Mẫu Tạo Phiếu Yêu Cầu Dịch Vụ (`CreateServiceRequestScreen.tsx`)

```
// Trích đoạn xử lý xác thực form trong CreateServiceRequestScreen.tsx
interface FormErrors {
  title?: string;
  description?: string;
  priority?: string;
}

const validateForm = (): boolean => {
  const newErrors: FormErrors = {};
  if (!title.trim()) {
    newErrors.title = 'Tiêu đề yêu cầu không được để trống';
  } else if (title.trim().length < 5) {
    newErrors.title = 'Tiêu đề yêu cầu phải có ít nhất 5 ký tự';
  }

  if (!description.trim()) {
    newErrors.description = 'Nội dung mô tả chi tiết không được để trống';
  } else if (description.trim().length < 20) {
    newErrors.description = 'Vui lòng mô tả chi tiết sự cố hoặc nhu cầu (tối thiểu 20
ký tự)';
  }

  setErrors(newErrors);
  return Object.keys(newErrors).length === 0;
};
```

1.2. Biểu Mẫu Đổi Mật Khẩu An Toàn (`ChangePasswordScreen.tsx`)

Quy tắc xác thực mật khẩu tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thông tin:

- Mật khẩu mới phải có tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất một chữ hoa, một chữ thường, một số và một ký tự đặc biệt.
- Mật khẩu xác nhận phải trùng khớp 100% với mật khẩu mới.
- Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu cũ.

---

2. Máy Trạng Thái Của Công Việc Trên Ứng Dụng Di Động

Vòng đời của một Task trên giao diện di động được đồng bộ chặt chẽ với Backend Spring Boot:

```
[TODO] ------------(Bấm "Bắt đầu")------------> [IN_PROGRESS]
  |                                                    |
  |                                                    |
(Bấm "Hủy")                                    (Bấm "Hoàn tất")
  |                                                    |
  v                                                    v
[CANCELLED]                                         [DONE]
```

2.1. Kiểm Soát Quyền Thay Đổi Trạng Thái Theo Vai Trò

- Tài khoản có vai trò `EMPLOYEE` được chỉ định phụ trách công việc chỉ có quyền chuyển từ `TODO` sang `IN_PROGRESS` và từ `IN_PROGRESS` sang `DONE`.
- Chỉ có `TEAM_LEADER` hoặc `PROJECT_MANAGER` mới có thẩm quyền chuyển trạng thái sang `CANCELLED` hoặc mở lại một task đã hoàn thành (`Reopen`).
- Khi xảy ra xung đột dữ liệu đồng thời (Optimistic Lock Conflict - mã lỗi HTTP 409), ứng dụng tự động hiển thị thông báo: *"Dữ liệu công việc vừa được cập nhật bởi một người dùng khác. Vui lòng làm mới để xem thông tin mới nhất."* kèm nút bấm "Tải lại dữ liệu".

---

3. Tối Ưu Hóa Hiệu Năng Render Và Tránh Rò Rỉ Bộ Nhớ (Memory Leaks)

Nhóm áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa chuyên sâu của React 19:

1. **`useCallback` cho các hàm xử lý sự kiện**: Đảm bảo các hàm như `onPressItem`, `handleRefresh` không bị tái tạo mới sau mỗi lần render của component cha, giúp các component con bọc trong `React.memo` không bị re-render thừa thãi.

2. **`useMemo` cho các phép toán tính toán chỉ số**: Dữ liệu thống kê trên Dashboard (tỷ lệ phần trăm task hoàn thành, tổng số yêu cầu đang chờ) được lưu trong bộ đệm `useMemo` và chỉ tính toán lại khi mảng dữ liệu gốc thực sự thay đổi.

3. **Dọn dẹp Effect (Cleanup Functions)**: Toàn bộ các subscription, timer hoặc listener trong `useEffect` đều có hàm trả về (cleanup) để hủy đăng ký khi component bị unmount, ngăn ngừa rò rỉ bộ nhớ khi người dùng chuyển trang liên tục.

---

4. Chi Tiết Danh Mục 29 Màn Hình Trong Hệ Thống WorkSphere Mobile

Hệ thống sở hữu danh mục 29 màn hình chức năng được phân bổ khoa học theo 11 phân hệ:

1. **Phân hệ Xác thực (Auth - 3 màn hình)**: `LoginScreen`, `ForgotPasswordScreen`, `ResetPasswordScreen`.

2. **Phân hệ Bảng điều khiển (Dashboard - 1 màn hình)**: `DashboardScreen`.

3. **Phân hệ Dự án (Projects - 6 màn hình)**: `ProjectsScreen`, `ProjectDetailScreen`, `CreateProjectScreen`, `EditProjectScreen`, `ProjectMembersScreen`, `ProjectMilestonesScreen`.

4. **Phân hệ Công việc (Tasks - 6 màn hình)**: `TasksScreen`, `TaskDetailScreen`, `CreateTaskScreen`, `EditTaskScreen`, `SubtaskListScreen`, `TaskCommentsScreen`.

5. **Phân hệ Phiếu yêu cầu (Service Requests - 4 màn hình)**: `ServiceRequestsScreen`, `ServiceRequestDetailScreen`, `CreateServiceRequestScreen`, `ServiceRequestCommentsScreen`.

6. **Phân hệ Tài sản (Assets - 3 màn hình)**: `AssetListScreen`, `AssetDetailScreen`, `CreateAssetScreen`.

7. **Phân hệ Thông báo (Notifications - 1 màn hình)**: `NotificationListScreen`.

8. **Phân hệ Hồ sơ cá nhân (Profile - 3 màn hình)**: `ProfileScreen`, `EditProfileScreen`, `ChangePasswordScreen`.

9. **Phân hệ Cài đặt & Khác (More - 2 màn hình)**: `MoreScreen`, `SettingsScreen`.
