

プロジェクト演習 テーマD

第2回

担当：CS学部 教授 伏見卓恭
連絡先：fushimity@edu.teu.ac.jp

授業の流れ

- 第1回：実験環境の構築 / Gitの復習 / Pygameの基礎
- 第2回：関数を用いたゲーム開発の基礎 / コード規約とコードレビュー
- 第3回：オブジェクト指向によるゲーム開発 / ブランチとマージによる開発
- 第4回：Pygameらしいゲーム開発 / フォークとプルリクによる共同開発
- 第5回：共同開発演習（ベース部分＋個別機能実装）
- 第6回：共同開発演習（統合と調整）
- 第7回：共同開発演習（成果発表）

本日のお品書き

1. 前回の復習

2. リーダブルコード

- コメント, docstring
- 型ヒント, 関数アノテーション
- コード規約

3. Pygameの演習

4. コードレビュー

目標：Pygameの理解を深め、読みやすいコードを実装でき、
GitHubでIssueの送受信ができる

前回の復習

配布物の確認

- ex2.zipをProjExDフォルダにDLし, 展開する

【配布物配置後のディレクトリ構造】

- ProjExD/

- sample.py

- ex1/

- ex2/

- dodge_bomb.py . . . 逃げろ！こうかтон

- fig/


- pg_bg.jpg . . . 背景画像

- {0, ..., 9}.png . . . こうかтон画像

本日の配布物

VScodeの起動

- ProjExDフォルダ内の「ProjExD.code-workspace」をダブルクリックし、ワークスペースを開く





前回の復習：git

- 「ProjExD¥ex2」フォルダを右クリックし, Git Bashを起動する
- gitリポジトリを初期化する：`git init`
- 全ファイルをステージングする：`git add .`
- 「初期状態」というコメントでコミットする：`git commit -m "初期状態"`
- GitHubに「ProjExD_2」という公開リポジトリを作成する
- 公開リポジトリの情報を「origin」という名前で登録する：
`git remote add origin https://github.com/自分のアカウント/ProjExD_2.git`
- 公開リポジトリにコミット履歴をプッシュする：`git push origin main`


Git for Windowsでない人は
SSH版をコピー

まずは, dodge_bomb.pyを動かしてみる

- 「Ctrl+S」で保存する
- 「Ctrl+F5」で実行する




- 「」で終了する




実行できなかったら → VScode右下を確認

- Python 3.13.2 ('ProjExD': conda) となっておらず,
「Select...」またはPythonのバージョンだけになっている場合は,
クリックして,
- ワークスペースフォルダとして「ProjExD」を選ぶ



- インタープリターパスとして「Python3.13.2 ('ProjExD')」を選ぶ



前回の復習：dodge_bomb.py

【ゲームの初期化】

- ウィンドウタイトルを「逃げろ！こうかとん」とする
- 幅1100×高さ650のスクリーンSurfaceを生成する
- 背景画像pg_bg.jpgのSurfaceを生成する
- こうかとん画像3.pngを0.9倍に拡大したSurfaceを生成する
- こうかとんSurfaceに対応するRectを取得し，初期座標300, 200を設定する

【ゲームのループ】

- 背景SurfaceをスクリーンSurfaceに貼り付ける
- 押下キーを取得し，キーに応じて合計移動量を計算する
- こうかとんSurfaceをRectの設定に従い，スクリーンSurfaceに貼り付ける
- 画面を更新する

3限：リーダーダブルコード

コメント

Pythonでは、複数行のコメントを書く構文はないが、
ダブルクォーテーション3つで複数行の文字列を作ることができる。
単なる文字列に対しては何もしないため、コメントとして機能する。

コメント

```
print()  # 行末コメント  
# 1行のコメント
```

```
"""
```

```
複数行の文字列  
複数行の文字列  
複数行の文字列
```

```
"""
```

- ← 「#」の後は半角スペース1つ入れる
- ← 行末の場合は「#」の前に半角スペース2つ入れる
- ← インデントの深さはコードと合わせる
- ← 長いコメントは行末（インラインコメント）ではなく、
独立した行コメントにする
- ← 何をやっているか明らかなことは書かない

docstring

モジュールやクラス、関数に関する説明の複数行コメントのことで、モジュールの先頭、クラス定義の直後、関数定義の直後に書かれる。docstringの内容は特殊属性`__doc__`に格納される。`help()`関数により、docstringの内容を確認することもできる。

docstring

```
def hoge():
```

```
    """
```

```
        複数行の文字列
```

```
        複数行の文字列
```

```
    """
```

```
print(hoge.__doc__)
```

```
def read_names(file_path: str):
```

```
    """
```

```
        poke_names.txtを読み込む関数
```

```
        引数：ファイルのパス
```

```
        戻り値：名前文字列のリスト、タイプリストのリスト、...
```

```
    """
```

```
print(read_names.__doc__)
```

← `help(read_names)`でもOK



```
read_names(file_path: str)
```

```
    poke_names.txtを読み込む関数
```

```
    引数：ファイルのパス
```

```
    戻り値：名前文字列のリスト、タイプリストのリスト、進化先リストのリスト
```

型ヒント, 関数アノテーション

- Pythonのオブジェクトは, 型(type), 値(value), 同一性(id)の3要素からなり, 型を明示的に示すことを型ヒントという
- 関数定義部で用いることが多い → 関数アノテーションと呼ぶ
- あくまでヒント, アノテーションであり, エラーを出したりはしない

型ヒントの例

宣言と代入を同時に行う場合

```
level: int = 51
```

明らかな場合は省略しても問題ない

宣言と代入を別々に行う場合

```
level: int
```

```
level = 51
```

関数アノテーションの例

```
def __init__(self, name: str, types: str) -> None:
```

docstringと関数アノテーションの使用例

```
def check_bound(obj_rct: pg.Rect) -> tuple[bool, bool]:
```

```
"""
```

```
引数：こうかとんRectかばくだんRect
```

```
戻り値：タプル（横方向判定結果，縦方向判定結果）
```

```
画面内ならTrue，画面外ならFalse
```

```
"""
```

```
yoko, tate = True, True
```

```
if obj_rct.left < 0 or WIDTH < obj_rct.right: # 横方向判定
```

```
    yoko = False
```

```
if obj_rct.top < 0 or HEIGHT < obj_rct.bottom: # 縦方向判定
```

```
    tate = False
```

```
return yoko, tate
```

docstringや
関数アノテーション
を書いておくと，

関数使用時に，VScodeが
ヒントを表示してくれる

check

練習  check_bound

```
def check_bound(obj_rct: Rect) -> tuple ×
```

引数：こうかとんRectかばくだんRect 戻り値：タプル
（横方向判定結果，縦方向判定結果） 画面内ならTrue，画面外ならFalse

コード規約

- コード規約：<https://pep8-ja.readthedocs.io/ja/latest/>
- わかりやすい記事：
<https://qiita.com/simonritchie/items/bb06a7521ae6560738a7>

「一貫性にこだわりすぎるのは、狭い心の現れである」
つまり、規約に囚われすぎない臨機応変さも必要

コード規約（つづき）

以下，抜粋

- 文中改行
 - 要素の先頭を合わせる
 - 1つインデントを入れる
 - 引数の場合は2つインデントを入れる
- 空行の数
 - トップレベルは2行入れる
 - それ以外は1行入れる
- import文
 - カンマで区切って1行にまとめず，1つずつ書く
ただし，同じモジュールから複数の関数やクラスをimportするときは，1行にまとめる
 - 標準ライブラリ→サードパーティー→自作の順
 - 基本はアルファベット順

コード規約（つづき）


- 空白
 - 余分な空白は入れない
 - 統一する（カンマの後ろ，演算子の前後）
 - 「＝」の位置を合わせるために空白を入れない
 - キーワード引数，デフォルト引数の「＝」前後は空白を入れない
- 命名規則
 - 意味を表した単語にする（よく知られた省略は可能）
 - クラス名：パスカルケース（例：`SampleClass`）
 - 関数名，変数名：スネークケース（例：`sample_func`）
 - 定数名：全て大文字でアンダースコアでつなげる（例：`SAMPLE_CONST`）
 - 予約語などと被る場合：後ろにアンダースコアを付ける（例：`id_`）
- 条件文
 - Noneとの比較：「==」は使わず「is None」，「is not None」
 - 真理値との比較：「==」は使わない
 - N Gな例：`if key_lst[pg.K_UP] == True, if key_lst[pg.K_UP] != True`
 - O Kな例：`if key_lst[pg.K_UP], if not key_lst[pg.K_UP]`

練習問題（ Pygameの基本 ）

dodge_bomb.py

「逃げろ！こうかとん」を実装しよう

- 野原で遊ぶこうかとんに爆弾が襲い掛かる。
爆弾から逃げるゲームを実装する。



練習問題

※1問ずつステージング, コミットしよう

1. 押下キーに応じてこうかとんを動かす部分のコードにおいて, 移動量辞書を定義することで, 冗長な記述を改めよ
 - 押下キーと移動量の対応関係を表す辞書DELTAを定義する

辞書のキー：押下キー		辞書の値：移動量タプル	
pg.K_UP	← 上矢印	(0, -5)	← 上に5
pg.K_DOWN	← 下矢印	(0, +5)	← 下に5
pg.K_LEFT	← 左矢印	(-5, 0)	← 左に5
pg.K_RIGHT	← 右矢印	(+5, 0)	← 右に5

練習問題

※1問ずつステージング, コミットしよう

2. 爆弾Surface `bb_img` を作成し, ランダムな位置に配置し, `while`が回るたびに爆弾を移動, 表示せよ

- 半径: 10 / 色: 赤 の円 ←第1回講義資料P.54を参考にする
- 爆弾Surfaceの黒い部分を透明にするには「`set_colorkey(黒)`」を利用する
- 爆弾Rect `bb_rct` の位置を表す変数に乱数を設定する
- ためしに`while`ループの中で`blit`して, 表示されるか確認する ←第1回P.55
- 横方向速度: `vx = +5` / 縦方向速度: `vy = +5` ※ `v` はvelocity (速度) の意味
- 爆弾Rectの`move_ip(vx, vy)`メソッドで速度に応じて位置を移動させる

↑ 第1回P.56

練習問題

※1問ずつステージング, コミットしよう

3. こうかたとんと爆弾が画面の外に出ないようにせよ.

- 画面内or画面外の判定をする `check_bound` 関数を実装する
 - 引数 : こうかたとんRect or 爆弾Rect
 - 戻り値 : 横方向・縦方向の真理値タプル (True : 画面内 / False : 画面外)
 - Rectオブジェクトのleft, right, top, bottomの値から画面内・外を判断する
- 更新後の座標が画面外になった場合の挙動
 - こうかたとん : 更新前の位置に戻す
 - 爆弾 : 横 (縦) 方向に出そうになったらvx (vy) の符号を反転する

4. こうかたとんが爆弾と衝突したらmain関数からreturnするようにせよ.

- 判定にはRectクラスのcollidirect()を使用する ←第1回P.56

4限：演習問題

演習課題：「逃げろ！こうかとん」の改良

- 以下の追加機能を実装せよ（どの機能から実装しても構わない）
 1. ゲームオーバー画面（こうかとん画像の切替と「GameOver」表示）
 2. 時間とともに爆弾が拡大，加速する
 3. 飛ぶ方向に従ってこうかとん画像を切り替える
 4. 追従型爆弾（爆弾がこうかとんに近づくように移動する）
 5. その他，独自の機能

例：`git commit -m "追加機能1 途中"`

- 注意事項
 - 関数を定義して実装すること（何でも関数にすれば良いわけではないが，練習ということで）
 - 型ヒントとdocstringを導入すると，点数が高くなる
 - どの追加機能を実装したのかわかるように，コミットコメントに機能番号を入れること（採点時に必要）
 - 頻繁にコミットする場合は，完成なのか途中なのかわかるようにすること

直前のコミットコメントの修正方法

- 原則：プッシュにより公開した後は修正しない
- 1つ前（＝直前）のコミットコメントを修正する場合

```
git commit --amend -m "修正後のコメント"
```

または

```
git commit --amend
```

 ←エディタでコメントを修正する

直前以外のコミットコメントの修正方法


- 原則 : プッシュにより公開した後は修正しない
- 直前以外のコミットコメントを修正する場合

```
git rebase -i HEAD~2
```


 ← 2つ前の場合

hint: Waiting for your editor to close the file... と表示され,
裏でエディタが開いているはずなので, してみる

- **pick** を **edit** に書き換え, 保存して, 閉じる ※2つ前に戻っている状態



```
git-rebase-todo
Users > admin > Desktop > P
1  pick 1ec7c43
2  pick d367120
3
```



```
git-rebase-todo X
Users > admin > Desktop > P
1  edit 1ec7c43
2  pick d367120
3
```


- 前ページを参照して, amendでコメントを修正する : `git commit --amend`
- リベースを完了する : `git rebase --continue`

コーディング時に意識してみよう

- 読みやすさ：空白，空行，文中改行の入れ方
- 簡潔さ↔冗長さ，短さ，一貫性
- 変数名，関数名，クラス名
- 一時変数の利用
- 全体の構造：クラス，関数を定義しているか？
- ループの書き方：`for i in range:` → `for x in lst:`
- 条件文の書き方：`if hoge == True:` → `if hoge:`
- ネストの深さが深すぎないか？
- 必要十分なコメントや型ヒント，docstringがあるか？
- 修正容易性，拡張容易性

1. ゲームオーバー画面 (こうかどん画像の切替と「Game Over」表示)

- こうかどんに爆弾が着弾した際に,
 - 画面をブラックアウトし,
 - 泣いているこうかどん画像と
 - 「Game Over」の文字列を
 - 5秒間表示させる関数を実装する



- 関数の実装例

- 定義 : `def gameover(screen: pg.Surface) -> None`

- 中身 :

1. 黒い矩形を描画するための空のSurfaceを作り, 黒い矩形を描画する ← 第1回資料P.54参照
2. 1のSurfaceの透明度を設定する ← [ココ](#)参照
3. 白文字でGame Overと書かれたフォントSurfaceを作り, 1のSurfaceにblitする ← P.53
4. こうかどん画像をロードし, こうかどんSurfaceを作り, 1のSurfaceにblitする
5. 1のSurfaceをscreen Surfaceにblitする
6. `pg.display.update()`したら, `time.sleep(5)`する

- 使い方 : こうかどんと爆弾が衝突したら呼び出す

2. 時間とともに爆弾が拡大，加速する

- 関数の実装例

- 定義：`def init_bb_imgs() -> tuple[list[pg.Surface], list[int]]`

- 中身：

- 無限に拡大，加速するのはおかしいので，10段階程度の大きさを変えた爆弾Surfaceのリストと加速度のリストを準備する

- 爆弾Surfaceのリスト（一部掲載）：

```
for r in range(1, 11):  
    bb_img = pg.Surface((20*r, 20*r))  
    pg.draw.circle(bb_img, (255, 0, 0), (10*r, 10*r), 10*r)  
    bb_imgs.append(bb_img)
```

- 加速度のリスト：`bb_accs = [a for a in range(1, 11)]`

- これらのリストのタプルbb_imgs, bb_accsを返す

- 使い方：

- while文の前で呼び出して2つのリストを得る / while文の中でtmrの値に応じて，リストから適切な要素を選択する（一部掲載）：

```
avx = vx*bb_accs[min(tmr//500, 9)] ← このavxとavyをmove_ipメソッドに渡す  
bb_img = bb_imgs[min(tmr//500, 9)]
```

- Surfaceの大きさが変わった場合は，Rectのwidth属性とheight属性を更新する（一部掲載）：

```
bb_rct.width = bb_img.get_rect().width
```

3. 飛ぶ方向に従ってこうかとん画像を切り替える

- 移動量タプルと対応する画像Surfaceの辞書を返す関数を実装する

- 関数の実装例

- 定義：`get_kk_imgs() -> dict[tuple[int, int], pg.Surface]`

- 中身：

- 押下キーに対する移動量の合計値タプルをキー，
rotozoomしたSurfaceを値とした辞書を返す


```
kk_dict = {  
    ( 0, 0): rotozoom(???) # キー押下がない場合  
    (+5, 0): rotozoom(???) # 右  
    (+5, -5): rotozoom(???) # 右上  
    ( 0, -5): rotozoom(???) # 上  
    ...  
}
```

↑ こうかとんの回転は
第1回資料P.52を参照

- 使い方：

- while文の前で呼び出して辞書を得る
- while文の中で，合計移動量をタプル化して
上記辞書のキーとして値を取得する

```
kk_img = kk_imgs[tuple(sum_mv)]
```



4. 追従型爆弾 (爆弾がこうかとんに近づくように移動する)

- 爆弾から見て、こうかとんRectがある方向、すなわち移動すべき方向をベクトル (vx, vy)を返す関数を実装する
- 関数の実装例
 - 定義：

```
def calc_orientation(org: pg.Rect, dst: pg.Rect, current_xy: tuple[float, float])  
    -> tuple[float, float]
```
 - 中身：
 - org (爆弾を想定) とdst (こうかとんを想定) の座標ベクトル間の差ベクトルを求める
 - 差ベクトルのノルムが $\sqrt{50}$ になるように正規化する
 - 正規化しないと、一瞬でこうかとんに追いついてしまう
 - move_ipが小数点以下を無視するため、位置関係によっては爆弾が水平or垂直に移動してしまう (気にしなくていい)
 - ただし、爆弾とこうかとんの距離 (= 正規化前の差ベクトルのノルム) が300未満だったら、慣性としてcurrent_xy (計算前の方向) に移動させる
 - すぐにゲームオーバーにならないようにするため
 - 正規化後方向ベクトル or 計算前の方向ベクトルを返す
- 使い方：while文の中で呼び出してベクトル (vx, vyのタプル) を取得する

速度ベクトルのノルム： $\sqrt{5^2+5^2}$

5限：コードレビュー

4限演習課題のコミットをGitHubにプッシュせよ：`git push origin main`


※実装途中やバグありの場合は
`git checkout コミットID`でバグなしの状態まで遡ってみよう
(Advancedな内容なので, TASA教員に聞いてみよう)

コードレビューの手順

1. グループメンバー1人の公開リポジトリURLを入手する
 - 各自, 最低1人のコードをレビューし, 最低1人にレビューされることになる
2. コードを見て, リーダブルコードやコード規約の観点で修正すべき点を挙げる
3. 次ページを参照し, Issueにより修正すべき点を1つずつ送信する
 - 修正すべき点がない完璧なコードの場合, 他のメンバーにレビューを依頼する
 - それでも修正すべき点がない場合, TASA, 教員にレビューを依頼する
4. Issueを受信したら, 必要に応じてコードを修正しプッシュする

Issueを送る手順

1. グループメンバーのGitHubのページにアクセスし、当該コードを開く
https://github.com/fushimity/ProjExD_2/blob/main/dodge_bomb.py
2. コードの該当行を選択し、「・・・」→「Reference in new issue」をクリックする
3. タイトルとコメントを書く
 - 対象が複数行の場合、手動で行数を追加する：「#L13」→「#L13-L16」



Issueを送る手順

4. Previewで確認する

5. 「Submit new issue」をクリックし送信する



docstringについて

Write Preview ④

ProjExD_02/dodge_bomb.py
Lines 13 to 16 in 342c955

```
13      """
14      オブジェクトが画面内か画面外かを判定し、真理値タプルを返す
15      引数1 area: 画面SurfaceのRect
16      引数2 obj: オブジェクト（爆弾，こうかとん）SurfaceのRect
```

docstringに戻り値の説明を追加してください

⑤

Styling with Markdown is supported

Submit new issue

Issueが届く

- Issuesタブから，Issueコメントを読み，対応する

Issues 1 Pull requests Actions Projects Security Insights Settings

docstringについて #1 ← Issue番号

Open fushimity opened this issue now · 0 comments

fushimity commented now

[ProjExD_02/dodge_bomb.py](#)
Lines 13 to 16 in 342c955

```
13      """
14      オブジェクトが画面内か画面外かを判定し，真理値タプルを返す
15      引数1 area：画面SurfaceのRect
16      引数2 obj：オブジェクト（爆弾，こうかとん）SurfaceのRect
```

docstringに戻り値の説明を追加してください

Write Preview

Leave a comment

コード修正後の手順

1. 受信したIssueから1つ選び、コメントに従ってコードを修正する
2. 修正が終わったらステージングする：`git add ファイル名`
3. ステージングされた内容をコミットする

※重要：コミットコメントに、対応したIssue番号を付けること

`git commit -m "コメント #番号"`

例：`git commit -m "変数名統一 #1"`

- ・「#」の前に半角スペースが必要
- ・「#番号」は半角で入力する
- ・間違えた場合は、P.26を参考にしてamendで修正する

これにより、Issueと対応コミットがGitHub上で紐づけられる

4. リモートリポジトリにプッシュする：`git push origin main`

チェック項目

1. 追加機能（3点満点x最大4機能）

- 追加機能が正常に動いている：+1点
- 関数を用いて実装している：+1点
- 追加実装した関数に型ヒントとdocstringの両方がある：+1点

2. 全体がリーダブルコードか？

- 空白，空行が適切か：+1点
- 必要十分なコメント：+1点

3. Issue番号を付してコミット：+1点

4. 提出物不備（ファイル名，クリックابل，内容物）は1点ずつ減点

提出物

学籍番号は, 半角・大文字で

- ファイル名 : C0A25XXX_kadai2.pdf
- 内容 : 以下の順番でPDFを結合して提出すること
 - コミット履歴
https://github.com/fushimity/ProjExD_2/commits/main
 - コードの最終版
https://github.com/fushimity/ProjExD_2/blob/main/dodge_bomb.py
 - Issue一覧
https://github.com/fushimity/ProjExD_2/issues

自分のアカウント名


提出物の作り方

※スクショ画像は認めません。
以下の手順に従ってPDFを作成し、提出すること

1. ChromeでPDFとして保存する（次ページを参照）
2. 以下のURLから各PDFをマージする
https://www.ilovepdf.com/ja/merge_pdf
3. ファイル名を「C0A25XXX_kadai2.pdf」として保存する

ChromeでPDFとして保存する方法

1. 該当ページを表示させた状態で「Ctrl+P」
2. 以下のように設定し、「保存」をクリックする



Microsoft Print to PDFはダメ

←送信先：PDFに保存

←ページ：すべて

←レイアウト：縦

←用紙サイズ：A4

←余白：デフォルト

←倍率：90

←両方チェック

チェックの手順

※基本的に、TASAチェックは1度だけですので、
慎重に提出物PDFを作ること。どうしてもの場合は要相談。

1. 受講生：提出物（pdf）を作成する
2. 受講生：担当TASAに提出物と成果物（ゲーム）を見せに行く
3. TASA：提出物とゲームのデモを確認し、点数を確定する
4. 受講生：提出物をMoodleにアップロードして、帰る
5. FSM：近日中に課題と点数を確認し、Moodleに登録する

- 時間内にチェックが終わらなそうな場合は、
提出物をMoodleに提出してから帰る
（次回までor次回の3限にチェックされる）

← 授業後に提出した場合
時間外提出扱いになり
割引いて採点するので
できるだけ提出して、
チェックを受けること